

Mise en service

Samuel Meyer
CPNV
1450, Ste-Croix
samuel-souka.meyer@cpnv.ch


Table des matières

1	Dépôt du site chez l'hébergeur	3
2	Création de la base de données	3

Je reste à disposition en cas de problème. Samuel Meyer

1 Dépôt du site chez l'hébergeur

- Après avoir trouvé un hébergeur, accédez au dossier du site web à l'aide des accès FTP reçus par mail. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une application d'accès FTP tel que FileZilla.
- Entrez les informations dans les champs attribués. Une fois connecté, accédez au dossier racine dédié au site web (généralement le répertoire accédé après la connexion) et déposez-y le contenu du répertoire du code du site (localisation dans le dossier de projet : ./Réalisation/DishCC) dans le dossier racine de l'hébergeur.

A screenshot of the FileZilla connection bar. It contains four input fields: 'Hôte:', 'Identifiant:', 'Mot de passe:', and 'Port:'. To the right of these fields is a button labeled 'Connexion rapide' with a dropdown arrow.

Par exemple : champs de connexion FileZilla

2 Création de la base de données

- Importez et exécutez dans le serveur sql, le script contenu dans le fichier « create_db.sql » (localisation : ./Réalisation/sql) qui créera la base de données en y ajoutant les informations de base.



Par exemple : onglet « SQL » à la page d'accueil de phpMyAdmin.

- Créez un nouvel utilisateur dans le serveur sql, ayant accès à cette base de données et assurez-vous que les informations de connexion dans le fichier « dbConnector.php » (localisation : ./Réalisation/DishCC/model) soient correctes.

Droits pour le nouvel utilisateur : DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE.

```
70     private function openDBConnection (){
71         $sqlDriver = 'mysql';
72         $hostname = 'localhost';
73         $port = 3306;
74         $charset = 'utf8';
75         $dbName = 'dishcc';
76         $userName = 'dishcc';
77         $userPwd = '88w36Fn9MdorXPCp';
78         $dsn = $sqlDriver . ':host=' . $hostname . ':' . $port;
79
80         $this->dbConnection = new PDO($dsn, $userName, $userPwd);
81         $this->dbConnection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
82     }
83 }
```

Les champs en jaune peuvent changer en fonction de l'utilisateur que vous avez créé, du nom d'hôte du site et du port.

Suite à ces actions, si nécessaire, confirmez les modifications et rechargez les différents services de l'hébergeur (serveur sql, apache, etc).

Le site web devrait maintenant être pleinement fonctionnel.