



Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА



Дисциплина «Разработка баз данных»

Практическая работа №7.

Оптимизация запросов и управление транзакциями в PostgreSQL



Постановка задачи: основываясь на индивидуальной схеме данных, составьте необходимые запросы.

Задание №1: анализ и оптимизация (3 сценария)

Определить 3 медленных запроса к вашей БД, которые можно ускорить с помощью **разных** типов индексов.

При недостатке данных — предварительно сгенерируйте содержимое одной таблицы согласно примеру в методичке.

Для каждого из 3 сценариев выполните:

- **EXPLAIN ANALYZE без индекса** — получить фактический план.
- **Проанализировать план «до»** и указать, почему запрос медленный (например, Seq Scan).
- **Создать** подходящий **индекс**.
- Снова **выполнить EXPLAIN ANALYZE**.
- Привести **план «после»**, где виден Index Scan / Bitmap Index Scan.
- Подготовить **сравнительную таблицу** (до/после): тип плана, время выполнения.

(продолжение на следующем слайде)

Практическая работа №7.

Оптимизация запросов и управление транзакциями в PostgreSQL



Постановка задачи: основываясь на индивидуальной схеме данных, составьте необходимые запросы.

Задание №2: демонстрация атомарной транзакции (COMMIT).

По примеру раздела 2.2 реализуйте в своей базе одну бизнес-операцию (минимум две связанные операции изменения данных) внутри транзакции BEGIN...COMMIT.

Задание №3: демонстрация отката транзакции (ROLLBACK).

Адаптировать приведённый в разделе 2.3 SQL-скрипт, моделирующий сбой операции, под свою предметную область, повторив описанные действия.

Задание №4: моделирование аномалии «Неповторяемое чтение».

Используя два редактора SQL, смоделировать проблему «неповторяемое чтение» на уровне изоляции по умолчанию (READ COMMITTED) по приведённому в разделе 2.4 образцу.

Задание №5: устранение аномалии «Неповторяемое чтение».

Повторить моделирование из Задания №4, но с использованием уровня изоляции REPEATABLE READ. В качестве образца использовать раздел 2.5.

(продолжение на предыдущем слайде)



ИНДЕКСЫ (INDEXES)

Индексы (Indexes) – что такое индекс?



Индекс – это структура данных, созданная СУБД для быстрого поиска строк в таблице.

Он работает **как указатель**, позволяющий находить нужные значения **без обхода всей таблицы**.

Для этого он хранит **значение ключа** и **ссылку на строку**.

Индексы позволяют СУБД:

- ✓ **находить** данные **быстро**, а не просматривать всю таблицу;
- ✓ **выбирать строки** в **логарифмическом времени**, а не линейном;
- ✓ **ускорять JOIN, WHERE, ORDER BY** и поиск по диапазону;
- ✓ существенно **снижать нагрузку** на **диск** и **CPU** при **часто выполняемых запросах**.

ВАЖНО: индекс не дублирует всю таблицу, а хранит только ключи + ссылки в специальном, упорядоченном виде.

ВАЖНО: Индекс ускоряет чтение, но делает дороже вставку, обновление и удаление, потому что индекс тоже нужно поддерживать в актуальном состоянии.

Индексы (Indexes) – какие бывают индексы?



B-Tree – универсальный индекс, используется в большинстве случаев (*и создаётся по умолчанию*).

- Подходит для условий `=`, `<`, `>`, **BETWEEN**, сортировки, поиска по диапазонам.
- Работает только если условия применяются к **исходному значению колонки**.
`WHERE price > 100` **ДА** `price + 10 > 100` **НЕТ**

Индекс по выражению (expression index) – индексирует **результат функции**

- Используется в **WHERE** и применяется к функции – **LOWER()**, **date()**, **substring()**, арифметическим и т.д.;
- Обычный **B-Tree** **не может** быть использован в таких случаях, потому что запрос сравнивает **вычисленное значение**, а **не исходное**.

Частичный индекс (partial index) – индексирует как **B-Tree**, но только **часть таблицы**.

- Пример: `WHERE is_active = TRUE`
- **Меньше** по размеру, **быстрее**, но работает **только** для запросов, **удовлетворяющих условию**.

Составной индекс (multi-column) – индекс **по нескольким колонкам** сразу.

- Важен **порядок полей**: идёт слева, т.е. индекс по полям **(a, b, c)** проверит колонку **a**, затем **(a, b)** и **(a, b, c)**. Не сработает для **(b)** или **(c)**.
- Полезен, если запросы фильтруют **одновременно по нескольким полям**.

Индексы (Indexes) – цена индексов...



Индекс **ускоряет чтение**, но может **удорожить изменения** данных при не правильном использовании.

- При **INSERT** ключи новой строки **добавляются** во все индексы.
- При **UPDATE** индексируемых полей **запись удаляется** из старого положения в индексе и **вставляется в новое**.
- При **DELETE** запись нужно **убрать из индекса**.

ВАЖНО: Чем больше индексов, тем медленнее массовые вставки и обновления, больше файлов на диске, больше работы для **ANALYZE**. Будьте внимательны при работе с ними!

Грамотная оптимизация — это **минимальный** набор индексов, которые дают ощутимую пользу для **реальных** запросов.

Индексы (Indexes) – **ANALYZE & EXPLAIN**



ANALYZE пересчитывает статистику по таблицам и столбцам для планировщика запросов.

Актуальная статистика влияет на выбор **Seq Scan** / **Index Scan**, порядок **JOIN**, сортировку и агрегацию.

Устаревшая статистика влечёт ошибки плана в оценке числа строк, и запросы «вдруг» начинают работать медленнее.

Обычно **ANALYZE** запускается автоматически, но после массовой загрузки или сильного изменения данных его полезно вызвать вручную для ключевых таблиц, а потом уже сравнивать планы и время выполнения.

EXPLAIN показывает, как PostgreSQL планирует выполнить запрос (оценочные *cost* и *rows*), а **EXPLAIN ANALYZE** – как запрос действительно выполняется:

- Тип плана (**Index Scan** – использование индекса / **Seq Scan** – прямой перебор всех строк);
- Точное количество строк проверенное на каждом шаге;
- Итоговый **Execution Time**.



ТРАНЗАКЦИИ (TRANSACTIONS)

Транзакции (Transactions) – что такое транзакции?



Транзакция — это **единый логический блок операций** над данными, который **выполняется целиком** или **не выполняется вовсе**.

Это механизм, который гарантирует:

- ✓ все **запросы** внутри **транзакции** рассматриваются как **одна неделимая операция**;
- ✓ изменения **становятся видимыми** для других только **после COMMIT**;
- ✓ при **ошибке или отмене** все изменения **откатываются** командой **ROLLBACK**.

Транзакция — основа свойств **ACID** (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность).

Транзакции (Transactions) – ACID: что важно знать?



В контексте практического использования **достаточно помнить**:

- ❖ **A (Atomicity / Атомарность)** – либо **все** изменения транзакции видны после **COMMIT**, либо **ни одно** не сохраняется (при **ROLLBACK**).
- ❖ **C (Consistency / Согласованность)** – транзакция **не должна** оставлять БД в состоянии, **нарушающем** ограничения и бизнес-правила;
при нарушении завершение должно быть с **ошибкой** и **откатом**.
- ❖ **I (Isolation / Изолированность)** – параллельные транзакции **не должны** случайно **портить результаты** друг друга;
детально задаётся уровнем изоляции.
- ❖ **D (Durability / Долговечность)** – после успешного **COMMIT** **данные не теряются** при сбоях.

Транзакции (Transactions) – когда используются?



Транзакции обеспечивают **корректность данных** в ситуациях, когда **одна бизнес-операция** состоит из нескольких **отдельных SQL-команд**.

Транзакции применяются:

- ✓ при выполнении **нескольких связанных действий**;
- ✓ при любых **операциях**, затрагивающих **несколько таблиц**;
- ✓ при **денежных** и **финансовых действиях**: переводы, платежи, списания;
- ✓ при **сложных бизнес-операциях**, где **ошибка** в одном шаге **делает недействительными все остальные**;
- ✓ при **параллельной работе** пользователей, чтобы **исключить конфликты** и «гонки».

Транзакции – **обязательная часть** всех сценариев, где важно, чтобы данные были строго согласованными.

Транзакции (Transactions) – состояние прерванной транзакции



Прерванная транзакция – это состояние, в которое транзакция попадает **после любой ошибки**.

PostgreSQL **блокирует** выполнение **следующих** команд, чтобы не допустить **неконсистентного состояния данных**.

Причины перехода в **aborted**:

- ✓ **ошибка** **UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK**;
- ✓ попытка **изменить данные** в режиме **READ ONLY**;
- ✓ **ошибка** функции/триггера;
- ✓ любая другая **ошибка** внутри транзакции.

Что происходит в **aborted**-состоянии:

- Любая **новая команда** вызывает ошибку
«current transaction is aborted, commands ignored»
- Транзакцию **нельзя подтвердить** (**COMMIT**).
- Ни одна **новая операция** не выполняется.

Единственно **верное действие** – выполнить **ROLLBACK**, **отменив все действия** транзакции в базе данных.

Если нужна возможность «**частичных откатов**» – нужно **заранее использовать** **SAVEPOINT**.

Транзакции (Transactions) – аномалия «Неповторяемое чтение»



Аномалия «Неповторяемое чтение» (**Non-Repeatable Read**) возникает, когда одна и та же транзакция дважды читает одни и те же строки и получает разные значения, потому что другая транзакция успела изменить данные и зафиксировать их (**COMMIT**) между чтениями.

Что происходит в транзакции:

- ✓ первый запрос видит старое значение (например, цена 120);
- ✓ другая транзакция изменяет эти данные;
- ✓ второй запрос видит новое значение (например, цена 500);

Единственный надёжный способ избежать этого — использовать более строгий уровень изоляции **REPEATABLE READ / SERIALIZABLE**, где транзакция работает с фиксированным «снимком» данных, и повторные чтения не увидят изменения других транзакций до конца нашей.

Транзакции (Transactions) – уровни изоляции



READ COMMITTED (уровень по умолчанию) – каждая команда видит только **зафиксированные** изменения **на момент начала** конкретной команды. **Возможна аномалия** «Неповторяемое чтение».

REPEATABLE READ – транзакция работает **со «снимком»** данных на момент **первого чтения**. Повторные **SELECT** внутри транзакции **не увидят** новые **COMMIT** других транзакций (**нет** «Неповторяемого чтения»).

SERIALIZABLE – самый строгий уровень, имитирует **последовательное выполнение транзакций** – при конфликте возможна ошибка сериализации, такую транзакцию нужно повторить. **Практически не используется**.

В PostgreSQL **уровень изоляции** можно **задавать** – для одной транзакции и для всей сессии.

- | | |
|---|--|
| ➤ SHOW transaction_isolation; | < Показать уровень текущей изоляции |
| ➤ SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; | < Задать уровень для всей сессии |
| ➤ BEGIN;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
-- здесь ваши запросы
COMMIT; | < Задать уровень только для одной транзакции |

Транзакции (Transactions) – основные операторы



- **BEGIN** – начинает транзакцию. Все последующие операции выполняются как единый логический блок.
- **COMMIT** – фиксирует изменения. Делает их видимыми для других транзакций.
- **ROLLBACK** – отменяет все изменения с момента **BEGIN**. Возвращает данные в исходное состояние.
- **SAVEPOINT <имя>** – создаёт точку отката внутри транзакции. Позволяет откатывать только часть операций, а не все.
- **ROLLBACK TO SAVEPOINT <имя>** – откатывает изменения до указанного **SAVEPOINT**, оставляя транзакцию активной.
- **RELEASE SAVEPOINT <имя>** – удаляет **SAVEPOINT**. После этого откат к нему невозможен.
- **SET TRANSACTION** – устанавливает параметры текущей транзакции:
 - ❖ уровень изоляции – **ISOLATION LEVEL** [**READ COMMITTED** | **REPEATABLE READ** | **SERIALIZABLE**];
 - ❖ режим доступа – **READ WRITE** - разрешены любые операции / **READ ONLY** – только чтение (**SELECT**).



Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА



Спасибо за внимание