



Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА



Дисциплина «Разработка баз данных»

Практическая работа №8.

Сложные типы данных и масштабирование в PostgreSQL



Постановка задачи: основываясь на индивидуальной схеме данных, составьте необходимые запросы.

Задание №1: хранение паролей (BYTEA)

Создайте справочник ролей и таблицу пользователей с полями для «сырого» пароля и хеша типа BYTEA, сохранив значения через функцию digest.

Напишите запрос для проверки соответствия введенного пароля сохраненному хешу с демонстрацией успешного и неуспешного сценариев.

Задание №2: секционирование таблицы логов

Реализуйте секционированную таблицу логов с использованием стратегии RANGE по полю даты.

Необходимо создать отдельные секции для 2-го полугодия 2024 и 1-го полугодия 2025 года, а также дефолтную секцию для данных, выходящих за эти рамки.

(продолжение на следующем слайде)

Практическая работа №8.

Сложные типы данных и масштабирование в PostgreSQL



Постановка задачи: основываясь на индивидуальной схеме данных, составьте необходимые запросы.

Задание №3: генерация данных

Сгенерируйте скриптом PL/pgSQL 20 000 записей с различающейся JSON-структурой, даты которых охватывают все созданные диапазоны. Выведите результат выборкой, подтверждающей физическое распределение строк по разным таблицам-секциям.

Задание №4: анализ и поиск по JSONB

Напишите запросы для поиска записи по точному значению ключа и фильтрации данных с использованием операторов сравнения внутри JSONB.

Также выполните агрегацию числового поля из JSON-структуры, например, рассчитав сумму или среднее значение.

Задание №5: модификация данных JSONB

Выполните массовое добавление нового поля во все записи определенного типа.

Дополнительно продемонстрируйте точечное изменение значения конкретного ключа в одной выбранной записи.

(продолжение на предыдущем слайде)



ВУТЕА и ХЕШИРОВАНИЕ

BYTEA (Byte Array) и Хеширование



BYTEA или **Byte Array** – это тип данных для хранения бинарных строк (последовательности байт).

В отличие от **TEXT**, не зависит от кодировки и может хранить любые данные (хеши, картинки, файлы).

Хеширование vs Шифрование

- ✓ **Шифрование** – обратимый процесс. Есть **ключ** для *шифровки* и *расшифровки*.
- ✓ **Хеширование** – односторонний процесс. Из хеша **невозможно напрямую** восстановить исходный пароль.

Что такое «Соль», и зачем она нужна

Соль – это добавление **дополнительных символов** в **пароль** перед хешированием.

Соль может быть **уникальной** для **каждого пароля** и храниться в той же таблице (*делая даже одинаковые пароли разными*), и/или генерироваться кодом по определённому алгоритму, **добавляя символы** в любые части пароля.

Соль необходима **для защиты от атак** через **«радужные таблицы»** (заранее посчитанные хеши).

BYTEA (Byte Array) и Хеширование – СИНТАКСИС



Функция **digest()** – создает бинарный хеш из строки по указанному алгоритму.

```
digest('MyPassword', 'sha256')
```

Функция **encode()** – преобразует бинарные данные в читаемый текстовый формат (обычно hex).

```
encode(password_hash, 'hex')
```

Пример проверки пароля: здесь сравнение происходит не по тексту пароля, а по его хешу.

```
SELECT username, password_raw,  
       encode(password_hash, 'hex') AS password_hash,  
       (digest(password_raw, 'sha256') = password_hash) as is_valid_check  
FROM system_users;
```

ВАЖНО: хранение в реальных проектах незашифрованных паролей **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!**



СЕКЦИОНИРОВАНИЕ (PARTITIONING)

Секционирование (Partitioning)



Секционирование – это разделение **одной большой логической** таблицы на **несколько физических таблиц** (секций).

Как работает **Partition Pruning** (*отсечение секций*):

- **планировщик запросов** анализирует, что указано в **WHERE** запроса;
- если **запрос ищет данные** за «**Январь 2025**», PostgreSQL читает **только соответствующую таблицу-секцию**, при этом **остальные файлы** на диске **игнорируются**.

Это дает колоссальный прирост производительности на больших объемах.

Отличие от **VIEW**

В отличие от **представлений**, **секционирование** — это **физическое разделение данных**, а не просто **логическая абстракция**.

Секционирование (Partitioning) – СИНТАКСИС



Синтаксис секционирования состоит из двух основных частей.

1. **Родительская таблица** – определяет **схему** данных и **метод разбиения** (**RANGE, LIST, HASH**).

ВАЖНО: в родительской таблице **данные НЕ ХРАНЯТСЯ**.

```
CREATE TABLE user_logs (  
    ...  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    ...  
) PARTITION BY RANGE (created_at);
```

2. **Дочерние таблицы (секции)** – **хранят** реальные данные. Их задача – чётко **описывать диапазоны**.

```
CREATE TABLE user_logs_2024_h2 PARTITION OF user_logs  
FOR VALUES FROM ('2024-07-01') TO ('2025-01-01');
```

ВАЖНО: верхняя граница (**TO ...**) **не включается** в диапазон.

Секционирование (Partitioning) – важные правила



➤ Секция **DEFAULT**

Обязательна для стратегии **RANGE**, если есть вероятность появления данных **за пределами описанных диапазонов** (например, будущие даты).

Без неё попытка вставки данных «мимо» секций приведет к **ошибке транзакции**.

```
CREATE TABLE user_logs_default PARTITION OF user_logs DEFAULT;
```

➤ Индексы создаются на **родительской таблице** и **автоматически наследуются** всеми существующими и будущими **секциями**.

➤ **Ограничения (Constraints)**

PRIMARY KEY или **UNIQUE** ограничения в секционированной таблице **обязаны включать ключ секционирования** (в данном случае – *created_at*).



ХРАНЕНИЕ JSON (JSONB)

JSON vs JSONB



В PostgreSQL есть **два типа данных** для хранения **JSON**.

JSON – тип данных, позволяющий хранить стандартный JSON.

- Хранит данные **как текст**.
- **Сохраняет** форматирование и пробелы.
- **Медленный поиск** (нужен парсинг каждый раз).

JSONB (binary) – специальный тип данных PostgreSQL, предпочтительный для 99% задач с JSON.

- Хранит данные в **разложенном бинарном формате** – т.е. в специальной **оптимизированной структуре**.
- Поддерживает **индексы (GIN)**.
- **Не сохраняет** порядок ключей и лишние пробелы.
- Позволяет **хранить атрибуты**, которые **меняются** от записи к записи (например, разные поля для события 'login' и 'sale').

Работа с JSONB – операторы навигации



Самая частая ошибка – путаница между получением **объекта** и получением **текста**.

- **Оператор ->** (вернуть **ОБЪЕКТ**)

Используется для навигации «вглубь» структуры (**объект внутри объекта**). **Результат** – **JSONB**.

```
event_data -> 'details' вернет {"qty": 5}
```

- **Оператор ->>** (вернуть **ТЕКСТ**)

Используется на **последнем шаге** для получения значения. **Результат** – **TEXT**.

```
event_data ->> 'event' вернет 'sale'
```

ВАЖНО: для сравнения с числами результат нужно **приводить к типу**:

```
(data ->> 'sum')::numeric > 100
```

Работа с JSONB – поиск и фильтрация



- **Оператор вхождения @> (containment)** – проверяет, содержит ли **JSON слева** структуру, указанную **справа**.

Это «подмножество», т.е. **проверяются** только **указанные** ключи и **значения**, **остальные игнорируются**.

Пример: найти все записи, где внутри **details** количество **quantity = 5**.

```
SELECT * FROM user_logs
```

```
WHERE event_data @> '{"details": {"quantity": 5}}';
```

ВАЖНО: такие запросы могут использовать GIN-индекс, что делает их крайне быстрыми, по сравнению с обычным текстовым поиском.

- **Оператор проверки наличия ключа ?** – проверяет, есть ли в **JSONB-объекте** (или массиве) **указанный ключ/элемент**.

```
WHERE event_data ? 'ip' – TRUE, если в поле event_data есть ключ ip.
```

Работа с JSONB – модификация данных



В PostgreSQL есть два способа модификации данных типа **JSONB**

- **Оператор конкатенации ||** – объединяет два **JSON**-объекта.

Если **ключ существует** – он перезаписывается, **если нет** – добавляется.

```
SET event_data = event_data || '{"source": "web"}'::jsonb;
```

- **Точечное изменение jsonb_set**

Изменяет **значение** глубоко **внутри** структуры, **не затрагивая** остальные поля.

```
jsonb_set(  
    target_json,      -- Изменяемое поле (название столбца)  
    '{path, to, key}', -- Путь как массив строк  
    'new_value'::jsonb -- Новое значение (обязательно jsonb)  
)
```



Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА



Спасибо за внимание