Appunti del corso di
Linguaggi

UniVR - Dipartimento di Informatica

secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis Matteo Drago

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Perchè studiare i linguaggi 1

1.2 Cosa sono i linguaggi di programmazione 2

1.3 Cosa sono i linguaggi di programmazione 3

1.4 Contesti di sviluppo 3

1.5 Classificazione dei linguaggi 3

1.5.1 Linguaggi a basso livello 4

1.5.2 Linguaggi ad alto livello 4

1.6 Implemmentazione di un linguaggio 4

2 Descrivere i linguaggi **5**

2.1 Sintassi 5

2.1.1 Grammatiche context-free 7

2.1.2 Notazione BNF 7

1

Introduzione

Il problema dell'informatica consiste nel voler far eseguire a una macchina algoritmi per la manipolazione dei dati.

Il primo meccanismo che viene associato alla storia dei computer è la **macchina di Babbage**, che può essere visto come il primo "computer" perchè nasce come macchina per eseguire calcoli matematici complessi in modo automatico.
Il salto si verifica quando si decide che la macchina debba essere programmabile, cioè deve eseguire ciò che gli viene detto.
In questo senso nasce **Enigma** che nasce per decifrare un codice mediante un algoritmo di forza bruta e prova tutte le combinazioni possibili.

La prima architettura che darà origine alla stuttura moderna dei computer è l'architettura di Von Neumann.
Si tratta di una tipologia di architettura hawdware che è in grado di interpretare solo **linguaggio binari** (stringhe di bit).
Questo fa si che l'uomo per poter interagire con la macchina ci sia un'evoluzione dei linguaggio, ovvero bisgogna costruire un linguaggio che sia più comprensibile all'essere umano.

1.1 Perchè studiare i linguaggi

Lo studio dei libguaggi di programmazione (PL) permette di:

- **miglioare la capicità di esprimere idee in forma algoritmica**
  I programmatori, infatti, sono vincolati ai lingauggi che già conoscono e non sfruttano il fatto che i linguaggi di programmazione si sono evoluti per rispondere a certe esigenze in modo efficace ed efficiente
- **scegliere il linguaggio di programmazione appropriatamente**
- **studiare/progettare più agevolemente nuovi linguaggi**
  Una volta aquisiti questi concetti diventa più semplice capire come questi concetti sono incorporato nel linguaggi che si sta studiando
- **comprendere meglio il significato ed efficienza dei lingauggi di programmazione**

1.2 Cosa sono i linguaggi di programmazione

L'evoluzione dei linguaggi di programmazione dipende strettamente dal tipo di architettura di Von Neumann adottata.

L'**architettura di Von Neumann** è una macchina programmabile con programma memorizzato, dove dati e istruzioni condividono la stessa area di memoria (prima era esterno [es. schede perforate])



Figura 1.1: architettura di Von Neumann

Il linguaggio di programmazione, quindi, per poter operare su questa architettura, deve istruire una CPU per eseguire i calcoli (algoritmi) su dti conservati in memoria.

Figura 1.2: lingauggio di programmazione

Da questa definizione, ne deriva che, anche il linguaggio binario è un lingauggio di programmazione, ma non è umanamente comprensibile perchè dati e istruzioni sono rappresentati nello stesso modo.
Un linguaggio di programmazione deve permttere di superare questa difficoltà.

Definizione: algoritmo

Un **algoritmo** è una sequenza passi, il cui scopo è il calcolo di una funzione.

Un algoritmo è un concetto astratto che trova forma concreta in un **programma**.

Definizione: programma

Un **programma** è una sequenza (finita) di istruzioni.

I **linguaggi di programmazione** nascono, quindi, proprio per questo motivo: linguaggi formali le cui frasi sono programmi, ovvero forme concrete di algoritmi eseguibili/interpretabili da una macchina.

1.3 Cosa sono i linguaggi di programmazione

Il programma è la concretizzazione di un algoritmo che manipola i dati.
manca, però, un altro ingrediente: la **trasformazione** dei dati che l'algoritmo vuole eseguire. Questa trasformazione è il significato dell'algoritmo, la semantica del programma.

- ▷ **programma**: costituisce la sintassi
- ▷ **effetto dell'esecuzione del programma** (trasformazione dei dati): costituisce la semantica

Il programma è necessariamente un oggetto finito (sempre concreto), mentre il calcolo di una funzione richiede l'esecuzione di un insieme di passi primitivi, che però possono essere infiniti. Questo significa che bisogna pensare al programma come a una rappresentazioen finita di un insieme potenzialmente inifinito, di passi primitivi di computazione.

I linguaggi di programmazione devono dare specifica finita di oggetti potenzialmente infiniti.

1.4 Contesti di sviluppo

Il contesto in cui il lingauggio deve operare determina le funzionalità che il linguaggio deve gestire efficientemente:

- ◇ **applicazioni scientifiche**: computazione floating-point, utilizzo array (es. **Fortran**)
- ◇ **applicazioni economiche**: produrre report, usare numeri decimali e caratteri (es. **COBOL**)
- ◇ **intelligenza artificiale**: manipolazione di simboli (es. **LISP**)
- ◇ **programmazione di sistemi**: necessita efficienza per l'uso continuo (es. **C**)
- ◇ **web software**: linguaggi markup (es. **HTML**), scripting (es. **PHP**), general-purpose (es. **Java**)

Nuove metodologie e nuove esigenze hanno portato all'estensione di linguaggi esistenti, ma anche allo sviluppo di nuovi paradigmi e nuovi linguaggi di programmazione.

1.5 Classificazione dei linguaggi

1.5.1 Linguaggi a basso livello

I linguaggi a basso livello sono più vicini al linguaggio macchina e hanno caratteristiche specifiche dipendenti dall'architettura che si sta programmando:

- **linguaggio binario**
- **Assembly**

1.5.2 Linguaggi ad alto livello

I linguaggi di alto livello si possono classificare in base:

- **classificazione per paradigma di programmazione**:
  - procedurale: codice diviso in sub-routine che eseguono compiti semplici basato su molti condizionali [GOTO] (es. COBOL)
  - strutturali (imperativo): procedurale senza goto (es. C, Pascal, Ada)
  - OOP: si basa sul concetto di classe (es. Java, C++, c#).
    Un linguaggio OOP deve avere tre requisiti:
    - incapsulamento
    - eridetarietà
    - polimorfismo
  - dichiarativo: basati fortemente sulla matematica
    - logici: si basano sulla logica proposizionale del primo ordine (dimostrazioni di fatti) (es. PROLOG)
    - funzionali: si basano su applicazioni di funzioni (es. LISP, ML)
- **classificazione generazionale**

  I linguaggi di basso livello, linguaggi proprietari
  II linguaggi di basso livello con prima astrazione (es. Assembly)
  III linguaggi di alto livello con primo approcio verso il linguaggio naturale (es. C)
  IV lingauggi dichiarativi per poter manipolare i dati in modo matematico (es. SQL)
  V non semplice esecuzione di programmi scritti e fissati (AI e linguaggi dinamici)

1.6 Implemmentazione di un linguaggio

2

Descrivere i linguaggi

Un linguaggio di programmazione non è alto che come un linguaggio naturale, ma semplificato e non ambiguo.

La descrizione di un linguaggio avviene su tre dimensioni:

- ▷ **sintassi**: insieme delle regole che permettono di costruire frasi corrette.
  Descrive la relazione tra simboli.
  La fase che determina la corretta struttura delle frasi, ovvero che verifica se una frase rispetta le regole della grammatica è chiamata **parsing**.
- ▷ **semantica**: attribuzione di un significato ai simboli (cosa vuol dire una frase corretta).
  Descrive la relazione tra simboli e singnificato.
- ▷ **pragmatica**: insieme delle regole di buon utilizzp di un linguaggio di programmazione (qual'è il modo corretto du usare frasi corrette e sensate).
  Descrive la relazione tra segni, simboli e utente.

  ——————————————— *Caratteristiche generali di qualsiasi PL*

- ▷ **implememtazione**: strumenti di esecuzione di frasi be formate dal linguaggio di programmazione

2.1 Sintassi

Le regole sintattiche del linguaggio specificano quali stringhe di caratteri sono legali nel lingauggio:

- ◇ **parola**: stringa di caratteri su un alfabeto Σ
- ◇ **frase**: sequenza di parole (ben formate)
- ◇ **lingauggio**: insieme di fraasi (ben formate)

Esempio: linguaggi VS fondamenti

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

⇒ **alfateto**:

$$\Sigma = \{a, b\} \text{ — Fondamenti}$$
$$\mathcal{F} = \{\text{if, while, then, else, } \dots\} \text{ — Linguaggi}$$

⇒ **stringhe**:

$$\{e, ab, a^2b^2, \dots\} \text{ — Fondamenti}$$
$$\text{programma — Linguaggi}$$

⇒ **linguaggio**:

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ — Fondamenti}$$
$$\{\text{PL: insieme di programmi}\} \text{ — Linguaggi}$$

Nell'ambito dei linguaggi di programmazione gli stessi concetti prendono nomi differenti:

- **parola = lessema**: parola con significato specifico.
  Nella grammtica corrispoonde ad un terminale, ovvero l'unità minima sintattica.

  Esempio: lessema

  index = 2

  ⇒ index, =, 2 sono lessemi

- **frasi = token**: elementi delle categorie sintattiche del linguaggio di programmazione.
  Nella grammatica corrispondono alle sequenze generate dai simboli non terminali.

  Esempio: token

  index = 2

  ⇒ si tratta di un asegnamento/comando

C'è bisogno di strumenti formali per descrivere parole e frasi legali di un linguaggio, che permettano in modo automatico di verificare l'appartenenza o meno del linguaggio.

Nei linguaggi di programmazione, il linguaggio dei lessemi è in generale sempre un linguaggio regolare, quindi riconosciuto da un automa a stati finiti.

Definizione: riconoscitore

Uno strumento di riconosciemento leggee in input stringhe sull'alfabeto del linguaggio e decide se la stringa appartiene o meno al linguaggio.

Es: automa stati finiti → analisi lesicale per il riconosciemento di lessemi

Definizione: generatore

Uno strumento che genera stringhe di un linguaggio.
Si può determinare se la sintassi di una particolare frase è sintatticamente corretta confrontandola con la sturttura del generatore (parser).

2.1.1 Grammatiche context-free

Le grammatiche CF permettono di descrivere la sintassi dei linguaggi di programmazione.

Definizione: grammatica CF

Una **grammtica context-free** è definita dalla quadrupla $G = \langle V, T, P, S \rangle$

- ▷ **V**: insieme finito di variabili (simboli non terminali) $\rightarrow$ categorie sintattiche
- ▷ **T**: insieme finito si simboli ($V \cap T = \emptyset$) $\rightarrow$ vocabolario
- ▷ **P**: insieme finito di produzioni. $\rightarrow$ collezione di regole di formazione/composizione
  Ogni produzione è definita nella forma $A \rightarrow \alpha$, dove:
  - ◇ $A \in V$: variabile
  - ◇ $\alpha \in (V \cup T)^*$
- ▷ **S**: simbolo iniziale $\rightarrow$ categoria delle frasi

Nella grammtica i **simboli terminali** costituiscono le parole/lessemi del linguaggio (vocabolario), mentre i **simboli non terminali** sono le categorie sintattiche (diversi tipi di elementi).
Le **produzioni** sono le regle di composizione degli elementi di una frase.
Il **linguaggio** è l'insieme di tuttel le possibili frasi (stringhe di simboli non terminali).

Il fatto che il linguaggio sia context-free costituisce un vincolo sulle produzioni perchè in un **qualunque contesto** troviamo quel non terminale, lo possiamo sotiure/rimpiazzare applicando una delle produzioni per il non terminale.
In altre parole, il contesto in cui si trova un non terminale A, non pone un voncolo sulle produzioni per A che noi possiamo applicare.

Nei linguaggi si programmazione questo significa che il modo con cui possiamo sviluppare, per sostituzione, una categoria sintattica è indipendente dal contesto.

Questo è un vantaggio perché dato un programma abbiamo il problema di capire quale grammatica può averlo generato (parsing), e per le grammatiche CF esistono strumenti automatici efficienti di parsing.
Dal punto di vista della complessità del parsing, questa dipende dal numero di simboli terminali della grammatica e dal grado di non determinismo delle produzioni.

Un linguaggio può essere generato da diverse grammatiche, quindi ai fini dell'efficenza del linguaggio è importante come si sceglie la grammatica.

2.1.2 Notazione BNF

La BNF è un metalinguaggio usato per descrivere linguaggi di programmazione.

Definizione: notazione BNF

Notazione è usata per descrivere grammatiche CF, dove si usano intere parole come simboli terminali.
I simboli non terminali sono identificati racchiudendoli tra parentesi angolate $\langle\rangle$ e per le produzion si una il simbolo $::=$ al posto della freccia.

$$\langle A \rangle ::= \alpha \langle B \rangle \gamma \mid \alpha$$
$$\langle B \rangle ::= \epsilon \mid \beta_1 \mid \beta_1 \mid \beta_2$$