

Клима FAVORIT 24000 BTU SUPER INVERTER NORDIC (-20c°)

Спецификации

КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ (BTU/H;W)	23000 / 6740
КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ (BTU/H;W)	24000 / 7040
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ЛАДЕЊЕ max	2300 W
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ГРЕЕЊЕ max	1800 W
SEER ЗА ЛАДЕЊЕ (W/W)	6,1
ПРОТОК НА ВОЗДУХ	< 1050 м3/Н
ОДВЛАЖНУВАЊЕ	2,50 L/H
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА	≤ 42
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА	≤ 50
ЈАЧИНА ЗА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА	≤ 58
ЈАЧИНА ЗА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА	≤ 68
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ЛАДЕЊЕ)	A ++
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ГРЕЕЊЕ)	A +
ФИЛТЕР ЗА ПРАШИНА	√
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ГРЕЕЊЕ	ОД -20 C° ДО +24 C°
ГРЕАЧ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА	√
ГРЕАЧ НА КОМПРЕСОРОТ	√
ГРЕАЧ НА КОНДЕНЗАТОР	√
АВТО ВЕНТИЛАТОР	√
РЕЖИМ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА	√
ЈОНИЗАТОР	√
ТАЈМЕР	√
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЛАДЕЊЕ	ОД +18 C° ДО +46 C°
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ	√
СКРИЕН ДИСПЛЕЈ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА	√
ТИП НА ГАС	R 32
SCOP ЗА ГРЕЕЊЕ (W/W)	4.0
НАПОЈУВАЊЕ	220-240V~50HZ/1P
НАПОНСКИ ОПСЕГ (V)	165~265
ДИМЕНЗИИ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (ММ) WХНХD	1053X323X226
ДИМЕНЗИИ НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (ММ) WХНХD	1009X638X364
НЕТО ТЕЖИНА НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (KG)	11,90 KG
НЕТО ТЕЖИНА НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (KG)	38,70 KG
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (ММ) WХНХD	1116X381X280
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (ММ) WХНХD	1035X682X415