

Formelsammlung für IKT Prüfung

1. Diskrete Informationsquellen

mittlerer Informationsgehalt: $H_m = \sum_i p(x_i) \cdot \log_2 \frac{1}{p(x_i)} = \frac{\text{bit}}{\text{Zustand}}$

Informationsgehalt bei gleichwahrscheinlichen N Zuständen: $H_0 = \lceil \log_2 N \rceil = \frac{\text{bit}}{\text{Zustand}}$

Unbestimmtheit eines Ereignisses: $H_i = \log_2 \frac{1}{p(x_i)} = \frac{\text{bit}}{\text{Ereignis}}$

Einsparung durch bessere Kodierung: $(1 - \frac{l_m}{l}) \cdot 100$

Markov-Kette:

- $p(y_j) = \sum p(x_i) \cdot p(y_j|x_i)$
- $p(x_i) = \sum p(y_j) \cdot p(x_i|y_j)$

Einzelwahrscheinlichkeiten: $p(x_i) = \sum_{j=1}^M p(x_i, y_j) \Rightarrow$ Summe einer Zeile ,

$p(y_j) = \sum_{i=1}^N p(x_i, y_j) \Rightarrow$ Summe einer Spalte

Übergangswahrscheinlichkeiten:

$$p(y_j|x_i) = \begin{pmatrix} p(y_0|x_0) & p(y_1|x_0) & \dots & p(y_N|x_0) \\ p(y_0|x_1) & p(y_1|x_1) & \dots & p(y_N|x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_0|x_N) & p(y_1|x_N) & \dots & p(y_N|x_N) \end{pmatrix}$$
$$p(x_i|y_j) = \begin{pmatrix} p(x_0|y_0) & p(x_0|y_1) & \dots & p(x_0|y_{M-1}) \\ p(x_1|y_0) & p(x_1|y_1) & \dots & p(x_1|y_{M-1}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(x_{N-1}|y_0) & p(x_{N-1}|y_1) & \dots & p(x_{N-1}|y_{M-1}) \end{pmatrix}$$

Verbundwahrscheinlichkeiten

$$p(x_i, y_j) = \begin{pmatrix} p(x_0, y_0) & p(x_0, y_1) & \dots & p(x_0, y_M) \\ p(x_1, y_0) & p(x_1, y_1) & \dots & p(x_1, y_M) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(x_N, y_0) & p(x_N, y_1) & \dots & p(x_N, y_M) \end{pmatrix}$$

bedingte Wahrscheinlichkeit: $p(x_i, y_j) = p(x_i) \cdot p(y_j|x_i) = p(y_j) \cdot p(x_i|y_j)$

$$p(y_j|x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)}$$

$$p(x_i|y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(y_j)}$$

stationäre Zustände einer binären Quelle:

$$\bar{p}_1 = \frac{p(x_1|x_2)}{p(x_2|x_1)+p(x_1|x_2)}$$

$$\bar{p}_2 = \frac{p(x_2|x_1)}{p(x_2|x_1)+p(x_1|x_2)}$$

Markov-Entropie: $H_m = \sum_j \sum_i \bar{p}(x_i) * p(x_j, x_i) * \log_2 \frac{1}{p(x_j, x_i)}$ (es kann $\bar{p}(x_i)$ aus der Gleichung immer ausgeklammert werden)

=> zweistufiger Prozess: $H_m = \sum_{i=1}^N p_i \cdot (\log_2 \frac{1}{p_i} + \log_2 M)$ (M - Anzahl der Unterelemente in der 2ten Stufe)

Entropien:

$$H(X) = \sum_{i=1}^N p(x_i) \cdot \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \frac{\text{bit}}{\text{KZ}},$$

$$H(Y) = \sum_{j=1}^M p(y_j) \cdot \log_2 \frac{1}{p(y_j)} \frac{\text{bit}}{\text{KZ}},$$

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) \cdot (\sum_j p(y_j|x_i) \cdot \log_2 \frac{1}{p(y_j|x_i)}) \frac{\text{bit}}{\text{KZ}}$$

$$H(X|Y) = \sum_j p(y_j) \cdot \sum_i p(x_i|y_j) \cdot \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$$

Verbundsentropie: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$

vollständige Abhängigkeit: $H(X, Y) = H(Y)$

vollständig Unabhängigkeit: $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ oder $H(Y|X) = H(Y)$

Koderedundanz: $R_k = l_m \cdot H_k - H_m$ (H_k wird im Normalfall mit 1 angenommen)

mittlere Kodewortlänge: $l_m = \sum p_i \cdot l_i$ (ungleichmäßiger Kode), $l = \lceil \log_2 N \rceil$ (gleichmäßiger Kode)

Kraft-Ungleichung: $\sum_{i=1}^N 2^{-l_i} \leq 1$ (notwendige aber nicht hinreichende Bedingung)

Schranken der Minimierung: $H_m \leq l_m < H_m + 1$ --> mit Erweiterung:

$$m \cdot H_m \leq m \cdot l_m < m \cdot H_m + 1$$

2. Übertragungskanal

Transinformation: $H_T = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$

symmetrisch gestörter Binärkanal ($p_s = \delta = \epsilon$):

$$H_T = H(Y) + (1 - p_s) \cdot \log_2(1 - p_s) + p_s \cdot \log_2 p_s$$

$$p(y_0) = (1 - \epsilon) \cdot p(x_0) + \delta \cdot p(x_1)$$

$$p(y_1) = \epsilon \cdot p(x_0) + (1 - \delta) \cdot p(x_1)$$

Zeichenwahrscheinlichkeiten (allgemein):

$$p(y_0) = p(x_0) \cdot p(y_0|x_0) + p(x_1) \cdot p(y_0|x_1) \dots$$

$$p(y_1) = p(x_0) \cdot p(y_1|x_0) + p(x_1) \cdot p(y_1|x_1) \dots$$

allgemeine Übertragung (siehe Übertragungskanal.png):

- Quelleninformationsfluss: $I_Q = f_Q \cdot H_Q \frac{\text{bit}}{s}$
- Anzahl der Kanalzeichen: $l \geq \lceil \frac{H_Q}{H_K} \rceil$
- Quellenkodeinformationsfluss: $I_{KQ} = f_Q \cdot l \cdot H_K \Rightarrow \text{Bedingung: } I_{KQ} \geq I_Q$
- Kanalinformationsfluss: $I_K = v_{\bar{u}} = v_s \cdot H_K \frac{\text{bit}}{s}$
- Transinformationsfluss: $I_T = v_s \cdot H_T$
- Kanalkapazität (maximalwert des Transinformationsflusses):
 $C = \max\{I_T\} = \max\{v_s \cdot H_T\}$ mit der Nebenbedingung:
 - $v_{s\max} = 2B$
 - $I_{KQ} \leq C$

ungesicherte Übertragung (alles von der allgemeinen Übertragung mit den ein paar Änderungen):

- Kanalinformationsfluss: $I_K = I_{KQ}$
- Schrittgeschwindigkeit: $v_s = \frac{I_{KQ}}{H_K} = f_q \cdot l$
- Transinformationsfluss Bedingung: $I_T < I_{KQ}$

gesicherte Übertragung (alles von der allgemeinen Übertragung mit den zusätzlichen Berechnungen):

- Länge der Kodewörter mit Redundanz: $n = l + \Delta l = l + (\frac{H_K}{H_T} - 1) \cdot l$
- Kanalinformationsfluss: $I_K = I_{KK} = f_Q \cdot n \cdot H_K$
- $I_{KK} = f_Q \cdot n \cdot H_K$ mit der Bedingung: $I_{KK} > I_{KQ}$
- Schrittgeschwindigkeit: $v_s = f_q \cdot l \cdot \frac{H_K}{H_T} = f_q \cdot n$
- Transinformationsfluss Bedingung: $I_T = I_{KQ}$