



第 1 章 . 資 料 庫 概 述

∞ 1 ∞

1 - 1 導 論

編撰: 黃三益



何謂資料庫

☞ 其實是電子資料庫

☞ 日常生活天天可以接觸到

- 上網看新聞，上臉書
- 逛街買東西結帳

☞ 資料是透過資料庫應用系統來存取的





範例：電子報

實例

主編

新聞標題

新聞內容

新聞圖片

廣告

新聞 · 內容 · 服務

中時電子報

www.chinatimes.com

搜尋 | 新聞 | 請輸入搜尋關鍵字 | 查詢 | powered by YAHOO! 奇摩搜尋

2007.5.3 | 自訂天氣 | 台北市 | 晴 | 25-31°

即時新聞 >>> (13:41) IC通路：族群無力！增你強法說行情失靈，股價急殺

RSS | Podcast | 中時網群 | 自訂單元

新聞 | 校園 | 影音 | 雜誌 | 部落格 | 自訂頻道 | 商情

一週新聞 | 焦點 | 政治 | 財經 | 股市 | 社會 | 國際 | 大陸 | 地方 | 論壇 | 科技 | 教育 | 生活 | 影視 | 運動 | 旅遊 | 藝文

商情連結

週四 最新焦點 | 網路主筆室 / 主編：劉偉國

只瘦投資人？羸弱銀行高層照樣肥吱吱

問題銀行的管理階層，甚至是那些遭列管的羸弱銀行，總座、董座每月薪資還是高達三十、四十萬元，還有公司配車，員工享有年終獎金兩個月，... [詳全文](#)

- 台開遠倉購地弊案 王令麟喊冤
- 主筆》拒絕大陸觀光客的背後

特別費滿腹屈辱 馬英九變了？

- 特別費糾馬索？馬：人民自有判斷

調局打謝？綠限三日找洩密人

- 主筆》謝長廷事關司法的清白

總預算不過 台聯揚言緩徵稅

- 洪：應該叫我「雙向昌」

女副總統搶手 拼大位留活棋

- 主筆》猜總統電視秀要講啥？

2008總統大選 楊：美方不偏袒

投四休一！曹錦輝再拿中繼點

- 日媒：王建民穩健是亞洲一哥

1分鐘利人利己 賺走15萬元...

《學生直擊報導獎》官網

中概股香港熱 康師傅經驗亮眼

- 電腦展免費看 好康大獎炒人氣

停車逾3分不熄火 開罰5千起跳

- 激情照未加密 一分鐘傳遍網路

新聞學測四月號 >>> 更多今日焦點

強檔推薦 | 新聞 | 理財 | 娛樂 | 生活 | 藝文

昨日晚報 | PDF下載 | 國民黨下午將通過提名馬英九代表國民黨參選總統...

1分鐘賺15萬元！學生直擊報導獎...

Genuine PC 捷元電腦

捷元送你 仙魔轉身產品包及虛擬寶物

時報周刊大賣！

網際網路



範例：大賣場

實例

商品交易系統

收銀員





何謂資料庫 (Cont.)

∞ 資料庫是一堆相關資料的組織

∞ 資料庫裡的資料必然圍繞著某個主題且有相當的相關性

新聞資料庫

- 新聞資料
- 記者資料
- 廣告資料

商品交易資料庫

- 商品資料
- 交易資料



第 1 章 . 資 料 庫 概 述

❧ 6 ❧

1 - 2 範 例 資 料 庫 應 用 系 統



範例資料庫應用系統

∞ 中山網路書店(<http://www.mis.nsysu.edu.tw/db-book/>)

- **會員**：會員的資訊包括會員編號、身分證ID、姓名、生日、電話、住址、電子郵件信箱
- **商品**：對於網路書店所販賣的商品（包括書籍，CD或其他商品），必須記載其商品編號、商品名稱、商品種類、創作者及定價
- **購物車**：會員每次登入系統後，系統會自動產生一部（虛擬）購物車給該會員
- **交易**：當會員結帳後，會產生一筆交易



範例資料庫應用系統(Cont.)

使用者介面 ←

- 瀏覽商品
- 將商品放入購物車
- 結帳

管理者介面 ←

- 商品資料的增刪修改
- 會員資料的增刪修改
- 商品瀏覽和購買的統計

同時顯示相對應的資料庫資料變化



中山網路書店使用者介面

實例

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

使用者: syhwang [更改模式](#) [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在您的模式為: 使用者模式

中山網路書店

商品列表 查看購物車 查看交易

黃三益老師 ©2008

操作區

商品列表:

商品編號	商品名稱	放入購物車	瀏覽商品
b30999	資料庫理論與實務		
d11222	任賢齊專輯三		
b20666	OLAP進階		
b10234	管理資訊系統概論		
b40555	系統分析理論與實務		
d20777	蔡依林專輯二		
y01888	哈利波特-混血王子的背叛		
d03333	S566專輯		
b51111	電子商務理論與實務		
y00111	英雄		

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK

Trace Mode

操作紀錄區塊

[1]. 使用者: syhwang 瀏覽
瀏覽資料表
(mId,BrowseTime,pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Browse

資料表顯示區塊

使用者操作區

資料庫追蹤區



中山網路書店使用者介面 (瀏覽商品)

實例

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (I) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

使用者: syhwang [更改模式](#) [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在您的模式為: 使用者模式

中山網路書店

商品列表 查看購物車 查看交易

黃三益老師 ©2008

操作區

瀏覽商品	
商品編號	b30999
商品名稱	資料庫理論與實務
商品價格	500.00
商品類別	Book
作者姓名	Huang

上筆商品 下筆商品 回到商品列表

Trace Mode

操作紀錄區塊

[1]. 使用者: syhwang 瀏覽
瀏覽資料表
(mId,BrowseTime,pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Browse

資料表顯示區塊

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK



中山網路書店使用者介面 (放入購物車)

實例

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

中山網路書店

使用者: syhwang [更改模式](#) [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在您的模式為: 使用者模式

商品列表 查看購物車 查看交易

黃三益老師 ©2008

操作區

查看購物車:

產品編號	產品名稱	產品價格	數量	刪除	瀏覽商品
b30999	資料庫理論與實務	500.00	1	✖	
d11222	任賢齊專輯三	300.00	1	✖	

[繼續購物](#) [送出結帳](#)

Trace Mode

操作紀錄區塊

[1]. 使用者: syhwang 瀏覽
瀏覽資料表
(mid,BrowseTime,pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Browse

[2]. 使用者: syhwang 新增
商品至訂購
(pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Order

[3]. 使用者: syhwang 新增
商品至訂購
(pNo)=(d11222)的資料
影響資料表:Order

資料表顯示區塊



中山網路書店使用者介面 (送出結帳)

實例

fedetd.mis.nsysu.edu.tw/bookstore/

網頁快訊圖庫 link Mobile Social Net... 台灣服務科學學會高... SMU Politican twe... Google+ : 改寫社... 100年度大學專案 NSYSU警廣委 其他書籤

使用者: syhwang
現在模式為: 使用者模式 (更改模式)

中山網路書店

商品列表 查看購物車 查看交易

黃三益老師 ©2008

操作區

產品編號	產品名稱	產品價格	數量	瀏覽商品
b30999	資料庫理論與實務	500.00	1	
d11222	任賢齊專輯三	300.00	1	

付款方式 交易方式

銀行代號 - 銀行名稱 信用卡種類 信用卡號(9碼) 到期日(年-月-日) 線上

010 - 台灣銀行 visa

回上頁修改 確認交易

Trace Mode

操作紀錄區塊

影響資料表: Record

[15]. 使用者: syhwang 在
新增紀錄到紀錄資料表: (tNo,pNo)=
(92669,d11222)
影響資料表: Record

[16]. 使用者: syhwang 在
修改購物車資料表: (tNo)=(92669)
影響資料表: Cart

[17]. 使用者: syhwang 在
新增商品至訂購: (pNo)=(b30999)
影響資料表: Order

[18]. 使用者: syhwang 在
新增商品至訂購: (pNo)=(b30999)
影響資料表: Order

[19]. 使用者: syhwang 在
新增商品至訂購: (pNo)=(d11222)
影響資料表: Order

資料表顯示區塊

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK



中山網路書店管理者介面 (商品維護)

實例

維護商品介面

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

中山網路書店

使用者: syhwang [更改模式](#) [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在您的模式為: 管理者模式

商品列表 購物車列表 交易列表 會員列表 統計資料

黃三益老師 ©2008

操作區

>>> [新增商品](#)

商品列表:

商品編號	商品名稱	維護	刪除
b30999	資料庫理論與實務		
d11222	任賢齊專輯三		
b20666	OLAP進階		
b10234	管理資訊系統概論		
b40555	系統分析理論與實務		
d20777	蔡依林專輯二		
y01888	哈利波特-混血王子的背叛		
d03333	5566專輯		
b51111	電子商務理論與實務		
y00111	英雄		

Trace Mode

操作紀錄區塊

[1]. 使用者: syhwang 瀏覽
瀏覽資料表
(mId,BrowseTime,pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Browse

[2]. 使用者: syhwang 新增
商品至訂購
(pNo)=(b30999)的資料
影響資料表:Order

[3]. 使用者: syhwang 新增
商品至訂購
(pNo)=(d11222)的資料
影響資料表:Order

資料表顯示區塊

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK

開始 收件匣 - Thunde... BookStore - Mozi... 資料庫的核心理... Chapter1 2 Microsoft Offi... 上午 09:40

資料庫追蹤區



中山網路書店管理者介面 (會員維護)

實例

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

中山網路書店

使用者: syhwang [更改模式](#) [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在您的模式為: 管理者模式

商品列表 購物車列表 交易列表 會員列表 統計資料

黃三益老師 ©2008

操作區

>>> [新增會員](#)

會員列表:

會員編號	姓名	手機	e-mail	瀏覽會員	維護	刪除
b0922468	Jackson	06-3210321	jack99@ms9.hinet.net			不可刪除
b0905555	Jennifer	07-2221111	jen33@ms3.hinet.net			不可刪除
a0910001	Jenny	02-2222001	jenny@ms1.hinet.net			不可刪除
c0927777	Su	07-2345678	su88@ms2.hinet.net			不可刪除
a0911234	Tony	02-2288009	tony@ms1.hinet.net			不可刪除
a0921111	David	04-2468888	david@ms1.hinet.net			✗
teacher	teacher	07-8888888	bs@gmail			✗
syhwang	黃三益老師		syhwang@mail.nsysu.e			不可刪除

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK



中山網路書店管理者介面 (統計資訊)

實例

BookStore - Mozilla Firefox

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://140.117.74.207/bookstore/index.php

Google

使用者: syhwang [編輯個人資料](#) [登出](#)
現在模式為: 管理者模式 ([更改模式](#))

中山網路書店

商品列表 購物車列表 交易列表 會員列表 統計資料

黃三益老師 ©2008

操作區

日期區間:

請指定日期區間! 如不指定則是所有資料!

商品編號	商品名稱	瀏覽商品	月統計	瀏覽次數	購買次數
b10234	管理資訊系統概論			1	1
b20666	OLAP進階			1	0
b30999	資料庫理論與實務			5	1
b40555	系統分析理論與實務			2	2
b51111	電子商務理論與實務			0	1
d03333	5566專輯			0	1
d11222	任賢齊專輯三			1	1
d20777	蔡依林專輯二			1	1
y00111	英雄			1	1
y01888	哈利波特-混血王子的背叛			1	1

BookStore is COPYRIGHT ©2008 BY Paul & KS & CK & DK



第 1 章 . 資 料 庫 概 述

16

1 - 3 資 料 模 式



資料模式

- ∞ 資料庫應用系統必須對資料庫有清楚的認知
 - 如何將資料庫描述給資料庫應用系統？
- ∞ 描述資料庫的方式就稱為**資料模式** (Data model)



資料模式一：檔案模式

☞ 最簡單的模式

- 資料庫被視為一串字元
- 資料庫應用系統必須很小心的計算哪一個字元要存在哪一個位置

☞ 比如若商品有三項資料（或稱欄位）

- 編號（pNo）：1-5個字元
- 名稱（pName）：6-24個字元
- 定價（unitPrice）：25-32個字元

☞ 資料庫應用系統便必須非常小心的存取資料，它的計算方式是：

- 第一個商品存放位置：1-32
- 第二個商品存放位置：33-64
- 第三個商品存放位置：65-96
- ...






資料模式二：實體關係模式

常用

- ☞ 實體關係模式裡有兩種資料：**實體**和**關係**
- ☞ 每個實體可以有一些屬性值
- ☞ 實體和實體間可能存在著某種關係
- ☞ 每個關係也可以有一些屬性值
- ☞ 在第二、三章詳細說明





資料模式三：關聯模式

很常用

- 關聯模式裡將資料表達成數個關聯
- 一個關聯就好像一個表格
- 表格的每一列就存著一筆資料的相關屬性值
- 在第四、五章詳細說明

商品

pNo	pName	unitPrice
p0001	SKB自動鉛筆	50
p0002	龍騎士	300
p0003	天龍八部	500
p0004	倚天屠龍記	100
p0005	飛利浦省電燈泡	100

tNo	date	pNo
t0001	2003-10-02	p0002
t0001	2003-10-02	p0003
t0002	2003-10-02	p0002
t0002	2003-10-02	p0004
t0003	2003-10-03	p0001
t0003	2003-10-03	p0005


交易



資料模式四：網路模式

現在少用

- 資料組織被視為一個網路
- 資料和資料間若存在某種關係，則用一個連結（link）來表示



▲ 圖 1-10 用網路模式表達商品和交易




資料模式五：階層模式

現在少用

將各個資料組織成一個階層

○ 資料間有上下關係






資料模式六：物件導向模式

常用

- 在組織上類似網路模式，但加上繼承的相關概念
- 在第十三章詳細說明



▲ 圖 1-12 用物件導向模式表達商品和交易



第 1 章 . 資 料 庫 概 述

24

1 - 4 資 料 庫 系 統




資料庫系統邏輯架構

- ☞ 欲採用高階資料模式，必須在檔案系統上再加上一個軟體模組
- ☞ 此軟體模組便被稱為**資料庫管理系統**（簡稱DBMS）
- ☞ 資料庫應用系統與DBMS溝通已取得所需的資料，架構如**下圖**
- ☞ **好處**
 - 程式資料獨立性
 - 容易撰寫資料庫應用系統
- ☞ **作法**
 - 先定義資料（稱為綱目）
 - 再新增、刪除、修改資料庫裡的資料



資料庫系統邏輯架構 (Cont.)



▲ 圖 1-13 資料庫系統架構



資料庫系統實體架構

☞ 主機型架構 (Mainframe 或 Host base)

- 應用系統的程式是集中放在大型主機上，使用者透過使用終端機連上主機
- 主機價格昂貴，維護成本高，環境封閉

☞ 檔案伺服器架構 (File server)


- 資料庫應用系統及資料庫管理系統等移往前端，後端只剩下處理檔案儲存及分享的工作
- 使用人數多時，容易造成網路塞車，資料流量大，系統的表現不佳，也容易造成資料的不一致

☞ 主從式架構 (Client / Server)

- 資料庫管理系統被搬回後端伺服器端，前端客戶端則只放應用程式
- 系統是建構在區域網路(LAN) 的環境之下，且改版需求時，數量龐大的使用者端的程式都要修改，常造成維護上的一大負擔



檔案伺服器架構





資料庫系統實體架構 (Cont)

☞ 三層式架構 (3-tier 或 N-tier)

○ 展示層 (Presentation tier)

- 負責處理使用者輸入的資料
- 在Web的環境下，展示層即是使用者端的**瀏覽器**

○ 商業邏輯層 (Business logic tier)

- 負責整個應用系統的作業，包括企業之商業法則 (Business Rules)，資料處理，和網站網頁程式等
- 很多廠商把負責此層工作的主機稱為**應用伺服器**

○ 資料服務層 (Data service tier)

- 處理商業邏輯層傳來的資料處理需求，並將結果傳回
- 資料服務層一般由**DBMS**來執行



資料庫系統人員

終端使用者

系統分析師

程式設計師

資料庫管理員




(需求)



(設計文件)



(資料表)



```

class A { public int Count() { return 1; } }

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var seq = "Hello";
        var a = new A();
        if (seq.Count() > 0 && seq.Count() < 10) Console.WriteLine();
        if (0 < seq.Count()) Console.WriteLine();
        if ("Hello".Count() > 3) {
            Console.WriteLine();
        }
        if (1 < "Hello".Count()) {
            Console.WriteLine();
        }
        // these should not trigger our code issue
        if (a.Count() > 0) Console.WriteLine();
        if (0 < a.Count()) Console.WriteLine();
        if (1 < seq.Count()) {
            Console.WriteLine();
        }
        if (0 > seq.Count()) {
            Console.WriteLine();
        }
        if (seq.Count() > 3) Console.WriteLine();
        if (3 < seq.Count()) Console.WriteLine();
    }
}
    
```





第 1 章 . 資 料 庫 概 述

31

1 - 5 資 料 庫 管 理 系 統




資料庫架構

三層式資料架構（由下而上）

- 實體層（內部綱目）
- 概念層（概念綱目）
- 外部層（外部綱目）

三層式資料架構的特點：資料獨立性



Product有兩個欄位：
給庫存系統使用不需unitPrice
pNo: 5個字元
pName: 19個字元

Product有三個欄位：
pNo: 5個字元
pName: 19個字元
unitPrice: 1個整數

Product資料存於檔案 'Prod.db'，
其內建索引在pNo上



DBMS 的功能

∞ 包括

- 定義內部綱目
- 定義概念綱目
- 定義外部綱目
- 更新資料：包括新增，修改，刪除。
- 查詢資料
- 處理資料庫交易（Transaction management）
- 訂定使用者的資料使用權限
- 訂定資料庫完整限制

∞ 這些功能大都透過DBMS所提供的資料庫語言來達成，目前最廣泛使用的資料庫語言稱為SQL



DBMS 的功能 (Cont.)

∞ 附屬功能

- 匯入
- 匯出
- 監督效能
- 資料庫應用系統開發
 - 應用系統開發環境
(Visual Studio.NET , Eclipse , Netbeans , Zend , MS ACCESS , MS SQL SERVER)
 - 遠端資料庫連線介面
 - ODBC
 - JDBC



DBMS的分類

- ☞ 依使用者個數區分：可分為個人用或多用戶
- ☞ 依DBMS系統架構區分：可分成集中式和分散式
- ☞ 依資料模式區分：目前還在使用的DBMS，有
 - 關聯式
 - 階層式
 - 物件導向式
 - 物件關聯式
- ☞ 依價格區分：從數千元到佰萬元不等
- ☞ 依用途區分：可分成一般用途和特殊用途



DBMS 的演進

1960s	檔案系統，一般是透過COBOL程式來存取
1970	階層式DBMS (如IBM IMS)
1980	關聯式DBMS，在大型主機上執行 (如IBM DB2)
1985	記錄式DBMS，在早期PC上執行 (如dBase)。關聯式DBMS，在工作站上執行 (如Oracle、Sybase、Informix)
1990	物件導向DBMS (如Gemstore, Objectstore)
1995	個人用DBMS (如微軟Access, Foxpro)
2000	加入物件，分析，和XML功能的DBMS (如微軟SQL Server 2000, Oracle 8)
2005	加入資料探勘 (Data mining) 功能的DBMS (如微軟SQL Server 2005, Oracle 11g)
2010年後	加入雲端運算(Cloud Computing)功能的 NoSQL DBMS(Google Cloud BigTable, MongoDB, Neo4j)



本章節講述到此結束..謝謝!