



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

Desarrollo de aplicaciones y servicio

Documentación sprint 2 - NaiveBay

Sergio Jiménez Romero

Pablo Tuñón Laguna

Tareas a realizar

En el sprint se han afrontado dos claros objetivos complementarios:

- Se ha realizado un cambio en la arquitectura de la página web, se ha pasado de un sistema basado en importaciones de CSS y JS a una serie de ficheros HTML a la arquitectura proporcionada por la librería de JS React. En ella también se usa HTML, CSS y JS pero de una forma distinta, embebida en distintos componentes con el objetivo de reducir la duplicidad de código así como el anti patrón de diseño “*God object*” en el cual todo un sistema depende de un número reducido de ficheros, haciendo más compleja su manutención, expansión y solución de errores.
- El uso de una API de Back End <https://das-p2-backend.onrender.com/api/users/login/?> para gestionar el registro e inicio de sesión de distintos usuarios dentro de la web de subastas.

En base a los objetivos comentados anteriormente, se han planteado una serie de tareas que a su vez se han dividido en ciertas subtareas:

- Integración de los desarrollos del sprint anterior en componentes de React: registro de usuario, inicio de sesión, detalles de subasta, página principal y página de resultados de búsqueda.
- Uso de la API de Backend para: iniciar sesión, registrar usuario y comprobar los datos asociados a un determinado usuario.
- Creación de una nueva pestaña (con componentes de React) para mostrar los datos asociados a un determinado usuario.
- Desarrollo de un sistema de filtrado y búsqueda sobre los ítems de ejemplo obtenidos en el sprint anterior.

Las dos primeras tareas enunciadas se dividen en ciertas subtareas, la primera en cuatro y la segunda en tres, las otras tareas se asignaron en su totalidad ya que la carga de trabajo era menor.

Asignación de tareas

Al igual que en el sprint anterior, no se dispone de un sprint Backlog en el que se evalúe la prioridad de las tareas ya que todas debían ser completadas al final del sprint, sin embargo, se trató de realizar un reparto equitativo y con sentido contextual con el trabajo que cada integrante realizó en el sprint anterior:

- Sergio Jiménez realizó en el sprint anterior las implementaciones en relación con el inicio de sesión, la página principal y los resultados de búsquedas, es por ello por lo que, se ha encargado de hacer el traslado a componentes de React de esas páginas. Continuando con el inicio de sesión, también se ha encargado de las llamadas a la API para que un usuario pueda iniciar sesión en la página, así como de asignar un token para que el usuario pueda acceder a una página reservada en la que visualizar sus datos. Sergio también ha implementado los filtros de ordenación de los objetos a subastar de ejemplo.
- Pablo Tuñón se encargó de implementar en el anterior sprint la página de detalles de subasta así como la de registro de usuario, así que se ha encargado de hacer el traslado a componentes de React de dichas páginas, asegurándose de que los distintos ids de los elementos subastados conducían a páginas personalizadas (aunque todavía falta eliminar el harcodeo de elementos similares). Pablo también ha creado la página de React que muestra los detalles de usuario basado en el token de identificación, así como las funciones que se valen de los métodos HTTP para que la API registre a un nuevo usuario y vea los datos asociados. Realizó una implementación con PUT y PATCH para actualizar los datos almacenados en la API, sin embargo estas peticiones todavía no están implementadas en la API.

Dificultades, desviaciones y soluciones

A lo largo de la siguiente sección se van a explicar las dificultades encontradas así como los pasos tomados para solventarlas:

- Tal y como se ha comentado con anterioridad, React permite hacer componentes que abstraen implementaciones repetitivas, uno de los principales usos de los componentes es el diseño de un layout, que se emplea a lo largo de las distintas páginas como base de implementación y diseño. Debido a que en el sprint anterior se implementaron las páginas de inicio de sesión y de registro de usuario con un diseño distinto al común de páginas, no se les puede aplicar el layout base. A pesar de no poder usar el layout general, se reusan componentes entre esas dos páginas, reduciendo así la duplicidad de código. Cabe destacar que el layout genérico sí que se ha podido usar en páginas con diseños base similares es decir: detalles de subasta, detalles de usuario, página principal y resultados de búsqueda.
- Respecto a funcionalidades de la página web, fue complicada la implementación de filtros, así como la paginación (la redirección entre páginas). Los filtros finalmente se resolvieron de forma exitosa, sin embargo, la paginación se tuvo que realizar usando el componente de paginación de Material User Interface en lugar de la funcionalidad proporcionada por la API de dummyjson.
- En la página de Auctions hubo que emplear el componente “*Suspense*” de React para que pudiera construirse la aplicación correctamente.
- Componentes de React no usados: en la página de inicio de sesión y de resultado de subastas no se logró usar el componente de MUI “*Image*” aunque se solventó con una etiqueta de imagen de HTML. Algo similar sucede en la página de detalle de subasta en la que no se consiguieron replicar los botones del diseño original con componentes de react por lo que se optó a una serie de etiquetas HTML asociadas a una serie de atributos CSS.
- Se perdió en un momento dado el árbol de versiones ya que Pablo realiza commits muy grandes y va haciendo pulls de la rama feature/p2 tratando de realizar una integración continua. En futuros Sprints realizará más particiones de trabajo y trabajará correctamente en ramas.
- Se podría considerar un YAGNI (You Ain’t Going to Need It) pero se ha mantenido la implementación para actualizar los datos de la API de un usuario en caso de que fuera útil en un futuro.

Cabe destacar que el problema de la integración continua y los merges con múltiples conflictos es un problema que surgió en el Sprint 1 pero no se ha repetido.