

# Bootcamp Java Developer

**Fase 2 - Java Web Developer** Módulo 17



## **Ventanas**




## **Ventana Prompt**

Las ventanas de usuario, como la ventana de alerta, que hemos visto anteriormente, permiten mostrar información, pedir un dato o confirmar una decisión para ejecutar luego una serie de pasos.





La **ventana prompt permite ingresar datos**, por ejemplo en nuestro código haremos lo siguiente:



#### El resultado será el que se muestra debajo:





Si queremos **agregar un valor predeterminado**, podremos hacerlo de la siguiente forma:

```
/ index.html x / codigo.js • window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');
```

#### El resultado será:






La información obtenida se puede mostrar, por ejemplo, utilizando variables:

```
var nombre = window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');
alert('El nombre es :' + nombre);
```

El resultado en el navegador será el siguiente:






### **Ventana Confirmación**

La ventana de confirmación almacena un valor **boolean true/false**.

```
var confirmacion = window.confirm('Usted dice aceptar o cancelar?');
```

El resultado en el navegador será el siguiente:





En este caso mostraremos el resultado de la variable **confirmación**, si el usuario cancela, se verá en el navegador de la siguiente manera:


| Esta página dice |         |
|------------------|---------|
| false            |         |
|                  | Aceptar |
|                  |         |





### Revisión

- Repasar los conceptos básicos de JS.
- Investigar sobre los diferentes tipos Ventanas.
- Combinar variables, operadores y ventanas.
- Aplicar todas las propiedades en el proyecto integrador.





¡Sigamos trabajando!