

- 1. \* Размеры для справки
- 2. Шаг координатной сетки 2,53 мм, линии сетки не показаны.
- 3. Плату изготовить химически негативным методом.
- *4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 3:*
- -Минимальная номинальная ширина проводника 0,25 мм;
- -Минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка 0,25 мм;
- 5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- 6.Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
- 7. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон горячим лужением припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 10 мкм.
- 8. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО .070.015-75

					ИУ4.11.03.03.25.01.82.08.001 ПП				
					Система отслеживания		7.	Масса	Масштаδ
Изм	<i>. /Iucm</i>	№ докум.	Подп.	Дата					
Раз	граб.	Аракелян Г.Г.			раскачивания грузового прицепа				<i>=0</i>
При	າບໍ.	Резчикова Е.В.							
Т.контр.					Плата печатная	Лист Лист		iβ 1	
						МГТУ им Н. Э. Баумана		аумана	
Н.контр. Утв.					<i>CΦ-2-35Γ-1,5 ΓΟCT 10316-78</i>	Кафедра ИУ4			
					,	Группа ИУ4-82Б			825

2.106-A3

Копировал

р<sub>оомат</sub> Аз