



1. *Размеры для справок
2. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИЧ4.11.03.03.24.01.62.01.001 ЗЗ
3. Установку КМП производить по ГОСТ Р 59630-2021:
- R1-R11, VD1-VD5, DD1-DD3, XS2, C1-C13, SW1, SW2, W3, VT1-VT2, DA1
4. Установку КМО производить по ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010:
- XS1 - вариант 1
- SA2 - вариант 1
5. Пайку штыревых соединений и КМП производить согласно ГОСТ 23592-96 припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76
6. Места пайки покрыть электроизоляционным лаком КО-921 по ГОСТ 16508-70
7. Печатные проводники условно не показаны

					ИЧ4.11.03.03.25.01.82.08.001 СБ				
					Система отслеживания раскачивания грузового прицепа Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.	Аракелян Г.Г.								
Пров.	Резчикова Е.В.								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
						МГТУ им Н. Э. Баумана Кафедра ИЧ4 Группа ИЧ4-82Б			
Н.контр.									
Утв.									