PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR PENGODEAN

Pencatatan Cara Penelitian Terdahulu Mendefinisikan Fitur pada Dataset OULAD

Dokumen ini terdiri atas dua bagian. Bagian A wajib dibaca pengode sebelum mulai bekerja. Bagian B berisi keterangan untuk peneliti utama dan tidak perlu dibaca pengode.

BAGIAN A UNTUK PENGODE

A.1 Gambaran Singkat

Tugas pengode adalah membaca enam artikel penelitian dan mencatat bagaimana setiap artikel menjelaskan cara membuat fiturnya. Fitur adalah data olahan yang dipakai model untuk memprediksi. Contohnya jumlah klik mahasiswa di platform belajar daring atau rata-rata nilai tugas.

Yang dicatat hanya cara fitur dibuat. Hasil prediksi, jenis model, dan kesimpulan artikel tidak perlu dicatat. Fitur data diri mahasiswa dan data pendaftaran juga tidak dicatat.

Pengodean dikerjakan dua orang secara terpisah, lalu hasilnya dibandingkan. Pedoman ini dibuat agar perbedaan hasil benar-benar berasal dari isi artikel, bukan dari perbedaan cara memahami lembar pengodean.

A.2 Istilah yang Perlu Dipahami

Tabel 1 Istilah dasar

Istilah	Arti dalam pedoman ini
OULAD	Open University Learning Analytics Dataset. Kumpulan data mahasiswa Open University di Inggris yang dipakai keenam artikel.
Fitur	Data olahan yang menjadi masukan model prediksi.
Unit	Satu baris pada lembar pengodean. Satu unit berisi satu jenis fitur dari satu artikel. Daftar unit sudah disiapkan peneliti utama.
Dimensi	Satu aspek yang dicatat dari setiap unit. Pengode mengisi enam dimensi.
Kode	Pilihan jawaban singkat untuk setiap dimensi, misalnya T1 atau F2. Kode dipilih dari daftar, tidak ditulis bebas.
Kutipan	Salinan kalimat dari artikel, kata per kata tanpa diubah, paling banyak 25 kata. Kutipan menjadi bukti mengapa sebuah kode dipilih.
Presentasi	Satu kali penyelenggaraan mata kuliah dalam OULAD, kurang lebih sama dengan satu semester.
Waktu prediksi	Saat model melakukan prediksi, misalnya pada minggu kelima perkuliahan.
Normalisasi	Pengubahan skala angka agar sebanding, misalnya diubah ke rentang nol sampai satu.
Nilai kosong	Data yang tidak ada atau tidak terisi.
Adjudikasi	Pertemuan kedua pengode setelah semua baris selesai untuk menyepakati kode yang berbeda.

Artikel sering menyebut nama tabel asli OULAD. Empat tabel berikut paling sering muncul pada pengodean ini.

Tabel 2 Tabel OULAD yang sering disebut

Nama tabel	Isi
studentVle	Catatan jumlah klik setiap mahasiswa pada setiap materi di platform belajar daring, per hari.
vle	Daftar materi di platform beserta jenis aktivitasnya, misalnya kuis, forum, atau halaman utama.
studentAssessment	Nilai dan tanggal pengumpulan tugas atau ujian setiap mahasiswa.
assessments	Daftar tugas dan ujian beserta tenggat dan bobotnya.

A.3 Mengenal Lembar Pengodean

Berkas Excel lembar pengodean berisi tiga sheet dengan fungsi yang berbeda.

Tabel 3 Sheet pada berkas lembar pengodean

Sheet	Fungsi	Tindakan pengode
Lembar_Pengodean	Tempat mengisi kode dan kutipan.	Diisi pada kolom kuning saja.
Kamus_Kode	Daftar kode, arti kode, pertanyaan pemandu, dan cara memutuskan.	Hanya dibaca.
Rekap_Kappa	Menghitung tingkat kesamaan hasil dua pengode secara otomatis.	Tidak perlu dibuka.

Pada sheet Lembar_Pengodean, kolom abu-abu sudah diisi peneliti utama dan kolom kuning diisi pengode. Keterangan setiap kolom dapat dibaca dengan mengarahkan kursor ke judul kolom. Saat sel kode dipilih, daftar kode dan artinya muncul sebagai petunjuk singkat.

Tabel 4 Kolom pada Lembar_Pengodean

Kolom	Isi	Diisi oleh
ID_Pengodean, Putaran, Penelitian	Nomor unit, putaran pengodean, dan artikel yang dikode.	Peneliti utama
Pengode	Nama pengode.	Pengode
Fitur_Unit	Nama fitur sesuai tulisan artikel beserta letaknya di artikel.	Peneliti utama
Kode_Konsep	Jenis fitur. K1 untuk aktivitas di platform belajar, K2 untuk nilai tugas atau ujian, K3 untuk status atau waktu pengumpulan tugas.	Peneliti utama
Kode_... dan Kutipan_...	Enam pasang kolom, satu pasang untuk setiap dimensi. Penjelasannya ada di Subbagian A.6.	Pengode
Rujukan_Halaman_Bagian	Halaman dan nama bagian artikel tempat kutipan diambil.	Pengode
Status_Rujukan	Terverifikasi bila halaman sudah dicek langsung. Perkiraan bila belum pasti.	Pengode
Catatan_Pengode	Alasan, dugaan, dan keraguan pengode.	Pengode

A.4 Langkah Kerja

Tabel 5 Urutan kerja pengode

Nomor	Langkah
1	Baca bagian metode dan pengolahan data pada artikel sampai selesai. Jangan mengisi kode sebelum selesai membaca.
2	Tulis nama pada kolom Pengode di semua baris pada blok milik sendiri.
3	Untuk setiap baris, baca nama fitur pada kolom Fitur_Unit, lalu isi enam dimensi dari kiri ke kanan.
4	Untuk setiap dimensi, cari dulu kalimat pendukung di artikel dan salin ke kolom Kutipan. Setelah itu baru pilih kode. Urutan ini tidak boleh dibalik.
5	Isi halaman dan nama bagian tempat kutipan diambil, lalu pilih Terverifikasi atau Perkiraan.
6	Tulis alasan atau keraguan pada kolom Catatan_Pengode. Awali setiap catatan dengan nama dimensinya, misalnya "Normalisasi. Artikel hanya menyebut ...".
7	Serahkan lembar tanpa membicarakan isinya dengan pengode lain.

A.5 Aturan Wajib

Sebelas aturan berikut berlaku bagi kedua pengode. Nomor aturan boleh dirujuk pada kolom Catatan_Pengode, misalnya "sesuai Aturan 8".

Tabel 6 Aturan yang mengikat kedua pengode

Nomor	Aturan
1	Pilih kode hanya dari daftar pada Kamus_Kode. Jangan membuat kode baru.
2	Kode mencatat apa yang ditulis artikel, bukan dugaan pengode. Dugaan ditulis pada kolom Catatan_Pengode.
3	Setiap kode harus punya kutipan. Bila artikel sama sekali tidak membahas sebuah dimensi, isi kolom Kutipan dengan tanda hubung (-) dan pilih kode "tidak disebut" pada dimensi itu, yaitu T9, F3, J8, N8, V8, atau A3.
4	Kode berlaku untuk fitur pada baris itu saja, bukan untuk seluruh artikel.
5	"Tidak disebut" berbeda dengan "disebut tidak dilakukan". Bila artikel diam, pakai kode tidak disebut. Kode tidak dilakukan, misalnya N4, hanya dipakai bila artikel menuliskannya dengan jelas.
6	Setiap baris harus bisa dipahami sendiri. Jangan menulis "sama dengan baris sebelumnya", karena urutan baris bisa berubah saat data diolah.
7	Kerjakan secara mandiri. Jangan berdiskusi tentang pilihan kode sampai semua baris selesai dan hasil kedua pengode dihitung.
8	Bila ragu di antara dua kode, pilih kode yang menunjukkan informasi lebih sedikit, lalu tulis keraguan itu pada kolom Catatan_Pengode. Contohnya, bila ragu antara F2 dan F3, pilih F3.
9	Jangan memakai pengetahuan dari artikel lain untuk menutupi informasi yang tidak ada pada artikel yang sedang dikode.
10	Jangan menambah, menghapus, atau mengurutkan ulang baris. Rumus penghitung mengandalkan urutan baris kedua pengode yang sama persis.
11	Jangan mengubah kolom Fitur_Unit dan Kode_Konsep. Bila nama fitur tidak ditemukan di artikel atau tampak berisi lebih dari satu fitur, tetap isi sesuai nama itu dan tulis temuannya pada kolom Catatan_Pengode.

A.6 Panduan Mengisi Setiap Dimensi

Setiap dimensi dibuka dengan satu pertanyaan pemandu. Jawab pertanyaan itu berdasarkan kutipan, lalu pilih kode dari tabel. Nomor kode yang dilewati, misalnya T6 dan T7, memang tidak dipakai sehingga tidak perlu dicari.

Tabel 7 Ringkasan enam dimensi

Dimensi	Pertanyaan pemandu
Tabel Sumber	Apakah artikel menyebut nama tabel OULAD yang dipakai untuk membuat fitur ini?
Formula Agregasi	Bisakah seorang pemrogram menulis kode penghitung fitur ini hanya dari penjelasan artikel?
Jendela Pengamatan	Data dari rentang waktu mana yang dipakai untuk menghitung fitur ini?
Normalisasi	Apakah artikel menyebut bahwa skala angka fitur ini diubah, dan dengan cara apa?
Nilai Kosong	Apa yang dilakukan artikel terhadap data kosong pada fitur ini?
Ketersediaan Temporal	Apakah fitur hanya memakai data yang sudah tersedia pada saat prediksi dilakukan?

A.6.1 Tabel Sumber

Dimensi ini mencatat tabel OULAD yang disebut artikel sebagai asal data fitur.

> **Pertanyaan pemandu.** Apakah artikel menyebut nama tabel OULAD yang dipakai untuk membuat fitur ini?

Tabel 8 Kode Tabel Sumber

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
T1	Hanya studentVle	Artikel menyebut nama tabel studentVle sebagai satu-satunya sumber fitur.
T2	studentVle dan vle	Artikel menyebut kedua nama tabel. Biasanya karena fitur memerlukan jenis aktivitas, misalnya klik pada kuis.
T3	Hanya studentAssessment	Artikel menyebut nama tabel studentAssessment sebagai satu-satunya sumber fitur.
T4	assessments dan studentAssessment	Artikel menyebut kedua nama tabel. Biasanya karena fitur memerlukan tenggat atau bobot tugas.
T5	Gabungan tabel aktivitas dan penilaian	Artikel menyebut tabel aktivitas (studentVle atau vle) dan tabel penilaian (studentAssessment atau assessments) sekaligus untuk satu fitur.
T8	Sumber disebut tanpa nama tabel	Artikel hanya memakai istilah umum, misalnya clickstream data atau data e-learning.
T9	Sumber tidak disebut	Artikel tidak menyebut sumber data fitur sama sekali.

Cara memutuskan. Lihat hanya nama tabel yang tertulis di artikel. Bila pengode harus menebak sendiri tabel mana yang dipakai, pilih T8 atau T9, lalu tulis tebakan itu pada kolom Catatan_Pengode. Pengetahuan pengode sendiri tentang struktur OULAD tidak boleh dijadikan dasar kode.

A.6.2 Formula Agregasi

Agregasi adalah cara menggabungkan banyak data menjadi satu angka, misalnya dijumlah atau dirata-rata. Dimensi ini mencatat seberapa lengkap artikel menjelaskan cara menghitung fitur.

> **Pertanyaan pemandu.** Bisakah seorang pemrogram menulis kode penghitung fitur ini hanya dari penjelasan artikel, tanpa menentukan sendiri satu pun angka atau aturan?

Tabel 9 Kode Formula Agregasi

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
F1	Dijelaskan lengkap	Cara menghitung, data yang dihitung, dan cakupannya ditulis lengkap. Fitur bisa dihitung ulang tanpa menebak apa pun.
F2	Dijelaskan sebagian	Cara menghitung bisa dikenali, misalnya dijumlah, tetapi ada yang tidak ditulis, seperti nilai batas, angka pembagi, atau jenis data yang dihitung.
F3	Tidak dijelaskan	Artikel hanya menyebut nama fitur atau menceritakannya secara umum. Cara menghitungnya tidak bisa dikenali.

Cara memutuskan. Langkah pertama, periksa apakah cara menghitungnya bisa dikenali. Bila tidak, pilih F3. Langkah kedua, bila bisa dikenali, periksa apakah masih ada angka atau aturan yang harus ditentukan sendiri. Bila ada, pilih F2. Bila tidak ada, pilih F1.

Contoh. Artikel menulis "total klik mahasiswa selama perkuliahan" tanpa menjelaskan jenis aktivitas yang dihitung. Cara menghitungnya jelas berupa penjumlahan, tetapi cakupannya harus ditebak. Kodenya F2.

Perlu diperhatikan. Rumus bernomor di artikel tidak otomatis menghasilkan F1. Bila nilai di dalam rumus itu tidak disebutkan, pembaca tetap harus menentukannya sendiri, sehingga kodenya F2.

A.6.3 Jendela Pengamatan

Jendela pengamatan adalah rentang waktu data yang dipakai untuk menghitung fitur.

> **Pertanyaan pemandu.** Data dari rentang waktu mana yang dipakai untuk menghitung fitur ini?

Tabel 10 Kode Jendela Pengamatan

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
J1	Seluruh masa kuliah	Dihitung dari awal sampai akhir presentasi tanpa dipotong pada waktu tertentu.
J2	Dipotong, persen dari panjang tiap mata kuliah	Data dipotong di beberapa titik waktu. Persentasenya dihitung dari panjang masing-masing mata kuliah yang berbeda-beda.
J3	Dipotong, persen dari panjang yang diseragamkan	Semua mata kuliah dianggap sama panjang lebih dulu, misalnya 270 hari, lalu dipotong di beberapa persentase.
J4	Per hari	Nilai dicatat per hari, tidak digabung antarhari, dan tidak ada titik pemotongan.
J5	Per minggu	Nilai dicatat per minggu dan tidak ada titik pemotongan.
J6	Dipisah sebelum dan sesudah kuliah dimulai	Data dibagi menjadi masa sebelum presentasi dimulai dan masa sesudahnya.
J8	Tidak dijelaskan	Artikel tidak menyebut rentang waktu data yang dipakai untuk menghitung fitur.

Cara memutuskan. Langkah pertama, periksa apakah data dipotong di beberapa titik waktu. Bila tidak, pilih di antara J1, J4, J5, J6, atau J8. Langkah kedua, bila data dipotong, periksa apakah panjang semua mata kuliah diseragamkan lebih dulu. Bila ya, pilih J3. Bila tidak, pilih J2.

Contoh. Artikel menyeragamkan semua mata kuliah menjadi 270 hari, lalu memotong data pada 20, 40, 60, 80, dan 100 persen. Kodenya J3.

Perlu diperhatikan. Bila data dipotong dan juga dihitung per hari atau per minggu, kode tetap J2 atau J3. Satuan hari atau minggu ditulis pada kolom Catatan_Pengode. Kode J4 dan J5 hanya untuk fitur yang tidak dipotong. Rentang tahun pengumpulan dataset, misalnya 2013 sampai 2014, bukan jendela pengamatan.

A.6.4 Normalisasi

Normalisasi adalah pengubahan skala angka fitur agar sebanding satu sama lain.

> **Pertanyaan pemandu.** Apakah artikel menyebut bahwa skala angka fitur ini diubah, dan dengan cara apa?

Tabel 11 Kode Normalisasi

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
N1	Z-score	Angka dikurangi rata-rata lalu dibagi simpangan baku. Artikel sering menyebutnya standardization atau z-score.
N2	Min-max	Angka diubah ke rentang tertentu, biasanya nol sampai satu. Artikel sering menyebutnya min-max scaling.
N3	Cara lain	Artikel memakai cara lain, misalnya transformasi logaritma. Nama caranya ditulis pada kolom Catatan_Pengode.
N4	Dinyatakan tidak dinormalisasi	Artikel menulis dengan jelas bahwa skala fitur tidak diubah.
N8	Tidak dilaporkan	Artikel tidak menyebut apa pun tentang normalisasi fitur ini.

Cara memutuskan. Kode N4 dan N8 tidak boleh tertukar. N4 hanya dipakai bila artikel menulis dengan jelas bahwa normalisasi tidak dilakukan. Artikel yang diam selalu dikode N8. Kata seperti standardized yang merujuk hal lain, misalnya panjang mata kuliah, bukan normalisasi fitur.

Perlu diperhatikan. Bila artikel menyebut dari data mana rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, atau nilai maksimum dihitung, misalnya dari seluruh data atau hanya dari data latih, tulis keterangan itu pada kolom Catatan_Pengode. Keterangan ini penting karena menunjukkan apakah perhitungan fitur ikut memakai data dari masa sesudah waktu prediksi.

A.6.5 Penanganan Nilai Kosong

Dimensi ini mencatat perlakuan artikel terhadap data kosong pada fitur.

> **Pertanyaan pemandu.** Apa yang dilakukan artikel terhadap data kosong pada fitur ini?

Tabel 12 Kode Penanganan Nilai Kosong

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
V1	Dihapus	Baris atau kolom yang berisi data kosong dibuang.
V2	Diisi rata-rata	Data kosong diganti nilai rata-rata (mean).
V3	Diisi nilai tengah	Data kosong diganti nilai tengah (median).
V4	Diisi nilai tersering	Data kosong diganti nilai yang paling sering muncul (modus).
V5	Diisi angka tetap	Data kosong diganti angka yang sama untuk semua, biasanya nol.
V6	Campuran	Fitur pada baris ini sendiri mendapat lebih dari satu perlakuan.
V8	Tidak dilaporkan	Artikel tidak menyebut cara menangani data kosong untuk fitur ini.

Cara memutuskan. Lihat perlakuan untuk fitur pada baris ini saja, bukan untuk seluruh artikel, sesuai Aturan 4.

Contoh. Artikel menulis bahwa data angka yang kosong diisi rata-rata dan data kategori yang kosong diisi modus. Fitur pada baris ini berupa angka. Kodenya V2, bukan V6, karena fitur ini hanya mendapat satu perlakuan.

A.6.6 Ketersediaan Temporal

Dimensi ini mencatat apakah artikel memastikan fitur hanya memakai data yang benar-benar sudah ada pada saat prediksi dilakukan. Misalnya model memprediksi pada minggu kelima. Fitur yang benar hanya boleh memakai data sampai minggu kelima. Bila perhitungannya ikut memakai data sesudah minggu kelima, misalnya rata-rata dari seluruh semester, model seolah mengintip masa depan.

> **Pertanyaan pemandu.** Apakah artikel menjelaskan bahwa fitur hanya memakai data yang sudah tersedia pada saat prediksi dilakukan?

Tabel 13 Kode Ketersediaan Temporal

Kode	Arti singkat	Pilih kode ini bila
A1	Dijelaskan dengan jelas	Artikel menulis bahwa data dibatasi sampai waktu prediksi, atau membandingkan hasil perhitungan yang memakai seluruh data dengan hasil yang hanya memakai data sampai waktu prediksi.
A2	Ada waktu prediksi, pembatasan tidak dijelaskan	Artikel memprediksi pada waktu atau tahap tertentu, tetapi tidak menulis apakah data dan angka acuannya, misalnya rata-rata untuk normalisasi, ikut dibatasi sampai waktu itu.
A3	Tidak ada waktu prediksi	Artikel tidak menetapkan waktu atau tahap prediksi sama sekali.

Cara memutuskan. Jawab tiga pertanyaan berikut secara berurutan.

Tabel 14 Langkah memutuskan kode Ketersediaan Temporal

Langkah	Pertanyaan	Hasil
1	Apakah artikel menetapkan waktu atau tahap prediksi?	Bila tidak, pilih A3 dan berhenti.
2	Apakah artikel menulis bahwa data dibatasi sampai waktu itu, atau membandingkan hasil dengan dan tanpa pembatasan itu?	Bila tidak, pilih A2 dan berhenti.
3	Pertanyaan pada langkah 2 terjawab ya.	Pilih A1.

Perlu diperhatikan. Adanya prediksi dini belum cukup untuk memilih A1. Banyak artikel memotong data pada persentase waktu tertentu, tetapi tetap menghitung angka acuan dari seluruh data dan tidak menuliskannya. Selama artikel tidak menulis pembatasan data, kodenya A2.

A.7 Contoh Satu Baris Terisi

Contoh berikut hanya ilustrasi dan tidak boleh disalin sebagai jawaban.

Tabel 15 Contoh pengisian satu unit

Kolom	Isi
ID_Pengodean	OULAD-Contoh-001
Putaran	P1
Pengode	Nama pengode
Penelitian	Nama penulis dan tahun
Fitur_Unit	Nama fitur dari artikel beserta letaknya, diisi peneliti utama
Kode_Konsep	K1, diisi peneliti utama
Kode_TabelSumber	T1
Kutipan_TabelSumber	the sum-click in the studentVle table
Kode_FormulaAgregasi	F2
Kutipan_FormulaAgregasi	total portal clicks for a student across the presentation
Kode_JendelaPengamatan	J1
Kutipan_JendelaPengamatan	clicks accumulated over the whole presentation
Kode_Normalisasi	N2
Kutipan_Normalisasi	features were scaled using a min-max scaler
Kode_NilaiKosong	V3
Kutipan_NilaiKosong	the imputer replaced all NA values with the median
Kode_KetersediaanTemporal	A3
Kutipan_KetersediaanTemporal	-
Rujukan_Halaman_Bagian	Halaman 6, bagian feature extraction
Status_Rujukan	Terverifikasi
Catatan_Pengode	Formula Agregasi. Cara menghitung berupa penjumlahan dapat dikenali, tetapi jenis aktivitas yang dijumlahkan tidak ditulis, sehingga fitur tidak bisa dihitung ulang tanpa menebak. Ketersediaan Temporal. Artikel tidak menetapkan waktu prediksi, sehingga keputusan berhenti pada langkah pertama.

BAGIAN B UNTUK PENELITI UTAMA

Bagian ini menjelaskan hal yang sudah disiapkan atau dihitung peneliti utama. Pengode tidak perlu membacanya untuk dapat mengisi lembar dengan benar.

B.1 Penetapan Unit

Satu unit adalah satu varian definisi fitur pada satu penelitian. Dua fitur pada penelitian yang sama dipisah menjadi dua unit bila berbeda pada sekurang-kurangnya satu hal, yaitu tabel sumber, cara agregasi, atau jendela pengamatan. Contohnya, Wang (2025) memakai Total Clicks dan Number of Logins. Keduanya termasuk konsep fitur yang sama, tetapi mengukur hal berbeda dengan cara hitung berbeda, sehingga dicatat sebagai dua unit.

Unit diambil dari fitur yang dinyatakan artikel sebagai masukan model, baik pada bagian metode dan pengolahan data maupun pada tabel daftar fitur, korelasi, atau kepentingan fitur. Fitur yang hanya muncul pada pembahasan tidak dijadikan unit dan cukup dicatat pengode pada kolom Catatan_Pengode. Label berbeda yang merujuk hal berbeda dicatat sebagai unit terpisah walaupun tidak didefinisikan. Sebaliknya, beberapa label pada tabel yang merujuk satu fitur yang sama pada uraian teks digabung menjadi satu unit.

Kolom Fitur_Unit berisi label fitur sesuai tulisan artikel beserta letaknya, tanpa tafsiran peneliti utama, dan isinya sama pada kedua blok pengode. Kolom Kode_Konsep juga diisi peneliti utama karena konsep fitur sudah melekat pada definisi unit. Kedua kolom ini tidak dihitung dalam reliabilitas.

B.2 Perhitungan Kesepakatan Antar-Pengode

Kesepakatan antar-pengode dihitung dengan koefisien kappa Cohen karena jumlah pengode dua orang. Koefisien dihitung terpisah untuk setiap dimensi. Kode dari beberapa dimensi tidak boleh digabung dalam satu perhitungan, karena penggabungan menaikkan nilai koefisien dan menyembunyikan dimensi yang bermasalah.

Enam dimensi yang dihitung adalah Tabel Sumber, Formula Agregasi, Jendela Pengamatan, Normalisasi, Penanganan Nilai Kosong, dan Ketersediaan Temporal. Konsep Fitur tidak dihitung karena kodenya diisi peneliti utama.

Hasil dinyatakan lolos bila dua syarat terpenuhi bersamaan. Nilai tengah kappa dari enam dimensi harus lebih dari 0,70, dan kappa terendah di antara enam dimensi harus lebih dari 0,60. Sheet Rekap_Kappa menghitung keduanya secara otomatis dan menampilkan hasilnya.

Naskah skripsi wajib melaporkan persentase kesepakatan di samping nilai kappa. Bila satu kode dipakai pada lebih dari 90 persen unit dalam sebuah dimensi, laporan wajib menyertakan catatan tentang paradoks kappa, yaitu keadaan ketika persentase kesepakatan tinggi tetapi kappa rendah karena sebaran kode yang sangat timpang.

Nilai kappa yang dilaporkan adalah nilai putaran pertama sebelum adjudikasi. Nilai sesudah adjudikasi tidak boleh dilaporkan karena hampir selalu mendekati satu dan tidak lagi mengukur reliabilitas.

B.3 Prosedur Adjudikasi

Tabel 16 Prosedur adjudikasi

Nomor	Langkah
1	Nilai kappa putaran pertama dicatat lebih dulu, sebelum satu pun kode dibahas.
2	Kedua pengode membahas setiap unit dan dimensi yang berbeda. Dasar penyelesaiannya adalah kutipan yang sudah dicatat, bukan senioritas pengode.
3	Bila kedua pengode mengutip bagian artikel yang berbeda, kedua bagian diperiksa ulang bersama sebelum keputusan diambil.
4	Bila perbedaan muncul karena pedoman kurang jelas, aturan baru ditambahkan pada pedoman, dan semua unit yang terpengaruh dikode ulang oleh kedua pengode.
5	Kode final dicatat sebagai baris baru pada Lembar_Pengodean dengan kolom Putaran berisi Final dan kolom Catatan_Pengode berisi dasar keputusannya. Baris ini tidak ikut dihitung pada Rekap_Kappa.
6	Baris dengan Putaran Final menjadi data untuk tahap analisis berikutnya.

B.4 Ketentuan Lain

Penilaian apakah sebuah unit merupakan kandidat varian fitur baru terhadap daftar varian pada proposal tidak termasuk dalam lembar pengodean. Penilaian itu dilakukan peneliti utama setelah adjudikasi selesai, karena memerlukan pengetahuan tentang daftar varian proposal yang tidak dimiliki pengode kedua.

Pedoman ini disusun sebelum pengodean dimulai dan tidak boleh diubah selama satu putaran pengodean berlangsung. Setiap perubahan isi aturan atau arti kode mewajibkan pengodean ulang atas semua unit yang terpengaruh.