



J-29608417-3

Contacto:
ventas@cipsistem.com
azambrano@cipsistem.com
zambrano.antonio@gmail.com

Danvers



BOMBAS APP

Las bombas APP de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de ósmosis inversa. Las bombas de alta presión tienen aplicaciones versátiles en plantas terrestres, navales y en altamar.

Las bombas APP aportan una eficiencia inigualable y una gran flexibilidad de configuración. El sencillo diseño de las bombas de pistones axiales, compuesta por un pequeño número de piezas, consigue un funcionamiento sumamente fiable, alarga los intervalos de mantenimiento y facilita las intervenciones técnicas.





BOMBAS DE ALTA PRESION PARA AGUA CORRIENTE

Las bombas de alta presión PAH y PAH F Danfoss, diseñadas específicamente para aplicaciones de agua corriente, son una de las soluciones más fiables y limpias para sus aplicaciones de alta presión. Las bombas PAH se utilizan en aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad, mientras que las bombas PAH F están diseñadas específicamente para aplicaciones de lucha contra incendios. Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, las bombas PAH y PAH F utilizan únicamente agua como lubricante, y no necesitan aceite.

Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son altos para garantizar la máxima fiabilidad de su solución y para reducir la factura de energía.

Las bombas PAH y PAH F Danfoss están aprobadas para su uso con presiones de hasta 160 barg (2321 psig). Asimismo, estas bombas ofrecen un amplio rango de caudal: de 1,0 a 138 l/min (0,3 a 36,5 gpm).

Las bombas de pistones axiales permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. El coste total de propiedad de las bombas Danfoss es inferior al de cualquier bomba de alta presión del mercado debido a su elevada eficiencia y a sus bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.





BOMBAS PARA SITUACIONES COMPLEJAS DE AGUA ULTRA PURA (UPW)

Las bombas de alta presión PAHT y PAHT G de Danfoss ponen a tu disposición soluciones extraordinariamente fiables para tu próxima aplicación de alta presión. En la gama de bombas de alta presión de Danfoss encontrarás bombas incluso para las aplicaciones más exigentes de agua desionizada y ultrapura. Estas bombas manejan caudales que van de 0,7 a 354 l/min (de 0,2 a 93,5 gpm) y presiones de hasta 160 barg (2321 psig). Para evitar la contaminación, las bombas de Danfoss confían exclusivamente en el medio bombeado como lubricante, por lo que no se necesita aceite. Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son extremadamente altos, reduciendo así las facturas de energía y las emisiones de CO₂.

Las bombas de alta presión de Danfoss ofrecen una fiabilidad excepcional gracias a un menor número de piezas móviles y a un menor mantenimiento. Esto hace que las bombas funcionen habitualmente con intervalos de mantenimiento de, al menos, 8000 horas.

Permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. Finalmente, el coste total de propiedad es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a sus bajos costes energéticos, de funcionamiento y de mantenimiento.

Las bombas de Danfoss se pueden suministrar con homologación ATEX para su uso en áreas con atmósferas explosivas.





BOMBAS DE ALTA PRESION PARA APLICACIONES DE DISOLVENTES QUIMICOS

Las bombas PAHT C de Danfoss están diseñadas para manejar disolventes químicos a alta presión. Las bombas pueden satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones que requieren una concentración química alta o baja. Las bombas PAHT C manejan caudales de 0,7 a 18,1 l/min (de 0,2 a 4,7 gpm) y presiones de hasta 100 barg (1450 psig).

Para evitar la contaminación por aceites en su aplicación, las bombas de Danfoss confían exclusivamente en el medio bombeado como lubricante. Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son extremadamente altos, reduciendo así las facturas de energía y las emisiones de CO₂.

Las bombas de alta presión de Danfoss ofrecen una fiabilidad excepcional gracias a un menor número de piezas móviles y a un menor mantenimiento. Esto hace que las bombas funcionen habitualmente con intervalos de mantenimiento de, al menos, 8000 horas. Permite una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. Finalmente, el coste total de propiedad es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a sus bajos costes energéticos, de funcionamiento y de mantenimiento.

Las bombas de Danfoss se pueden suministrar con homologación ATEX para su uso en áreas con atmósferas explosivas.





BOMBAS DE ALTA PRESION PARA APLICACIONES DE OSMOSIS INVERSA ZLD Y MLD

En la sociedad moderna se consumen cantidades sustanciales de agua dulce y, con demasiada frecuencia, las aguas residuales industriales mal tratadas se vierten al medio ambiente.

Para mejorar la reutilización del agua y reducir el vertido de aguas residuales industriales, Zero Liquid Discharge (ZLD) y Minimal Liquid Discharge (MLD) se han convertido en procesos de tratamiento de aguas residuales altamente eficientes. ZLD y MLD son estrategias ambiciosas de gestión de aguas residuales, que eliminan / reducen cualquier residuo líquido que sale de la planta o la instalación, y la mayor parte del agua se recupera para su reutilización.

La reducción eficiente de los vertidos hace que los procesos ZLD o MLD sean altamente atractivos para las industrias y los servicios públicos. Hasta ahora, sin embargo, los procesos se han visto limitados por los altos costos y el consumo intensivo de energía.

El proceso tradicional de base térmica utilizado en los sistemas ZLD / MLD es muy intensivo en energía. Al agregar un proceso basado en membrana, los estudios muestran que el consumo de energía se puede reducir hasta en un 75%.

El proceso basado en membrana, también conocido como ósmosis inversa, requiere membranas y una bomba de alta presión que puede funcionar con presiones de hasta 120 bar. Se han desarrollado membranas para presiones de hasta 120 bar y con la bomba APP W HC de Danfoss, los profesionales ahora también tienen acceso a una bomba fiable y de alta eficiencia que cumple con los requisitos del proceso basado en membrana.

Con tasas de eficiencia de hasta el 90% en todos los puntos de operación, las bombas APP W HC de Danfoss están diseñadas para producir el nivel más alto de eficiencia en aplicaciones ZLD (descarga de líquido cero) y MLD (descarga de líquido mínima). Las bombas fuertes y extremadamente robustas están fabricadas en materiales no corrosivos y garantizan una alta fiabilidad y bajos costos operativos durante la vida útil.

Las bombas son bombas de desplazamiento positivo con pistones axiales que mueven una cantidad fija de agua en cada ciclo. El flujo es proporcional al número de revoluciones del eje (rpm). A diferencia de las bombas centrífugas, las bombas APP W HC producen el mismo flujo a una velocidad determinada sin importar la presión de descarga.

El diseño simple de la bomba permite una fácil instalación, inspección y mantenimiento. Además, la bomba funciona sin aceite para evitar la contaminación.

La bomba APP W HC maneja rangos de caudal de 11 a 24 m³ / hora (48-106 gpm) y presiones de hasta 120 bar (1740 psi). Las bombas se pueden acoplar en paralelo en trenes para cumplir con la capacidad requerida en cualquier momento.

