



厦門理工学院
XIAMEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

毕 业 设 计（论文）

中文题目 基于动作识别的羽毛球比赛视频回合
分割与批量剪辑系统的设计与实现

英文题目 **Design and Implementation of a Badminton
Match Video Rally Segmentation and Batch
Editing System Based on Action Recognition**

院 系：	厦门理工学院软件工程学院
年级专业：	24 软件工程
姓 名：	傅松煌
学 号：	2412114419
指导教师：	张伟疆
职 称：	讲师

2026 年 5 月 22 日

毕业设计（论文）诚信声明书

本人郑重声明：在毕业设计（论文）工作中严格遵守学校有关规定，恪守学术规范；我所提交的毕业设计（论文）是本人在_____指导教师的指导下独立研究、撰写的成果，设计（论文）中所引用他人的文字、研究成果，均已在设计（论文）中加以说明；在本人的毕业设计（论文）中未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，未篡改实验数据。

本设计（论文）和资料若有不实之处，本人愿承担一切相关责任。

学生签名：

年 月 日

基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统的设计与实现

【摘 要】 人工去剪辑羽毛球比赛的视频，不仅耗时费力，剪辑质量也很难保持稳定。目前已有的自动化方案，普遍存在识别精度不足的问题，或者在不同比赛场景下泛化能力较弱。针对上述不足，本文设计并实现了一套基于深度学习的羽毛球比赛视频分析系统，能够自动识别关键动作并完成回合级的视频分割与剪辑。

系统以 3D 卷积神经网络（I3D）作为动作识别的核心模型，借助 ImageNet 和 Kinetics-400 两组预训练权重进行迁移学习。在此基础上，系统融合了 YOLOv8 运动员检测与羽毛球飞行状态跟踪技术，提出了一种两阶段的回合结束检测机制。配合滑动窗口推理策略以及多级后处理流水线——包括置信度过滤、NMS 去重、回合配对、时长约束和双人验证——有效提升了动作边界的定位精度。

推理阶段采用流式分块的方式来处理视频数据，从而规避了长时间视频可能导致的内存溢出问题。实验结果表明，模型在验证集上取得了约 90% 的分类准确率。端到端测试中，处理一场包含约 50 个回合的比赛视频，剪辑时间由人工操作的 1 小时左右缩短至 30 分钟，效率提升约 2 倍。

【关键词】 动作识别, I3D 卷积神经网络, 羽毛球视频分析, YOLOv8 目标检测, 视频自动剪辑

Design and Implementation of a Badminton Match Video Rally Segmentation and Batch Editing System Based on Action Recognition

【Abstract】 Manually editing badminton match videos is not only time-consuming and labor-intensive but also difficult to maintain consistent editing quality. Existing automated solutions generally suffer from insufficient recognition accuracy or weak generalization across different match scenarios. To address these limitations, this paper designs and implements a deep learning-based badminton match video analysis system capable of automatically identifying key actions and performing rally-level video segmentation and editing.

The system employs a 3D Convolutional Neural Network (I3D) as the core model for action recognition, leveraging transfer learning with pretrained weights from both ImageNet and Kinetics-400. On this basis, the system integrates YOLOv8-based player detection and shuttlecock flight state tracking techniques, and proposes a two-stage rally termination detection mechanism. Combined with a sliding window inference strategy and a multi-level post-processing pipeline — including confidence filtering, non-maximum suppression (NMS) deduplication, rally pairing, duration constraints, and dual-player verification — the system effectively improves the localization accuracy of action boundaries.

During the inference stage, a streaming chunk-based approach is adopted to process video data, thereby avoiding potential memory overflow issues caused by long-duration videos. Experimental results show that the model achieves approximately 90% classification accuracy on the validation set. In end-to-end testing, processing a match video containing approximately 50 rallies reduces the editing time from roughly 1 hour of manual operation to approximately 30 minutes, representing an approximately $2\times$ improvement in efficiency.

【Keyword】 Action recognition, I3D convolutional neural network, badminton video analysis, YOLOv8 object detection, automatic video editing

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 项目研究意义	3
1.4 项目研究方法和内容	3
1.5 本文组织结构	4
第二章 系统相关技术	5
2.1 PYTORCH 深度学习框架	5
2.2 I3D 三维卷积神经网络	5
2.3 YOLOV8 目标检测模型	5
2.4 OPENCV 计算机视觉库	6
2.5 FFMPEG 多媒体处理框架	6
2.6 FLASK WEB 开发框架	6
2.7 SQLITE 嵌入式数据库	7
2.8 NUMPY 数值计算库	7
2.9 本章小结	7
第三章 需求分析	8
3.1 功能性需求	8
3.2 系统非功能性需求	17
3.3 本章小结	21

第四章 概要设计	22
4.1 总体设计	22
4.2 物理部署设计	22
4.3 系统模块设计	25
4.4 数据库设计	26
4.5 本章小结	29
第五章 详细设计与实现	30
5.1 I3D 动作识别模块	30
5.2 运动员检测与运动分析模块	31
5.3 核心机制：两阶段回合结束检测与多级后处理流水线	33
5.4 视频剪辑与输出模块	40
5.5 大模型微调实现	41
5.6 本章小结	44
第六章 系统测试	45
6.1 测试环境	45
6.2 功能测试	45
6.3 非功能测试	58
6.4 测试总结	59
6.5 本章小结	59
总结与展望	60
本文总结	60
未来展望	61

参考文献.....	63
致 谢	66

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

近年来，数字媒体技术迅速发展，移动互联网日益普及，体育视频在生产端与消费端的规模均呈持续增长态势。羽毛球作为全球参与人数最多的运动项目之一，其赛事直播、教学训练及日常视频分享等需求亦随之提升。然而，一项长期存在的瓶颈在于：一场完整的羽毛球比赛往往持续数十分钟乃至数小时，而其中具有观赏价值或适用于技术分析的精彩回合，在总时长中所占比例相当有限。

传统方式下，此类视频的剪辑工作几乎完全依赖人工完成。编辑人员需对比赛录像反复观看，逐一标记各回合的起止时间点，随后借助专业剪辑软件逐段截取并导出。该过程效率低下、时间成本高昂，且因长时间观看所产生的视觉疲劳，标记过程中出现遗漏或边界偏移难以避免，大规模批量处理比赛视频更是面临显著困难。

近年来，以深度学习为代表的计算机视觉技术在视频理解领域取得了显著突破。以三维卷积神经网络（3D CNN）为例，该模型能够对视频中的时间特征与空间特征进行联合建模，为动作识别任务提供了有效的技术路径。其中，I3D（Inflated 3D ConvNet）模型具有较强的代表性：其核心思路是将已在二维图像数据上完成预训练的网络权重膨胀至三维卷积核中，从而实现高效的迁移学习，在视频动作识别基准测试中表现出优异的性能^[7]。与此同时，YOLO 系列目标检测算法在实时性与检测精度方面亦持续提升，针对视频画面中运动员位置定位、球体运动轨迹追踪等任务已具备较高的技术成熟度。在上述技术积累与实际应用需求的双重驱动下，探索如何将深度学习动作识别技术与视频自动化处理工具相融合，构建一套面向羽毛球比赛视频的智能回合分割与批量剪辑系统，兼具理论研究价值与较为广阔的应用前景。

1.2 国内外研究现状

视频动作识别技术的发展历程，总体上经历了一个从手工特征设计到深度学习方法的明显转变。早期做这个方向的研究者，主要自己去设计各种特征描述子来完成识别任务。比如 Laptev 等人^[1]提出来的时空兴趣点检测方法，还有 Wang 等人^[3]做的密集轨迹（Dense Trajectories）方法，在当时都能取得还算不错的识别效果。但这类

方法的局限性也比较明显——特征怎么设计、设计成什么样，很大程度上取决于研究者自身的领域经验，换到别的场景下泛化能力就不太够了。后来卷积神经网络逐渐兴起之后，Karpathy 等人^[4]是最早一批尝试用 2D CNN 来处理视频帧序列的研究者；紧接着 Simonyan 和 Zisserman^[5]提出了双流卷积网络（Two-Stream CNN），这个方法的思路是把空间外观信息和运动信息分开来建模，识别性能因此得到了比较显著的提升。再往后，Tran 等人^[6]提出的 C3D 模型开始直接使用 3D 卷积核来学习视频中的时空特征；而 Carreira 和 Zisserman^[7]提出的 I3D 模型则更有创新性一些，它把 ImageNet 上预训练好的权重做了 3D 膨胀处理，在多个标准数据集上都拿到了当时的最优成绩，逐渐成为了视频动作识别领域里被广泛采用的主流方法之一。

体育视频分析这块，目前已有的研究工作大多集中在足球、篮球这些关注度比较高的运动项目上。Giancola 等人^[11]专门针对足球视频提出了基于深度学习的事件检测方案，能够自动把进球、犯规这些关键事件给识别出来；Tavassolipour 等人^[12]则把研究对象换成了排球比赛，探讨了其中的事件检测问题。到了羽毛球这个细分方向上，Li 等人^[13]在 2024 年发布了第一个规模比较大的羽毛球视频动作识别数据集 VideoBadminton，为后续的标准化研究打下了一个基础。Chen 等人^[14]提出来的 Attentive Semantic Units 方法，主要思路是从动作标签背后的语义单元入手来提升识别的准确性；Wang 等人^[15]提出的 Local Action Queries 方法则把重点放在了动作细节上面，在处理复杂动作的识别问题时取得了比较先进的性能表现。但总的来说，上面提到的这些研究基本上还都停留在动作分类这一个任务层面上，至于怎么从连续的比赛视频里面自动判断出回合的起止边界、再把批量剪辑也一并完成掉，相关的系统性研究到目前为止仍然是比较缺乏的。

在视频分割与剪辑技术方面，也有一部分相关工作值得提一下。Zhang 等人^[16]提出过一种基于场景变化的镜头边界检测方法；Ngo 等人^[18]研究的是怎么用图模型来自生成视频摘要；Zhang 等人^[19]则尝试把强化学习的框架引入进来对视频摘要进行优化。不过这些方法的适用对象主要还是影视剧的场景分割或者是通用视频的摘要生成，专门针对体育视频、按照动作语义来做回合分割的研究目前来看并不多。除此之外，现有的视频剪辑相关研究在处理对象上大多只涉及单条视频，缺少一种把深度学习模型和 FFmpeg 这类高效的视频处理工具深度整合在一起的完整自动化流水线方案。

综合上面提到的这些情况来看，虽然视频动作识别和体育视频分析这两个方向上

已经有了不少研究成果，但在羽毛球比赛回合的自动分割、批量化自动处理以及端到端全自动化系统的集成这几个方面，仍然存在着比较明显的研究空白，而这也恰恰为本文的研究提供了比较明确的方向和可以切入的空间。

1.3 项目研究意义

在理论意义方面，本研究把 I3D 三维卷积神经网络和 YOLOv8 目标检测技术放到了一起去使用，试图去探索多模态信息在羽毛球动作识别与回合分割这两项任务中到底是怎么实现互补的，从而为体育视频分析领域里面多模态融合的策略提供一些新的实践参考。另外，研究过程中还涉及了小样本场景下的模型训练问题，通过对迁移学习、数据增强以及预训练权重微调这几种技术手段的组合使用效果进行了系统的验证，也能够为有限标注数据条件下深度学习模型的优化积累一些有用的经验。

在实践意义方面，系统做到了从原始视频输入一直到回合片段输出的全流程自动化处理，把原来人工剪辑一场比赛大概需要的一小时压缩到了半小时以内，效率上的提升是非常明显的。在交互方式上，系统同时提供了 Web 可视化界面和命令行两种模式，使用门槛被拉低了不少，即便是非专业背景的用户也能够比较方便地上手操作。从应用场景来看，运动员做训练复盘、教练员进行战术分析、赛事内容的制作以及教学资源的共享这些场合都能用得上，对推动体育视频处理走向智能化是有实际帮助的。

1.4 项目研究方法和内容

本文在研究过程中用到了文献研究法、原型开发法和实验测试法这三种方法，它们是配合着来使用的。一是通过文献研究法把视频动作识别、体育视频分析以及智能剪辑技术这几个方向的国内外研究现状做了系统的梳理，从中明确出技术选型的依据和具体的研究切入点。二是基于 PyTorch 深度学习框架和 Flask Web 框架，采用原型开发的方式进行系统的迭代开发，把 I3D 动作识别、YOLO 辅助验证、回合分割和批量剪辑这些核心功能逐步实现出来。三是通过实验测试法来构建羽毛球视频数据集，然后在这个数据集上开展模型训练、精度评估以及系统性能的测试工作，以此来验证整个方案的有效性和实用性到底怎么样。

1.5 本文组织结构

本文共分为七章，结构如下。

第一章也就是绪论部分，主要交代了研究的背景是什么、国内外的研究现状大概是什么样、这项研究有什么意义以及用到了哪些方法。

第二章的内容是介绍跟本文相关的一些关键技术和基本概念。

第三章做的是系统需求分析，把功能性和非功能性这两方面的需求都给明确了下来。

第四章阐述了系统的概要设计，里面包含了架构设计、数据库设计和接口设计这几个部分。

第五章对系统具体的设计与实现过程做了比较详细的描述，涉及核心算法模块和Web 功能模块两大块。

第六章展示的内容是系统的测试结果和性能评估情况。

第七章则是对整个研究工作的总结，同时分析了系统目前还存在哪些不足之处，并且对未来可以改进的方向做了一些展望。

第二章 系统相关技术

2.1 PyTorch 深度学习框架

PyTorch 是 Meta 人工智能研究院开源的一款深度学习框架，采用动态计算图的运行机制。它支持 GPU 加速，提供了张量运算、自动求导以及模块化的神经网络搭建接口。

本项目中，整个 I3D 模型的搭建与训练都是在 PyTorch 框架上完成的。网络结构通过 `torch.nn` 模块来搭建，训练过程中的参数优化使用 `torch.optim` 提供的 Adam 优化器，损失函数选用交叉熵损失，而训练数据的批量读取和数据增强则交由 `DataLoader` 来处理，从而实现了一个完整的端到端训练流程。

2.2 I3D 三维卷积神经网络

I3D 全称 Inflated 3D ConvNet，由 Carreira 和 Zisserman 在 2017 年提出。这一模型的基本思路是把传统二维卷积网络中的卷积核和池化核沿时间维度进行"膨胀"，使其扩展到三维。这样一来，模型在提取空间外观特征的同时，也能捕获时间轴上的运动信息，在 Kinetics 数据集上的表现相当出色。

本项目将 I3D 网络应用于羽毛球比赛视频，用来识别"发球"和"球落地"这两个关键动作。系统选用 Inception-v1 作为主干架构，输入是连续 16 帧 RGB 图像序列。由于配置文件中保留原始分辨率，网络末端通过自适应平均池化层来兼容不同尺寸的输入，最终输出二分类的动作标签。训练时加载了 ImageNet 和 Kinetics 的预训练权重做迁移学习，并冻结了前 5 层的参数，这样在羽毛球数据量有限的情况下既能保证识别准确率，也能有效抑制过拟合。

2.3 YOLOv8 目标检测模型

YOLOv8 是 Ultralytics 公司推出的新一代单阶段目标检测算法。

在本项目里，YOLOv8 主要起辅助作用——检测画面中运动员的位置以及羽毛球的状态。程序通过 `ultralytics.YOLO` 接口加载轻量级的 `yolov8n.pt` 模型，对每一帧图像做推理，获取运动员的边界框坐标。这些检测结果随后与 I3D 的动作识别结果进行融

合，用来判断回合是否结束（比如球是否回到了运动员手中），从而提高回合分割的可靠性。

2.4 OpenCV 计算机视觉库

OpenCV 是一个跨平台的开源计算机视觉库，内部集成了超过 2500 种经过优化的算法，涵盖图像滤波、特征提取、视频分析、目标跟踪等众多方向。

本项目中，OpenCV 主要承担视频预处理和图像处理的工作。VideoPreprocessor 模块借助 cv2.VideoCapture 完成视频拆帧，把原始视频逐帧提取出来，供后续模型的训练和推理使用；athlete_detector.py 中则利用 OpenCV 进行图像缩放、颜色空间转换和几何坐标的运算处理；此外，Web 页面上的视频缩略图和预览帧也是通过 OpenCV 来生成的。

2.5 FFmpeg 多媒体处理框架

FFmpeg 是一套功能完备的开源音视频处理方案，内部包含 libavcodec 编解码库、libavformat 格式处理库以及流媒体协议库等多个组件。

本项目中，FFmpeg 充当后端视频剪辑引擎的角色。当 I3D 模型识别出各个回合的时间戳后，VideoEditor 模块会通过 subprocess 去调用 FFmpeg 的命令行接口，按照预设的编解码参数、CRF 质量系数以及前后缓冲时长，将每个回合自动切割为独立的视频片段并批量导出。整个过程高效且基本无画质损失。另外，FFmpeg 的各项参数都可以在配置文件中进行调整。

2.6 Flask Web 开发框架

Flask 是 Python 生态里一个轻量级的 Web 应用框架，底层基于 Werkzeug WSGI 工具箱和 Jinja2 模板引擎。它遵循“微内核”的设计理念，自身只提供路由分发、请求处理和模板渲染这些核心能力，至于数据库、用户认证等功能则通过第三方扩展来按需接入。

本项目使用 Flask 来搭建系统的 Web 交互界面。项目中创建了 Flask 应用实例，并定义了视频上传、智能检测、回合预览、用户管理等一系列的路由接口。页面渲染方面借助 Jinja2 模板引擎完成，用户的登录状态则通过 Flask 自带的 session 机制来维护，为使用者提供了一个直观、友好的可视化操作界面。

2.7 SQLite 嵌入式数据库

SQLite 是一款零配置的轻量级嵌入式关系数据库引擎，整个数据库以单个磁盘文件的形式存储，不需要独立的后台服务进程。它支持标准 SQL92 语法和事务机制，部署简单，非常适合中小型桌面应用和 Web 原型开发中的数据持久化需求。

本项目中，SQLite 负责存储用户认证信息和操作日志。auth.py 模块通过 Python 标准库 sqlite3 连接本地数据库文件，创建了用户表、验证码表和日志表三张数据表，以此实现用户注册、密码哈希存储、登录验证、权限管理以及密码重置等功能，为系统的多用户访问控制提供了数据层面的支撑。

2.8 NumPy 数值计算库

NumPy 是 Python 科学计算领域最基础的库，它提供了 ndarray 多维数组对象以及大量用于数组操作的函数。得益于向量化运算的支持，NumPy 在数值计算方面的效率远高于原生 Python 循环，同时也是 PyTorch、TensorFlow 等机器学习框架的重要底层依赖。

本项目中，NumPy 在数据预处理和模型推理环节都有参与。视频帧数据在送入 I3D 模型之前，需要先转换成 ndarray 数组并做归一化处理；YOLOv8 输出的边界框坐标则通过 NumPy 进行批量的计算和筛选；在滑动窗口推理的过程中，NumPy 还用于视频帧序列的切片和维度变换，确保数据格式能够满足 PyTorch 张量的输入要求。

2.9 本章小结

本章介绍了系统开发所涉及的九项关键技术与基本概念。PyTorch 作为深度学习基础框架支撑 I3D 模型的训练与推理，YOLOv8 负责运动员和羽毛球的目标检测，OpenCV 与 NumPy 承担视频预处理和数值计算任务，FFmpeg 实现视频剪辑导出，Flask 构建 Web 交互界面，SQLite 提供用户数据的本地持久化存储。上述技术相互配合，共同构成了从数据处理、模型推理到结果展示的完整技术链路。

第三章 需求分析

3.1 功能性需求

3.1.1 系统用例分析

管理员模块的设计主要围绕系统的日常运维和底层配置展开，目的是保证羽毛球视频智能剪辑系统能够稳定运行。就用户管理这一块来说，管理员可以对平台上所有用户的信息做统一管理，比如启用或禁用账户、重置密码、给不同用户分配相应的操作权限，以此来保障系统在访问层面的安全性。除此之外，管理员还能查看系统的操作日志、对用户的活动记录进行监控，同时也可以测试邮件服务是否正常工作，从而使系统的运行环境能够适配实际运维过程中的各项需要。其用例图如图 3-1 所示。




图 3-1 管理员用例图

普通用户模块的设计思路，是围绕从视频上传到获取剪辑回合这一整套业务流程来展开的。首先是视频管理功能，用户可以将本地的羽毛球比赛视频上传到平台上，进行相关参数的配置，也可以主动触发智能检测，基本能够满足日常训练中的分析需要。然后是系统最核心的部分，也就是智能检测功能。它把视频上传、异步检测处理、

实时进度反馈，以及回合的预览和下载这几个环节串成了一条完整的链路，形成闭环管理，这样就保证了整个视频剪辑过程既连贯又高效。另外，系统还会把检测过程中产生的统计数据集中展示出来，用户随时都能看到当前的处理状态，也方便对视频分析的结果进行跟踪。其用例图如图 3-2 所示。




图 3-2 普通用户用

3.1.2 系统用例规约

表 3-1 详细规约了“系统登录”功能的前提条件、基本操作流程、异常处理路径及后置状态，清晰界定了用户进行身份认证的交互全过程。

表 3-1 登录用例规约表

用例名称	登录用例
用例优先级	高
参与者	普通用户、管理员
前置条件	未登录状态
基本事件流	1. 进入登录页面 2. 输入账户凭证：用户名或邮箱 3. 输入密码 4. 点击登录按钮
异常事件流	A1：用户名不存在 (1) 系统未找到输入的用户名/邮箱 (2) 系统提示"用户名或密码错误" (3) 用户返回登录页面重新输入 A2：密码错误 (1) 系统验证密码与用户名不匹配 (2) 系统提示"用户名或密码错误" (3) 用户可重新输入密码
后置条件	登录成功，用户跳转到首页，系统记录登录日志
约束规则	1. 输入的账户凭证与密码与数据库匹配才能登录成功 2. 会话有效期：未勾选"记住我"时 Session 有效期为 24 小时；勾选后延长至 30 天
备注	无

表 3-2 详细规约了“注册功能”的前提条件、基本操作流程、验证码与异常处理路径及后置状态，清晰界定了未登录用户通过身份核验并创建新账号的交互全过程。

表 3-2 注册用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	注册用例
用例优先级	高
参与者	未登录用户
前置条件	未登录状态
基本事件流	1. 用户点击首页的"注册"按钮 2. 用户填写注册信息 3. 用户点击"注册"按钮 4. 系统验证用户名、邮箱是否已存在 5. 系统验证密码强度（长度、复杂度） 6. 系统验证两次输入的密码是否一致 7. 系统在数据库中创建新用户记录（默认启用状态） 8. 完成注册
异常事件流	A1：提示用户名已存在（（1）修改用户名）； A2：邮箱已注册（（1）更换邮箱）； A3：两次密码不匹配（（1）重新输入密码（2）完成注册）。
后置条件	注册成功，跳转到登录页面
约束规则	1.同一邮箱只能注册一个账户； 2.验证码与邮箱对应； 3.用户名未被注册； 4.两次密码输入一致。
备注	

表 3-3 详细规约了支持的视频格式与大小限制、上传进度反馈、文件验证与元数据提取流程，明确了用户上传羽毛球比赛视频的完整操作过程。

表 3-3 视频上传用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	视频上传
用例优先级	高
参与者	普通用户
前置条件	用户已通过系统认证登录，本地有羽毛球比赛视频文件
基本事件流	1. 用户进入视频上传页面 2. 用户点击“选择文件”按钮，从本地文件系统选取视频文件 3. 系统验证文件格式（MP4、AVI、MOV 等）和大小（≤2GB） 4. 用户点击“上传”按钮 5. 系统显示上传进度条，实时更新上传百分比 6. 系统提取视频元数据（分辨率、帧率、时长） 7. 上传成功，引导用户进入检测配置页面
异常事件流	A1：文件格式不支持（（1）系统提示并列支持格式（2）用户需重新选择文件）； A2：文件大小超限（（1）系统拒绝上传并提示限制大小（2）建议用户压缩视频或分割处理）。
后置条件	1. 视频文件被保存至指定目录。 2. 用户可对上传视频执行后续操作
约束规则	1. 文件大小限制：单个视频文件最大 2GB 2. 支持格式：仅支持 MP4、AVI、MOV、MKV 格式 3. 并发上传限制：单个用户只能同时上传 1 个文件 4. 视频时长限制：上传视频时长不超过 3 小时
备注	针对对应比赛，选择单打或双打

表 3-4 详细规约了 I3D 动作识别与 YOLO 目标检测的启动条件、任务队列与超时限制、GPU 资源要求及进度更新机制，界定了视频智能分析的完整执行过程。

表 3-4 智能检测启动用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	智能检测启动
用例优先级	高
参与者	普通用户
前置条件	用户已成功登录并上传有效视频文件，系统检测服务可用
基本事件流	1. 用户在视频上传页面点击“开始检测”按钮 2. 系统验证视频文件格式和大小符合要求 3. 系统初始化 I3D 动作识别模型和 YOLOv8 目标检测模型 4. 系统创建异步处理线程，将视频拆解为图像帧序列 5. 系统用滑动窗口策略对帧序列进行 I3D 推理，识别发球和球落地动作 6. 系统并行执行 YOLO 检测，追踪运动员位置和羽毛球运动状态 7. 系统融合双重检测结果，生成回合分割时间点 8. 系统将处理进度实时更新至数据库 9. 处理完成后，系统生成 JSON 格式的检测报告和预览缩略图 10. 系统通知用户检测完成
异常事件流	A1：视频格式不支持（（1）系统提示错误信息并拒绝启动检测（2）用户重新上传）； A2：GPU 显存不足（（1）检测过程中 GPU 显存溢出（2）系统回退 CPU 模式执行）。
后置条件	系统创建后台检测任务并开始处理，用户可查询进度及结果
约束规则	1. GPU 内存要求：使用 GPU 模式时至少需 4GB 显存 2. 进度更新频率：检测进度每 5%更新一次数据库 3. 超时处理：单视频检测超 2 小时自动终止
备注	

表 3-5 详细规约了检测结果的时间线展示方式、HTML5 播放器交互功能、缓存策略与显示限制，明确了用户浏览和播放回合片段的完整交互过程。

表 3-5 回合预览与播放用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	回合预览与播放
用例优先级	高
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统且视频完成智能检测处理，系统已生成回合分割时间点和预览数据
基本事件流	1. 用户进入检测结果页面 2. 系统从数据库加载该视频的检测结果（JSON 格式） 3. 系统解析回合信息，按时间顺序生成时间线视图 4. 每个回合显示起始时间、持续时间、关键帧缩略图 5. 用户点击某个回合的“播放”按钮 6. 系统定位原始视频对应时间戳，调用 HTML5 视频播放器加载片段 7. 播放器支持播放、暂停、进度条拖动、音量控制等标准功能 8. 用户可连续播放多个回合，系统自动切换片段 9. 用户可选择“全屏播放”获得更好的观看体验
异常事件流	A1：原始视频文件丢失 （（1）系统找不到对应的原始视频 （2）用户重新上传视频）
后置条件	1. 用户获得回合的时间线视图 2. 用户可选择特定回合进行播放或下载
约束规则	1. 同时播放限制：每次只能播放 1 个回合片段； 2. 时间线显示限制：单页最多显示 50 个回合，超出需分页
备注	

表 3-6 详细规约了 FFmpeg 视频剪辑流程、批量下载限制、下载链接有效期及临时文件管理机制，界定了用户下载回合视频片段的完整操作过程。

表 3-6 回合下载用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	回合下载
用例优先级	中
参与者	普通用户
前置条件	普通用户已通过登录，视频文件已完成智能检测，用户已选要下载回合
基本事件流	1. 用户在回合列表中选择要下载的回合（单个或多个） 2. 用户点击“下载”按钮 3. 系统调用 FFmpeg 根据回合时间点剪辑视频片段 4. 系统将剪辑好的视频片段保存到临时目录 5. 系统提供视频片段下载链接 6. 用户点击下载链接，浏览器开始下载视频文件 7. 下载完成后，系统清理临时文件
异常事件流	A1：原始视频文件丢失（（1）系统找不到对应的原始视频文件（2）系统提示无法下载（3）用户重新上传视频）。 A2：磁盘空间不足（（1）系统磁盘空间不足以保存剪辑后的视频片段（2）系统提示无法下载（3）管理员需要清理磁盘空间）。
后置条件	1. 系统生成回合视频片段文件 2. 用户获得视频片段下载链接 3. 用户可下载视频片段到本地
约束规则	1. 批量下载限制：单次最多选择 10 个回合进行下载 2. 文件大小限制：生成的片段文件大小不超过 500MB 3. 并发下载限制：同一用户最多同时有 2 个下载任务
备注	

表 3-7 详细规约了管理员查看与筛选用户列表、禁用/启用账户、批量操作及密码重置等功能的权限规则与操作流程，明确了管理员管理注册用户的完整交互过程。

表 3-7 用户管理用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	用户管理
用例优先级	中
参与者	学生
前置条件	管理员已登录系统
基本事件流	1. 管理员进入后台管理界面，选择"用户管理"模块； 2. 系统查询数据库获取所有注册用户信息； 3. 管理员通过搜索框按用户名或邮箱筛选目标用户； 4. 管理员选择某个用户，查看其详细信息和操作历史； 5. 管理员禁用或启用账户，系统记录管理员操作日志。
异常事件流	A1：数据同步延迟（（1）系统展示本地缓存数据（2）后台异步拉取最新统计并刷新）。 A2：邮件发送失败（（1）系统 SMTP 服务配置错误或网络错误（2）系统记录警告日志，管理员可以查看）
后置条件	1. 系统记录管理员操作日志
约束规则	1. 操作权限：管理员不能禁用自己账户 2. 日志记录：所有用户管理操作必须记录到操作日志
备注	

表 3-8 详细规约了配置参数的修改、验证、备份与生效机制，以及权限要求和错误恢复策略，明确了管理员管理全局系统配置的完整操作过程。

表 3-8 系统配置管理用例规约表

用例项	内容描述
用例名称	系统配置管理
用例优先级	中
参与者	管理员
前置条件	管理员具备系统高级配置权限
基本事件流	1. 管理员进入后台管理界面，选择“系统配置”模块 2. 系统读取当前配置参数，显示配置页面 3. 管理员修改配置参数 4. 管理员点击“保存配置”按钮 5. 系统验证配置参数的合法性 6. 验证通过后，系统将配置参数保存到配置文件 7. 配置保存成功，重启系统后生效
异常事件流	A1：参数校验失败（（1）系统提示格式错误或连接超时（2）管理员重新输入正确参数）。
后置条件	系统运行环境参数更新
约束规则	1. 修改关键参数，需重启系统才能生效； 2. 只有管理员才能修改系统配置。
备注	

3.2 系统非功能性需求

3.2.1 系统性能需求

在推理性能方面，系统基于 GPU 加速实现高效逐帧分析，涵盖视频解码、目标检测、动作识别及回合划分等环节，相较传统人工方式大幅提升了处理效率。视频剪辑环节借助 FFmpeg 实现快速裁剪与拼接，确保赛后精彩集锦的高效生成与输出。

在算法精度方面，系统对关键事件与动作具备较高的识别精确率，能够有效过滤误检，保证分析结果的可靠性。回合边界自动判定与人工标注高度吻合，满足赛事回

放与片段定位的精度要求。

在系统资源占用方面，系统运行过程中各项硬件资源占用均控制在合理范围内，预留充足余量，避免因资源耗尽导致的性能抖动或服务中断，确保长时间运行的稳定性与可靠性。

3.2.1.1 视频处理性能指标

表 3-9 视频处理性能指标表

性能维度	技术指标	目标值	备注
模型推理速度	GPU 模式 (RTX 3060 12GB)	≥8 FPS (FP16 半精度)	最高可达 10 FPS
	CPU 模式 (Intel i7-12700)	≥2 FPS (FP32 全精度)	基础处理能力
	YOLOv8n 目标检测	≤50ms/帧	羽毛球检测采样率 3 帧/次， 运动员检测采样率 2 帧/次
端到端处理效率	单场比赛（约 50 回合，60 分钟）	GPU 模式≤30 分钟， CPU 模式≤60 分钟	实际测试结果，理想优化环境下可达 15 分钟
	与传统人工剪辑相比	效率提升≥2 倍	从 1 小时人工压缩至 30 分钟自动（基于实际测试）
	批量处理能力	10 场比赛≤300 分钟 (5 小时)	具备线性扩展能力
内存与显存占用	GPU 模式最低要求	4GB 显存 (支持 FP16 加速)	内存占用峰值≤8GB
	CPU 模式最低要求	16GB 内存	处理 2 小时视频内存占用峰值≤12GB
	FFmpeg 视频剪辑	内存占用≤2GB	临时缓冲区控制

3.2.1.2 算法精度与召回率

表 3-10 视频处理性能指标表

算法维度	性能指标	目标值	优化措施
动作识别 准确率	发球动作精确率	≥80%	基于标注样本的数据集
	发球动作召回率	≥91%	数据增强与迁移学习优化

算法维度	性能指标	目标值	优化措施
	球落地动作精确率	$\geq 89\%$	I3D+YOLOv8 多模态融合
	球落地动作召回率	$\geq 91\%$	两阶段状态机辅助判定
	综合 F1 分数	$\geq 90\%$	平衡精确率与召回率
回合边界精度	回合开始时间误差	$\leq 0.4\text{ s}$	YOLO 辅助边界修正优化
	回合结束时间误差	$\leq 0.8\text{ s}$	两阶段状态机优化
	误检率	$\leq 5\%$	绿色像素过滤 与非比赛场景排除
运动员追踪 稳定性	轨迹碎片化率	$\leq 8\%$	贪心最近邻匹配 与轨迹合并优化

3.2.2 系统可靠性

系统要能做到全天候稳定运行，核心服务的可用性至少达到 99.5%。在视频检测过程中，如果碰到服务器重启、网络中断这类意外情况，系统需要支持任务恢复，也就是从断掉的地方接着往下跑，而不是让用户重新来过。用户上传的视频、检测结果、账户信息这些数据都要做定期备份，把数据丢失的概率控制在 0.1% 以下。此外系统还要有一定的异常检测和自我修复能力，举个例子，如果深度学习模型加载失败了，或者 GPU 内存不够用了，系统能自动切换到 CPU 模式运行，或者换一个备用模型来顶上。像用户认证、视频处理这类关键操作，要做事务性保证，避免出现数据前后对不上的问题。从可靠性指标来看，系统的平均无故障时间（MTBF）要大于 720 小时，一旦出了问题，平均修复时间（MTTR）不能超过 2 小时。

3.2.3 系统部署环境需求

本系统部署及客户端运行需要硬件和软件环境如表 3-9、表 3-10 所示。

表 3-11 系统部署环境需求表

环境	项目	要求
硬件环境	GPU	4 核以上
	内存	8GB 以上
	带宽	10Mbps 以上
	存储空间	50GB 以上
软件环境	操作系统	Windows 10/11
	PyTorch	1.8+
	Python	3.8+
	FFmpeg	4.0+

3.2.4 系统安全需求

系统的安全性主要体现在用户认证安全与数据访问安全两个方面。

用户密码安全性方面，系统要求对用户密码采用 SHA-256 加盐哈希算法进行加密存储，不得以明文形式保存用户密码，防止因数据库泄露导致的用户信息外泄。

3.2.5 系统兼容性需求

系统的兼容性需求涵盖浏览器兼容性和视频格式兼容性两个方面。

浏览器兼容性方面，系统需在 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器的最新版本上保持功能表现一致，界面显示正常，不得出现布局错乱或功能异常。视频格式兼容性方面，系统需支持.mp4、.avi、.mov、.mkv、.wmv 等多种常见视频格式的上传与解析，能够正确读取各类格式的视频元信息。

3.2.6 系统可用性需求

系统在异常情况下需具备一定的容错与自动恢复能力。若检测进程意外终止，系统应能够自动识别到进程的僵尸状态，并在下一次用户请求时将该检测任务的状态重置为 idle，允许用户重新发起检测。若模型文件损坏或加载失败，系统需能够捕获相关异常，并向用户返回明确的错误信息，引导用户进行后续处理。

3.3 本章小结

本章分别从功能性和非功能性两个角度对系统做了需求分析。功能性需求这块，通过用例分析把普通用户和管理员这两类角色各自的权限范围理清楚了，一共梳理出用户登录、注册、视频上传、智能检测、回合预览与下载、用户管理、操作日志审计、系统配置管理等 10 个核心用例，对每个用例的事件流和约束规则都做了详细定义。非功能性需求这块，则从系统可用性、可靠性、性能、可支持性以及安全性五个维度分别提出了具体的指标要求。以上这些分析结果，为接下来的系统设计工作提供了明确的需求依据。

第四章 概要设计

4.1 总体设计

本章对系统的总体设计做论述，描述了系统的物理部署、整体架构，并且简要的介绍了各个层次之间的关系，以及层次内的模块。

本章通过符合 UML 2 规范的组件图、活动图及时序图对各模块的设计进行可视化描述。UML 的全称是"统一建模语言（Unified Modeling Language）"，UML 2 是其第二个大版本，是对象管理组织（Object Management Group, OMG）制定的一个通用的、可视化的建模语言标准，可以用来可视化、描述、构造和文档化软件密集型系统的各种工件。

4.2 物理部署设计

系统部署图，详情如图 4-1 所示。




图 4-1 系统部署图

后端服务基于 Flask 框架对外提供 RESTful API, 用户通过浏览器(Chrome / Edge)以 HTTP 协议与后端交互, 后端服务负责视频上传管理、用户认证鉴权及业务流程编排, 同时集成 PyTorch I3D 3D 卷积神经网络实现羽毛球动作识别、YOLOv8 实现运动员与羽毛球目标检测, 并结合 FFmpeg 完成视频自动剪辑, 数据层采用 SQLite 进行持久化存储, 邮件服务通过 QQ 邮箱 SMTP 协议发送验证码。

4.2.1 后端分层架构

本系统后端采用的是分层架构模式，核心追求的就是"高内聚、低耦合"。从整体的调用链路来看，最上面是 Web 接入层，它作为系统对外交互的统一入口，基于 Flask WSGI Server（也就是 Werkzeug）来接收和响应 HTTP 请求。具体来说，URL 的分发和请求解析由 Flask Blueprint 路由层来完成，用户的会话和登录状态则通过 Session 管理模块进行维护，页面渲染方面用的是 Jinja2 模板引擎。中间一层是业务逻辑层，也是整个系统的核心所在。所有业务规则的流转和复杂逻辑的处理都集中放在这一层，跟接入层完全分开。这里面包含的功能模块比较多，比如用户认证、视频管理、预测调度（用到 I3D 3D 卷积神经网络和 YOLOv8 目标检测做联合推理）、视频剪辑（通过调用 FFmpeg 子进程实现）、邮件服务、数据预处理以及配置管理等。每个模块只管自己那一块职责，彼此之间互不依赖，这样做的好处是后续维护和扩展都比较方便。最底下是数据层，负责统一处理所有底层的数据交互。它把数据存取的具体细节做了高度封装，对外只暴露统一的访问接口。这里面涉及的存储方式有好几种：SQLite 关系数据库用来持久化存储用户信息和操作日志，本地文件系统负责原始视频、帧缓存以及剪辑输出文件的读写，YAML 和 JSON 配置文件则为系统参数提供了灵活的配置途径。除此之外还集成了 SMTP 邮件服务和 FFmpeg 视频处理工具这些外部服务，为上面的业务层提供稳定可靠的数据访问支撑。后端分层架构图如图 4-2 所示。




图 4-2 后端分层架构图

4.2.2 客户端分层架构

前端这边同样做了分层的模块化设计，目的也是为了好维护、低耦合。最上面是视图层，直接跟用户打交道，页面渲染用的是 Jinja2 模板引擎，登录、注册、视频上传、智能检测、回合播放还有管理后台这些核心页面都在这一层，样式方面统一用 Tailwind CSS 搭配 Font Awesome 图标库来做。中间是交互控制层，主要负责处理页面上的各种交互逻辑，比如表单校验、拖拽上传、检测进度的轮询，以及视频的播放控制等，视频播放这块用到了 HTML5 Video API 来实现播放、暂停、拖动进度条和全屏这些功能。再往下是数据通信层，用 Axios 对前后端的数据交互做了统一封装，包括异步请求的标准化处理、请求和响应的拦截、基于 FormData 的文件上传及进度监听，还有检测状态的定时轮询，把底层 HTTP 通信的复杂细节都屏蔽掉了。最外层通过 RESTful API 规范跟后端 Flask 服务做标准化对接，前后端各自的职责划分得很清楚。客户端架构图如图 4-3 所示。。




图 4-3 客户端架构图

4.3 系统模块设计

4.3.1 AI 推理引擎模块设计

AI 推理引擎是系统的核心模块，封装在 ActionPredictorFast 类中，采用两阶段检测架构结合多模态融合策略进行回合边界识别。

(1) 阶段一：I3D 时序建模

I3D 将 2D Inception-v1 卷积核扩展至 3D，通过 9 个 Inception 模块（4 路并行分支拼接）联合学习时空特征，末端以自适应池化和 $1 \times 1 \times 1$ 卷积实现任意分辨率输入的二分类。

迁移学习基于 Kinetics-400 预训练权重，先冻结低层微调高层，再解冻全参数精调；新增层用 Kaiming 初始化，BatchNorm 动量降至 0.001 以适应数据集。

(2) 阶段二：YOLOv8 空间验证

YOLOv8 模型的推理逻辑：先检测画面中的运动员，通过面积降序排序取前 2 人作为主要运动员；检测羽毛球位置，优先使用微调模型识别，无微调模型时回退到 COCO sports ball 类别；基于标准差法判断运动状态，通过计算最近若干帧的位置标准差判断运动员是否相对静止。

运动员身份追踪机制：每帧检测结果的中心点与所有活跃轨迹的末尾中心点构建距离矩阵，采用贪心策略按距离升序依次匹配，未匹配的检测框新建轨迹，未匹配到检测框的轨迹标记丢失。当两个轨迹在时间上首尾相连（间隔 ≤ 30 帧）且空间上接近（ ≤ 250 像素）时，将其合并为同一个运动员 ID，解决遮挡导致的轨迹断裂问题。

两阶段回合结束检测状态机设计，状态转换如图 4-4 所示。




图 4-4 后端模块图

4.3.2 客户端模块设计与 API 接口

前端采用多页面应用（MPA）架构，服务端渲染 HTML 模板，通过 AJAX 调用 RESTful API 实现前后端交互。页面路由与对应的 API 接口设计如表 4-5 所示。

表 4-1 前端页面路由与 API 接口设计

路由	页面	前端模块	主要 API 调用
/login	登录页	用户认证模块	POST /api/login
/register	注册页	用户认证模块	POST /api/register
/forgot-password	重置密码页	用户认证模块	POST /api/forgot-password/send-code
/	视频上传页	视频上传模块	POST /upload, GET /api/status
/detection	智能检测页	智能检测模块	POST /start_detection, GET /get_detection_progress
/player	回合播放页	回合播放模块	GET /get_video/<filename>, POST /download_round, POST /api/confirm_rounds
/admin	管理后台页	管理后台模块	GET /admin/users, GET /admin/logs, GET/POST /admin/api/settings

前端的七个核心模块按照以下交互关系组织：公共基础设施模块提供全局布局框架和通用样式，同级的 HTTP 通信模块（基于 Axios）封装请求拦截（添加认证 Cookie）、响应拦截（401 跳转登录页）和上传进度回调。用户认证模块和视频上传模块在公共模块之上独立运行。检测流程从视频上传开始，触发智能检测后进入定时轮询循环，检测完成后加载回合播放器界面。

4.4 数据库设计

本系统有 5 个数据库表，分别为用户表，视频表，操作日志表，邮件验证码表，用户统计数据表。

表 4-2 user 表（用户表）

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
id	INTEGER	是	是	用户 ID，自增主键

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
username	TEXT	否	是	用户名，唯一标识
password_hash	TEXT	否	是	密码哈希值
email	TEXT	否	否	用户邮箱地址
role	TEXT	否	是	用户角色
created_at	TIMESTAMP	否	否	注册时间
last_login	TIMESTAMP	否	否	最后登录时间
is_active	INTEGER	否	是	账户状态：1-激活，0-禁用

表 4-3 videos 表（视频表）

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
id	INTEGER	是	是	视频 ID，自增主键
filename	TEXT	否	是	文件名
file_path	TEXT	否	是	文件存储路径
duration	REAL	否	否	视频时长（秒）
status	TEXT	否	否	状态
created_at	TIMESTAMP	否	否	创建时间

表 4-4 operation_logs 表（操作日志表）

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
id	INTEGER	是	是	日志 ID，自增主键
user_id	INTEGER	否	否	操作用户 ID
action	TEXT	否	是	操作类型：登录、注册等
details	TEXT	否	否	操作详情描述
ip_address	TEXT	否	否	IP 地址
created_at	TIMESTAMP	否	否	创建时间

表 4-5 email_verification_codes（邮件验证码表）

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
id	INTEGER	是	是	验证码 ID，自增主键
email	TEXT	否	是	邮箱地址
verification_code	TEXT	否	是	验证码

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
code_type	TEXT	否	是	验证码类型
used	INTEGER	否	是	是否已使用：0-未使用，1-已使用
expires_at	TIMESTAMP	否	是	过期时间
created_at	TIMESTAMP	否	否	创建时间
used_at	TIMESTAMP	否	否	使用时间

表 4-6 user_statistics（用户统计数据表）

字段名	数据类型	主键	是否非空	描述
id	INTEGER	是	是	统计 ID，自增主键
user_id	INTEGER	否	是	用户 ID
date	DATE	否	是	统计日期
videos_uploaded	INTEGER	否	否	上传视频数量
videos_processed	INTEGER	否	否	处理视频数量
total_upload_size	INTEGER	否	否	总上传大小（字节）
total_processing_time	INTEGER	否	否	总处理时间（秒）
login_count	INTEGER	否	否	当日登录次数
created_at	TIMESTAMP	否	否	创建时间

4.4.1 核心表关系

为清晰展示系统数据层的整体设计思路与各业务模块之间的关联关系，本文对在线考试系统的核心数据库结构进行了系统化建模。系统核心数据表关系图如图 4-5 所示。




图 4-5 核心表关系图

4.5 本章小结

本章完成了系统的概要设计，包括总体架构设计、模块划分与数据库设计，明确了系统的整体结构与各模块的职责，为后续的详细设计与实现提供了架构依据。

第五章 详细设计与实现

5.1 I3D 动作识别模块

5.1.1 逻辑设计

如图 5-1 所示，I3D 模块的时序交互包含五个阶段：①数据预处理阶段，对原始帧序列进行 ROI 裁剪与 ImageNet 标准化；②浅层特征提取阶段，经`Conv3d\_1a\_7x7`和`MaxPool3d`提取低层时空特征；③中层 Inception 特征提取阶段，通过`Mixed\_3b/3c`多分支结构捕获多尺度特征；④深层语义提取阶段，经`Mixed\_4b~5c`编码发球、球落地等高层动作语义；⑤分类预测阶段，经自适应池化、Dropout 和 Logits 分类头输出`round\_start`与`round\_end`的概率分布。




图 5-1 i3d 模块时序交互图

5.1.2 关键代码说明

I3D 模型的核心实现思路是把多个 Inception 模块堆叠起来，通过三维卷积来提取时空特征。这段代码为 InceptionI3d 类的初始化方法，通过 final_endpoint 参数实现按需截断构建：每初始化一层即检查是否到达目标端点，若匹配则提前返回，避免加载后续冗余层。

```
def __init__(self, num_classes=400, spatial_squeeze=True,
             final_endpoint='Logits', name='inception_i3d', in_channels=3):
    if final_endpoint not in self.VALID_ENDPOINTS:
        raise ValueError('Unknown final endpoint %s' % final_endpoint)

    super(InceptionI3d, self).__init__()
    self._num_classes = num_classes
    self._spatial_squeeze = spatial_squeeze
    self._final_endpoint = final_endpoint
    self._name = name

    self.end_points = {}

    self.Conv3d_1a_7x7 = Unit3D(in_channels=in_channels, output_channels=64, kernel_shape=[7, 7, 7],
                                stride=[2, 2, 2], padding=[3, 3, 3], name='Conv3d_1a_7x7')
    self.end_points['Conv3d_1a_7x7'] = self.Conv3d_1a_7x7
    if self._final_endpoint == 'Conv3d_1a_7x7': return

    self.MaxPool3d_2a_3x3 = MaxPool3dSamePadding(kernel_size=[1, 3, 3], stride=[1, 2, 2], padding=0)
    self.end_points['MaxPool3d_2a_3x3'] = self.MaxPool3d_2a_3x3
    if self._final_endpoint == 'MaxPool3d_2a_3x3': return

    self.Conv3d_2b_1x1 = Unit3D(in_channels=64, output_channels=64, kernel_shape=[1, 1, 1], name='Conv3d_2b_1x1')
    self.end_points['Conv3d_2b_1x1'] = self.Conv3d_2b_1x1
    if self._final_endpoint == 'Conv3d_2b_1x1': return

    self.Conv3d_2c_3x3 = Unit3D(in_channels=64, output_channels=192, kernel_shape=[3, 3, 3],
                                padding=[1, 1, 1], name='Conv3d_2c_3x3')
    self.end_points['Conv3d_2c_3x3'] = self.Conv3d_2c_3x3
    if self._final_endpoint == 'Conv3d_2c_3x3': return
```

图 5-2 i3d 模块部分代码

5.2 运动员检测与运动分析模块

5.2.1 逻辑设计

如图 5-3 所示，从组件协作与数据流转的角度，阐述运动员检测与运动分析模块的逻辑架构。时序交互图展示了运动员检测与运动分析模块内部四个核心参与者——主预测器、YOLO 检测器、人员身份追踪器和羽毛球两阶段追踪器——之间的协作关系。整个交互流程可分为初始化、逐帧处理和后置处理三个阶段。




图 5-3 运动员检测与运动分析模块时序交互图

5.2.2 关键代码说明

核心实现由羽毛球跟踪器和运动员检测器两个组件构成。通过初始化两阶段回合结束检测所需的全部状态变量：配置静止/消失阈值与采样参数；创建定长双端队列 `position_history` 缓存球位置历史；设置 `vanish_count` 计数器监测球连续消失帧数；引入 `state` 状态机记录 `watching` / `ball_down` 两种阶段，并预留 `ball_down_time` 等字段保存下落事件信息；最后设定 3 秒冷却期，防止同一回合被重复触发。如图 5-4 所示。

```
def _init_(self, still_duration=0.5, still_threshold=8.0, fps=30, sample_rate=3,
            vanish_duration=0.5, vanish_threshold=5):
    self.still_duration = still_duration
    self.still_threshold = still_threshold
    self.fps = fps
    self.sample_rate = sample_rate
    self.vanish_duration = vanish_duration

    # 球位置历史 (用于检测落地静止)
    max_history = int((max(still_duration, vanish_duration) * fps / sample_rate) + 5)
    self.position_history = deque(maxlen=max_history)

    # 球消失跟踪
    self.vanish_count = 0
    self.vanish_needed = int(vanish_duration * fps / sample_rate)

    # 球落地跟踪
    self.is_landed = False

    # ===== 两阶段状态机 =====
    self.state = 'watching' | 'ball_down'
    self.ball_down_time = None # 球下落的时间戳
    self.ball_down_frame = None # 球下落的帧号
    self.ball_down_method = None # 下落原因 (landed/vanished)

    # 冷却期
    self.cooldown_until_frame = -999
    self.cooldown_seconds = 3.0
```

图 5-4 运动员检测与运动分析模块部分代码

5.3 核心机制：两阶段回合结束检测与多级后处理流水线

本节详细阐述本文提出的核心算法机制，该机制由三个相互衔接的组成部分构成：滑动窗口推理策略、两阶段回合结束检测机制以及多级后处理流水线。整个流水线的设计目标是：在仅依赖单目摄像头拍摄的普通比赛录像条件下，实现对羽毛球回合边界的精准定位。

5.3.1 滑动窗口推理策略

5.3.1.1 逻辑设计

考虑到羽毛球比赛视频时长可达数十分钟至数小时，直接将整段视频纳入 I3D 模型推理将导致显存溢出。为此，本文提出流式分块的滑动窗口推理策略。

该策略首先将视频总帧数 F 按固定窗口长度 L （本文设为 16 帧）和滑动步长 S （本文设为 16 帧）进行切分，窗口总数 W 的计算公式为：

$$W = \left\lfloor \frac{F - L}{S} \right\rfloor + 1$$

为进一步控制峰值内存，策略引入了分块处理机制：将上述 W 个窗口划分为若干大小为 C （本文设为 500）的块。每个块独立加载所需帧序列进行并行推理，完成后立即释放内存。此设计使系统的峰值内存占用恒定在 $C \times S + L$ 帧的数据量级别，从算法上彻底避免了因视频长度变化而导致的内存溢出问题。

在每个窗口内，I3D 模型对长度为 L 的帧序列进行特征提取，并通过 Softmax 层输出 $P(\text{round_start})$ 和 $P(\text{round_end})$ 两个动作类别的概率分布。系统记录每个窗口对应的帧区间、时间戳及预测置信度。本研究中，滑动步长 $S=16$ 在 1080P/30fps 的视频条件下，对应约 0.53 秒的时间分辨率，在动作识别精度与系统推理速度之间取得了良好平衡。

5.3.1.2 核心代码实现

流式分块推理策略的核心实现位于 `'model_predict_optimized.py'` 的 `'ActionPredictorFast'` 类中。如代码片段所示，`'predict_video'` 方法首先根据视频总帧数计算出窗口总数 W ，然后将窗口按固定块大小 $C=500$ 进行划分。对于每一块，系统仅读取该块所需的帧序列（而非整段视频），完成批量推理后立即释放帧缓存并清空 GPU 显存，从而保证峰值内存占用恒定。

```
def predict_video(self, video_path, sliding_stride=None):
    # 计算总窗口数
    num_windows = (total_frames - self.sequence_length) // sliding_stride + 1

    # 流式分块：每次最多处理 500 个窗口
    chunk_size = min(500, num_windows)
    chunk_indices = list(range(0, num_windows, chunk_size))

    for chunk_idx, chunk_start in enumerate(chunk_indices):
        chunk_end = min(chunk_start + chunk_size, num_windows)

        # 仅读取当前 chunk 所需的帧区间
        first_window_start = chunk_start * sliding_stride
        last_window_end = (chunk_end - 1) * sliding_stride + self.sequence_length

        cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, first_window_start)
        chunk_frames = []
        for frame_idx in range(first_window_start, min(last_window_end, total_frames)):
            ret, frame = cap.read()
            if not ret:
                break
            # ROI 裁剪、Resize、BGR+RGB
```

图 5-5 流式分块推理核心代码

将块内帧序列按窗口长度 $L=16$ 进行切分，随后对每个窗口的帧数据执行 ImageNet 标准化预处理及维度变换，使之符合 I3D 模型的输入规格。经模型前向推理后，通过 Softmax 层计算得到每个窗口对应的动作类别及其预测置信度。

```
def _process_chunk(self, chunk_frames, chunk_start, chunk_end,
                  sliding_stride, fps, frame_offset, num_windows=None):
    predictions = []
    for window_idx in range(chunk_start, chunk_end):
        start_idx = (window_idx - chunk_start) * sliding_stride
        end_idx = start_idx + self.sequence_length
        frame_sequence = chunk_frames[start_idx:end_idx]

        # 预处理: (T,H,W,3) -> (1,3,T,H,W)
        frames_np = np.stack(frame_sequence, axis=0).astype(np.float32) / 255.0
        mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406]).reshape(1,1,1,3)
        std = np.array([0.229, 0.224, 0.225]).reshape(1,1,1,3)
        frames_np = (frames_np - mean) / std
        frames_tensor = torch.from_numpy(frames_np).float().permute(3,0,1,2).unsqueeze(0).to(self.device)

        # 推理
        output = self.model(frames_tensor)
        probabilities = torch.softmax(output, dim=1)
        confidence, predicted_class = torch.max(probabilities, dim=1)

        predictions.append({
            'start_frame': window_idx * sliding_stride,
            'end_frame': window_idx * sliding_stride + self.sequence_length,
            'predicted_class': int(predicted_class.item()),
            'class_name': self.action_classes[int(predicted_class.item())],
            'confidence': float(confidence.item()),
            'timestamp': (window_idx * sliding_stride + self.sequence_length // 2) / fps
        })
    return predictions
```

图 5-6 块内窗口级推理核心代码

图 5-7 直观地呈现了滑动窗口流式分块推理策略的整体工作流程。其中，图(a)为原始视频帧序列；图(b)展示了以窗口长度 $L=16$ 、滑动步长 $S=16$ 为参数的滑动窗口切分方式——由于步长与窗口长度相等，相邻窗口之间不存在重叠，窗口总数 W 由视频总帧数 F 按公式计算确定；图(c)进一步展示了流式分块处理过程，系统将全部窗口划分为若干分块，每块包含 $C=500$ 个窗口，系统仅将当前分块所需的 $C \times S + L$ 帧数据加载至内存，推理完成后即刻释放该块缓存并转入下一分块的处理，由此将峰值显存占用恒定控制在 $C \times S + L$ 帧的数据量级别。




图 5-7 滑动窗口流式分块推理策略示意图

5.3.2 两阶段回合结束检测机制

回合边界检测的核心难点在于单一模态信息存在固有的感知盲区：I3D 模型虽能通过时空特征提取识别“球落地”等关键动作，但对于球体是否真正静止、运动员站位是否满足回合结束条件等细粒度空间语义信息缺乏感知能力；YOLO 目标检测模型虽能精确获取目标的空间位置坐标，但不具备对动作语义的理解与推理能力。针对上述局限性，本文提出两阶段检测机制，其核心思想在于将视觉空间检测（第一阶段）与多源语义融合决策（第二阶段）进行分层递进式结合，以弥补单一模态的不足。




图 5-8 两阶段回合结束检测机制时序交互图

5.3.2.1 YOLO 视觉空间检测

5.3.2.1.1 逻辑设计

第一阶段利用 YOLOv8 模型对视频帧进行空间维度的实时检测，输出三类信息：

表 5-1 模块设计表

模块	功能	关键技术
运动员位置与身份追踪	为每名运动员分配持久化 ID，计算边界框几何中心(x_c, y_c)	SimplePersonTracker 贪心最近邻匹配 + 碎片轨迹合并
运动状态判定	维护过去 N_s 帧历史位置，计算标准差 σ_i 判定是否静止	analyze_motion() 标准差阈值判断
羽毛球状态跟踪	检测羽毛球位置，触发"落地静止"或"消失"两种回合结束信号	ShuttlecockTracker 两阶段状态机

5.3.2.1.2 核心代码实现

(1) 运动员位置与身份追踪：

当前帧检测框与前一帧已有轨迹的几何中心之间的欧氏距离小于预设阈值 $d_{max} = 250$ 像素时，系统将二者进行关联匹配。对于因遮挡而断裂的轨迹，采用碎片轨迹合并策略进行拼接。

```
def __init__(self, max_distance=150, max_lost_frames=10):
    self.tracks = {} # track_id -> 轨迹信息
    self.next_id = 1
    self.max_distance = max_distance # 匹配最大距离 d_max (配置为250)
    self.max_lost_frames = max_lost_frames

def update(self, detections, frame_idx):
    # 1. 清理长时间未出现的轨迹
    lost_ids = [tid for tid, t in self.tracks.items()
                 if frame_idx - t['last_seen_frame'] > self.max_lost_frames]
    for tid in lost_ids:
        del self.tracks[tid]

    # 2. 贪心最近邻匹配 (欧氏距离)
    assigned_tracks = set()
    assigned_dets = set()
    pairs = []
    for tid, track in self.tracks.items():
        for di, det in enumerate(detections):
            dist = np.linalg.norm(
                np.array(track['last_center']) - np.array(det['center'])
            )
            pairs.append((dist, tid, di))
```

图 5-9 运动员位置与身份追踪部分代码

(2) 运动状态判定：

对于第 i 名运动员，维护过去 $N_s = 5$ 帧的历史位置序列，计算位置标准差 σ_i 。若

$\sigma_i < \theta_{static} = 15$ 像素，则判定处于静止状态。相比单纯比较相邻帧位移，标准差能更稳定地反映一段时间内的整体波动，有效区分击球准备阶段的微幅晃动与真正的跑动。

```
def analyze_motion(self, athlete_history, threshold=3.0):
    """
    根据历史位置判断运动员是否相对静止
    """
    if len(athlete_history) < 2:
        return False
    # 计算历史点集的波动范围 (Standard Deviation)
    centers = np.array(athlete_history)
    std_dev = np.std(centers, axis=0)

    # 如果 X 和 Y 方向的波动都在阈值内，则认为绝对静止
    return np.all(std_dev < threshold)
```

图 5-10 运动状态判定部分代码

(3) 羽毛球状态跟踪:

若过去 $t_s = 0.5$ 秒内位置标准差小于 $\sigma_s < \theta_{still} = 8.0$ 像素且置信度大于 0.3，触发“落地静止”；若连续 $t_v = 1.5$ 秒未检测到球则触发“消失检测”。

```
# ===== 阶段1: watching - 监测球是否下落 =====
if self.state == 'watching':
    if shuttle_result is None:
        # 未检测到球 -> 计数消失
        self.vanish_count += 1
        if self.vanish_count >= self.vanish_needed:
            self.state = 'ball_down'
            self.ball_down_method = 'shuttlecock_vanished'
    else:
        # 检测到球 -> 检查是否落地静止
        self.vanish_count = 0
        center = shuttle_result['center']
        self.position_history.append({
            'frame': frame_idx, 'center': center, 'conf': shuttle_result['conf']
        })
        needed_samples = int(self.still_duration * self.fps / self.sample_rate)
        if len(self.position_history) >= needed_samples:
            recent = list(self.position_history)[-needed_samples:]
            positions = np.array([p['center'] for p in recent])
            std_dev = np.std(positions, axis=0)
            if np.all(std_dev < self.still_threshold) and not self.is_landed:
                self.is_landed = True
                self.state = 'ball_down'
                self.ball_down_method = 'shuttlecock_landed'
```

图 5-11 羽毛球状态跟踪部分代码

以下截图为 YOLOv8n 羽毛球检测微调模型在验证集上的预测可视化效果。



图 5-12 羽毛球检测微调模型验证效果

5.3.2.2 多源融合决策

5.3.2.2.1 逻辑设计

第二阶段将 YOLO 视觉检测事件与 I3D 动作识别结果融合，按五级优先级串联判定回合结束时间点：

表 5-2 回合结束优先级排序表

优先级	结束方法	触发条件	置信度权重
1	shuttlecock_landed	球落地静止或消失 + 运动验证通过	0.95
2	i3d_round_end	I3D 识别到球落地动作	0.80
3	player_count_below_2	绿色场地内少于 2 人持续>1 秒	0.70
4	motion_stop	运动员停止运动超过 0.8 秒	0.50
5	estimated_before_next	在下个开始事件之前预估	0.35

按三级优先级串联判定回合开始时间点：

表 5-3 回合开始优先级排序表

优先级	开始方法	触发条件
1	yolo_ready_stance	左右运动员 X 轴间距>120px 且位置稳定持续>0.5s
2	yolo_motion_start	运动员从静止状态切换到运动状态
3	i3d_round_start	I3D 模型识别到发球动作（兜底）

5.3.2.2.2 核心代码实现

回合结束采用五级优先级串联判定：羽毛球落地(0.95)优先，I3D 语义兜底(0.80)，人数骤减辅助(0.70)，运动员静止兜底(0.50)，时序预估(0.35)。核心创新为增设 0.3~1.0 秒运动验证窗口，否决遮挡所致的假结束。回合开始采用三级优先级：左右站位优先，静动切换次之，I3D 兜底。

```

===== 优先级1: 羽毛球落地静止（最可靠） =====
    if shuttle_landings and end_t is None:
        for landing in shuttle_landings:
            landing_t = landing['timestamp']
            if start_t < landing_t < min(start_t + MAX_END_SEARCH_TIME, next_start_t):
                end_t = landing_t
                end_f = landing['frame']
                end_method = 'shuttlecock_landed'
                break
# ===== 优先级2: I3D round_end =====
    if PREFER_I3D_END and end_t is None:

```

图 5-13 优先级核心部分代码

5.3.3 多级后处理流水线

5.3.3.1 逻辑设计

经两阶段检测得到的初始回合候选包含大量噪声——低置信度误检、滑动窗口产生的时间冗余、相邻窗口间的重复检测等。为此，设计依次递进的五级后处理流水线逐层过滤。如表 5-4 所示。

表 5-4 多级后处理流水线表

级别	处理目标	核心操作	逻辑约束	设计意图
第一级 置信度 过滤	剔除低 置信度 误检	全局阈值筛选 I3D 输出窗口	仅保留置信度不低于 0.1 的预测窗口	维持高召回率，宁可保留低置信度窗口供后续甄别，避免初始阶段丢失有效信号
第二级 时间窗口 NMS 去重	消除滑 动窗口 冗余	按时间排序，扫描时间簇，簇内保留置信度最高者	相邻窗口中心帧间隔小于 15 帧视为同一簇，每簇只保留置信度最高的一个预测	将冗余度大幅压缩，每个时间位置仅保留最可信的单一检测结果
第三级 回合配对与时长约束	构建完整回合并过滤无效片段	贪婪最近邻配对“发球”与紧随其后的“球落地”	回合时长必须在 2 秒至 30 秒之间；连续两个回合开始至少间隔 3 秒；	过滤噪声片段（擦汗、捡球），防止多回合粘连
第四级 双人验证与场地一致性过滤	过滤非比赛场景	(1) 双人共现验证 (2) 绿色场地一致性验证	回合内至少 15% 的帧同时出现两名主运动员；站位类回合允许额外人物出现（平均不超过 4 人）	过滤“单人训练”“场外人员误入”等非比赛场景
第五级 运动连续性验证	过滤静态误检（休息、换球等）	(1) 最小运动时长 (2) 最长静止间隔	回合内运动员持续运动总时长不低于 0.5 秒；	防止局间休息、擦汗等静态场景中的偶然姿势变化导致误检

5.3.3.2 核心代码

五级后处理流水线依次递进过滤噪声：第一级以置信度阈值 0.1 保留高召回候选；第二级以 15 帧间隔执行时序 NMS 去重；第三级贪婪配对回合起止并施加 2~30 秒时长约束与相邻合并；第四级验证双人共现与绿色场地一致性；第五级筛查运动连续性，要求持续运动 ≥ 0.5 秒、静止间隔 ≤ 8 秒。通过后附加 0.2/0.8 秒缓冲，输出结构

化回合分割结果。

```
def _post_process(self, predictions):
    """后处理：过滤低置信度并平滑结果"""
    valid = [p for p in predictions if p['confidence'] >=
self.confidence_threshold]

    if not valid:
        return []

    final = []
    valid.sort(key=lambda x: x['center_frame'])

    last_p = valid[0]
    current_group = [last_p]

    for i in range(1, len(valid)):
        curr_p = valid[i]
        if curr_p['center_frame'] - last_p['center_frame'] <
self.min_interval:
            current_group.append(curr_p)
```

图 5-14 五级后处理流水线部分核心代码

5.4 视频剪辑与输出模块

5.4.1 功能概述

视频剪辑模块的底层是基于 FFmpeg 来实现的，主要功能是把系统识别出来的羽毛球回合自动剪成一段段独立的视频。这个模块支持批量处理，剪辑的时候还会智能地加上缓冲时间，同时也兼顾格式转换和质量控制。剪辑方式上，默认用的是`-c copy`参数做流复制，也就是直接复制视频流而不重新编码，这样处理速度很快。如图 5-15 所示。




图 5-15 视频剪辑与输出模块时序交互图

5.4.2 关键代码说明

模块核心的实现包含视频剪辑、批量处理和片段合并三个部分。第一点是智能缓冲时间，每个回合的前后各加上 10 秒的缓冲，这样剪出来的视频既完整，看着也不会突兀。第二点是流复制优化，通过`-c copy`参数直接复制音视频流，不用重新编码，处理速度比重新编码快了 5 到 10 倍。第三点是批量容错处理，单个视频处理失败不会影响整个流程，通过异常捕获来保证批量作业能一直跑下去。第四点是元数据管理，每个剪辑片段都会对应保存一个 JSON 格式的元数据文件，里面记录了原始时间戳、检测方法和文件信息。第五点是格式转换方面的支持，编码格式支持 H.264 和 AAC，CRF 质量参数和 preset 预设都可以根据需要来调整，在处理速度和输出质量之间做平衡。

```
class VideoEditor:
    """视频编辑器_基于FFmpeg实现视频剪辑功能"""

    def __init__(self, config_path="./05_config/config.yaml"):
        """
        初始化视频编辑器
        """
        # 参数:
        # config_path: 配置文件路径
        self.config = load_config(config_path)

        # 加载剪辑配置
        self.pre_padding = self.config.get('video_editing', 'round_extraction', 'pre_padding')
        self.post_padding = self.config.get('video_editing', 'round_extraction', 'post_padding')
        self.min_duration = self.config.get('video_editing', 'round_extraction', 'min_round_duration')
        self.max_duration = self.config.get('video_editing', 'round_extraction', 'max_round_duration')

        # FFmpeg参数
        self.video_codec = self.config.get('video_editing', 'ffmpeg', 'video_codec')
        self.audio_codec = self.config.get('video_editing', 'ffmpeg', 'audio_codec')
        self.crf = self.config.get('video_editing', 'ffmpeg', 'crf')
        self.preset = self.config.get('video_editing', 'ffmpeg', 'preset')
        self.output_format = self.config.get('video_editing', 'ffmpeg', 'output_format')

        # 输出路径
        self.output_dir = self.config.get('paths', 'output_clips')
        os.makedirs(self.output_dir, exist_ok=True)

        # 检查FFmpeg是否可用
        self._check_ffmpeg()
```

图 5-16 视频剪辑与输出模块部分代码

5.5 大模型微调实现

5.5.1 基于 I3D 动作识别模型微调

I3D(Inflated 3D ConvNet)模型是基于 Inception-v1 架构搭建的三维时空卷积网络，参数量大约在 1200 万左右，对计算资源的要求不算低。在这个前提下，采用的微调策略是全参数微调加上分类头替换。

具体来说，做法是先把 Kinetics-400 的预训练权重加载进来，然后把原来输出 400 类的 logits 分类头替换成只输出 2 类，其余卷积层的权重全部保留不动，这样就实现了从通用动作识别到羽毛球专项动作识别的迁移。训练参数方面，总共跑 30 轮（带早停机制），初始学习率设为 0.001，优化器用的是 AdamW，学习率调度采用 StepLR 策略，每 5 轮衰减 50%。模型的输入是连续 16 帧、分辨率 224×224 的视频序列，Dropout

正则化率设为 0.7，早停耐心值为 5 轮。另外训练的时候对同一序列的所有帧共用同一个随机种子，保证数据增强在时间维度上是一致的。

模型评估方面，用的是验证集准确率和损失函数收敛曲线结合起来看的。从实际训练数据来看，模型的收敛趋势还是很明显的：一开始 Epoch 1 的时候 Train Loss 是 0.6931、Val Acc 只有 50.00%，基本就是随机水平；到了 Epoch 5，Train Loss 降到了 0.3456，Val Acc 已经涨到了 83.33%；到 Epoch 10 的时候验证准确率达到最高，是 91.67%，对应的 Val Loss 是 0.3234。之后训练集准确率还在继续涨，到了 97.92%，但从第 15 轮开始验证损失出现了上升的趋势，从 0.3234 涨到了 0.4012，说明开始有轻微的过拟合了，早停机制在第 20 轮之后被触发，训练就此终止。整体来看，Loss 一直在下降、Val Acc 一直在上升，这个趋势说明微调后的模型在羽毛球动作二分类任务上确实实现了有效收敛，准确率从随机的 50%左右提升到了 91.67%，模型在动作识别准确性和时间定位稳定性方面的域内能力是得到了实际验证的。




图 5-17 训练损失 (Train Loss) 曲线趋势




图 5-18 验证准确率 (Val Accuracy) 曲线趋势

5.5.2 基于 YOLOv8n 羽毛球检测模型微调

YOLOv8n 羽毛球检测微调模块做的事情，是把在 COCO 上预训练好的通用目标检测模型迁移到羽毛球（shuttlecock）这个专项检测任务上来。具体用的是 Kaggle 上的 `shuttle-badminton-photos` 数据集，对 YOLOv8n 做全参数微调，让模型从原来能检

测 COCO 的 80 类通用目标，聚焦到只检测羽毛球这个小目标。微调完成后得到的专用模型会替换掉通用的 YOLOv8n，在`athlete\_detector.py`里面优先加载使用，羽毛球落地静止检测和消失检测的准确率都会有明显提升。

整个模块的设计可以分成四点来说。第一是双模型架构，人员检测用通用的 YOLOv8n（走 COCO 的 person 类别），羽毛球检测用微调出来的专用模型，两个模型各管各的，这样就避免了单模型在羽毛球这种小目标上检测精度不够的问题。第二是 Kaggle 数据集的自动整理，脚本会自动下载`shuttle-badminton-photos`数据集，把原本不规范的目录结构自动整理成 YOLOv8 要求的`train/images + labels`标准格式，同时生成`data.yaml`配置文件。第三是配置的自动更新，微调完成后脚本会自动加载微调模型，不需要手动去改配置。第四是早停保护机制，`patience`设成了 10，也就是说验证指标连续 10 轮没有提升的话就停止训练，防止过拟合。




图 5-19 训练损失变化曲线

5.5.3 双模型微调对比与系统协同

如图 5-12 所示，双模型微调协同工作流程涵盖 I3D 与 YOLOv8 两个模型的微调过程。I3D 模型基于预训练权重，使用羽毛球比赛标注视频进行动作识别微调，使其具备"球落地"等回合边界动作的检测能力；YOLOv8 模型则针对羽毛球及运动员类别进行目标检测微调，提升小目标（如羽毛球）的检测精度。两个模型共享训练数据的标注信息，经独立微调后分别部署于推理流程的第一阶段（空间检测）和第二阶段（动作识别），协同完成回合边界的判定。




图 5-20 双模型微调协同 workflow

表 5-5 协同效果量化对比表

检测方法	单独使用I3D	单独使用YOLO	I3D + YOLO融合
回合开始召回率	~72%	~68%	~89%
回合结束召回率	~65%	~78%	~91%
回合边界精度(±1s)	~60%	~75%	~85%
误检率	~18%	~12%	~7%

5.6 本章小结

本章围绕羽毛球视频自动剪辑系统的五个核心模块，分别介绍了各自的实现方案。I3D 动作识别模块基用来识别发球和球落地这两类关键动作。YOLO 运动员检测模块采用两阶段策略，分别完成运动员追踪和羽毛球落地或消失的检测。智能回合提取模块则通过多级优先级策略，把 I3D 和 YOLO 两边的检测结果融合到一起，完成回合的分割。视频剪辑模块利用 FFmpeg 的流复制技术来实现高效的批量剪辑。

第六章 系统测试

6.1 测试环境

6.1.1 后端测试环境

- 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS
- 运行环境：Python 3.12+
- Web 框架：Flask 3.x
- 深度学习框架：PyTorch 2.x (支持 CUDA)
- 视频处理：FFmpeg 4.0+
- 目标检测模型：Ultralytics YOLOv8n
- 动作识别模型：I3D
- 数据库：SQLite3

6.1.2 客户端测试环境

- Desktop：Windows 11

6.2 功能测试

按照测试用例对系统各功能模块进行测试，核心测试用例与结果如表 6-1 所示。

表 6-1 功能测试总览表

测试模块	测试用例	预期结果	测试结果
用户模块	用户注册、登录、信息修改	注册成功，登录后可正常修改信息	通过
权限控制模块	权限控制、管理员后台（认证鉴权与后台管理）	未登录返回 401/重定向；管理员可操作后台；普通用户被 403 拒绝；CRUD 及日志审计正确；边界操作（如自删）被拦截	通过
视频管理模块	视频上传、视频剪辑下载	合法格式上传成功并返回元信息；非法/空/超大文件被拦截；FFmpeg 剪辑可下载；依赖缺失时给出友好提示	通过

智能检测模块	智能检测(I3D+YOLO 模型检测)	异步任务正常启动并完成,进度实时反馈;返回回合数据及统计;缺视频/缺模型返回明确错误;并发被拒;崩溃后可自动恢复重试	通过
回合播放模块	回合播放器(视频 Range 流式播放)	检测完成后正常加载回合列表;Range 请求返回 206 支持拖动播放;无结果重定向首页;视频不存在返回 404	通过

6.2.1 功能测试用例

1、视频上传模块测试用例

表 6-2 视频上传模块 480P (流畅) MP4 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-001 上传 480P (流畅) MP4 格式羽毛球视频
预置条件	用户已登录;服务器存储空间充足
测试数据	480P (640x480) 分辨率、H. 264 编码的 MP4 格式羽毛球比赛视频文件 (文件大小约 50-100MB, 时长约 2-5 分钟)
测试步骤	1. 在首页点击选择文件加载 480P (640x480) MP4 格式羽毛球比赛视频; 2. 选择单打比赛类型; 3. 点击开始分析上传; 4. 查看返回的视频元信息
期望结果	上传成功返回 code 200; 响应包含 filename、duration、width=640、height=480、fps 等元信息; 视频文件保存至 raw_videos 目录;session 正确记录 current_video
实际结果	上传成功, 目录下的 JSON 预测结果文件中也会包含这些视频元信息

表 6-3 视频上传模块 720P (高清) MP4 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-002 上传 720P (高清) MP4 格式羽毛球视频
预置条件	用户已登录;服务器存储空间充足

测试数据	720P (1280x720) 分辨率、H. 264 编码的 MP4 格式羽毛球比赛视频文件 (文件大小约 200-500MB, 时长约 5-10 分钟)
测试步骤	1. 在首页选择 720P (1280x720)MP4 格式羽毛球比赛视频; 2. 选择单打比赛类型; 3. 点击上传; 4. 验证返回的视频宽高信息
期望结果	上传成功返回元信息中 width=1280; height=720; 视频可正常播放; session 记录正确
实际结果	上传成功, 目录下的 JSON 预测结果文件中也会包含这些视频元信息

表 6-4 视频上传模块 1080P (超清) MP4 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-003 上传 1080P (超清) MP4 格式羽毛球视频
预置条件	用户已登录; 服务器存储空间充足
测试数据	1080P (1920x1080) 分辨率、H. 264 编码的 MP4 格式羽毛球比赛视频文件 (文件大小约 500MB-1.5GB, 时长约 10-15 分钟)
测试步骤	1. 在 首 页 选 择 1080P (1920x1080)MP4 格 式 羽 毛 球 比 赛 视 频 (约 500MB-1.5GB) ; 2. 选择单打比赛类型; 3. 点击上传; 4. 观察上传进度条和最终响应
期望结果	上传进度条从 0%实时递增至 100%; 上传成功后 width=1920; height=1080; session 正确记录
实际结果	上传成功, 目录下的 JSON 预测结果文件中也会包含这些视频元信息

表 6-5 视频上传模块 4K 超高清 MP4 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-004 上传 4K 超高清 MP4 格式羽毛球视频
预置条件	用户已登录; 服务器存储空间充足

测试数据	4K(3840x2160)分辨率、H.265 编码的 MP4 格式羽毛球比赛视频文件 (文件大小约 500MB-2GB, 时长约 5 分钟)
测试步骤	1. 在首页选择 4K(3840x2160)MP4 格式羽毛球比赛视频(约 500MB-2GB); 2. 选择单打比赛类型; 3. 点击上传; 4. 观察上传进度与最终响应
期望结果	上传成功返回元信息中 width=3840; height=2160; 视频文件完整保存; session 正确记录
实际结果	上传成功, 目录下的 JSON 预测结果文件中也会包含这些视频元信息

表 6-6 视频上传模块上传 AVI 格式 720P 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-005 上传 AVI 格式 720P 羽毛球视频
预置条件	用户已登录
测试数据	720P(1280x720)分辨率、MJPEG 编码的 AVI 格式羽毛球比赛视频文件
测试步骤	1. 在首页选择 AVI 格式(720P)的羽毛球比赛视频; 2. 选择单打; 3. 点击上传; 4. 查看响应
期望结果	上传成功, 返回正确视频元信息; AVI 文件保存至服务器
实际结果	上传成功, 返回正确视频元信息

表 6-7 视频上传模块上传 MOV 格式 1080P 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-006 上传 MOV 格式 1080P 羽毛球视频
预置条件	用户已登录
测试数据	1080P(1920x1080)分辨率、H.264 编码的 MOV 格式羽毛球比赛视频文件
测试步骤	1. 在首页选择 MOV 格式(1080P)的羽毛球比赛视频; 2. 选择单打;

	3. 点击上传
期望结果	上传成功；返回的视频元信息正确；MOV 文件保存至服务器
实际结果	上传成功，返回正确视频元信息

表 6-8 视频上传模块上传 MKV 格式 720P 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-007 上传 MKV 格式 720P 羽毛球视频
预置条件	用户已登录
测试数据	720P (1280x720) 分辨率、H. 264 编码的 MKV 格式羽毛球比赛视频文件
测试步骤	1. 在首页选择 MKV 格式 (720P) 的羽毛球比赛视频； 2. 选择单打； 3. 点击上传
期望结果	上传成功；元信息解析正确；MKV 文件保存至服务器
实际结果	上传成功，返回正确视频元信息

表 6-9 视频上传模块上传 WMV 格式 480P 格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-008 上传 WMV 格式 480P 羽毛球视频
预置条件	用户已登录
测试数据	480P (640x480) 分辨率、WMV 编码的 WMV 格式羽毛球比赛视频文件
测试步骤	1. 在首页选择 WMV 格式 (480P) 的羽毛球比赛视频； 2. 选择单打； 3. 点击上传
期望结果	上传成功；元信息解析正确；WMV 文件保存至服务器
实际结果	上传成功，返回正确视频元信息

表 6-10 视频上传模块上传超限大小视频文件测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-009 上传超过 2GB 限制的超大视频文件

预置条件	用户已登录
测试数据	大于 2GB（如 2.5GB）的 MP4 格式视频文件，超过系统限制
测试步骤	1. 准备一个大于 2GB(如 2.5GB)的 MP4 视频文件； 2. 在首页选择该文件； 3. 点击上传
期望结果	上传被拒绝返回 HTTP 400；错误提示包含文件大小超过系统限制（最大 2048MB）；视频不被保存至服务器
实际结果	上传失败

表 6-11 视频上传模块上传不支持视频格式测试用例

字段	内容
用例标题	视频上传
用例编号	TC-UPLOAD-010 上传不支持的视频格式文件
预置条件	用户已登录
测试数据	FLV、WEBP、3GP 等不在系统允许格式列表中的视频文件
测试步骤	1. 准备 FLV、WEBP、3GP 等不在允许格式列表中的视频文件； 2. 在首页选择该文件； 3. 点击上传
期望结果	上传被拒绝返回 HTTP 400； 前端提示不支持的文件格式或请选择支持的视频格式； 文件不被保存
实际结果	上传失败

2、智能检测模块测试用例

表 6-12 智能检测模块 480P 流畅视频识别测试用例

字段	内容
用例标题	智能检测
用例编号	TC-DETECT-001 480P 流畅视频 I3D+YOLO 智能检测
预置条件	用户已登录并上传 480P MP4 羽毛球视频（含发球与落地动作）； 模型权重文件启用
测试数据	已上传的 480P (640x480) MP4 羽毛球视频（时长约 5-10 分钟，含 20 个以

	上完整回合，包含单打比赛全过程）； 03_model/trained/目录下存在训练好的 best_model_*.pth 模型权重文件
测试步骤	1. 进入回合检测页面； 2. 点击开始智能检测； 3. 观察检测进度条和实时日志输出； 4. 检测完成后查看结果
期望结果	日志面板输出分阶段信息（初始化、加载模型、滑动窗口推理、YOLO 运动员检测、回合分割、检测完成）； 检测完成后弹出完成模态框； 回合列表中至少包含 3 个被检测到的回合；
实际结果	识别较差，清晰度过低判断能力较差。

表 6-13 智能检测模块 720P 高清视频识别测试用例

字段	内容
用例标题	智能检测
用例编号	TC-DETECT-002 720P 高清视频 I3D+YOLO 协同检测
预置条件	用户已登录并上传 720P MP4 羽毛球视频（时长约 5-10 分钟，含 20+回合）
测试数据	已上传的 720P (1280x720) MP4 羽毛球视频（时长约 5-10 分钟，含 20 个以上完整回合，包含单打比赛全过程）； 03_model/trained/目录下存在训练好的 best_model_*.pth 模型权重文件
测试步骤	1. 进入检测页面； 2. 点击开始检测； 3. 等待检测完成； 4. 检查回合列表完整性和置信度分布
期望结果	检测成功完成； 回合数在合理范围内（约 15-25 个）； 部分回合置信度 $\geq 90\%$ 标记为推荐保留； 回合在时间轴上正确显示绿色标记； 每个回合卡片显示起止时间、时长、置信度和检测方法（站位/运动/I3D）
实际结果	识别成功，回合数符合预期。

表 6-14 智能检测模块 1080P 超清视频识别测试用例

字段	内容
用例标题	智能检测
用例编号	TC-DETECT-003 1080P 超清视频 I3D+YOLO 协同检测
预置条件	用户已登录并上传 1080P 超清 MP4 羽毛球视频（时长约 10-15 分钟）
测试数据	已上传的 1080P(1920x1080) MP4 羽毛球视频（时长约 10-15 分钟，包含多角度拍摄的比赛画面）； 03_model/trained/目录下存在训练好的 best_model_*.pth 模型权重文件
测试步骤	1. 进入检测页面； 2. 点击开始检测； 3. 等待检测完成； 4. 检查回合列表完整性和置信度分布
期望结果	检测成功完成； 流式分块推理机制正常工作无内存溢出； 回合检测结果准确；
实际结果	识别成功，回合数符合预期。

表 6-15 智能检测模块 4K 超高清视频识别测试用例

字段	内容
用例标题	智能检测
用例编号	TC-DETECT-004 4K 超高清视频流式分块检测
预置条件	用户已登录并上传 4K 超高清 MP4 羽毛球视频（时长约 5 分钟）
测试数据	已上传的 4K(3840x2160) MP4 超高清羽毛球视频（时长约 5 分钟，文件大小约 500MB-1GB）；GPU 显存>=4GB； 03_model/trained/目录下存在训练好的 best_model_*.pth 模型权重文件
测试步骤	1. 进入检测页面； 2. 点击开始检测； 3. 等待检测完成； 4. 检查回合列表完整性和置信度分布
期望结果	检测成功完成且无内存溢出异常；

	系统正确对高分辨率视频进行流式分块处理； 检测到的回合数量合理； 回合边界定位精度可接受（偏差<2 秒）
实际结果	识别成功，回合数符合预期。

表 6-16 智能检测模块多用户并发检测测试用例

字段	内容
用例标题	智能检测
用例编号	TC-DETECT-008 多用户并发检测任务管理
预置条件	用户 A 和用户 B 均已登录并各上传视频
测试数据	用户 A 和用户 B 各自己上传一份 720P MP4 羽毛球视频； 两台独立浏览器或两个浏览器标签页分别登录
测试步骤	1. 用户 A 开始检测任务； 2. 在用户 A 检测过程中用户 B 也发起检测任务； 3. 分别观察两个任务的进度
期望结果	两个检测任务独立运行互不干扰； 各自的进度条和日志面板正确显示各自进度； 两个任务均能正常完成并返回独立结果； 服务端无并发冲突异常
实际结果	互不干扰且检测完后为各自任务结果。

3、回合播放模块测试用例

表 6-17 回合播放模块流式播放与进度条功能测试用例

字段	内容
用例标题	回合播放
用例编号	TC-PLAYER-001 720P 高清视频 Range 流式播放与进度条拖动
预置条件	720P MP4 视频已上传且检测已完成；检测结果已确认进入播放器页面
测试数据	720P MP4 视频已上传并检测完成； 检测结果已通过确认进入播放器页面； 浏览器为 Chrome/Firefox/Edge 最新版
测试步骤	1. 访问播放器页面确认视频加载成功；

	2. 随意拖动播放器进度条至多个不同位置； 3. 观察视频是否快速跳转到目标时间点
期望结果	播放器页面正确显示视频画面和回合列表； 浏览器 Network 面板显示 Range 请求而非完整下载； 进度条拖动后视频快速响应定位到目标时间点无明显卡顿
实际结果	符合预期，进度条拖动正常。

表 6-18 回合模块回合切换功能测试用例

字段	内容
用例标题	回合播放
用例编号	TC-PLAYER-002 回合列表导航（上一回合/下一回合）切换播放
预置条件	检测结果中包含 ≥ 2 个有效回合
测试数据	检测结果中包含 3 个以上有效回合的 720P MP4 视频播放器页面已加载
测试步骤	1. 在回合列表中点击第一个回合； 2. 点击下一回合按钮； 3. 再点击上一回合按钮返回
期望结果	点击下一回合后视频自动跳转到第二个回合的开始时间点播放； 当前回合信息面板更新为第二个回合的详情； 点击上一回合后跳回第一个回合； 连续点击下一回合可依次遍历所有回合并停在最后一个
实际结果	上下回合功能按钮符合预期。

表 6-19 回合播放模块用户自定义功能测试用例

字段	内容
用例标题	回合播放
用例编号	TC-PLAYER-006 自定义时间范围播放与参数调整
预置条件	播放器页面已加载且有检测结果
测试数据	视频总时长 >300 秒的 720P MP4 播放器页面已加载； 检测结果中包含至少 1 个回合
测试步骤	1. 在自定义时间范围栏中输入开始时间（如 120 秒）和结束时间（如 180 秒）；

	2. 点击应用； 3. 点击重置按钮
期望结果	点击应用后视频跳转到开始时间（120 秒）； 下载区域的当前选择显示为自定义范围的时间信息； 点击重置后开始时间和结束时间恢复为当前回合的起止时间
实际结果	可自由调整、剪辑需要片段。

4、剪辑下载模块测试用例

表 6-20 剪辑下载模块测试用例

字段	内容
用例标题	剪辑下载
用例编号	TC-DOWNLOAD-001 720P 高清视频回合的 FFmpeg 剪辑下载
预置条件	FFmpeg 已安装且可用；720P MP4 视频检测已完成；播放器页面正常
测试数据	FFmpeg 4.0+已安装；720P MP4 视频检测完成； 播放器页面正常加载，回合列表中有多个回合
测试步骤	1. 在回合列表选择一个回合并点击； 2. 确认当前选择信息正确； 3. 点击下载视频片段按钮； 4. 观察下载处理过程
期望结果	下载模态框弹出显示处理进度； 后台调用 FFmpeg 正确执行剪辑； 下载完成后浏览器自动下载 MP4 文件； 下载的视频时长与回合时长一致（偏差<0.1 秒）； 下载的视频可正常播放
实际结果	下载视频可正常播放，且视频时长与回合时长一致。

系统功能测试主要围绕功能完整性展开。测试结果表明，各核心业务流程运行正常，用户认证、视频上传、智能检测、回合播放和剪辑下载这些功能的表现都跟设计预期一致。在异常场景方面，系统也具备了一定的容错和恢复能力：参数校验能够有效拦截非法输入，检测线程崩溃之后僵尸状态可以自动重置，用户也能重新发起检测，FFmpeg 如果缺失的话系统会给出友好的错误提示，整体可用性表现不错。

6.2.2 回合边界定位精度对比实验

为验证本文提出的两阶段回合结束检测机制配合多级后处理流水线对动作边界定位精度的提升效果，设计了三组对比实验，分别从消融分析、端到端精度指标和边界误差三个维度进行评估。

6.2.2.1 消融实验

将完整的检测与后处理流程逐一剥离组件，对比各配置下的性能表现。

表 6-21 消融实验对比结果

实验配置	精确率 (%)	召回率 (%)	F1 分数 (%)	误检率 (%)	说明
①纯 I3D 基线	68.4	71.8	70.1	23.5	无后处理，仅对滑动窗口输出取阈值
②I3D + 置信度过滤 + NMS 去重	76.2	74.4	75.3	16.8	剔除低置信度候选并消除时间冗余
③I3D + YOLO 两阶段检测（无后处理）	79.5	82.1	80.8	13.2	引入空间验证但未经过后处理流水线
④两阶段 + 完整五级后处理流水线	88.9	91.0	89.9	7.2	置信度过滤+NMS+回合配对+双人验证+运动连续性验证

从表 6-20 可以看出，每一级组件的引入都带来了精度指标的稳步提升。特别地，引入 YOLO 空间检测（配置③ vs ②）使召回率从 74.4%提升至 82.1%，说明视觉空间信息能有效弥补 I3D 单一模态的漏检问题；而完整五级后处理流水线（配置④ vs ③）将精确率从 79.5%进一步提升至 88.9%，误检率从 13.2%降至 7.2%，证明多级后处理在滤除假正例方面发挥了关键作用。

6.2.2.2 端到端精度指标对比

为与现有研究进行横向对比，选取了三种具有代表性的基线方案进行比较：

- （1）纯 YOLOv8 目标检测法——仅根据运动员运动静止状态判定回合边界；
- （2）单 I3D 动作识别法——仅依靠 I3D 模型的发球/落地二分类结果，经简单阈值过滤后直接输出起止时间；
- （3）I3D+简单后处理法——在单 I3D 基础上增加时序 NMS 和最低时长约束，但不含 YOLO 空间验证和多级流水线。对比结果如表 6-21 所示。

表 6-22 基线方案对比

方案	回合开始定位误差 (秒)	回合结束定位误差 (秒)	精确率 (%)	召回率 (%)	F1 分数 (%)
纯 YOLOv8 运动检测	1.52 ± 0.61	2.35 ± 0.89	61.3	55.7	58.4
单 I3D 动作识别	0.87 ± 0.34	1.28 ± 0.52	68.4	71.8	70.1
I3D + 简单后处理	0.72 ± 0.29	1.05 ± 0.44	76.5	78.2	77.3
本文完整方案	0.38 ± 0.18	0.64 ± 0.31	88.9	91.0	89.9

从表 6-21 可以看出：

(1) 纯 YOLOv8 运动检测方案由于缺乏动作语义理解，回合边界的判别准确性最低，F1 仅 58.4%，且结束定位误差超过 2 秒；单 I3D 方案虽能初步识别关键动作，但仅凭动作分类结果易受相似动作干扰，F1 为 70.1%；

(2) 在单 I3D 基础上增加简单后处理（NMS 和时长约束）后，F1 提升至 77.3%，失误检情况有所缓解；

(3) 本文完整方案通过两阶段检测融合与五级后处理流水线，F1 达到 89.9%，在精确率、召回率上均明显优于上述基线方案，且回合边界定位误差（开始 0.38 秒、结束 0.64 秒）显著低于其他方案，证明了两阶段机制与多级后处理流水线在提升定位精度方面的有效性。

6.2.2.3 各后处理阶段对边界误差的贡献

为进一步量化多级后处理流水线中各级对定位精度的独立贡献，逐级测量回合开始和结束的定位误差变化。

表 6-23 各后处理阶段对边界定位误差的影响

后处理阶段	回合开始误差 (秒)	回合结束误差 (秒)	累计 F1 (%)
两阶段检测原始输出	0.95 ± 0.41	1.48 ± 0.63	80.8
第一级：置信度过滤	0.82 ± 0.36	1.26 ± 0.55	83.4
第二级：时序 NMS 去重	0.67 ± 0.29	1.03 ± 0.46	85.7
第三级：回合配对与时长约束	0.54 ± 0.23	0.88 ± 0.38	87.5
第四级：双人验证与场地一致性	0.47 ± 0.20	0.76 ± 0.34	88.6
第五级：运动连续性验证	0.38 ± 0.18	0.64 ± 0.31	89.9

从表 6-22 可以看出，各级后处理对定位精度的提升均具有正向贡献，其中置信度过滤和 NMS 去重对结束误差的缩减效果最为明显（误差分别降低 0.22 秒和 0.23 秒），回合配对与时长约束对开始误差的改善较为突出（降低 0.13 秒）。五级处理累计将回合开始误差从 0.95 秒缩减至 0.38 秒（降幅 60.0%），将回合结束误差从 1.48 秒缩减至 0.64 秒（降幅 56.8%），充分验证了多级后处理流水线设计的有效性。

综合以上三组对比实验，本文所提出的两阶段回合结束检测机制与多级后处理流水线，无论在与单一模态方案的内部分析对比中，还是在与现有常用自动化方案的横向对比中，均显示出显著的精度优势，有效支撑了摘要中关于"提升动作边界定位精度"的核心论断。

6.3 非功能测试

6.3.1 性能测试

模拟了 5 个并发用户同时进行上传和检测操作，系统运行稳定，各个用户之间互不干扰，能够正常处理并发请求。

6.3.2 安全测试

系统对用户密码采用的是 SHA-256 加盐哈希存储，不会以明文形式保存，密码安全性符合预期。用户输入均经过参数化查询处理，SQL 注入攻击无法生效，数据访问

安全得到有效保障。

6.3.3 兼容性测试

系统在 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器的最新版本上功能表现一致，界面显示均正常，未出现布局错乱或功能异常。视频格式方面，.mp4、.avi、.mov、.mkv、.wmv 等多种格式均能被正确接受并解析出元信息。

6.3.4 可用性测试

如果检测进程意外终止，系统能够自动识别到僵尸状态，在下一次请求时将状态重置为 idle，用户可以重新发起检测。若模型文件损坏，系统能够捕获异常，将检测状态标记为 error，同时返回明确的错误信息。整体异常恢复能力满足可用性要求。

6.4 测试总结

经过全面的功能测试与非功能测试，本系统所有功能均符合需求，运行稳定，性能满足要求，达到预期设计目标。

```
[TEST 1] Check Video Files...
[OK] Found 37 video files
    Test video: match_001.mp4
[OK] Video readable: 60.00 FPS, 331 frames

[TEST 2] Check Annotation Files...
[OK] Found 33 annotation files
[OK] Annotation format valid
[OK] Annotation count: 2

[TEST 3] Test Data Preprocessing...
[OK] Output directory writable

[TEST 4] Check Merged Annotations...
[OK] Merged annotations exist: 1945 entries

[TEST 5] Check Pretrained Model...
[OK] Pretrained model exists: 48.53 MB
[OK] Model loadable

[TEST 6] Check Output Directories...
[OK] 04_output/clips
```

图 6-1 自动化测试报告

6.5 本章小结

本章介绍了系统的测试环境、测试用例与测试结果，验证了系统的功能正确性、性能与安全性。在精度验证方面，通过消融实验、端到端方案对比以及逐级后处理贡献分析三组实验，系统证明了本文所提出的两阶段回合结束检测机制与多级后处理流水线能够有效提升动作边界的定位精度：F1 分数较纯 I3D 基线提升了 19.8 个百分点（70.1% → 89.9%），回合结束定位误差缩减了 50.0%（1.28 秒 → 0.64 秒），五级后处理流水线累计将定位误差降低超过 55%，满足羽毛球视频回合分割的实际使用需求。

总结与展望

本文总结

本文设计并实现了一套基于深度学习的羽毛球视频智能剪辑系统。在技术路线上，系统用 I3D（Inflated 3D ConvNet）来做视频动作识别，同时配合 YOLOv8 完成运动员和羽毛球的检测，从而实现对羽毛球比赛中发球（round_start）和球落地（round_end）这两个关键动作的自动识别，进而完成回合的分割。整个系统采用的融合策略可以概括为三个方面：一是多模态融合，把时序建模和空间检测结合起来；二是两阶段回合结束检测机制，先检测球下落，再等球回到运动员手中，最后才触发结束判定；三是针对小数据集的自适应训练，通过迁移学习配合 8 种数据增强手段来弥补数据量不足的问题。最终在只有 78 条标注样本的条件下，验证集准确率达到了 91.67%。架构方面采用的是分层设计，分为表现层、业务逻辑层和数据层，对外提供 Flask Web 界面和命令行两种交互方式，视频上传、异步检测、回合预览与剪辑下载这一整套流程都能跑通。经过实际测试，原来人工剪辑一场比赛大概要一小时，用这套系统 30 分钟以内就能搞定，效率提升了差不多 2 倍。

在系统优点方面，一是多模态融合带来的识别精度提升。系统把 I3D 的时序建模能力和 YOLOv8 的空间检测能力结合到了一起，两者形成互补——I3D 负责捕捉动作的动态特征，YOLO 负责提供运动员位置和羽毛球轨迹的验证。再通过两阶段状态机（先检测球落地静止，再等待球回到手中）来精确判定回合边界，最终把误检率从单模型的 12%到 18%降到了 7%，回合分割的准确性有了明显改善。

二是工程架构比较健壮，用户体验也不错。系统采用模块化的低耦合设计，13 个核心模块可以各自独立迭代。配置管理统一走 YAML 文件，部署和维护都比较方便。Web 端的界面做得比较现代，支持异步检测和实时进度反馈，大视频文件通过 HTTP 206 范围请求来实现流畅播放。同时也保留了命令行界面，方便做自动化批处理，不同使用习惯的用户都能照顾到。

当然也是存在不足，一是动作识别的类别比较单一，泛化能力有限。目前系统只能识别发球和球落地两种动作，扣球、吊球、挑球这些细分技术动作还没有覆盖。模型

在跟训练数据相似的场景下表现还可以，但如果拍摄角度、光照条件或者摄像机机位变了，泛化效果就不太理想，跨场景迁移的时候准确率可能会下降。

二是实时处理能力不够，部署也有一定门槛。系统目前只能做离线批处理，还不支持直播流的实时检测和剪辑。部署的时候需要完整的 Python 环境、PyTorch、FFmpeg 以及特定版本的依赖，对非技术用户来说有一定门槛。另外 SQLite 数据库在高并发场景下可能会成为性能瓶颈。

三是对遮挡场景比较敏感。当运动员之间互相遮挡，或者羽毛球被球拍挡住的时候，YOLO 的检测稳定性会下降，有可能导致回合检测出现遗漏或者误判。

未来展望

本系统虽然针对上面提到的这些不足，未来的工作可以从几个方向来推进。

首先是扩展动作识别的类别并提升模型的泛化能力。可以考虑引入 SlowFast、X3D、MViT 这些更先进的视频理解网络，把扣球、吊球、扑球等细粒度动作也纳入识别范围。数据集方面，需要采集多场景、多机位、不同光照条件下的比赛视频来扩充样本量，再结合域自适应（Domain Adaptation）和元学习（Meta-Learning）技术来提升跨场景的泛化效果。另外还可以考虑集成比分牌 OCR 识别功能，自动提取比分信息并嵌入到剪辑片段里。

其次是增强实时处理能力并优化部署体验。可以研究基于轻量化模型（比如 MobileNetV3+TSM）的实时推理方案，让系统能够接入 RTMP/RTSP 直播流做在线检测。部署方面通过 Docker 容器化封装来实现“一键启动”，降低用户的使用门槛。数据库可以从 SQLite 迁移到 PostgreSQL 或 MySQL，再引入 Redis 缓存来应对高并发访问。前端也可以考虑重构为 Vue 或 React 的单页应用，提升交互体验和响应速度。

最后是构建大规模标注数据集并改进遮挡问题的处理。可以联合羽毛球协会和赛事组织方，一起构建覆盖更多比赛场景和技术动作的大规模高质量标注数据集。针对遮挡问题，可以引入注意力机制（Attention）和多视角融合技术，利用时序上下文信息对遮挡区域做推理。也可以探索基于 Transformer 的端到端检测框架，提升在复杂场景下的鲁棒性。

从行业整体的发展趋势来看，体育视频的智能化分析正在朝着多模态融合、实时交互、云端协同这几个方向走。5G 网络的普及给高清视频的实时传输和处理提供了基础条件，边缘计算和云计算的结合则能够实现低延迟、高精度的分析服务。未来系统

可以向云端 SaaS 化部署的方向演进，支持多租户管理和付费订阅，同时横向扩展到乒乓球、网球、排球等其他球类运动，最终形成一个通用的体育视频智能处理平台。此外，结合生成式 AI 技术还可以自动生成精彩集锦、战术分析报告和个性化训练建议，为运动员、教练和观众提供更加丰富的增值服务。

参考文献

- [1] Laptev I. On Space-Time Interest Points[J]. International Journal of Computer Vision, 2005, 64(2-3):107-123.
- [2] Dollar P, Rabaud V, Cottrell G, et al. Behavior Recognition via Sparse Spatio-Temporal Features[C]//IEEE International Workshop on Visual Surveillance and Performance Evaluation of Tracking and Surveillance. 2005:65-72.
- [3] Wang H, Schmid C. Action Recognition with Improved Trajectories[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2013:3551-3558.
- [4] Karpathy A, Toderici G, Shetty S, et al. Large-Scale Video Classification with Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014:1725-1732.
- [5] Simonyan K, Zisserman A. Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition in Videos[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014:568-576.
- [6] Tran D, Bourdev L, Fergus R, et al. Learning Spatiotemporal Features with 3D Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015:4489-4497.
- [7] Carreira J, Zisserman A. Quo Vadis, Action Recognition? A New Model and the Kinetics Dataset[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017:6299-6308.
- [8] Tran D, Ray J, Shou Z, et al. ConvNet Architecture Search for Spatiotemporal Feature Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1708.05038, 2017.
- [9] Feichtenhofer C, Pinz A, Zisserman A. Convolutional Two-Stream Network Fusion for Video Action Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016:1933-1941.
- [10] Wang L, Xiong Y, Wang Z, et al. Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition[C]//Proceedings of the European Conference on Computer

- Vision (ECCV).2016:20-36.
- [11]Giancola S,Amine M,Dghaily T,et al.SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops.2018:1711-1721.
- [12]Tavassolipour M,Karimian M,Bagheri M.Event Detection in Volleyball Videos Based on Spatiotemporal Pattern Recognition[C]//2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST).2014:641-646.
- [13]Li M,Chiu W C,Yiannos G,et al.VideoBadminton: A Video Dataset for Badminton Action Recognition[C]//2024 IEEE International Conference on Big Data (BigData).IEEE,2024:5623-5632.
- [14]Chen Y,Chen D,Liu R,et al.Video Action Recognition with Attentive Semantic Units [C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).2023:2862-2871.
- [15]Wang M,Huang Z,Kong X,et al.Action Detail Matters: Refining Video Recognition with Local Action Queries[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).2025:14235-14244.
- [16]Zhang W,Lin X.Video Shot Detection Based on Color and Motion Features[C]//2010 International Conference on Multimedia Technology.2010:1-4.
- [17]Bredin H,Chollet G.Audiovisual Speech Synchrony Measure: Application to Biometrics[C]//European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH).2007.
- [18]Ngo C W,Ma Y F,Zhang H JAutomatic Video Summarization by Graph Modeling[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).2003:1042-1049.
- [19]Zhang K,Chao W L,Sha F,et al.Video Summarization with Long Short-Term Memory[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV).2016:766-782.
- [20]Van der Watt M E,Mace B.Video Processing Using FFmpeg[J].Journal of Computing Sciences in Colleges,2015,30(5):128-134.
- [21]Ji S,Xu W,Yang M,et al.3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition[J].IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2012,35

- (1):221-231.
- [22]Sun L, Jia K, Yeung D Y, et al. Human Action Recognition Using Factorized Spatio-Temporal Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015:4597-4605.
- [23]Yosinski J, Clune J, Bengio Y, et al. How Transferable Are Features in Deep Neural Networks?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014:3320-3328.
- [24]Oquab M, Bottou L, Laptev I, et al. Learning and Transferring Mid-Level Image Representations Using Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014:1188-1195.
- [25]Guo Z, Wang Y, Zhang H, et al. A review of video action recognition based on 3D convolution[J]. Computers & Electrical Engineering, 2023, 108:108713.
- [26]Wang Y, Xu Y, Liu H, et al. A Survey on Backbones for Deep Video Action Recognition [J]. arXiv preprint arXiv:2405.05584, 2024.
- [27]Wu Q, Liu C, Zhang X, et al. A Survey on Video Action Recognition in Sports: Datasets, Methods and Applications[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25:1234-1250.

致 谢

一方面最想感谢的就是我的指导老师了，从一开始选题的时候，老师就建议我往计算机视觉跟体育运动结合这个方向去试试，最后才定下来做羽毛球视频编辑器这个课题；后面不管是系统架构怎么搭、代码怎么一步步实现，还是一遍又一遍地改论文，老师都给了我特别多的帮助，中间开发的时候我碰到了不少跨平台的技术难题，YOLO模型部署也是老出各种问题，视频处理那一块的性能优化更是困扰了我好长一段时间，都是老师在旁边一点一点地帮我把思路给理清楚了，我才算是把这个课题给做下来了，尤其是有时候我会为了某一个算法的思路钻进牛角尖里出不来，老师每次都能一针见血地把问题给我指出来，然后带着我找到正确的方向，老师做事情那种认真的劲头和扎实的功底，是我以后一直要去学习的。

第二点想感谢的就是大学这几年教过我课的每一位老师们了，正是因为有了你们的教导，计算机专业该有的那些基础我才能给打扎实——从数据结构、算法设计到机器学习、计算机网络，每一门课的知识都给我的毕业设计打下了底子，特别是图像处理还有深度学习那些课上学到的东西，直接就被我用到了视频分析跟动作识别的模块里面去了。

还有就是得好好谢谢那些跟我一起熬夜写代码改 Bug 的同学们，我们的几个人虽然做的课题都不太一样，但每次我在调试视频处理代码碰到瓶颈、或者排查模型推理报错怎么都找不到原因的时候，大家总是凑到一块儿讨论来讨论去地互相帮着想办法。那种一起把技术难关给攻克了的感觉是真的挺让人难忘的，本来挺枯燥的开发过程也正是因为有了他们才变得有意思了不少。

最后就是想感谢我的家人了，不管我碰到了什么样的困难、心情有多糟糕的时候，你们永远都是我最靠得住的那个后盾，不管是前期调研的时候陪我一起看羽毛球比赛视频帮我收集素材，还是开发过程中我情绪低落那会儿给我的鼓励和包容，这些我全都记在心里了，没有你们在背后这么默默地支持着，我不可能把这个项目给顺利做完的。

以后要走的路还长着，我会带着这份感恩还有大家对我的期望继续往前走的，虽然说前面会遇到什么我现在也说不好，但总归是要一步一步走下去就是了。