

RuoYi-Vue-Pro 用户管理模块 SRS

1. 文档概述

本文档描述 RuoYi-Vue-Pro 管理后台用户管理模块的需求规格。正文面向业务、产品、测试设计与知识库使用场景，优先以系统行为和业务规则表达需求。

2. 模块范围

本模块覆盖用户分页查询、用户详情查询、用户精简列表查询、用户新增、用户修改、用户删除、用户批量删除、重置用户密码、修改用户状态、用户导出、用户导入模板下载和用户导入。

本模块不展开部门、角色、岗位的独立管理能力，不展开用户注册、个人中心密码校验、完整认证授权流程和 IM 好友管理流程。这些能力只在本模块中作为依赖条件或副作用出现。

3. 角色与权限概述

用户管理能力应按操作类型进行授权控制，包括查看、新增、修改、删除、重置密码、导出和导入等权限。部分用于前端选择或模板下载的辅助查询入口未体现显式授权控制，应在接入时单独评估其访问边界。

4. 功能需求

FR-USER-001 用户分页查询

系统应支持按用户账号、手机号码、状态、创建时间、部门和角色筛选用户分页结果。

当请求指定部门时，系统应同时纳入该部门下级范围；当请求指定角色时，系统应仅返回关联该角色的用户。若该角色下没有用户，系统应返回空分页结果。

FR-USER-002 用户详情查询

系统应支持按用户编号查询用户详情。若用户存在，系统应返回基础资料并补充所属部门信息；若用户不存在，系统应返回空结果。

FR-USER-003 用户精简列表查询

系统应支持提供用于下拉选择等场景的精简用户列表。

当未指定部门条件时，系统应仅返回启用状态的用户；当存在部门条件时，系统应返回该部门范围内的用户，并补充部门信息。

FR-USER-004 用户新增

系统应支持新增用户。新增时，用户账号必填，且只能由数字和字母组成，长度为 4 至 30 个字符；密码必填，长度为 4 至 16 位；邮箱和手机号应符合格式要求。

系统在新增前应校验租户账号配额、用户账号唯一性、手机号唯一性、邮箱唯一性，以及部门和岗位的有效性。新增成功后，用户应默认处于启用状态，密码应以安全方式保存，并建立岗位关联。

FR-USER-005 用户修改

系统应支持修改用户基础信息。修改前系统应确认目标用户存在，并继续校验用户账号、手机号、邮箱、部门和岗位相关规则。

该功能只更新基础资料和岗位关联，不应通过通用修改入口直接更新密码。

FR-USER-006 用户删除

系统应支持删除单个用户。删除前系统应确认目标用户存在。删除成功后，系统除删除用户记录外，还应清理该用户的权限关联和岗位关联。

FR-USER-007 用户批量删除

系统应支持批量删除用户。批量删除完成后，系统应逐个清理被删除用户的权限关联和岗位关联。

FR-USER-008 重置用户密码

系统应支持管理员为指定用户重置密码。请求中的用户编号和新密码均为必填，新密码长度为 4 至 16 位。

重置前系统应确认目标用户存在，重置后密码应以安全方式保存。

FR-USER-009 修改用户状态

系统应支持修改用户状态。请求中的用户编号和状态均为必填，状态值必须属于通用状态范围。

当用户被修改为禁用状态时，系统应使该用户已经获得的后台访问令牌失效，防止继续访问后台能力。

FR-USER-010 用户导出

系统应支持按与分页查询一致的筛选条件导出用户数据。导出时应覆盖所有符合条件的用户，而不是仅导出当前页数据。

FR-USER-011 用户导入模板下载

系统应支持下载用户导入模板。模板中应提供示例字段，至少包括登录名称、用户名称、部门编号、用户邮箱、手机号码、用户性别和账号状态。

FR-USER-012 用户导入

系统应支持导入用户数据文件，并支持通过参数决定当用户名已存在时是否允许更新。

导入前系统应确保导入列表非空，且系统已配置初始化密码。导入过程中，系统应逐行校验字段与业务规则，并分别输出创建成功、更新成功和失败明细。

5. 字段与输入规则

用户账号必填，只允许数字和字母，长度为 4 至 30 个字符，并且必须唯一。用户昵称长度不能超过 30 个字符。邮箱必须符合邮箱格式，长度不能超过 50 个字符，并且必须唯一。手机号必须符合手机号格式，并且必须唯一。

新增用户时密码必填，长度为 4 至 16 位。修改用户时，通用资料修改流程不更新密码；密码变更必须通过重置密码功能完成。修改用户状态时，用户编号和状态必填，状态必须属于通用状态范围。

分页查询支持用户账号、手机号、状态、创建时间、部门和角色作为筛选条件。导入模板字段至少包括登录名称、用户名称、部门编号、用户邮箱、手机号码、用户性别和账号状态。

6. 业务规则

新增和修改用户前，系统必须校验账号、手机号和邮箱唯一性，并校验部门和岗位有效性。新增用户前，系统还必须检查租户账号配额是否充足。

删除单个用户或批量删除用户后，系统必须同步清理权限关联和岗位关联。用户状态被修改为禁用时，系统必须使其后台访问令牌失效。导入用户时，系统必须逐行处理并保留失败原因。

7. 异常处理规则

当用户账号已存在时，系统应提示用户账号重复；当手机号已存在时，系统应提示手机号重复；当邮箱已存在时，系统应提示邮箱重复。

当目标用户不存在时，系统应拒绝修改、删除、重置密码或状态修改操作。当导入数据为空、初始化密码未配置或租户账号配额不足时，系统应返回相应失败结果。

8. 验收标准

FR-USER-001 验收标准

当管理员提交有效分页查询条件时，系统应返回符合条件的用户分页结果；当角色下没有关联用户时，系统应返回空分页结果。

FR-USER-004 验收标准

当管理员提交合法的新用户信息且租户配额充足时，系统应创建用户并默认启用；当账号、手机号或邮箱重复时，系统应返回对应失败结果。

FR-USER-005 验收标准

当管理员修改存在的用户时，系统应更新基础资料和岗位关联，但不应通过该入口更新密码。

FR-USER-009 验收标准

当管理员将用户状态修改为禁用时，系统应更新状态，并使该用户既有后台访问令牌失效。

FR-USER-012 验收标准

当管理员上传有效导入文件时，系统应逐行处理并输出创建成功、更新成功和失败明细；当导入列表为空或初始化密码未配置时，系统应返回失败结果。

9. 明确排除项

本 SRS 不描述部门、角色、岗位的独立管理规则，也不描述用户注册、个人中心密码校验、完整认证授权流程和 IM 好友管理能力。

10. 需求追溯说明

本文关键功能、字段约束、业务规则和异常场景均来自当前源码中的接口入口、服务校验逻辑、请求对象和错误码定义。具体实现路径、接口地址、类名、方法名和权限码已下沉至 `source-evidence-map.md`。