



Glossario

Informazioni sul Documento

Versione	0.1.0
Approvatori	
Redattori	Greta Cavedon Francesco Protopapa Luciano Wu
Verificatori	Pietro Villatora
Uso	Esterno
Distribuzione	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo Gruppo <i>DreamTeam</i>

e-mail: dreamteam.unipd@gmail.com



Registro delle Modifiche

Versione	Data	Nominativo	Ruolo	Descrizione
v1.0.0	2022-XX-XX	???	Responsabile	Approvazione per il rilascio; (Verificatore:)
v0.1.2	2022-02-14	Pietro Villatora	Analista	Inserimento altri termini e relativi significati; (Verificatore:)
v0.1.1	2022-01-20	Michele Gatto	Analista	Inserimento altri termini e relativi significati; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)
v0.1.0	2021-12-07	Greta Cavedon	Analista	Verifica del corretto output del documento in latex; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)
v0.0.4	2021-12-06	Greta Cavedon	Analista	Conversione del documento in latex; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)
v0.0.3	2021-12-01	Luciano Wu	Analista	Inserimento altri termini e relativi significati; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)
v0.0.2	2021-12-30	Francesco Protopapa	Analista	Inserimento altri termini e relativi significati; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)
v0.0.1	2021-11-29	Greta Cavedon	Analista	Creazione bozza del documento, ricerca dei primi termini e relativi significati; (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i>)



Indice

A	6
Amplify, Amazon	6
API	6
API Gateway, Amazon	6
Aurora Serverless, Amazon	6
AWS	6
AWS CLI	6
B	7
Baseline	7
Black-list	7
Branch	7
C	8
CamelCase	8
Capitolato (d'appalto)	8
Captcha	8
Ciclo di vita	8
Cloud	8
Commit	8
Committenti	8
Crawler	8
Crawling	8
CSS3	8
D	9
Design Pattern	9
Diagramma di Gantt	9
Discord	9
E	10
F	11
Filtri	11
Fornitori	11
G	12
Gantt, diagramma di	12
GanttProject	12
Geotag	12
Git	12
GitHub	12
H	13
HTML5	13
I	14
Interfaccia utente	14
Issue	14
J	15
K	16



L	17
Lambda, AWS	17
Lista di locali	17
Liste personalizzate private	17
Locali gastronomici	17
Locali preferiti	17
M	18
Meet, Google	18
Merge	18
Merge Conflicts	18
Microservizi	18
Milestone	18
Mobile App	18
N	19
NodeJS	19
Nuovi profili	19
O	20
P	21
Parser html	21
Piattaforma	21
Playwright	21
Processo	21
Product Baseline	21
Profilo	21
Proponente	21
Proxy	21
Pull Request	21
Q	22
R	23
Ranking	23
React	23
Rekognition, Amazon	23
Repository	23
S	24
S3, Amazon	24
Slack	24
Stakeholder	24
T	25
Technology Baseline	25
Telegram	25
Ticket	25
U	26
Utente	26
Utente Generico	26
Utente Autenticato	26
V	27
Versionamento	27
W	28
Webapp	28



X	29
Y	30
Z	31
Riferimenti	32



A

Amplify, Amazon

Amazon Amplify consiste in un set di strumenti progettati per sviluppare WebApp ed integrarle con l'ecosistema di AWS.

API

Acronimo di *Application Programming Interface*, sono un'interfaccia software. A differenza di un'interfaccia utente, che connette il computer con una persona, le API connettono computer e porzioni di software tra loro.

API Gateway, Amazon

Servizio per la creazione, la pubblicazione, la gestione, il monitoraggio e la protezione di API REST, HTTP e WebSocket a qualsiasi livello.

Aurora Serverless, Amazon

È una configurazione a dimensionamento automatico on-demand per Amazon Aurora. Questa funzionalità si avvia, si arresta e ridimensiona automaticamente la capacità in base alle esigenze dell'applicazione. Per il suo funzionamento, è sufficiente creare un endpoint del database, specificare l'eventuale intervallo di capacità desiderato e connettere le applicazioni desiderate.

AWS

È l'acronimo di *Amazon Web Services* ed è un pacchetto di servizi di cloud computing offerti da Amazon.

AWS CLI

Servizio AWS che offre uno strumento open source per interazione con i servizi AWS utilizzando i comandi nella shell a riga di comando



B

Baseline

Equivale al concetto di campo base (ad esempio per delle escursioni in montagna). Rappresenta un risultato concreto associato al concetto di milestone^G che risponde in maniera affermativa alla domanda: Si può fare?, evitando situazione di rischio.

Black-list

Ossia lista nera, è una lista che viene utilizzata per controllare gli accessi effettuati ad una certa risorsa (un sito web piuttosto che una rete). In genere, chi finisce nella black-list ha delle funzionalità limitate rispetto gli utenti della lista bianca (white-list) ed è possibile che un utente presente nella black-list non abbia accesso ad alcun servizio offerto da unente o unazienda (ad esempio, è possibile che un utente che finisce in black-list non possa visualizzare i contenuti pubblicati sulla piattaforma social Instagram).

Branch

In un sistema di versionamento, indica un ramo di sviluppo, quindi una ramificazione dal contenuto del repository considerato principale (detto main branch).

C

CamelCase

Convenzione per la scrittura di nomi composti da multiple parole, mettendole una di seguito all'altra con l'iniziale di ogni parola maiuscola.

Capitolato (d'appalto)

Documento tecnico redatto dal cliente in cui vengono specificati i vincoli contrattuali (prezzo e scadenze) per lo sviluppo di un determinato prodotto software.

Captcha

Test composto da una o più domande per determinare se l'utente sia un umano o un computer.

Ciclo di vita

Il ciclo di vita di un software presenta un'organizzazione in fasi che partono dal concepimento del prodotto software al suo ritiro. La fase più lunga e corposa è quella di manutenzione.

Cloud

In informatica indica una serie di tecnologie che permettono la elaborazione, l'archiviazione e la memorizzazione di dati, grazie all'utilizzo di risorse hardware e software distribuite nella rete.

Commit

In un sistema di versionamento, rappresenta l'operazione che invia le ultime modifiche al codice all'interno di un repository. Generalmente è sempre data la possibilità di tornare allo stato del codice prima di ogni commit.

Committenti

Persone o gruppo di persone incaricato ad individuare il prodotto da commissionare al fornitore^G. Viene utilizzato anche il plurale committenti.

Crawler

Detto anche web crawler, spider o robot, è un software che analizza i contenuti presenti nel web o in un database, in modo metodico ed automatizzato. In genere, si tratta di un bot che, una volta impostato ed in maniera del tutto autonoma, acquisisce dei dati utili per integrare o realizzare qualcosa (come un prodotto software).

Crawling

Significa fare scansione, è il processo di raccolta delle informazioni e dei contenuti dal web o all'interno di un database e tale operazione viene effettuata da un bot (o crawler).

CSS3

Acronimo di *Cascading Style Sheets* fogli di stile a cascata, è un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML^G, XHTML e XML (ad esempio: siti web e relative pagine web). Le regole per comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) emanate a partire dal 1996 dal W3C.



D

Design Pattern

Soluzione progettuale generale ad un problema ricorrente. Utile per risolvere un problema comune, durante la fase progettuale e di sviluppo del software.

Diagramma di Gantt

Vedi *Gantt*, *diagrammi di*^G.

Discord

Applicazione gratuita di chat e videochat accessibile da smartphone, tablet e pc.



E



F

Filtri

Criteri con cui si possono effettuare le ricerche in un sistema (ad esempio: se si vuol cercare un locale presente su Sweeat, per restringere il campo in cui cercare, è possibile impostare come filtro il luogo di ricerca o gli orari di apertura).

Fornitori

Soggetto (individuo o gruppo) incaricato di realizzare il prodotto richiesto dal proponente^G. Spesso riferito con il plurale fornitori.



G

Gantt, diagramma di

Strumento di supporto alla gestione dei progetti che permette di rappresentare graficamente un calendario di attività, utile per pianificare e coordinare le attività di un progetto. Ad ogni attività possono essere associati vari attributi come durata, predecessori, risorsa e costo. Questi diagrammi non tengono conto della reciproca dipendenza tra le attività.

GanttProject

Applicazione che fornisce una piattaforma di gestione e programmazione del lavoro di un progetto. Permette la creazione di diagrammi di Gantt^G e l'esportazione in altri formati.

Geotag

Indica una posizione specifica, utilizzati per esempio da Instagram per indicare la posizione dove si è creato un contenuto.

Git

Sistema di controllo della versione distribuito per tenere traccia delle modifiche al codice sorgente durante lo sviluppo del software. In generale può essere usato per tenere traccia delle modifiche per ogni tipo di file.

GitHub

Servizio di hosting per progetti software. Implementa lo strumento di controllo versione distribuito Git^G.



H

HTML5

Acronimo di *HyperText Markup Language*, è un linguaggio di programmazione che permette di formattare ed impaginare documenti ipertestuali disponibili dal web 1.0. Ad oggi è utilizzato principalmente per il disaccoppiamento della struttura logica di una pagina web e la sua rappresentazione (gestita tramite gli stili CSS^G).



I

Interfaccia utente

Una rappresentazione visiva in grado di mostrare la visuale grafica dell'applicazione, che permette di fare interagire l'applicazione stessa con l'utente.

Issue

Feature offerta dal servizio GitHub^G per il tracciamento di idee, miglioramenti, compiti o bug su cui lavorare. Possono essere assegnate a uno o più utenti, etichettate, e catalogate.



J



K



L

Lambda, AWS

Servizio AWS che offre potenza di calcolo in modalità serverless, eseguendo il codice in risposta a determinati eventi e gestendo automaticamente le risorse di elaborazione sottostanti.

Lista di locali

È una lista, disponibile solo per gli utenti registrati, in cui vengono raccolti specifici locali gastronomici, selezionati da un utente.

Liste personalizzate private

Sono tutte quelle liste, che contengono locali gastronomici scelti da ciascun utente registrato, che possono essere visualizzate solo dall'utente che le ha create.

Locali gastronomici

Luoghi (punto vendita o esercizio pubblico) in cui vengono preparati e consumati dei pasti (sono inclusi: bar, ristoranti, gastronomie, pub, tavola calda, osterie, hotel che offrono, appunto, dei pasti etc.).

Locali preferiti

Locali presenti nel database di Sweeat e marcati da un utente registrato, al fine di essere reperiti facilmente.



M

Meet, Google

Google Meet è un'applicazione di teleconferenza sviluppata da Google.

Merge

In un sistema di versionamento, indica l'operazione che permette di unire due branch^G di sviluppo separati.

Merge Conflicts

In un sistema di versionamento, indica la situazione in cui un merge^G automatico è impossibile dato che ci sono delle modifiche nelle stesse righe che sono in contrasto tra di loro. Richiede un intervento manuale per risolvere il conflitto.

Microservizi

I microservizi sono un approccio per sviluppare e organizzare l'architettura dei software, i quali sono composti da servizi indipendenti di piccole dimensioni e che comunicano tra loro tramite API ben definite. Questi servizi sono controllati da piccoli team autonomi.

Le architetture dei microservizi permettono di scalare e sviluppare le applicazioni in modo più rapido e semplice, permettendo di promuovere l'innovazione e accelerare il gap tra creazione e produzione di nuove funzionalità.

Milestone

Indica importanti traguardi temporali intermedi nello svolgimento del progetto. Si traduce dall'inglese in pietra miliare.

Mobile App

Applicazione che può essere eseguita in un dispositivo mobile (ad esempio uno smartphone Android o iOS).



N

NodeJS

È una runtime di JavaScript Open Source multiplatforma orientato agli eventi (rende possibile input/output asincrono) per l'esecuzione di codice JavaScript.

Nuovi profili

Con il termine nuovi profili ci si riferisce a tutti quei profili social (Instagram e TikTok) che non sono ancora stati registrati nella piattaforma Sweeat.



O



P

Parser html

Software per l'analisi automatizzata di pagine HTML. Utile per estrapolare informazioni da una pagina web.

Piattaforma

Si intende il software Sweeat, che mostra la guida dei locali gastronomici presenti nel database e permette di eseguire operazioni (come la registrazione, la creazione di liste personalizzate etc.).

Playwright

Framework utilizzato per Web testing e automazione.

Processo

Insieme di attività correlate e coese che trasformano input (bisogni) in output (prodotti) secondo regole prestabilite, consumando risorse. Deve essere sistematico, disciplinato e quantificabile.

Product Baseline

Rappresenta la baseline successiva alla Technology Baseline^G. Definisce diagrammi delle classi e di attività e eventuali design pattern.

Profilo

Account registrato su un social network. Nel caso di Sweeat, quando si parla di profilo, si intende un account su Instagram e TikTok, da non confondere col termine utente.

Proponente

Ente o azienda che propone un capitolato d'appalto^G per un progetto.

Proxy

Un tipo di server che funge da intermediario per le richieste dei clienti alla ricerca di risorse su altri server.

Pull Request

Nel sistema di versionamento integrato da GitHub^G è l'operazione alias al merge^G.



Q



R

Ranking

Classifica dei locali presenti all'interno di Sweeat basata sull'analisi dei dati acquisiti ed elaborati da Instagram e Tiktok.

React

È una libreria Javascript che permette di creare interfacce utente. Al cambio di stato dell'applicazione che sfrutta React, quest'ultimo aggiornerà in automatico solo la parte dell'interfaccia grafica da cui dipendono i dati aggiornati.

Rekognition, Amazon

Servizio di cloud computing che offre capacità di visione artificiale (CV *Computer Vision*) pre-addestrate e personalizzabili per estrarre informazioni dettagliate da immagini e video.

Repository

Rappresenta un ambiente di un sistema informativo in cui vengono conservati e gestiti file e documenti relativi ad un'attività di progetto. Spesso abbreviato in repo.



S

S3, Amazon

È un servizio di archiviazione di oggetti, che offre scalabilità, sicurezza e prestazioni d'avanguardia.

Slack

Applicazione di messaggistica per ambienti enterprise.

Stakeholder

All'interno di un progetto rappresenta un "portatore di interessi" (investitore, cliente, ecc.) o in generale chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto nel progetto di realizzazione del prodotto.



T

Technology Baseline

Consiste nella baseline^G tecnologica, in cui si definiscono le varie tecnologie, librerie e framework che verranno utilizzate.

Telegram

Strumento di messaggistica istantanea utilizzato per la comunicazione tra coppie di utenti o in gruppi.

Ticket

Generalizzazione di una issue^G, servizio offerto da GitHub^G.



U

Utente

Si intende una persona reale che interagisce con il sistema Sweeat.

Utente Generico

Utente non registrato nel sistema che può sfruttare solo le funzionalità di base offerte dalla piattaforma Sweeat.

Utente Autenticato

Utente che ha effettuato la fase di registrazione alla piattaforma, il quale, oltre a sfruttare le funzionalità di base dell'utente generico, può anche svolgere operazioni avanzate (tra cui creare liste personalizzate).



V

Versionamento

La funzione che dà la possibilità di gestire le varie versioni di uno stesso documento e che tiene traccia delle varie modifiche che vengono effettuate nel tempo.



W

Webapp

Applicazione che può essere eseguita in un browser web (Safari, Chrome, Firefox, Edge etc.) e può funzionare sia da mobile che da desktop.



X



Y



Z



Riferimenti

- Amazon Amplify: <https://aws.amazon.com/it/amplify/>;
- Amazon API Gateway: <https://aws.amazon.com/it/api-gateway/>;
- Amazon Aurora Serverless: <https://aws.amazon.com/it/rds/aurora/serverless/>;
- Amazon Comprehend: <https://aws.amazon.com/it/comprehend/>;
- Amazon Rekognition: <https://aws.amazon.com/it/rekognition/>;
- Amazon S3: <https://aws.amazon.com/it/s3/>;
- AWS: <https://aws.amazon.com/it/>;
- AWS Lambda: <https://aws.amazon.com/it/lambda/>;
- React: <https://it.reactjs.org/>.