
1 while 程序语法

定义 1.1 (while 程序)

给定多类一阶语言, 归纳定义 while 程序集 $\mathcal{C}$:

1. 原子程序:

$\text{skip} \in \mathcal{C}$,

对任意同类型的变量 u 和项 t , $u := t \in \mathcal{C}$,

2. 归纳规则:

对任意的 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, $S_1; S_2 \in \mathcal{C}$,

对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, **if** B **then** S_1 **else** S_2 **fi** $\in \mathcal{C}$,

对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S \in \mathcal{C}$, **while** B **do** S **od** $\in \mathcal{C}$.

特别地, 把 $a := \text{update}(a, i, t)$ 简记为 $a[i] := t$.

定义 1.2 (读变元集)

定义 while 程序 S 的读变元集 $\text{var}(S)$:

1. $\text{var}(\text{skip}) = \emptyset$,
2. $\text{var}(u := t) = \{u\} \cup \text{var}(t)$,
3. $\text{var}(S_1; S_2) = \text{var}(S_1) \cup \text{var}(S_2)$,
4. $\text{var}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}) = \text{var}(S_1) \cup \text{var}(S_2)$,
5. $\text{var}(\text{while } B \text{ do } S \text{ od}) = \text{var}(S)$,

定义 1.3 (写变元集)

定义 while 程序 S 的写变元集 $\text{change}(S)$:

1. $\text{change}(\text{skip}) = \emptyset$,
2. $\text{change}(u := t) = \{u\}$,
3. $\text{change}(S_1; S_2) = \text{change}(S_1) \cup \text{change}(S_2)$,
4. $\text{change}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}) = \text{change}(S_1) \cup \text{change}(S_2)$,
5. $\text{change}(\text{while } B \text{ do } S \text{ od}) = \text{change}(S)$,