

Base de Datos - Proyecto Empresa (Borrar)

En este ejercicio vamos a crear, dentro de nuestro proyecto PHP para gestionar la empresa, las páginas que nos permita borrar sedes, departamentos y empleados ya existentes. Para ello, dentro de la columna acciones creada anteriormente por cada registro, vamos a añadir una papelera (código 🗑) con un enlace. El enlace tiene que construirse igual que se hizo en la modificación de un registro.

Por ejemplo, el código html para incluir el icono de borrar una sede sería:

```
<tr>
<td>SEDE CENTRAL</td>
<td>C/ ATOCHA, 405, MADRID</td>
<td><a href="modificar.php?idSede=1" class="estilo_enlace">&#9998</a>
|   <a href="borrar.php?idSede=1" class="confirmacion_borrar">&#128465</a></td>
</tr>
<tr>
<td>SEDE SUR</td>
<td>PLAZA NUEVA, 3, SEVILLA</td>
<td><a href="modificar.php?idSede=2" class="estilo_enlace">&#9998</a>
|   <a href="borrar.php?idSede=2" class="confirmacion_borrar">&#128465</a></td>
</tr>
<tr>
<td>SEDE NORESTE</td>
<td>PASEO DE GRACIA, 15, BARCELONA</td>
<td><a href="modificar.php?idSede=3" class="estilo_enlace">&#9998</a>
|   <a href="borrar.php?idSede=3" class="confirmacion_borrar">&#128465</a></td>
</tr>
```

Este enlace al pulsarlo nos va a pedir confirmación para borrar el registro.

El código javascript sería:

```
<script type="text/javascript">
var elementos =
document.getElementsByClassName("confirmacion_borrar");      var
confirmFunc = function (e)
{
if (!confirm('Está seguro de que desea borrar este registro?')) e.preventDefault();
};
for (var i = 0, l = elementos.length; i < l; i++) { elementos[i].addEventListener('click',
confirmFunc, false); }
</script>
```

Si confirmamos, se borrará el registro y se mostrará un mensaje de caso de éxito, y otro mensaje en caso de que no se haya podido borrar. En ambos casos, intentad que pasados tres segundos se redirija a la página del listado correspondiente.

PISTA:Recordar que en los apuntes tenemos cómo activar temporizadores. También podeis consultar cómo redireccionar a una página pasado unos segundos, podéis mirar aquí:

<https://nimishprabhu.com/header-php-refresh-redirect-location-url-x-seconds.html>

Las páginas que tenemos que crear en PHP para el borrado son las siguientes::

BORRAR SEDE

Página PHP para borrar una sede (borrar.php). Esta página recibe por GET la sede que se quiere borrar e intenta borrar la misma.

- En caso de que se borre la sede se muestra el mensaje “Sede eliminada con éxito”.
- En el caso de que no se pueda borrar la sede se muestra el mensaje “No ha sido posible eliminar la sede”.

BORRAR DEPARTAMENTO

Página PHP para borrar un departamento (borrar.php). Esta página recibe por GET el departamento que se quiere borrar e intenta borrar el mismo.

- En caso de que se borre el departamento se muestra el mensaje “Departamento eliminado con éxito”.
- En el caso de que no se pueda borrar el departamento se muestra el mensaje “No ha sido posible eliminar el departamento”.

BORRAR EMPLEADO

Página PHP para borrar un empleado (borrar.php). Esta página recibe por GET el empleado que se quiere borrar e intenta borrar el mismo.

- En caso de que se borre el empleado se muestra el mensaje “Empleado eliminado con éxito”.
- En el caso de que no se pueda borrar el empleado se muestra el mensaje “No ha sido posible eliminar el empleado”.