MËSIMI 26 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

# Projekti dhe komponenti Bird

**75 minuta • App.js, Bird.js dhe Obstacles.js**

**Rezultati i pritshëm**
Nxënësi krijon projektin bosh, ndërton Bird.js dhe e lidh me App.js. Në fund zogu katror bie poshtë, si në modulin origjinal.

## Rrjedha e orës

| Koha | Çfarë bën instruktori |
|---|---|
| 0-5 | Rikujtim: komponenti, props dhe useState. |
| 5-15 | Shpjego lojën dhe krijo/hap projektin. |
| 15-30 | Ndërto Bird.js si View statik dhe shfaqe në App.js. |
| 30-45 | Shpjego screenWidth, screenHeight, birdLeft dhe birdBottom. |
| 45-60 | Shto useEffect dhe setInterval për rënien. |
| 60-70 | Lidh props dhe zgjidh gabimet me nxënësit. |
| 70-75 | Pyetje kontrolli dhe ruajtja e punës. |

## Si ta përdorësh këtë PDF

Tre faqet e para janë shënime në shqip për drejtimin e orës. Më pas përdor materialin origjinal dhe kodin e tij në JavaScript. Jep një hap, provo rezultatin dhe vetëm pastaj vazhdo me hapin tjetër.

Ruaj të njëjtët emra variablash dhe të njëjtat props si në fotografitë e kodit. Shënimet shpjegojnë shembullin ekzistues; nuk shtojnë funksione të reja në lojë.

MËSIMI 26 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

# Komandat: ndryshimet e vetme teknike

| Në materialin e vjetër | Përdor tani |
| --- | --- |
| expo init flappy-bird-rn --template blank | npx create-expo-app@latest flappy-bird-rn --template blank |
| npm run, për ta nisur projektin | npm start ose npx expo start |

## Rendi i komandave

```
npx create-expo-app@latest flappy-bird-rn --template blank
cd flappy-bird-rn
npm start
```

blank është template minimal në JavaScript. Mos zgjidh default ose blank-typescript për këtë seri. Për një projekt që ekziston, mos e krijo përsëri: hyr në dosjen e tij dhe ekzekuto vetëm npm start.

## Struktura mbetet ajo e mësimit

```
flappy-bird-rn/
  App.js
  assets/
  src/
    components/
      Bird.js
      Obstacles.js  // krijohet ne modulin 27
```

**Përgatitja para orës**
Provoje nisjen dhe telefonin përpara klasës. Instalimet dhe rrjeti nuk duhet të të marrin pjesën e demonstrimit. Nëse Expo Go nuk e hap projektin, kontrollo SDK-në e mbështetur; ky është problem mjedisi, jo arsye për të ndryshuar kodin e mësimit.

## Shpjegimi që mund t’u thuash nxënësve

"App.js mban vlerën e pozicionit. Bird.js e merr atë përmes props dhe vizaton katrorin. Kur ndryshon state, ndryshon edhe vendi ku shfaqet zogu."

MËSIMI 26 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

# Rënia: çfarë duhet të kuptojnë

| Pjesa e kodit | Shpjegimi i thjeshtë |
|---|---|
| birdLeft | Pozicioni horizontal i zogut; vendoset në mes të ekranit. |
| birdBottom | Pozicioni vertikal i përdorur nga mësimi. Kur zvogëlohet, zogu zbret. |
| gravity = 3 | Në këtë shembull zbriten 3 njësi në çdo hap; është vlerë e thjeshtë mësimore. |
| setInterval(..., 30) | Përsërit përditësimin afërsisht çdo 30 milisekonda. |
| clearInterval(gameTimerId) | Pastron intervalin që të mos mbetet aktiv pas cleanup-it. |
| Props te Bird | birdBottom dhe birdLeft duhet të kalojnë nga App.js te Bird.js. |

## Kontroll pas çdo hapi

**1.** Para intervalit: katrori shfaqet dhe nuk lëviz.
**2.** Pas intervalit: state ndryshon.
**3.** Pas lidhjes së props: katrori bie. Nëse state ndryshon por zogu jo, kontrollo props dhe emrat e tyre.

## Pyetje për vlerësim

**Pse përdorim state?** Sepse ndryshimi duhet të shfaqet në ekran.
**A duhet ta shkruajmë intervalin te Bird.js?** Në këtë mësim ai mbetet në App.js.
**Çfarë ndryshon kur gravity bëhet 1?** Zogu zbret më ngadalë.

## Burimi dhe komandat e verifikuara

Materiali bazë: Lesson 26, Digital School, PDF-ja e furnizuar. Pas këtyre 3 faqeve vijon materiali origjinal me numërtimin e vet. Kodi dhe rendi i hapave ruhen; në modulin 26 janë përditësuar vetëm komandat e krijimit dhe nisjes.

Template blank: JavaScript me strukturë minimale
https://docs.expo.dev/more/create-expo/

Nisja e projektit me Expo CLI
https://docs.expo.dev/more/expo-cli/

setInterval dhe clearInterval
https://reactnative.dev/docs/timers

Verifikuar më 31.10.2026. Provoje hapjen në pajisjen e klasës para orës; përputhshmëria e Expo Go varet nga SDK-ja e projektit.