MËSIMI 27 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Komponenti Obstacles

75 minuta • App.js, Bird.js dhe Obstacles.js

Rezultati i pritshëm
Nxënësi krijon Obstacles.js dhe shfaq dy çifte pengesash. Secili çift lëviz majtas sipas intervalit të vet, si në materialin origjinal.

Rrjedha e orës

Koha	Çfarë bën instruktori
0-5	Rikujtim i Bird.js dhe props.
5-15	Vizato dy pengesat dhe hapësirën mes tyre.
15-30	Krijo Obstacles.js dhe shpjego props.
30-45	Shto gjendjen dhe intervalin për çiftin e parë.
45-60	Përsërit hapat për çiftin e dytë.
60-70	Provo lëvizjen dhe rikthimin në anën e djathtë.
70-75	Pyetje kontrolli dhe ruajtja e punës.

Si ta përdorësh këtë PDF

Tre faqet e para janë shënime në shqip për drejtimin e orës. Më pas përdor materialin origjinal dhe kodin e tij në JavaScript. Jep një hap, provo rezultatin dhe vetëm pastaj vazhdo me hapin tjetër.

Ruaj të njëjtët emra variablash dhe të njëjtat props si në fotografitë e kodit. Shënimet shpjegojnë shembullin ekzistues; nuk shtojnë funksione të reja në lojë.

MËSIMI 27 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Obstacles.js: shpjego një çift fillimisht

Vazhdo mbi projektin e modulit 26. Krijo src/components/Obstacles.js, pastaj importoje në App.js. Përdor emrin **Obstacles** njësoj në emrin e skedarit, import dhe JSX.

Prop	Roli në shembullin origjinal
color	Ngjyra e dy View-ve që formojnë çiftin.
obstacleWidth	Gjerësia e pengesës.
obstacleHeight	Lartësia e pengesës së poshtme.
randomBottom	Zhvendosja vertikale e çiftit.
gap	Hapësira e lirë mes dy pengesave.
obstaclesLeft	Pozicioni horizontal i përbashkët.

Si ta vizatosh në tabelë

Vizato pengesën e poshtme, pastaj hapësirën gap. Pengesa e sipërme fillon mbi atë hapësirë. Formula që shfaqet te kodi është:

```
bottom: randomBottom + obstacleHeight + gap
```

Të dyja View-t marrin të njëjtin obstaclesLeft. Prandaj lëvizin së bashku si një çift. Trego një çift statik përpara se të shtosh intervalin.

Për të mos i ngatërruar
Së pari ndërto dhe provo çiftin e parë. Vetëm pasi funksionon, shto variantet Two për çiftin e dytë. Mbaj emrat e materialit; mos prezanto një strukturë tjetër për listën e pengesave.

MËSIMI 27 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Lëvizja dhe kontrolli në klasë

Lexoje intervalin me fjali të thjeshta

"Për sa kohë pengesa nuk ka dalë në të majtë, çdo 30 ms ia zvogëlojmë pozicionin me 5. Kur del, e kthejmë në anën e djathtë." Pastaj trego të njëjtin hap për obstaclesLeftTwo.

Çfarë të kontrollosh

Simptoma	Kontrollo
Nuk shfaqet pengesa	Importin, export default dhe thirrjen e komponentit.
Të dy çiftet janë njëri mbi tjetrin	Pozicionin fillestar të obstaclesLeft dhe obstaclesLeftTwo.
Lëviz vetëm çifti i parë	Intervalin e dytë dhe props-in obstaclesLeft të çiftit të dytë.
Pengesa nuk rikthehet	Kushtin që kontrollon daljen nga ekrani dhe degën else.
Hapësira duket e gabuar	Vlerat e gap, obstacleHeight dhe randomBottom.

Pyetje me përgjigje orientuese

Pse dy View? Një pengesë sipër dhe një poshtë.
Pse një pozicion horizontal për të dyja? Që të formojnë një çift.
Çfarë e lëviz pengesën majtas? Zbritja e 5 nga pozicioni horizontal.

Komandat
Ky modul nuk ka komandë të re për t'u zëvendësuar. Hape projektin ekzistues me npm start. Ruaj kodin dhe vazhdo me të njëjtën mënyrë pune si në modulin 26.

Burimi dhe komandat e verifikuara

Materiali bazë: Lesson 27, Digital School, PDF-ja e furnizuar. Pas këtyre 3 faqeve vijon materiali origjinal me numërtimin e vet. Kodi dhe rendi i hapave ruhen; në modulin 26 janë përditësuar vetëm komandat e krijimit dhe nisjes.

Template blank: JavaScript me strukturë minimale
https://docs.expo.dev/more/create-expo/

Nisja e projektit me Expo CLI
https://docs.expo.dev/more/expo-cli/

Intervalet mbeten të mbështetura
https://reactnative.dev/docs/timers

Verifikuar më 31.10.2026. Provoje hapjen në pajisjen e klasës para orës; përputhshmëria e Expo Go varet nga SDK-ja e projektit.