

Заказной номер	Описание продукта	Кол-во, шт.
6FC5611-0CA01-0AA1	SINUMERIK 802D ПЕРИФЕР. МОДУЛЬ PP 72/48 72 ВХОДА 24В 48 ВЫХОДОВ 24В, 0,25А. ВЕРСИЯ PP 72/48	1
6ES7361-3CA01-0AA0	SIMATIC S7-300, IM361, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКИ РАСШИРЕНИЯ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗОВОМУ БЛОКУ С IM360 ИЛИ ДРУГОЙ СТОЙКЕ РАСШИРЕНИЯ С IM361.	1
6ES7322-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАН. РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВЫХОДОВ=24В/0.5А. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТ.	1
6ES7321-1BH02-0AA0	SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВХОДОВ=24В. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТ.	1
6ES7392-1AJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.	1
6ES7368-3BB01-0AA0	SIMATIC S7-300, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ IM 360/IM 361, ДЛИНА 1М.	1
6ES7972-0BA42-0XA0	SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ PROFIBUS ДО 12 МБИТ/С, С НАКЛОННЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ, 15,8X54X39,5ММ.	1
6SN1123-1AA00-0BA2	SIMODRIVE 611 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, 1-ОСЕВОЙ, 25 А ВНУТРЕННИЙ ТЕПЛООТВОД НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: ПОДАЧА = 9А, ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ = 8А.	1
6SN1123-1AA00-0CA2	SIMODRIVE 611 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, 1-ОСЕВОЙ, 50А, ВНУТРЕННЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ: 1FT6/7, 1FK, 1FN, 1FW=18А, 1PH, 1FE, 2SP1, 1PM=24А.	1
6SN1123-1AA00-0DA2	SIMODRIVE 611 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, 1-ОСЕВОЙ, 80А, ВНУТР. ТЕПЛООТВОД, НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ: 1FT5=40А, 1FT6=28 А, 1PH=30А, АСИНХР.=30А.	1
6SN1123-1AA00-0LA3	SIMODRIVE 611 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, 1 ОСЬ, ВНУТРЕННИЙ ТЕПЛООТВОД, НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ: 1FT/1FK/1FN/1FW=42А, 1PH/1FE1/2SP1/1PM/ASM=45А.	1
6SN1123-1AA00-0EA2	SIMODRIVE 611 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, 1-ОСЕВОЙ, ВНУТРЕННИЙ ТЕПЛООТВОД, НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ: 1FT/ 1FK/ 1FN /1FW = 56А, 1PH/FE1/2SP1/1PM/ASM = 60А.	1
6SN1145-1BA01-0BA2	SIMODRIVE 611 БЛОК ПИТАНИЯ/РЕКУПЕРАЦИИ Е/Р, 16/21 КВТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ТЕПЛООТВОД, СЕТЕВОЙ КОНТАКТОР С РАЗМЫКАЮЩИМ КОНТАКТОМ.	1
6FC5203-0AF01-0AA0	SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 010С, 10,4\TFT (640X480) С МЕХАНИЧЕСКИМИ КНОПКАМИ.	1
6FC5303-0AF22-0AA1	SINUMERIK СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ MCP 483С PN PROFINET/ПРОМЫШЛЕННЫЙ ETHERNET, ШИРИНА 19\, МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ, 22ММ. АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ.	1
6EP5406-5AA00	SIMATIC S5, TOP CONNECT, МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ МЕЖДУ 50-ПОЛЮСНЫМ IDC ШТЕКЕРОМ И ТЕРМИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ	1
6SL3040-0NC00-0AA0	NX10 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА ДЛЯ SINUMERIK 840D SL ДО 3 ОСЕЙ.	1
6EP1437-2BA20	SITOR PSU300S 40А, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: 3Х-ФАЗН. 400-500 В, ВЫХОД: =24В/40А.	1
6SL3120-2TE21-8AA3	SINAMICS S120 ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 18А/18А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1
6SL3100-0BE25-5AB0	SINAMICS S120 АКТИВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АКТИВНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 55 КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ.	1
6SL3120-1TE26-0AA3	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 60А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ	1

	ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	
6SL3055-0AA00-5CA2	SINAMICS МОДУЛЬ ДАТЧИКА SMC30 ДЛЯ ИНКРЕМЕНТАЛЬНОГО ДАТЧИКА: TTL/HTL ИЛИ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА SSI С ИНКР. ДОРОЖКАМИ ИЛИ ДАТЧИКА SSI БЕЗ ИНКР. СИГНАЛОВ / БЕЗ КАБЕЛЯ DRIVE-CLIQ МОНТАЖНАЯ ШИРИНА 30 ММ.	1
6FX2007-1AC14	SINUMERIK FM-NC /840D /810D РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В-MPI КАБЕЛЬ ЮМ, 2 КАНАЛЬНЫЙ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 2 КАНАЛ. КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, 3-СТУП.	1
6SL3040-0NC00-0AA0	NX10 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА ДЛЯ SINUMERIK 840 D SL ДО 3 ОСЕЙ.	1
6SL3100-0BE23-6AB0	SINAMICS S120 АКТИВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АКТИВНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 36 КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ.	1
6SL3100-0BE25-5AB0	SINAMICS S120 АКТИВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АКТИВНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 55КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480В, 50/60ГЦ.	1
6FC5203-0AF03-0AA0	SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 015, 15,0\TFT(1024X768) С ПЛЕНОЧНЫМИ КНОПКАМИ.	1
6SL3000-OCE23-6AA0	SINAMICS СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ SMART 36КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480В, 50/60ГЦ.	1
6SL3130-6TE23-6AA3	SINAMICS БЛОК ПИТАНИЯ SMART ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 60А, 36 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗД. ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE- CLIQ.	1
6SL3120-2TE21-8AA3	SINAMICS S120 ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 18А/18А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННА ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИР-Х ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1
6SL3120-1TE21-8AA4	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: DC 600V ВЫХОД: 3АО 400V, 18А.	1
6FC5370-2AT02-0AA0	SINUMERIK 808D ADVANCED Т РPU 161.2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА) С ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИЕЙ ПО С АНГЛИЙСКОЙ РАСЛАДКОЙ	1
6FC5370-3AT20-0AA0	SINUMERIK 828D BASIC МОДУЛЬ ЧПУ РPU 241.2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.	1
6SL3130-6TE21-6AA3	SINAMICS БЛОК ПИТАНИЯ SMART ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 27А, 16 КВТ, КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE- CLIQ.	1
6SL3130-6TE23-6AA3	SINAMICS БЛОК ПИТАНИЯ SMART ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 60А, 36 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE- CLIQ.	1
6SL3130-7TE25-5AA3	SINAMICS АКТИВНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: 3- ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 92А, 55 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE- CLIQ.	1
6SL3120-1TE21-8AA4	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 30А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННА ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1
6SL3120-1TE23-0AA3	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 30А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННА ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1
6SL3120-1TE24-5AA3	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 45А ИСПОЛНЕНИЕ: КНИЖНЫЙ	1

	ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ EXTENDED SAFETY INTEGRATED ВКЛ. КАБЕЛЬ.	
6SL3120-1TE26-0AA3	SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 60А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННА ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1
6SL3120-2TE21-8AA3	SINAMICS S120 ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 18А/18А КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННА ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАН-Х ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ.	1