

1. GitHub REST API

- **Loại API:** REST (Ngoài ra GitHub cũng cung cấp một endpoint riêng cho GraphQL).
- **Base URL:** `https://api.github.com`
- **Auth method (Phương thức xác thực):** Sử dụng Personal Access Token (PAT) hoặc OAuth 2.0. Token thường được truyền thông qua HTTP Header (Ví dụ: `Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN>`).
- **Có versioning không?:** Có. GitHub ưu tiên versioning thông qua custom header (Ví dụ: Header bắt buộc `X-GitHub-API-Version: 2022-11-28`).
- **Mỗi resource identifier là số hay UUID?:**
 - Dưới database (internal identifier), các ID thường là **Số nguyên (Integer tự tăng)** (ví dụ: User ID là 1, Repository ID là 1296269).
 - Tuy nhiên, ở góc độ public REST URL, resource thường được định danh bằng **Chuỗi (String)** để thân thiện với con người (Ví dụ: `/repos/{owner}/{repo}`).

2. ExchangeRate-API

- **Loại API:** REST
- **Base URL:** `https://v6.exchangerate-api.com/v6/`
- **Auth method (Phương thức xác thực):** Sử dụng API Key. API Key này được nhúng trực tiếp vào cấu trúc của URL path thay vì header (Ví dụ: `https://v6.exchangerate-api.com/v6/YOUR-API-KEY/latest/USD`).
- **Có versioning không?:** Có. Version được ghi trực tiếp vào trong đường dẫn Base URL (hiện tại đang là `v6`).
- **Mỗi resource identifier là số hay UUID?:**
 - Cả hai đều không phải. Resource identifier ở đây là các **Chuỗi (String)** mã tiền tệ chuẩn quốc tế ISO 4217 gồm 3 ký tự (Ví dụ: `USD` , `VND` , `EUR`).

3. Spotify Web API

- **Loại API:** REST

- **Base URL:** `https://api.spotify.com/v1`
- **Auth method (Phương thức xác thực):** Sử dụng chuẩn OAuth 2.0. Toàn bộ các API đều bắt buộc phải đính kèm access token trong header của HTTP request (Ví dụ: `Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN>`).
- **Có versioning không?:** Có. Version được nhúng trực tiếp vào đường dẫn Base URL (hiện tại là `/v1`).
- **Mỗi resource identifier là số hay UUID?:**
 - Là **Chuỗi ngẫu nhiên (Base-62 String)** (hay còn gọi là Spotify ID). Identifier này không phải là một số tự tăng, cũng không mang định dạng chuẩn của UUID truyền thống (định dạng `xxxxxxxx-xxxx-...`), mà là một đoạn mã chứa các chữ cái in hoa, in thường và số (Ví dụ ID của một bài hát: `11dFghVXANMlKmJXsNCbNl`).