

En vigueur le 2015-06-12

R.C.A.3V.Q. 185

36419Hb

USAGES AUTORISÉS									
HABITATION			Type de bâtiment						
			Isolé	Jumelé	En rangée				
			Nombre de logements autorisés par bâtiment						
H1	Logement	Minimum	4	1	1	Localisation		Projet d'ensemble	
		Maximum	6	2	1				
nombre maximal de bâtiments dans une rangée					6				
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE									
R1	Parc								
BÂTIMENT PRINCIPAL									
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Largeur minimale		Hauteur		Nombre d'étages		Pourcentage minimal de grands logements	
		mètre	%	minimale	maximale	minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou +	3 ch. ou + ou 105m² ou +
DIMENSIONS GÉNÉRALES		12 m			20 m				
DIMENSIONS PARTICULIÈRES									
H1	Jumelé 1 à 2 logements	6 m			12 m				
H1	En rangée 1 logement	6 m			12 m				
NORMES D'IMPLANTATION		Marge avant	Marge latérale	Largeur combinée des cours latérales		Marge arrière	POS minimal	Pourcentage d'aire verte minimale	Superficie d'aire d'agrément
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES		6 m	5 m	10 m		15 m		20 %	2 m²/log
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES									
H1	Jumelé 1 à 2 logements	6 m	4 m			7.5 m		15 %	
H1	En rangée 1 logement	6 m	2 m			7.5 m		10 %	
NORMES DE DENSITÉ		Superficie maximale de plancher				Nombre de logements à l'hectare			
Ru	3	E	f	Vente au détail		Administration		Minimal	Maximal
				Par établissement	Par bâtiment	Par bâtiment			
				2200 m²	2200 m²	1100 m²		15 log/ha	
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT		Pourcentage minimal exigé							
Façade			75%	Mur latéral		75%	Tous Murs		75%
Brique				Brique			Brique		
Enduit : stuc ou agrégat exposé				Enduit : stuc ou agrégat exposé			Enduit : stuc ou agrégat exposé		
Panneau de fibrociment				Panneau de fibrociment			Panneau de fibrociment		
Clin de bois				Clin de bois			Clin de bois		
Clin de fibrociment				Clin de fibrociment			Clin de fibrociment		
Verre				Verre			Verre		
Pierre				Pierre			Pierre		
Bloc de béton architectural				Bloc de béton architectural			Bloc de béton architectural		
Clin de fibre de bois				Clin de fibre de bois			Clin de fibre de bois		
Enduit d'acrylique				Enduit d'acrylique			Enduit d'acrylique		
Matériaux prohibés :									
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES									
TYPE									
Général									
ENSEIGNE									
TYPE									
Type 1 Général									
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES									
Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518									
Protection des arbres en milieu urbain - article 702									