

USAGES AUTORISÉS														
HABITATION				Type de bâtiment										
				Isolé	Jumelé	En rangée								
				Nombre de logements autorisés par bâtiment						Localisation	Projet d'ensemble			
H1	Logement		Minimum	12	0	0								
			Maximum	110	0	0								
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES				Superficie maximale de plancher										
				par établissement		par bâtiment				Localisation	Projet d'ensemble			
C1	Services administratifs													
C2	Vente au détail et services													
PUBLIQUE				Superficie maximale de plancher										
				par établissement		par bâtiment				Localisation	Projet d'ensemble			
P3	Établissement d'éducation et de formation													
P5	Établissement de santé sans hébergement													
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE														
R1	Parc													
USAGES PARTICULIERS														
Usage associé :				Un logement est associé à certains usages -article 194										
Usage spécifiquement autorisé :				Atelier d'artiste - article 85										
BÂTIMENT PRINCIPAL														
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				Largeur minimale		Hauteur		Nombre d'étages		Pourcentage minimal de grands logements				
				mètre	%	minimale	maximale	minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou +	3 ch. ou + ou 105m² ou +			
				DIMENSIONS GÉNÉRALES			10 m		5.5 m	14 m		6		
							Marge avant	Marge latérale	Largeur combinée des cours latérales		Marge arrière	POS minimal	Pourcentage d'aire verte minimale	Superficie d'aire d'agrément
				NORMES D'IMPLANTATION			7 m	5 m	10 m		10 m	15 %	30 %	
NORMES DE DENSITÉ				Superficie maximale de plancher				Nombre de logements à l'hectare						
				Vente au détail		Administration		Minimal		Maximal				
				Par établissement	Par bâtiment	Par bâtiment								
				M	2	C	c	4400 m²	5500 m²	5500 m²		30 log/ha		
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT				Pourcentage minimal exigé										
				Matériaux prohibés :		Vinyte								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES														
Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment de quatre logements ou plus ou d'un bâtiment qui ne comporte aucun logement - article 339														
Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu'à la ligne avant de lot - article 380														
Toute partie d'un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l'intérieur du volume compris à l'intérieur d'un angle d'éloignement de 35 degrés à la limite de zone 46061Ha - article 331.0.1														
Malgré la hauteur maximale et le nombre d'étages maximal prescrit, une partie d'un bâtiment principal dont la projection au sol est d'au plus 1550 m² peut atteindre 20 mètres - article 331.0.2														
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES														
TYPE														
Axe structurant A														
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES														
Une aire de stationnement ou une allée d'accès située devant la façade principale d'un bâtiment principal est autorisée sur 100% de la longueur de cette façade principale - article 621														
Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins 9 mètres d'une ligne avant de lot - article 619														
GESTION DES DROITS ACQUIS														
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE														
Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15														
ENSEIGNE														
TYPE														
Type 4 Mixte														
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES														
Malgré les paragraphes 2° à 4° du troisième alinéa de l'article 722, les normes suivantes s'appliquent à la plantation des arbres dans un écran-visuel exigé :														
1° au moins une rangée de conifères à grand déploiement y est plantée;														
2° un arbre a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,25 mètres;														
3° lorsque l'écran visuel est adjacent à une emprise publique, les arbres mentionnés au paragraphe 1° doivent être plantés en alternance avec les arbres existants dans cette emprise - article 724.0.1														