

## ITEM NO. QD402

\* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

### NOTICE A CONSERVER

#### IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : QD402

DALLE 15 KG POUR PARASOL DIA 48-53 MM


Dimensions : L.45,5 x P.76 x H.7,5 cm (env.)


En polyéthylène

Poids rempli d'eau : 15 kg

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même





## **AVERTISSEMENTS**

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

S'assurer que le parasol mis dans le pied ne soit pas surdimensionné par rapport à celui-ci.

## **CONDITIONS CLIMATIQUES**

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

## **STOCKAGE**

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

## **STRUCTURE ET VISSERIES**

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

## **PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP 30159

94 533 Rungis Cedex – France

[Magasins-u.com/contact](http://Magasins-u.com/contact)

