Crea un archivo llamado **`arrays.php`** que permite gestionar la información de varios videojuegos mediante arrays.

1. Arrays indexados

Crea un array indexado llamado **`$titulos`** que contenga los siguientes videojuegos:

- Minecraft
- FIFA 25
- The Legend of Zelda
- Mario Kart 8
- God of War

Realiza las siguientes operaciones:

1. Muestra el primer y el último videojuego.
2. Muestra el número total de elementos utilizando **`count().`**
3. Añade el videojuego “Hollow Knight” al final del array.
4. Modifica “FIFA 25” por “EA Sports FC 25”.
5. Elimina “Mario Kart 8” del array.
6. Recorre el array mediante **`foreach`** y muestra todos los títulos.

2. Arrays asociativos

Crea un array asociativo llamado **`$videojuego`** con la siguiente información:

Clave	**Valor**
titulo	Minecraft
genero	Aventura
precio	29.99
disponible	true

Realiza las siguientes operaciones:

1. Muestra el título, género, precio y disponibilidad.
2. Modifica el precio a 24.99 €.
3. Añade una nueva clave llamada **`plataforma`** con el valor **`PC`**.
4. Elimina la clave **`genero`**.
5. Recorre el array utilizando **`foreach`** y muestra sus claves y valores.

La disponibilidad debe mostrarse como Disponible o No disponible, según su valor booleano.

3. Arrays multidimensionales

Crea un array multidimensional llamado **`$videojuegos`** que contenga la siguiente información:

Título	Género	Precio (€)	Disponible
Minecraft	Aventura	29.99	Sí
EA Sports FC 25	Deportes	49.99	Sí
The Legend of Zelda	Aventura	59.99	No
Mario Kart 8	Carreras	39.99	Sí
God of War	Acción	44.99	No

Cada videojuego debe representarse mediante un array asociativo y todos ellos deben almacenarse dentro de un array indexado.

Realiza las siguientes operaciones:

1. Muestra el título y el precio del primer videojuego.
2. Muestra el género del tercer videojuego.
3. Añade un nuevo videojuego: Hollow Knight, género Plataformas, precio 14.99 € y disponible.
4. Modifica el precio de God of War a 34.99 €.
5. Elimina Mario Kart 8 del array.
6. Recorre el array mediante **`foreach`** y muestra todos los videojuegos en una tabla con las columnas: título, género, precio y disponibilidad.

4. Operaciones sobre el array multidimensional

Utilizando el array **`$videojuegos`** después de las modificaciones anteriores:

1. Muestra cuántos videojuegos hay almacenados.
2. Muestra únicamente los videojuegos disponibles.
3. Calcula el precio total de todos los videojuegos.
4. Calcula el precio medio.
5. Identifica y muestra el título y precio del videojuego más caro.

Los cálculos deben realizarse recorriendo el array, sin escribir manualmente los resultados.

5. Presentación de resultados

Organiza la página HTML utilizando un encabezado para cada apartado.

Los videojuegos del apartado 3 deben aparecer en una tabla HTML generada dinámicamente desde PHP.

Requisitos de entrega

- Un único archivo llamado **`arrays.php`.**
- Utilización de arrays indexados, asociativos y multidimensionales.
- Uso de **`foreach`** para recorrer los arrays.
- Modificación, inserción y eliminación de elementos.
- Código PHP correctamente organizado y comentado.
- Resultados mostrados en el navegador mediante HTML.
- No utilizar funciones propias ni formularios.

Importante: en este ejercicio trabajaremos directamente con los arrays.