1. Condicionales: `if`, `elseif` y `else`

Declara las siguientes variables:

```
<?php

// Array multidimensional con los videojuegos de la tienda.
// Cada videojuego incluye la edad del usuario que quiere comprarlo.

$videojuegos = [
    [
        "titulo" => "Minecraft",
        "genero" => "Aventura",
        "plataforma" => "PC",
        "precio" => 29.99,
        "stock" => 8,
        "edadMinima" => 7,
        "edadUsuario" => 15
    ],
    [
        "titulo" => "EA Sports FC 25",
        "genero" => "Deportes",
        "plataforma" => "PS5",
        "precio" => 49.99,
        "stock" => 0,
        "edadMinima" => 3,
        "edadUsuario" => 16
    ],
    [
        "titulo" => "The Legend of Zelda",
        "genero" => "Aventura",
        "plataforma" => "Switch",
        "precio" => 59.99,
        "stock" => 5,
        "edadMinima" => 12,
        "edadUsuario" => 10
    ],
    [
        "titulo" => "Mario Kart 8",
        "genero" => "Carreras",
        "plataforma" => "Switch",
        "precio" => 39.99,
        "stock" => 12,
        "edadMinima" => 3,
        "edadUsuario" => 8
    ],
    [
```

```
        "titulo" => "God of War",
        "genero" => "Acción",
        "plataforma" => "PS5",
        "precio" => 44.99,
        "stock" => 0,
        "edadMinima" => 18,
        "edadUsuario" => 20
    ]
];

?>
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Comprueba si el videojuego tiene stock. Si tiene unidades disponibles, muestra un mensaje indicando cuántas quedan; en caso contrario, muestra «Agotado».
2. Clasifica el precio del videojuego según estos criterios:
    - Menos de 20 € = Económico
    - Entre 20 € y 50 € (incluidos) = Precio medio
    - Más de 50 € = Caro
3. Comprueba si el usuario tiene la edad mínima necesaria para jugar.
4. Comprueba si el usuario puede comprar el videojuego. Para ello, debe cumplir ambas condiciones: tener la edad mínima y existir stock disponible.

2. `switch`

Declara una variable llamada $**`plataforma`** con el valor "**`PC`**".

Utilizando **`switch`**, muestra un mensaje diferente dependiendo de la plataforma:

Plataforma	Mensaje
PC	Videojuego para ordenador
PS5	Videojuego para PlayStation 5
Xbox	Videojuego para Xbox
Switch	Videojuego para Nintendo Switch
Cualquier otra	Plataforma desconocida

3. `for`

Una tienda quiere mostrar diferentes cantidades de compra de un videojuego.

1. Utiliza un bucle **`for`** para mostrar los números del 1 al 10.
2. Muestra una tabla HTML con las cantidades del 1 al 10 y su precio total, utilizando el precio de $**`precio`**.
3. Utiliza otro bucle **`for`** para mostrar los números pares entre 2 y 20.

4. `while`

Una tienda dispone de 8 unidades de un videojuego.

1. Declara una variable **`$unidades = 8`**.
2. Utiliza un bucle **`while`** para simular la venta de una unidad en cada iteración.
3. Muestra un mensaje indicando cuántas unidades quedan después de cada venta.
4. Cuando se agoten las unidades, muestra «No quedan videojuegos disponibles».

5. `foreach`

Crea el siguiente array multidimensional:

Realiza las siguientes operaciones:

1. Recorre el array mediante **`foreach`** y muestra todos los videojuegos en una tabla.
2. Añade una columna llamada «Estado» que indique «Disponible» cuando el stock sea mayor que cero y «Agotado» cuando sea cero.
3. Muestra una lista con los títulos de los videojuegos que tienen stock.
4. Cuenta cuántos videojuegos están agotados.
5. Calcula el valor total del inventario, teniendo en cuenta el precio y las unidades disponibles de cada videojuego.
6. Identifica el videojuego con mayor cantidad de unidades disponibles.