Crea un archivo llamado funciones.php que permita gestionar la información de una tienda de videojuegos utilizando funciones.

Datos iniciales

Utiliza el siguiente array multidimensional como punto de partida para todos los apartados del ejercicio.

```
<?php

// Array multidimensional con los videojuegos de la tienda.

$videojuegos = [
    [
        "titulo" => "Minecraft",
        "genero" => "Aventura",
        "plataforma" => "PC",
        "precio" => 29.99,
        "stock" => 8,
        "edadMinima" => 7,
        "edadUsuario" => 15
    ],
    [
        "titulo" => "EA Sports FC 25",
        "genero" => "Deportes",
        "plataforma" => "PS5",
        "precio" => 49.99,
        "stock" => 0,
        "edadMinima" => 3,
        "edadUsuario" => 16
    ],
    [
        "titulo" => "The Legend of Zelda",
        "genero" => "Aventura",
        "plataforma" => "Switch",
        "precio" => 59.99,
        "stock" => 5,
        "edadMinima" => 12,
        "edadUsuario" => 10
    ],
    [
        "titulo" => "Mario Kart 8",
        "genero" => "Carreras",
        "plataforma" => "Switch",
        "precio" => 39.99,
        "stock" => 12,
```

```
        "edadMinima" => 3,
        "edadUsuario" => 8
    ],
    [
        "titulo" => "God of War",
        "genero" => "Acción",
        "plataforma" => "PS5",
        "precio" => 44.99,
        "stock" => 0,
        "edadMinima" => 18,
        "edadUsuario" => 20
    ]
];

?>
```

1. Funciones con parámetros

Crea una función llamada **`mostrarVideojuego`**`()` que reciba un videojuego como parámetro.

La función debe mostrar su título, género, plataforma, precio y stock mediante HTML.

Utiliza la función para mostrar la información de todos los videojuegos del array.

2. Funciones con valores de retorno

Crea las siguientes funciones:

Función	Parámetros	Valor de retorno
calcularDescuento	Precio y porcentaje de descuento	Precio final con descuento
calcularValorStock	Precio y cantidad de unidades	Valor total del stock
comprobarDisponibilidad	Cantidad de unidades	true si hay stock, false si no lo hay
puedeComprar	Edad mínima, edad del usuario y stock	true si puede comprarlo, false en caso contrario

Realiza las siguientes operaciones:

1. Aplica un descuento del 20 % al precio de Minecraft utilizando **`calcularDescuento`**`()`.
2. Calcula el valor del stock de Mario Kart 8 utilizando **`calcularValorStock`**`()`.
3. Comprueba la disponibilidad de todos los videojuegos.
4. Comprueba si cada usuario puede comprar el videojuego correspondiente.

Muestra los resultados en el navegador.

3. Funciones que reciben arrays

Crea las siguientes funciones, que recibirán el array completo de videojuegos como parámetro:

Función	Operación
contarVideojuegos	Devuelve el número total de videojuegos
contarAgotados	Devuelve cuántos videojuegos tienen stock igual a cero
calcularInventario	Devuelve el valor económico total de las unidades disponibles
obtenerMasCaro	Devuelve el array asociativo del videojuego con mayor precio

Utiliza estas funciones para mostrar las estadísticas de la tienda.

4. Parámetros con valores predeterminados

Crea una función llamada **`aplicarDescuento`**`()` que reciba dos parámetros:

- $**`precio`**: precio original del videojuego.
- $**`descuento`**: porcentaje de descuento, cuyo valor predeterminado será 10.

La función debe devolver el precio final.

Utilízala para calcular el precio de Minecraft en dos situaciones:

1. Sin indicar el porcentaje de descuento, de modo que se aplique el 10 % predeterminado.
2. Indicando expresamente un descuento del 25 %.

5. Ámbito de las variables

Declara fuera de cualquier función una variable:

$nombreTienda = "GameWorld";

Realiza las siguientes operaciones:

1. Crea una función **`mostrarTienda()`** que reciba el nombre de la tienda como parámetro y lo muestre.
2. Crea una función **`ejemploVariableLocal()`** que declare una variable `$mensaje` dentro de ella y muestre su contenido.
3. Llama a ambas funciones desde el programa principal.
4. Explica mediante comentarios por qué una variable declarada dentro de una función no puede utilizarse directamente fuera de ella.

No utilices `global` para acceder a las variables externas.

6. Presentación final

Crea una página HTML que muestre:

1. El nombre de la tienda.
2. El catálogo de videojuegos utilizando **`mostrarVideojuego()`**.
3. Los resultados de las operaciones de descuento.
4. La disponibilidad y posibilidad de compra de cada videojuego.
5. Las estadísticas del inventario calculadas mediante funciones.
6. Los ejemplos de parámetros predeterminados y ámbito de variables.