Instalar o primavera-sync na Auto Style

Ligação do Primavera ERP Evolution à Lonntra (https://app.lonntra.cv): documentos de venda, artigos e stock, só para consulta. Passo a passo no servidor da Auto Style.

Antes de começar

Confirmar que já está feito, do lado da Lonntra:

- **lonntra-atualizar** corrido em produção (migrações da integração aplicadas);
- empresa **Auto Style** (NIF 283048808) criada na Lonntra, com acesso para o utilizador **auto.style**;
- **chave** gerada: `php yii integracao/chave 283048808`. Sem ela o sync não envia nada;
- cron do vigia ligado (avisa no sino quando a ligação para, volta ou tem erros).

Entrar no servidor da Auto Style pelo **AnyDesk**, com um utilizador do Windows com permissões de administrador.

1. Descarregar o projeto

No browser do servidor, abrir **https://github.com/DsK-David/primavera-sync**, clicar em **Code > Download ZIP**, extrair e deixar só isto:

```
C:\primavera-sync\
    primavera_sync\     (__init__.py, evolution.py, lonntra.py, sincronizador.py)
    config.ini          (cópia do config.example.ini)
```

Aproveitar para confirmar que **https://app.lonntra.cv** abre nesse browser.

2. Descobrir a base do Primavera

No **SQL Server Management Studio**:

```
SELECT @@SERVERNAME AS instancia, name AS base FROM sys.databases WHERE name LIKE 'PRI%';
```

Anotar a instância (ex.: `SERVIDOR\PRIMAVERA`) e a base da Auto Style (ex.: `PRIAUTOSTYLE`).

3. Ver os códigos que a Auto Style usa

Na base da empresa (`USE PRIAUTOSTYLE;`):

```
SELECT TipoDoc, COUNT(*) n FROM CabecDoc WHERE TipoEntidade = 'C' GROUP BY TipoDoc;
SELECT ModoPag, COUNT(*) n FROM CabecDoc WHERE TipoEntidade = 'C' GROUP BY ModoPag;
SELECT TipoArtigo, COUNT(*) n FROM Artigo GROUP BY TipoArtigo;
SELECT TOP 5 * FROM INV_Movimentos ORDER BY Data DESC;
```

- As três primeiras dão os códigos para o `config.ini` (passo 6).
- Se a última der erro, a tabela dos movimentos de stock tem outro nome nesta versão. Correr `SELECT name FROM sys.tables WHERE name LIKE '%Mov%' OR name LIKE 'INV%'` e escrever a consulta certa em `[consultas] movimentos` no config.ini.

4. Criar o login só de leitura

```
CREATE LOGIN lonntra_leitura WITH PASSWORD = 'escolher-uma-forte';
USE PRIAUTOSTYLE;
CREATE USER lonntra_leitura FOR LOGIN lonntra_leitura;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER lonntra_leitura;
```

Este login só consegue ler: o sync nunca altera nada no Primavera.

5. Instalar o Python

Descarregar o Python 3.12 de python.org. Na instalação escolher **Customize installation** e marcar **Install Python for all users** e **Add Python to environment variables**. Depois, no **PowerShell como administrador**:

```
py -m pip install pyodbc
where.exe python
Get-OdbcDriver | Select Name
```

Anotar o caminho do Python (é preciso no passo 9) e confirmar que aparece **ODBC Driver 17** ou **18 for SQL Server**.

6. Preencher o C:\primavera-sync\config.ini

O essencial:

```
[primavera]
ligacao = DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};SERVER=SERVIDOR\PRIMAVERA;DATABASE=PRIAUTOSTYLE;
          UID=lonntra_leitura;PWD=a-palavra-passe       (tudo numa só linha)

[lonntra]
url = https://app.lonntra.cv
chave = a-chave-gerada-na-lonntra

[sincronizacao]
data_inicio = 2026-10-20
tipos_artigo_servico = (os TipoArtigo que são serviços, do passo 3)

[tipos_documento]
FA = FT
FR = FR
VD = TV
NC = NC

[modos_pagamento]
NUM = 10
```

- Com o **ODBC Driver 18**: trocar o nome do driver e juntar `;TrustServerCertificate=yes` ao fim da ligação.
- Os tipos de documento e os modos de pagamento têm de bater com os códigos do passo 3 (10 numerário, 20 cheque, 30 transferência, 54 cartão de crédito, 55 cartão de débito).
- O `data_inicio` limita o primeiro teste a poucos documentos.

Proteger a pasta (tem a chave e a palavra-passe), no PowerShell como administrador:

```
icacls C:\primavera-sync /inheritance:r /grant:r "Administradores:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
```

Num Windows em inglês, `Administrators` em vez de `Administradores`.

7. Verificar (não envia nada)

```
cd C:\primavera-sync
python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --verificar
```

Todas as linhas têm de dizer **OK**. Cada **ERRO** diz o que falta (ligação, consulta ou chave): corrigir o config.ini e verificar outra vez.

8. Primeiro envio, só com poucos documentos

```
python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --uma-vez
python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --estado
```

Entrar em https://app.lonntra.cv como **auto.style** e conferir:

- os documentos: números, datas, valores e clientes (estado e-Fatura «Outro software»);
- os artigos: descrições, famílias e preços (sem IVA);
- o stock de alguns artigos: a quantidade tem de bater com o Primavera.

> **Se algo estiver errado, parar aqui.** O que já entrou na Lonntra não se apaga: é melhor corrigir com poucos documentos.

9. Instalar como serviço do Windows

Descarregar o NSSM de nssm.cc e copiar o `win64\nssm.exe` para `C:\primavera-sync\`. No PowerShell como administrador, trocando o caminho do Python pelo do passo 5:

```
cd C:\primavera-sync
mkdir logs
.\nssm.exe install PrimaveraLonntra "C:\Program Files\Python312\python.exe" ^
    "-m primavera_sync.sincronizador C:\primavera-sync\config.ini"
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppDirectory C:\primavera-sync
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra Start SERVICE_DELAYED_AUTO_START
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppExit Default Restart
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppRestartDelay 30000
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppStdout C:\primavera-sync\logs\servico.log
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppStderr C:\primavera-sync\logs\servico.log
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppRotateFiles 1
.\nssm.exe set PrimaveraLonntra AppRotateBytes 5000000
```

O comando `install` vai numa só linha (aqui está partido para caber). Arranque atrasado: espera pelo SQL Server depois de reiniciar o Windows. Reinício automático: se o programa parar, volta 30 segundos depois.

10. Enviar o histórico todo e arrancar

No config.ini, deixar `data_inicio` = vazio. De preferência à noite ou ao fim de semana (lê anos de documentos):

```
python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --uma-vez --completo
.\nssm.exe start PrimaveraLonntra
```

Pode parar-se (Ctrl+C) e voltar a correr: não duplica nada.

11. Confirmar

- No servidor: `Get-Service PrimaveraLonntra` diz **Running**.
- No Mac: `ssh lonntra "cd /var/www/lonntra && sudo -u www-data php yii integracao/estado"` mostra a Auto Style com um contacto de há menos de 2 minutos.
- Guardar a chave, a palavra-passe do **lonntra_leitura** e o número do AnyDesk no gestor de palavras-passe.

No dia a dia

Para quê	Comando (em C:\primavera-sync)
Testar tudo, sem enviar	`python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --verificar`
Ver o que foi enviado e os erros	`python -m primavera_sync.sincronizador config.ini --estado`
Ver o log	`Get-Content primavera-sync.log -Tail 50`
Estado / reiniciar o serviço	`Get-Service PrimaveraLonntra` `.\nssm.exe restart PrimaveraLonntra`

Repetir os que esgotaram as tentativas	`parar o serviço, depois:`
	`python -m primavera_sync.sincronizador config.ini ^`
	`  --repetir-erros --uma-vez`
	`e arrancar o serviço`

A Lonntra avisa no sino quando a ligação para (2 horas sem sinal), volta ou tem erros. Manutenção e problemas: `docs/instalar-auto-style.md` no primavera-sync.