

Até aqui, como estamos?

- Já aprendemos:
 - Valores
 - Como nos organizamos como turma
 - Valores em trabalho em equipe e desenvolvimento de software
 - Conteúdo
 - O que é um algoritmo
 - O que é um programa
 - Qual ferramenta utilizaremos
 - Operações de entrada e saída
 - O que são variáveis e constantes



Aula 2



O que mais precisamos aprender :

- Desvios condicionais (se e senão)
- Operadores lógicos (E, OU ...)
- Laços de repetição (enquanto)
- Estruturas de dados (Vetores, Matrizes, Filas e Pilhas)
- Subrotinas (Funções)
 - Recursividade
 - Bibliotecas

**Com menos teoria e mais prática pois programar
é treinar bastante!! =D**



Lembram do exemplo de escrever e imprimir?

programa

```
{  
    funcao inicio ()  
    {  
        cadeia nome  
        escreva("Digite seu nome: ")  
        leia(nome)  
        escreva("Seu nome é : ", nome ,"\n")  
    }  
}
```


Vamos transformar este programa para ser capaz de **validar** o nome do usuário e conceder acesso ao sistema!
Apenas o usuário cadastrado poderá entrar no sistema.

Lembram do exemplo de escrever e imprimir?

Para resolver este problema podemos usar os condicionais **se** e **senao** (**if** e **else** do inglês).

programa

```
{  
    funcao inicio () {  
        cadeia nome  
        escreva("Digite seu nome de usuário: ")  
        leia(nome)  
        se(nome == "Raul") {  
            escreva("Bem vindo ", nome, "\n")  
        }  
        senao {  
            escreva("Acesso negado!!! \n")  
        }  
    }  
}
```



Se... então ... senão

- Como vimos, podemos utilizar as cláusulas **se** e **senão** para direcionar a execução de nosso código. A estrutura consiste em basicamente :

```
se (condição) {  
    // Execute uma parte de código  
}  
senao {  
    // Execute outra parte de código  
}
```



Será que apenas o nome de usuário é suficiente?

- Para validarmos corretamente um usuário precisamos também verificarmos se sua senha está correta. Assim precisamos validar o **nome** de usuário **E** sua **senha**.

programa

```
{
    funcao inicio () {
        cadeia nome
        escreva("Digite seu nome de usuário: ")
        leia(nome)
        se(nome == "Raul" e senha == "MinhaSenha") { /*Note o operador lógico E para verificar o usuário E senha*/
            escreva("Bem vindo ", nome, "\n")
        }
        senao {
            escreva("Acesso negado!!! \n")
        }
    }
}
```

Operadores

Operadores

Maior >

Menor <

Maior ou Igual >=


Menor ou Igual <=

Igual ==

Diferente !=

Operadores Lógicos


- Podemos usar os operadores lógicos E , OU e NÃO (!) para melhorar ainda mais nossas condições.
 - Entendo melhor os resultados dos operadores lógicos:
 - Verdadeiro **E** Verdadeiro = Verdadeiro
 - Verdadeiro **E** Falso = Falso
 - Falso **E** Falso = Falso
 - Verdadeiro **OU** Falso = Verdadeiro
 - Falso **OU** Falso = Falso
 - !Verdadeiro = Falso
 - !Falso = Verdadeiro
 - == (igual)
 - != (diferente, ou seja **não** igual)



Entendido?

Mais sobre operadores lógicos

- Na maioria das linguagens os operadores E , OU, e NÃO são representados por &&, || e ! , respectivamente.
 - Então :
 - E == && == AND
 - OU == || == OR
 - NAO == ! == NOT



Um pouco mais sobre operadores lógicos

- A negação (!) pode ser utilizada na comparação de igual para negar uma igualdade

- Exemplo:

- `1 == 1` (um igual a 1)
- `1 != 2` (um não igual a 2 || um diferente de 2)

- Outro exemplo :

```
se(nome != "Fulano") { /**/  
    escreva("Você não é o Fulano \n")  
}  
senao {  
    escreva("Olá Fulano!!! \n")  
}
```



Caso (Condicional)

- Utilizar somente inteiros e caracteres
- Não pode utilizar operadores lógicos
- Só utilizar o operador relacional de igualdade

Escolha (variável)

caso 1

//instruções

pare

caso 2

//instruções

pare

caso 3

//instruções


pare

caso contrário

//instruções

```
1 funcao inicio()
2 {
3     inteiro diaSemana
4
5     escreva("Digite o número do dia da semana (1-7)")
6     leia(diaSemana)
7
8     escolha(diaSemana){
9         caso 1:
10             escreva("Domingo")
11             pare
12
13         caso 2:
14             escreva("Segunda-Feira")
15             pare
16         caso 3:
17             escreva("Terça-Feira")
18             pare
19         caso 4:
20             escreva("Quarta-Feira")
21             pare
22         caso 5:
23             escreva("Quinta-Feira")
24             pare
25         caso 6:
26             escreva("Sexta-Feira")
27             pare
28         caso 7:
29             escreva("Sábado")
30             pare
31         caso contrario:
32             escreva("Dia inválido")
33             pare
34     }
35 }
```

Praticar é fundamental



Exercícios

1) Leia um número e retorne como resposta se ele é positivo, negativo ou zero.

2) Faça um algoritmo que leia um número e retorne como resposta se ele é par ou impar

2.1) Criar um algoritmo que receba quatro notas e calcule a média. Se a média for maior que 7 deverá ser exibida a mensagem aprovado caso contrário deverá ser exibida a mensagem reprovado.

2) Escreva um programa que encontre o valor máximo entre 2 números

Exemplo :

Entrada: Digite um número: 2 Digite outro número: 1

Saída: O número 2 é maior que o número 1

3) Escreva um programa que funcione como uma calculadora simples de soma (+), subtração(-), multiplicação(*) e divisão(/)

Exemplo:

Entrada: 10 * 2

Saída esperada: 10 * 2 = 20

4) Implemente um programa tomador de decisão que considera as seguintes opções para determinar se o usuário usará a fila preferencial ou a fila comum.

O usuário usa a fila preferencial caso :

- Possui mais de 60 anos : Usa fila preferencial
- É deficiente físico : Usa fila preferencial
- É mulher gestante : Usa fila preferencial

O programa recebe como entrada a Idade, Sexo e a condição especial do usuário, se houver.

Exemplo de entrada: 22 homem deficiente

Saída esperada: Fila preferencial

Exercícios

5) Faça um programa para que leia a idade e o nome de um jogador de futebol.

Categorias:

De 10-17: categorias de base

18-40: profissional

acima de 40: master

abaixo de 10: escolinha

A resposta deverá ser conforme exemplo abaixo:

Entrada:

nome: João

idade: 30

Categoria: Profissional

6) A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa R\$ 0,50 e a broa custa R\$ 5,00. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas (juntos), e quanto deve guardar numa conta de poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, e depois calcular os dados solicitados.

7) Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento, e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque.

Exercícios

Calcule o IMC conforme tabela e fórmula abaixo:

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO}}{(\text{ALTURA})^2}$$

IMC	Classificações
Menor do que 18,5	Abaixo do peso normal
18,5 - 24,9	Peso normal
25,0 - 29,9	Excesso de peso
30,0 - 34,9	Obesidade classe I
35,0 - 39,9	Obesidade classe II
Maior ou igual a 40,0	Obesidade classe III

Classificação segundo a OMS a partir do IMC

Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e de acordo com a idade exiba a seguintes mensagens:

Menor que 16 anos - não pode votar

Entre 16 e 18 anos e maior que 70 anos - voto opcional

Entre 18 e 70 anos - voto obrigatório