

Unidad 2: Protocolos seriales (Cuestionario)

Puntos totales **30/30** ?

Se ha registrado el correo del encuestado (ve502295@uaeh.edu.mx) al enviar este formulario.

Nombre (comenzando por apellidos) *

Vega Ceron Erick Renato

Matricula de estudiante *

502295

✓ El protocolo I2C es un protocolo que utiliza un bus de 2 líneas para comunicar varios dispositivos. *2/2

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ El protocolo SPI utiliza 5 cables para comunicar 3 dispositivos. * 2/2

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ Los protocolos I2C y USB pueden utilizar direccionamiento de 7 bits pero los protocolos SPI, RS-232 y UART no. *2/2

☒ Verdadero



☐ Falso



✓ El protocolo RS-232 solo permite distancias de hasta 15 metros. * 2/2

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

✓ RS-232 usa niveles de voltaje de operación bipolares mientras que I2C, SPI, UART y USB usan niveles de voltaje unipolar. *2/2

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

✓ Este protocolo utiliza un esquema de señalización diferencial para la transmisión de datos. *2/2

☒ USB ✓

☐ RS-232

☐ I2C

☐ UART

☐ SPI

✓ Este protocolo soporta un esquema de multiples esclavos y multiples maestros. *2/2

☒ I2C ✓

☐ RS-232

☐ SPI

☐ UART

☐ USB



✓ Marca todos los protocolos que soportan comunicación full-duplex. * 4/4

- ☒ USB ✓
- ☒ UART ✓
- ☒ RS-232 ✓
- ☐ I2C
- ☒ SPI ✓

✓ Marca todos los protocolos que soportan comunicación asincrónica; es decir, que no utilizan una señal de reloj. *6/6

- ☒ RS-232 ✓
- ☒ UART ✓
- ☐ SPI
- ☐ I2C
- ☒ USB ✓

✓ Marca los 2 protocolos que se pueden acoplar utilizando un circuito integrado MAX232. *4/4

- ☐ I2C
- ☐ SPI
- ☒ UART ✓
- ☒ RS-232 ✓
- ☐ USB



✓ Si se parte de la concepción de que "Plug and play se refiere a la capacidad de un dispositivo para ser reconocido y configurado automáticamente por una computadora u otro dispositivo host/master sin necesidad de configuración manual o instalación de controladores," entonces, marca los protocolos que bajo esta concepción pueden considerarse plug and play. *2/2

☐ UART

☐ SPI

☒ USB ✓

☐ RS-232

☐ I2C

Este formulario se creó en uaeh.

Google Formulario

