

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL DO TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2011

Profa. Patrícia Oliveira

Observação 1: Este trabalho deve ser realizado por um grupo de no mínimo 3 e no máximo 4 alunos.

Observação 2: Pode ser utilizada qualquer linguagem de programação (Java, C, C++, etc). Fica vedado o uso de pacotes utilitários que já contenham algoritmos de aprendizado de máquina implementados (por exemplo, WEKA).

Observação 3: Plágios, mesmo que parciais, serão punidos com nota zero para os copiadore e copiados envolvidos.

Passo 1)

Implemente o algoritmo ID3 para o aprendizado de uma árvore de decisão. Teste o seu programa com o conjunto de treinamento "PlayTennis", descrito no Capítulo 3 do livro do Mitchell.

Nessa etapa, o grupo deve implementar métodos (procedimentos) para:

- a) Construir uma árvore de decisão utilizando o algoritmo ID3.
- b) Apresentar a árvore construída.

Passo 2)

Adapte o programa desenvolvido no Passo1 para a base de dados *Adult census* (<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult>), com o objetivo de predizer se a renda anual de um indivíduo ultrapassa o montante de U\$50.000,00 baseando-se em dados de censo.

Nessa etapa, o grupo deve implementar métodos (procedimentos) para as seguintes atividades:

- a) Pre-processar os dados.

Cada exemplo no conjunto *Adult* apresenta 14 atributos (6 contínuos e 8 discretos), além do rótulo de classe. É preciso, portanto, discretizar todos os atributos contínuos antes de executar o ID3. Ainda é necessário remover do conjunto todos os exemplos para os quais alguns valores de atributos não tenham sido observados (conhecidos como *missing values*).

O grupo deve incluir no seu relatório as seguintes informações sobre essa atividade:

- i) A descrição de cada um dos atributos do conjunto: significado no domínio, se for contínuo, deve-se relatar o resultado da sua discretização, se for discreto, deve-se apontar os seus possíveis valores.
- ii) O levantamento de quantos exemplos havia no conjunto original e quantos tiveram que ser excluídos por apresentarem *missing values*.

- b) Construir uma árvore de decisão utilizando o algoritmo ID3.
- c) Apresentar a árvore construída.
- d) Avaliar a técnica para a classificação do conjunto de dados.

Utilizar o método de amostragem 10-fold-crossvalidation para estimar o erro do modelo, considerando um intervalo de confiança de 95%.