

Position	Menge	Einheit	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.03.0030	2	Stück	Zulage gepolsterte kreisrunde Sitztableaus Aufbau Sitzpolsterung 8mm Sperrholz-Trägerplatte mit 40mm starkem Objektauglichen festem Kaltschaum HR45 SH50, Härtegrad H3 und Textilbezug, Aufteilung Polster gemäß Planangabe (inkl. Nutaussparung in Mittelachse, siehe nachfolgende Spezifikation zylindrisches Rückenpolster) . Bezug an allen 4 Seiten mit Kappnähten auszuführen. Sitzpolster/ Gesamtdurchmesser= 1250mm Aufbau zylindrisches Rückenpolster/ Durchmesser 260mm x Länge = 1250mm , Füllung aus Formgeschnittenem Objektauglichem Kaltschaum (Spezifikation analog zu Sitzpolster), mit eingearbeiteter Trägerplatte (z.Bsp. 19mm Multiplex) zum Aufstecken des Rückenpolsters auf das kreisrunde Sitzplateau. Textil aller oben genannten textilen Oberflächen: Hersteller Kvadrat, Kollektion Steelcut trio 3, Farbe nach Bemusterung	2462	4924
01.03.0070	12,5	lfm	Zulage Sitzpolsterung 5.0G Kantine Aufbau Sitz- & Rückenpolsterung 8mm Sperrholzträgerplatte mit 40mm starkem Objektauglichem festen Kaltschaum HR45 SH50, Härtegrad H3 und Textilbezug, Aufteilung Polster gemäß Planangebe. Bezug an allen 4 Seiten mit Kappnähten auszuführen. Textil aller oben genannten textilen Oberflächen: Hersteller Kvadrat, Kollektion Steelcut trio 3, Farbe nach Bemusterung. Abwicklungslänge Sitznische 1 : 5100mm Abwicklungslänge Sitznische 2 : 5100mm Abwicklungslänge Sitznische 3 : 2500mm Abwicklungslänge an äußerem Radius der gerundeten Bauteile gemessen	830	10375
Nachtrag	5,6	lfm	Zulage Sitzpolsterung 5.0G Wartebereich Aufbau Sitz- & Rückenpolsterung 8mm Sperrholzträgerplatte mit 40mm starkem Objektauglichem festen Kaltschaum HR45 SH50, Härtegrad H3 und Textilbezug, Aufteilung Polster gemäß Planangebe. Bezug an allen 4 Seiten mit Kappnähten auszuführen. Textil aller oben genannten textilen Oberflächen: Hersteller Kvadrat, Kollektion Steelcut trio 3, Farbe nach Bemusterung. Abwicklungslänge Sitznische 1 : 4400mm Abwicklungslänge Sitznische 2 : 1600mm Abwicklungslänge an äußerem Radius der gerundeten Bauteile gemessen	880	4928
01.12.0080	1	Stück	Bedarfsposition : Muster Sitzpolster Herstellen eines Muster-Sitzpolsters zur Bemusterung von Materialität und Detailausführung der Anschlüsse . Ausführung gem. Position Zulage Sitzpolsterung Größe des Musters ca. 1000mm x 500mm	350	350