

Planung erstellt nach örtlichem Aufmaß

Material:

Brüstungswand-Verkleidung inkl. Abdeckplatte aus 20 mm FIREPLAC SE, besteht aus einer Spanplatte schwer entflammbar, echtholzfurniert in Eiche mit 1 mm Echtholzkante Eiche europäisch, Oberfläche geölt.
Sitzbänke aus 29 mm Spanplatte E1, edelfurniert in Eiche A/B, mit 1 mm Echtholzkante Eiche europäisch.

Polster aus Kunstleder Rhino III M1636, schwer brennbar.

Wandbefestigung Sitzbänke mit Winkelprofilen aus Aluminium,
eloxiert in 25x25x3 mm.

DETAIL A
Abmessungen
Sitzbank

Kunstleder Rhino III M1636,
schwer brennbar

Einhängeverbinder, Stahl, zum Einlassen
blau verzinkt, mit Spiel, Durchmesser
30 mm von Häfele: 262.62.501 für
Lehnenpolster an Wandverkleidung

Einhängeprofil, Paneel-Montagesystem Eilox Mini
für die einfache Konstruktion von Vorwänden, Länge
2000 mm, Aufbaudicke 5 mm von Häfele: 783.53.011

Plattenstoß bei max 1220 mm,
da Plattenbreite 1250 mm, bei
vertikalem Maserungsverlauf

MONTAGEHINWEIS:
Höhenmaß Pflanzbeet laut
Architektenplan, da Aufmaß
ohne FFB (Maß bei Montage)

MONTAGEHINWEIS:
Sitzbank vor Ort auf Anschnitt,
in Nische eingepasst

MONTAGEHINWEIS:
Obere Abdeckung der Brüstungswand-Verkleidung ist immer (!) 150 mm breit, d.h. Aufbau besteht aus:
20 mm Wandverkleidung
5 mm Einhängeprofil
10 mm Unterfüttern für Bündigkeit
Wandverkleidung mit Abdeckplatte

Lange Sitzbank, abgewinkelt

Lange Sitzbank

BRUX Tischlerei für
Form & Gestaltung

B-ONE-TIS-8-MO-XX-0046-f-02-Sitzbank abgewinkelt

Sitzbank, abgewinkelt, EG Cafeteria

Ed. Züblin AG - BV 570-FEFF, Berlin Hyp (Firmenzentrale B-One)

Projekt-Nr. 24-043	KG	M 1:50	Seite 1/2	Datum: 07.10.2024
--------------------	----	--------	-----------	-------------------

Perspektive
Rechts vorne oben

