LKADocument测试项目

项目描述:智能、便捷、高效

项目版本: 1.0

1. 第二个测式类,用来演示LKADocument

1.1 复杂的对象传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/addUser
Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

			114.4.2 294		
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
role	角色对象	否			
role.id	角色ID	是	Integer	query	
role.name	角色名称	是	String	query	
likes[]	用户爱好	是	String[]	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].id	地址ID	是	Integer	query	
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role. name	角色名称	String	
likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

1.2 数组传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/arrTest

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

- 1	名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
	ids[]	用户id	是	String[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.3 文件下载

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/fileDownload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

11.1.5 34					
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

夕も	<i>b</i> c 田	水(十口 기(五)	27.441
名称	17E FF	40 推 42 7.9	描处
-11/1/1	1 - / 13	X10 / L	1111/11

1.4 文件批量上传

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/fileUpload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

		-1	1.4.2 294			
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述	
files	上传文件	是	file[]	auerv		

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.5 响应参数复杂的Map结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/getMap

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].role	角色对象		
result.users[].role.id	角色ID	Integer	
result.users[].role.name	角色名称	String	
result.users[].likes[]	用户爱好	String[]	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址ID	Integer	
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

1.6 List嵌套Map结构测试

版本号: 暂无

Method Type: GET

Url: /lkadocument/demo2/getMaps

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

Ш	亩	芯	参	絥

14/ > //			
名称	作用	数据类型	描述

map[]			
map[].user1			
map[].user1.name	用户名称	String	
map[].user1.age	年龄	String	
map[].userl.role	角色对象		
map[].userl.role.id	角色ID	Integer	
map[].userl.role.name	角色名称	String	
map[].userl.likes[]	用户爱好	String[]	
map[].user1.addresses[]	地址信息		
map[].userl.addresses[].id	地址ID	Integer	
map[].userl.addresses[].info	地址信息	String	
map[].addr			
map[].addr.id	地址ID	Integer	
map[].addr.info	地址信息	String	

1.7 响应参数复杂的对象结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/get0bj

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	响应状态	String	200-正常, 其它-错误
msg	响应消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

1.8 对象参数分组

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/getUser
Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role.name	角色名称	String	

likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

1.9 获取用户列表

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/getUsers/{roleType}
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

114.5 %					
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	支持模糊匹配
age	年龄	否	int	query	范围0-120
roleType	角色类型	否	int	path	1-经理, 2-主管, 3- 普通员工
token	授权token	是	String	header	授权token

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.10 登录1,用户登录验证

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/login

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: liukai CreateTime: 2020-6-20 updateTime: 2020-6-20

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.11 登录2

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/test

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.12 响应参数基本用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo2/resTest

 ${\tt Content\ Type:\ application/x-www-form-urlencoded}$

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	200-成功, 其它-失败
msg	响应消息	String	响应结果弹窗信息

2. 第三个测式类,用来演示LKADocument

2.1 复杂的对象传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/addUser
Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

			114.4.2 294		
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
role	角色对象	否			
role.id	角色ID	是	Integer	query	
role.name	角色名称	是	String	query	
likes[]	用户爱好	是	String[]	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].id	地址ID	是	Integer	query	
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

响应参数

			14/20 //		
名称	作用	数据类型	描述		
code	状态码	String			
msg	消息	String			
name	用户名称	String			
age	年龄	String			
role	角色对象				
role.id	角色ID	Integer			
role.name	角色名称	String			
likes[]	用户爱好	String[]			
addresses[]	地址信息				
addresses[].id	地址ID	Integer			
addresses[].info	地址信息	String			

2.2 数组传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/arrTest

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
ids[]	用户id	是	String[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

2.3 文件下载

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/fileDownload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

	110023				
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

夕も	<i>b</i> c 田	水(十口 기(五)	27.441
名称	17E FF	40 推 42 7.9	描处
-11/1/1	1 - / 13	X10 / L	1111/11

2.4 文件批量上传

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/fileUpload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
files	上传文件	是	file[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

2.5 响应参数复杂的Map结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/getMap

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].role	角色对象		
result.users[].role.id	角色ID	Integer	
result.users[].role.name	角色名称	String	
result.users[].likes[]	用户爱好	String[]	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址ID	Integer	
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

2.6 List嵌套Map结构测试

版本号: 暂无

Method Type: GET

Url: /lkadocument/demo3/getMaps

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响	应	参	勬

		1/2/2/20	
名称	作用	数据类型	描述

map[]			
map[].user1			
map[].user1.name	用户名称	String	
map[].user1.age	年龄	String	
map[].userl.role	角色对象		
map[].userl.role.id	角色ID	Integer	
map[].userl.role.name	角色名称	String	
map[].userl.likes[]	用户爱好	String[]	
map[].user1.addresses[]	地址信息		
map[].userl.addresses[].id	地址ID	Integer	
map[].userl.addresses[].info	地址信息	String	
map[].addr			
map[].addr.id	地址ID	Integer	
map[].addr.info	地址信息	String	

2.7 响应参数复杂的对象结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/get0bj

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	响应状态	String	200-正常, 其它-错误
msg	响应消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

2.8 对象参数分组

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/getUser
Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述	
code	状态码	String		
msg	消息	String		
name	用户名称	String		
age	年龄	String		
role	角色对象			
role.id	角色ID	Integer		
role. name	角色名称	String		

likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

2.9 获取用户列表

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/getUsers/{roleType}
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

117.4.5 3/4					
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	支持模糊匹配
age	年龄	否	int	query	范围0-120
roleType	角色类型	否	int	path	1-经理, 2-主管, 3- 普通员工
token	授权token	是	String	header	授权token

响应参数

1	名称	作用	数据类型	描述
c	ode	状态码	String	
n	ısg	消息	String	

2.10 登录1,用户登录验证

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/login

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: liukai CreateTime: 2020-6-20 updateTime: 2020-6-20

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

		作用	数据类型	描述
C	ode	状态码	String	
n	ısg	消息	String	

2.11 登录2

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/test

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

		=	
名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

2.12 响应参数基本用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo3/resTest

 ${\tt Content\ Type:\ application/x-www-form-urlencoded}$

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	200-成功, 其它-失败
msg	响应消息	String	响应结果弹窗信息

3. 第一个测式类,用来演示LKADocument

3.1 复杂的对象传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/addUser
Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

			114.4.2 294		
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
role	角色对象	否			
role.id	角色ID	是	Integer	query	
role.name	角色名称	是	String	query	
likes[]	用户爱好	是	String[]	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].id	地址ID	是	Integer	query	
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role. name	角色名称	String	
likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

3.2 数组传参

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/arrTest

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
ids[]	用户id	是	String[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

3.3 文件下载

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/fileDownload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

何小夕双					
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

夕も	<i>b</i> c 田	水(十口 기(五)	27.441
名称	17E FF	40 推 42 7.9	描处
-11/1/1	1 - / 13	X10 / L	1111/11

3.4 文件批量上传

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/fileUpload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

			1.4.2 294		
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
files	上传文件	是	file[]	auery	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

3.5 响应参数复杂的Map结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/getMap

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].role	角色对象		
result.users[].role.id	角色ID	Integer	
result.users[].role.name	角色名称	String	
result.users[].likes[]	用户爱好	String[]	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址ID	Integer	
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

3.6 List嵌套Map结构测试

版本号: 暂无

Method Type: GET

Url: /lkadocument/demo/getMaps

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

-	1.		1	MILE
- 111	ш	111	参	77

11/2/2 3/4			
名称	作用	数据类型	描述

map[]			
map[].user1			
map[].user1.name	用户名称	String	
map[].user1.age	年龄	String	
map[].user1.role	角色对象		
map[].user1.role.id	角色ID	Integer	
map[].user1.role.name	角色名称	String	
map[].user1.likes[]	用户爱好	String[]	
map[].user1.addresses[]	地址信息		
map[].user1.addresses[].id	地址ID	Integer	
<pre>map[].user1.addresses[].info</pre>	地址信息	String	
map[].addr			
map[].addr.id	地址ID	Integer	
map[].addr.info	地址信息	String	

3.7 响应参数复杂的对象结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/get0bj

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	响应状态	String	200-正常, 其它-错误
msg	响应消息	String	
result	响应数据		
result. total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].i	地址信息	String	

3.8 对象参数分组

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/getUser Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role.name	角色名称	String	

likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

3.9 获取用户列表

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/getUsers/{roleType}

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

	11.4.5 %				
名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	支持模糊匹配
age	年龄	否	int	query	范围0-120
roleType	角色类型	否	int	path	1-经理, 2-主管, 3- 普通员工
token	授权token	是	String	header	授权token

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

3.10 登录1,用户登录验证

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/login

 ${\tt Content\ Type:\ application/x-www-form-urlencoded}$

Author: liukai CreateTime: 2020-6-20 updateTime: 2020-6-20

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

		作用	数据类型	描述
C	ode	状态码	String	
n	ısg	消息	String	

3.11 登录2

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/test

Content Type: application/x-www-form-urlencoded Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

3.12 响应参数基本用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/resTest

 ${\tt Content\ Type:\ application/x-www-form-urlencoded}$

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	200-成功, 其它-失败
msg	响应消息	String	响应结果弹窗信息