- Prediction 1: RNN + Embedding có khả năng xử lý thứ tự từ [illegible] hơn so với TF-IDF + Logistic Regression
  + Reason: TF-IDF hoạt động theo cơ chế Bag of Words (túi từ), bỏ qua hoàn toàn thứ tự xuất hiện các từ, trong khi RNN duyệt chuỗi văn bản theo từng bước tgian, liên tục cập nhật hidden state. h_t phụ ∈ vào vị trí đứng trước.
  + Confidence: 95%

- Prediction 2: LSTM có khả năng xử lý phụ ∈ xa tốt hơn RNN đơn giản
  + Reason: RNN đơn giản bị bẫy vanishing gradient khi lan truyền ngược qua thời gian. LSTM giải quyết vấn đề này nhờ cell state, đóng vai trò như 1 "đường cao tốc" thẳng. Luồng cell state được kiểm soát bởi cơ chế ⊕ thay vì nhân liên tiếp, giúp gradient có thể lan truyền ngược về các mốc tgian rất xa mà ko bị triệt tiêu về 0
  +, Confidence: 100%

- Prediction 3: Training Time của RNN sẽ tăng lên gấp 3 đến 4 lần. (tăng linear theo độ dài chuỗi O(T)) và nguy cơ bùng nổ / triệt tiêu đạo hàm sẽ tăng mạnh.

+, Reason: Quá trình lan truyền ngược theo t/gian phải tính qua 200 bước lặp thay vì 80. Vì RNN xử lý tuần tự nên chi phí tính toán sẽ tăng

+, Confidence: 90%.

- Prediction 4: Nếu truncate về 30 token Acc có thể giảm đáng kể

+ Reason: Nhiều kết luận được đưa ra khi ở cuối review. Cắt ngắn còn 30 tokens sẽ làm mất context quan trọng

+, Confidence: 90%.

- Prediction 5: LSTM 0 phải lúc nào cũng đạt acc cao hơn RNN trên mọi dataset.

+ Reason: Với các dataset có chuỗi ngắn RNN đơn giản vẫn có thể xử lý tốt mà 0 bị ảnh hưởng bởi vanishing gradient. LSTM có số lượng weights > RNN nên dễ bị overfitting trên data bé

+, Confidence: 100%