Em Pyhton 3, escreva e adicione ao seguinte programa a função **imc**, que retorna o valor do índice de massa corporal, consoante um argumento **altura** e um argumento **massa**.

- Em Python 3, o operador de exponenciação (ou potência) é **. Permite obter potencia = base expoente usando potencia = base ** expoente.
- O índice de massa corporal, imc, de uma pessoa, é dado pela fórmula $imc=massa \div altura^2$. Onde massa é o peso da pessoa, em Kg, e a altura é a altura da pessoa, em m (metros);
 - A função **imc** irá ter como primeiro argumento **altura** e como segundo argumento **massa**. A função **imc** retorna o imc correpondente ao peso e à altura. Use o operador de potência para calcular *altura*²;
- O valor retornado para o imc será arredondado para a segunda casa décimal;
- A função seed, é utilizada para inicializar um gerador de número aleatórios;
- A função uniform, da biblioteca random, é utilizada para gerar valores do tipo float aleatórios num intervalo específico.

Considere a execução do programa Python 3, que se segue.

```
import random

random.seed(3154)

lista_imc = []
for i in range (1105):
    altura = round(random.uniform(1,2),2)
    massa = round(random.uniform(40,80),2)
    lista_imc.append(imc(altura,massa))

print(lista_imc[1086])
print(type(2**2))
```

Indique se é verdadeiro ou falso.