

BÁO CÁO BÀI THI CUỐI KỲ

Môn học: IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến (20252)

Đề tài: Chủ đề 2 — Quản lý ghi chú (Note App)

1. Thông tin học viên

Họ tên	Nguyễn Đức Mạnh
Mã số học viên	20242507M
Email	manh.nd242507m@sis.hust.edu.vn

2. Liên kết và tài khoản truy cập

Source code	https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web
Demo đã triển khai	https://cnw.shibie.org
Tài khoản demo	20242507M
Mật khẩu	12345678

Ô đăng nhập nhận cả email lẫn mã học viên. Tài khoản demo được tạo tự động khi server khởi động, kèm 6 ghi chú mẫu thuộc nhiều danh mục khác nhau.

3. Mô tả chức năng

3.1. Xác thực người dùng

- Đăng ký** với kiểm tra dữ liệu đầy đủ: họ tên 2-100 ký tự, email đúng định dạng và không trùng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu phải khớp.
- Đăng nhập / đăng xuất.** Mật khẩu được hash bằng bcrypt 12 vòng, không bao giờ lưu dạng thô. Session ID được tạo lại sau khi đăng nhập thành công để chống tấn công session fixation.
- Thông báo đăng nhập sai là thông báo chung cho cả hai trường hợp sai email và sai mật khẩu, nhằm không tiết lộ email nào đã được đăng ký.

3.2. Quản lý ghi chú (CRUD)

Thao tác	Mô tả
Tạo	Form gồm tiêu đề, nội dung, danh mục và tùy chọn ghim
Xem danh sách	Dạng thẻ, phân trang 10 ghi chú mỗi trang
Xem chi tiết	Hiển thị đầy đủ nội dung, giữ nguyên định dạng xuống dòng
Sửa	Form điền sẵn dữ liệu cũ, cập nhật thời điểm sửa
Xóa	Có hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện

3.3. Phân loại, tìm kiếm và sắp xếp

- **Phân loại:** 5 danh mục — Cá nhân, Học tập, Công việc, Ý tưởng, Khác.
- **Tìm kiếm** trong cả tiêu đề và nội dung, không phân biệt hoa thường **và không phân biệt dấu tiếng Việt** — gõ `hoc` vẫn tìm được ghi chú viết `Học`.
- **Lọc** theo danh mục, **sắp xếp** theo 4 tiêu chí (mới/cũ cập nhật, mới tạo, tiêu đề A-Z). Ghi chú được ghim luôn đứng đầu ở mọi kiểu sắp xếp.
- Kết hợp được đồng thời tìm kiếm, lọc và sắp xếp. Trạng thái nằm trên URL nên chia sẻ và tải lại được.

3.4. Phân quyền dữ liệu

Mỗi người dùng chỉ truy cập được ghi chú của chính mình. Chi tiết cách triển khai và kết quả kiểm thử ở mục 8.

3.5. Giao diện

- Responsive từ 360px: navbar thu gọn, danh sách chuyển từ nhiều cột sang một cột, form không tràn ngang, nút thao tác có vùng chạm tối thiểu 40px.
 - Có đầy đủ trạng thái: danh sách rỗng, không có kết quả tìm kiếm, trang 404, trang 500 thân thiện.
 - Lỗi validation hiển thị ngay dưới từng ô nhập và giữ lại dữ liệu đã gõ.
-

4. Công nghệ sử dụng


Thành phần	Công nghệ	Lý do chọn
Runtime	Node.js 20+	Dùng chung một ngôn ngữ cho cả server và client
Web framework	Express 5	Nhẹ, kiểm soát rõ từng lớp middleware
Template engine	EJS	Render HTML phía server, tự escape dữ liệu người dùng
Cơ sở dữ liệu	SQLite (better-sqlite3)	Dữ liệu nhỏ, không cần server database riêng
Session	express-session + store tự viết	Xem ghi chú bên dưới
Hash mật khẩu	bcrypt	Tự sinh salt riêng cho mỗi mật khẩu
Validation	express-validator	Kiểm tra dữ liệu ở phía server
Security header	helmet	Đặt CSP và các header bảo mật
Logging	morgan	Ghi log request
Giao diện	Bootstrap 5 (tự host)	Responsive nhanh, không phụ thuộc CDN
Kiểm thử	Jest + Supertest + Playwright	Kiểm thử ở tầng HTTP và trên trình duyệt thật

Ghi chú về session store: phương án thông thường là `connect-sqlite3`, nhưng package này khóa phụ thuộc ở `sqlite3` bản 5, kéo theo `node-gyp` và `tar` phiên bản cũ khiến `npm audit` báo 7 lỗ hổng trong đó có một mức critical, và `npm audit fix` không gỡ được. Vì `express-session` chỉ yêu cầu ba phương thức `get / set / destroy`, em tự viết store dùng chung `better-sqlite3` có sẵn. Kết quả là dự án chỉ dùng một driver SQLite và `npm audit` không còn lỗ hổng nào.

Ghi chú về Bootstrap: helmet bật sẵn Content-Security-Policy với `default-src 'self'`, nghĩa là trình duyệt chặn mọi tệp CSS/JS tải từ tên miền khác. Vì vậy Bootstrap được tải về đặt trong `public/vendor/` thay vì nhúng từ CDN — giữ được chính sách bảo mật mặc định mà giao diện vẫn hoạt động.

5. Sơ đồ kiến trúc

Ứng dụng chia năm tầng, mỗi tầng chỉ gọi tầng ngay dưới nó. Controller không viết SQL, repository không biết gì về HTTP.




Đường đi của một request: trình duyệt → middleware chung (helmet, session, locals, csrf) → router → controller → service → repository → SQLite. Kết quả quay ngược lên controller, controller render view EJS và trả HTML. Lỗi ở bất kỳ tầng nào cũng rơi về một error handler duy nhất ở cuối, nơi chọn trang 404, 403 hay 500.

Lợi ích của cách chia này: toàn bộ câu lệnh SQL nằm gọn trong hai tệp repository, nên khi cần kiểm tra "dữ liệu người dùng có bị lộ không" thì chỉ phải đọc hai tệp đó thay vì rà cả dự án.

Mô hình dữ liệu

USERS		
integer	id	PK
text	full_name	
text	email	UK
text	password_hash	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

SESSIONS		
text	sid	PK
text	data	
integer	expires_at	



NOTES		
integer	id	PK
integer	user_id	FK
text	title	
text	content	
text	category	
text	search_text	
integer	is_pinned	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

Bảng `notes` có khóa ngoại `user_id` với `ON DELETE CASCADE`. Cột `search_text` lưu sẵn phiên bản `title + content` đã viết thường và bỏ dấu, chỉ phục vụ tìm kiếm. Hai index phục vụ hai truy vấn phổ biến nhất: `(user_id, updated_at)` cho danh sách mặc định và `(user_id, category)` cho bộ lọc theo danh mục.

6. Hướng dẫn chạy

6.1. Yêu cầu môi trường

- Node.js 20 trở lên
- npm 9 trở lên

6.2. Chạy trên máy cá nhân

```
git clone https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web.git
cd cong-nghe-web
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Mở <http://localhost:3000> và đăng nhập bằng tài khoản demo ở mục 2.

Không cần chạy thêm bước khởi tạo cơ sở dữ liệu — server tự tạo bảng và tạo tài khoản demo khi khởi động. Nếu muốn làm thủ công thì có `npm run db:init` và `npm run db:seed`.

6.3. Biến môi trường

Biến	Mặc định	Ý nghĩa
NODE_ENV	development	Đặt <code>production</code> khi triển khai
PORT	3000	Cổng server
HOST	0.0.0.0	Nghe trên mọi network interface
SESSION_SECRET	—	Bắt buộc khi production. Chuỗi ngẫu nhiên dài
DATABASE_PATH	./data/app.db	Vị trí tệp SQLite
BCRYPT_ROUNDS	12	Số vòng hash mật khẩu
DEMO_EMAIL	20242507M	Tài khoản demo
DEMO_PASSWORD	12345678	Mật khẩu tài khoản demo

6.4. Chạy kiểm thử

```
npm test
```

7. Danh sách mã trạng thái HTTP đã xử lý

Mã	Trường hợp phát sinh
200	Render trang thành công
302	Chuyển hướng sau POST thành công; chuyển về trang đăng nhập khi chưa xác thực; chuyển về danh sách khi người đã đăng nhập mở lại trang login/register
401	Sai email hoặc mật khẩu tại <code>POST /auth/login</code>
403	CSRF token thiếu hoặc không hợp lệ
404	Route không tồn tại; ghi chú không tồn tại; ghi chú không thuộc người dùng hiện tại; <code>:id</code> sai định dạng
409	Email đã được đăng ký khi tạo tài khoản
422	Dữ liệu form không hợp lệ
500	Lỗi hệ thống không dự kiến, có ghi log ở server nhưng không lộ stack trace ra trình duyệt

Hai mã cố ý không sử dụng

- **400 Bad Request:** mọi lỗi dữ liệu đầu vào đã quy về 422, còn `:id` sai định dạng quy về 404. Giữ một quy ước duy nhất giúp hành vi dễ đoán và dễ kiểm thử.
- **403 Forbidden cho quyền sở hữu dữ liệu:** trả 403 khi người dùng truy cập ghi chú của người khác sẽ vô tình xác nhận ghi chú đó tồn tại. Vì vậy trường hợp này quy về 404; mã 403 chỉ dùng cho lỗi CSRF.

Bảng đầy đủ 13 endpoint kèm tham số đầu vào có trong tệp `docs/api.md` của repository.

8. Ghi chú kiểm thử phân quyền dữ liệu

8.1. Cách triển khai

Nguyên tắc: **không có truy vấn nào chỉ lọc theo `id`**. Mọi câu lệnh trong `note.repository.js` đều ràng buộc thêm `user_id`, và giá trị `user_id` luôn lấy từ session chứ không bao giờ từ dữ liệu người dùng gửi lên.

```
-- Xem chi tiết
SELECT ... FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Cập nhật
UPDATE notes SET ... WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Xóa
DELETE FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;
```


Với `UPDATE` và `DELETE`, nếu số dòng bị ảnh hưởng bằng 0 thì hệ thống trả `404`. Nhờ vậy việc chống truy cập trái phép nằm ngay ở tầng dữ liệu, không phụ thuộc vào việc controller có nhớ kiểm tra hay không.

8.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả

Đã được tự động hóa trong `tests/notes.test.js` (các trường hợp TC-09, TC-10, TC-11):

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng nhập bằng hai tài khoản khác nhau (A và B)	—	✓
2	A tạo một ghi chú, ghi lại <code>id</code>	—	✓
3	B mở <code>GET /notes/:id</code> của A	<code>404</code> , không lộ nội dung	✓
4	B mở <code>GET /notes/:id/edit</code> của A	<code>404</code>	✓
5	B gửi <code>POST /notes/:id</code> sửa ghi chú của A	<code>404</code> , dữ liệu A không đổi	✓
6	B gửi <code>POST /notes/:id/delete</code> xóa ghi chú của A	<code>404</code> , bản ghi vẫn còn	✓
7	Kiểm tra danh sách của B	Không chứa ghi chú của A	✓

Ở bước 5, phép kiểm tra so sánh cả `title`, `content` và `updated_at` trước và sau khi B gửi yêu cầu, để chắc chắn dữ liệu của A không bị chạm tới.

8.3. Kiểm thử bổ sung

- **Không nhận `user_id` từ form:** một trường hợp kiểm thử gửi kèm `user_id` của người dùng khác trong body của `POST /notes`. Ghi chú tạo ra vẫn thuộc về người đang đăng nhập, trường gửi lên bị bỏ qua hoàn toàn.
 - **`:id` sai định dạng:** các giá trị `abc`, `-1`, `1.5`, `0` đều trả `404`.
 - **Chống XSS:** ghi chú có tiêu đề `<script>alert('xss')</script>` được hiển thị dưới dạng văn bản, không được trình duyệt thực thi.
 - **Chống SQL injection:** giá trị `category` và `sort` đi qua whitelist; gửi `sort=; DROP TABLE notes; --` không gây lỗi và dữ liệu vẫn nguyên.
 - **CSRF:** mọi form thay đổi dữ liệu đều mang token; gửi `POST` thiếu token trả `403`.
-

9. Kết quả kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử	Phạm vi	Kết quả
Jest + Supertest	51 trường hợp ở tầng HTTP, chạy trên database trong RAM	51/51 đạt
Kiểm chứng mã trạng thái	50 request thật đối chiếu với tài liệu endpoint	50/50 đạt
Playwright (Chromium)	42 kiểm tra trên trình duyệt thật, gồm responsive 360/768/1366px	42/42 đạt
npm audit	Lỗi hỏng phụ thuộc	0 lỗi hỏng

Bộ Playwright kiểm tra được những lỗi mà kiểm thử tầng HTTP không phát hiện được, ví dụ CSS có thực sự được áp dụng hay không, bố cục có tràn ngang trên mobile hay không, và hộp thoại xác nhận khi xóa có hiện ra hay không.

10. Ảnh chụp màn hình

Trang đăng nhập

Ghi chú của tôi

Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Email hoặc mã học viên

Mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Tài khoản demo

Tài khoản: 20242507M

Mật khẩu: 12345678

(Điền họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Danh sách ghi chú trên desktop

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Xin chào Người dùng Demo!

X

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Áp dụng

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Học tập

Ghim

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ý tưởng

Ghim

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Danh sách việc cần làm hôm nay

Cá nhân

- Hoàn thiện phần validation cho form ghi chú - Viết test cho luồng đăng nhập - Chụp màn hình cho báo cáo - Kiểm tra gia...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Ghi chú buổi họp nhóm

Công việc

Chốt phạm vi: CRUD, tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang. Chưa làm: chia sẻ ghi chú, upload ảnh, đăng nhập bằng Googl...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Mục tiêu tuần này

Học tập

Đọc xong tài liệu về Content Security Policy và hiểu vì sao Helmet chặn file tải từ CDN. Tự triển khai được CSRF token m...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Công thức pha cà phê buổi sáng

Khác

18g cà phê xay vừa, 250ml nước 92 độ, ủ 30 giây rồi rót đều trong 2 phút.

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

(Điền họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Danh sách ghi chú trên mobile (360px)

Ghi chú của tôi



Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Danh mục

Sắp xếp

Tất cả



Mới cập nhật



Áp dụng

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Ghim

Học tập

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ghim

Ý tưởng

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Danh sách việc cần làm hôm nay

Cá nhân

- Hoàn thiện phần validation cho form ghi chú - Viết test cho luồng đăng nhập - Chụp màn hình cho báo cáo - Kiểm tra gia...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Ghi chú buổi họp nhóm

Công việc

Chốt phạm vi: CRUD, tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang. Chưa làm: chia sẻ ghi chú, upload ảnh, đăng nhập bằng Googl...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Mục tiêu tuần này

Học tập

Đọc xong tài liệu về Content Security Policy và hiểu vì sao Helmet chặn file tải từ CDN. Tự triển khai được CSRF token m...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Công thức pha cà phê buổi sáng

Khác

18g cà phê xay vừa 250ml nước 92 độ ủ

Log cá nhân này đã được tạo thành công và sẽ được gửi email ngay sau 30 giây rồi rút đều trong 2 phút.

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

(Điển họ tên) · MSHV 20242507M
IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến
· 2025

Trang chi tiết ghi chú

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Tạo ghi chú thành công.

Ghi chú tạo bằng Playwright

Ghim

Ý tưởng

Dòng một
Dòng hai
Dòng ba

Tạo lúc21:27 1/8/26
Cập nhật21:27 1/8/26

SửaXóaQuay lại

(Điển họ tên) · MSHV 20242507M
IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Form tạo ghi chú

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Ghi chú tạo bằng Playwright

Nội dung

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

25/10.000 ký tự

Danh mục

Ý tưởng

☒ Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

(Điền họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Lỗi validation hiển thị dưới ô nhập

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Tiêu đề là bắt buộc và không quá 150 ký tự

Nội dung

có nội dung

11/10.000 ký tự

Danh mục

Cá nhân

☐ Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

(Điền họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Trạng thái không có kết quả tìm kiếm

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

khongtontaidau

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Áp dụng

Xóa bộ lọc

Không có kết quả phù hợp

Thử từ khóa khác hoặc bỏ bớt điều kiện lọc.

Xóa bộ lọc

(Điện họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

Trang 404

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

404

Không tìm thấy nội dung

Trang hoặc ghi chú bạn tìm không tồn tại, hoặc không thuộc về tài khoản này.

Về danh sách ghi chú

(Điện họ tên) · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

11. Cấu trúc thư mục

src/	
├─ server.js	khởi tạo database, seed, rồi lắng nghe
├─ app.js	ráp middleware và router theo đúng thứ tự
├─ config/	biến môi trường, session, session store
├─ database/	schema.sql, kết nối, khởi tạo, seed
├─ routes/	khai báo endpoint
├─ controllers/	đọc request, chọn mã trạng thái, render view
├─ services/	ng nghiệp vụ: phân trang, chuẩn hóa tìm kiếm
├─ repositories/	truy vấn SQL, luôn kèm user_id
├─ middleware/	auth, csrf, locals, validation, xử lý lỗi
├─ validators/	quy tắc express-validator
└─ utils/	hàng số, bỏ dấu tiếng Việt, định dạng thời gian
views/	EJS: partials, auth, notes, errors
public/	Bootstrap tự host, CSS, JavaScript phía client
tests/	Jest + Supertest, và bộ kiểm thử trên trình duyệt
docs/	tài liệu kiến trúc, tham chiếu endpoint, ảnh chụp

12. Giới hạn đã biết

Nêu ra để minh bạch thay vì bỏ qua:

- **Lưu trữ dữ liệu:** cơ sở dữ liệu là một tệp SQLite. Nếu nền tảng triển khai không có ổ đĩa lưu trữ lâu dài thì ghi chú do người dùng tạo trong lúc demo có thể mất khi service khởi động lại. Tài khoản demo và dữ liệu mẫu thì luôn tồn tại vì hàm seed được viết idempotent và chạy lại mỗi lần khởi động.
- **Hiệu năng tìm kiếm:** tìm kiếm dùng `LIKE '%...%'` nên không sử dụng được index. Với quy mô bài này thì không ảnh hưởng; nếu dữ liệu lớn lên thì bước tiếp theo là chuyển sang FTS5 của SQLite.
- **Chưa có giới hạn số lần đăng nhập sai.** Đây là phần nằm ngoài phạm vi đề bài, nếu bổ sung sẽ dùng `express-rate-limit` cho `POST /auth/login` và trả mã `429`.