

Nghĩ món ăn và mua đồ thiếu/thừa của sinh viên ở trọ

Day 02 Lab — Tìm đúng Problem cho AI

"Bọn em bắt đầu từ vấn đề đời thường, không bắt đầu từ AI."

Nhóm 8

Vì sao problem này đáng quan tâm?



Sinh viên ở trọ gặp thường
xuyên

Gần như mỗi ngày đều phải tự
nghĩ và chuẩn bị bữa ăn.



Không chỉ "không biết ăn gì"

Mà phải cân bằng nhiều yếu tố:
khẩu vị, ngân sách, thời gian nấu,
nguyên liệu đang có.



Hậu quả thực tế

Mất thời gian, mua thiếu/thừa,
đặt đồ ăn ngoài, vượt ngân sách.

Problem đã chốt: Sinh viên ở trọ **mất nhiều thời gian** để nghĩ hôm nay ăn gì và lập danh sách mua đồ, vì phải tự cân bằng nguyên liệu đang có, ngân sách, thời gian nấu và khẩu vị. Việc này khiến sinh viên dễ **mua thiếu/thừa**, đặt đồ ăn ngoài hoặc vượt ngân sách ăn uống.

Actor và current workflow (quy trình hiện tại)

Actor: Sinh viên ở trọ, tự lo bữa ăn 3–5 lần/tuần



 **Quan sát:** Các bước 1–3 là nơi sinh viên **tốn nhiều thời gian và công sức nhất**, vì phải tự nổi nhiều yếu tố: khẩu vị, ngân sách, thời gian nấu, nguyên liệu đang có, món không muốn ăn.

Bottleneck (điểm nghẽn) và Impact (tác động)



Bottleneck — Điểm nghẽn

Bước nghĩ món + lập danh sách mua đồ

Thời gian: **25–40 phút/lần**

Phải tự nói nhiều yếu tố: khẩu vị, ngân sách, thời gian nấu, nguyên liệu đang có, món không muốn ăn.



Impact — Tác động

- Mất thời gian mỗi ngày hoặc nhiều lần/tuần
- Dễ mua thiếu nguyên liệu → phải đi mua thêm
- Dễ mua thừa đồ tươi → bỏ quên đến khi hỏng
- Dễ đặt đồ ăn ngoài khi không nghĩ ra món
- Khó kiểm soát chi tiêu ăn uống

Kết luận: Bottleneck nằm ở việc tự cân bằng thủ công nhiều yếu tố. Sinh viên cần một công cụ giúp rút ngắn bước nghĩ món và lập danh sách mua — đây là cơ hội cho AI hỗ trợ.

So sánh các mức giải pháp

No AI / Process fix	Rule (Luật cố định)	Workflow + AI	Agent
Thực đơn cố định 5–7 món + checklist mua đồ. ✓ Đơn giản, ít rủi ro ✗ Dễ chán, không linh hoạt theo đồ đang có	Lọc món theo ngân sách, thời gian nấu, số nguyên liệu. ✓ Dễ kiểm soát ✗ Không xử lý tốt khi khẩu vị và đồ đang có thay đổi	AI gợi ý 3 món + danh sách mua. Người dùng review. ✓ Cân bằng tự động nhiều yếu tố ✓ Người dùng vẫn kiểm soát cuối cùng ✓ Phù hợp pilot nhỏ	AI tự lập kế hoạch cả tuần, tự đặt hàng hoặc tự mua đồ. ✗ Quá rộng, rủi ro mua sai ✗ Không phù hợp pilot nhỏ

Kết luận: Chọn Workflow có AI hỗ trợ — đủ mạnh để giải quyết bottleneck, đủ an toàn để thử nghiệm.

Future workflow (quy trình tương lai)

1. Nhập 4 thông tin: đồ đang có, ngân sách, thời gian nấu, món không ăn

2.
AI gợi ý 3 món

3.
AI tạo danh sách mua

4.
Sinh viên review &
sửa

5.
Đi mua đồ

6. Nấu / Ăn → Ghi nhận món nào dùng được → Dùng làm input cho lần sau

i Nguyên tắc quan trọng: AI chỉ **gợi ý**, quyết định cuối cùng thuộc về sinh viên. Sinh viên phải **review danh sách mua** trước khi đi chợ — đây là boundary (ranh giới) nhóm em đặt ra để đảm bảo an toàn.

Metrics, boundary (ranh giới) và pilot (thử nghiệm)

Success Metrics

Metric 1:

Giảm thời gian nghĩ món + lập danh sách mua

35 phút → < 10 phút

Metric 2:

Giảm số lần mua thiếu/thừa

Nhiều lần → 0-1 lần/tuần

Boundary (Ranh giới)

✗ AI không tự quyết định người dùng phải ăn gì

✗ AI không tự mua đồ

✗ AI không tự giả định dị ứng, kiêng ăn nếu chưa có input

✓ Người dùng review danh sách trước khi mua

✓ AI không hợp → quay về thực đơn cố định

Pilot (Thử nghiệm)

Thời gian: 1 tuần

Đối tượng: Sinh viên ở trọ

4 chỉ số đo:

1. Mất bao lâu để chốt món + danh sách?
2. Có phải đi mua bổ sung không?
3. Có thừa đồ ăn không?
4. Có vượt ngân sách không?

FINAL DECISION — QUYẾT ĐỊNH CUỐI

Go với scope nhỏ

- ✓ Chọn **Workflow** có **AI hỗ trợ** — không chọn Agent làm solution cuối
- ✓ **Rule (luật cố định)** là fallback khi AI gợi ý không hợp

"Problem first, not AI first" — Bắt đầu từ vấn đề thật, rồi mới chọn công cụ phù hợp.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!