Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Kompilátor Datalogu s funkčnými symbolmi do relačnej algebry

Bakalárska práca

2026
Matúš Duchyňa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Kompilátor Datalogu s funkčnými symbolmi do relačnej algebry

Bakalárska práca

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Katedra informatiky
Školiteľ:	doc. Mgr. Tomáš Plachetka, Dr.

Bratislava, 2026
Matúš Duchyňa

92123197

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Matúš Duchyňa
Študijný program: informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Kompilátor Datalogu s funkčnými symbolmi do relačnej algebry
Compiler of Datalog with function symbols to relational algebra

Anotácia: Definovať rozšírenie Datalogu o funkčné symboly. Skonštruovať vhodnú formálnu gramatiku v syntaxi ANTLR. Implementovať kompilátor do relačnej algebry. Integrovať s kompilátorom relačnej algebry. Overiť funkčnosť na vhodných vstupoch.

Vedúci: doc. Mgr. Tomáš Plachetka, Dr.
Katedra: FMFI.KI - Katedra informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce:
archív

Dátum zadania: 21.10.2025

Dátum schválenia: 27.10.2025

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Čestné vyhlásenie: Čestne vyhlasujem, že celú bakalársku prácu na tému „Kompilátor Datalogu s funkčnými symbolmi do relačnej algebry“, vrátane všetkých jej príloh a obrázkov, som vypracoval/vypracovala samostatne, a to s použitím literatúry uvedenej v priloženom zozname.

Poďakovanie: TODO

Abstrakt

Slovenský abstrakt v rozsahu 100-500 slov, jeden odstavec. Abstrakt stručne sumarizuje výsledky práce. Mal by byť pochopiteľný pre bežného informatika. Nemal by teda využívať skratky, termíny alebo označenie zavedené v práci, okrem tých, ktoré sú všeobecne známe.

Kľúčové slová: datalog, relačná algebra, kompilátor, databázový systém

Abstract

Abstract in the English language (translation of the abstract in the Slovak language).

Keywords:

Obsah

Úvod **1**

1 Datalog **3**

1.1 Definície 3

1.2 Rozšírenie datalogu o funkčné symboly 6

1.3 Syntax rozšíreného datalogu 6

1.4 Sémantika datalogu 8

2 Relačná algebra **9**

2.1 Definície 9

2.1.1 Učebnicová relačná algebra 9

2.1.2 Naša relačná algebra 12

2.2 Inklúzia medzi učebnicovou a našou relačnou algebrou 14

3 Kompilátor **15**

3.1 ANTLR 15

3.2 Gramatika datalogu pre ANTLR 15

3.3 Algoritmus prekladu 15

Záver **15**

Literatúra **19**

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Úvod

Klasické moderné databázové systémy poskytujú používateľom na vytváranie dotazov zväčša deklaratívne jazyky, ako napríklad SQL. Výhodou deklaratívneho jazyka je to, že používateľ sa nemusí zaoberať samotným algoritmom, ktorý vypočíta výsledok dotazu. Súčasťou klasických databázových modelov je tzv. *optimalizér*. Tento komponent za pomoci rôznych metadát o databáze vytvorí zo SQL dotazu *vykonávací plán*, t.j. algoritmus výpočtu dotazu. Avšak optimalizér nie vždy vytvorí *optimálny* vykonávací plán. Prinútiť databázový systém používať konkrétny vykonávací plán nie je väčšinou jednoduché. Preto existujú experti, ktorí sa zaoberajú výlučne touto problematikou. Klasické postupy optimalizácie zahŕňajú používanie *hintov*, prepisovanie dotazu na iný ekvivalentný dotaz alebo explicitné nariadenie použitia konkrétneho plánu. Vykonávacie plány však väčšinou používajú veľké množstvo komplikovaných operácií s množstvom parametrov a bez kvalitnej dokumentácie. Kvôli tomu je písanie konkrétneho plánu nepraktické a neefektívne.

Náš databázový systém[1] používa ako dotazovací jazyk relačnú algebru. Konkrétne ide o relačnú algebru s piatimi operátormi a podporou funkčných symbolov. Viac o nej je uvedené v kapitole 2. Relačná algebra nám priamo umožňuje špecifikovať algoritmus materializácie dotazu. Pri jej návrhu sme sa zamerali na jednoduchosť, čo sa však odrazilo na veľkosti dotazov. *Loader*[2] z relačnej algebry do programovacieho jazyka Java a implementáciu jednotlivých funkcií v jazyku Java vytvorili kolegovia Biriukova [1] a Magát [2].

Relačná algebra je síce silným nástrojom na určenie presného algoritmu výpočtu dotazu ale pre bežného používateľa je príliš nízkoúrovňová. Tvorba zložitejších dotazov vyžaduje manuálne skladanie operátorov čo zvyšuje nečitateľnosť kódu a riziko chyby. Tu vzniká priestor pre datalog, deklaratívny dotazovací jazyk ktorý je založený na matematickej logike. Datalog umožňuje efektívne definovať zložité dotazy pomocou pravidiel, ktoré sú často omnoho stručnejšie ako ekvivalentné zápisy v SQL alebo relačnej algebre.

Cieľom mojej bakalárskej práce je pridať datalog s funkčnými symbolmi ako ďalší

[1] Pod *naším* databázovým systémom myslím experimentálny systém, na ktorom pracuje alebo pracovali môj školiteľ a kolegovia pod jeho vedením

[2] Kompilátor

dotazovací jazyk do nášho systému. Konkrétne ide o vytvorenie kompilátora z datalogu do relačnej algebry tak, aby bol použiteľný aj samostatne, bez väzby na konkrétny databázový systém. Dôležité bude spracovanie funkčných symbolov, ktoré sa v štandardnom datalogu (resp. prologu) nevyskytujú. Kompilátor musí byť schopný overiť syntaktickú a sémantickú správnosť datalogového programu a následne vygenerovať čo najoptimálnejší ekvivalentný kód v relačnej algebre.

Podobným softvérom je aj *Soufflé* [3]. Soufflé kompilátor taktiež vykonáva sémantickú kontrolu, ale následne preloží kód datalogu do tzv. *Relation Algebra Machine*. Z *RAM* sa potom vygeneruje vysoko optimalizovaný a paralelizovaný C++ kód. Naše riešenie sa síce nezameriava na rýchlosť preloženého dotazu, ale na jeho jednoduchosť. Náš datalog aj relačná algebra obsahujú iba tie najdôležitejšie komponenty, ale zároveň zanechávajú dotazovaciu silu.

Zásadným rozdielom oproti nášmu riešeniu je, že Soufflé nepodporuje funkčné symboly v podobe, ktorú by sme potrebovali. Rovnako Soufflé nepodporuje ani priame využívanie vstavaných funkcií databázy (*built-in functions*), čo obmedzuje jeho schopnosť spolupracovať s existujúcimi databázovými systémmi. Náš prístup naopak počíta so vstavanou podporou funkcií priamo v relačnej algebre a databáze, čím umožňuje vykonávať komplexné transformácie dát už počas samotného procesu materializácie.

Okrem rozdielu v cieľovej platforme (C++ vs. Java) je dôležitá aj miera abstrakcie vygenerovanej relačnej algebry. Zatiaľ čo RAM je nízkoúrovňová inštrukčná sada navrhnutá pre konkrétny stroj, naša relačná algebra si zachováva matematickú podobu a je bližšia teoretickým definíciám. To umožňuje jednoduchšiu kontrolu správnosti prekladu a prípadnú manuálnu kontrolu vygenerovaného prekladu.

Práca je rozdelená na tri časti. V kapitole 1 bližšie popisujeme datalog ako jazyk logiky a definujeme jeho rozšírenie o funkčné symboly. Pri snahe osamostatniť náš kompilátor od nášho databázového systému sme identifikovali požiadavky na relačnú algebru. Všetky zmeny[3] a ich odôvodnenia sú popísané v kapitole 2. V záverečnej kapitole 3 popisujeme samotný kompilátor, jeho jednotlivé časti vrátane gramatiky nášho datalogu a algoritmu prekladu.

[3]Oproti relačnej algebre definovanej v [1]

Kapitola 1

Datalog

1.1 Definície

V nasledujúcej kapitole formálne definujeme Datalog vo forme, v akej s ním budeme vo zvyšku práce pracovať.

Poznámka 1. $\top$ označuje pravdu (hodnotu *true*). $\bot$ označuje nepravdu (hodnotu *false*). $\Cup$ označuje hodnotu *unknown*.

TODO 1. Vstavané funkcie a predikáty.

Definícia 1.1.1. **n-árna relácia** r je definovaná ako $r \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$. Jednotlivé prvky relácie r nazývame **tuples**, **záznamy** alebo **usporiadané n-tice**. Jednotlivým zložkám n-tíc hovoríme **atribúty** relácie. Množinám $D_1, D_2, \ldots, D_n$ sa hovorí **domény** (alebo **typy**) atribútov relácie r.

Definícia 1.1.2. TODO prepísať to pre interpretáciu

n-árny predikát p prislúchajúci n-árnej relácii $r \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$ je funkcia $p : D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n \to \{\top, \bot\}$ definovaná nasledovne:

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \top \Leftrightarrow (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in r$$

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \bot \Leftrightarrow (x_1, x_2, \ldots, x_n) \notin r$$

Definícia 1.1.3. Jazyk logiky pozostáva z

1. predikátových symbolov
2. symbolov pre premenné
3. symbolov pre konštanty (reprezentujú prvky z domén)
4. logických symbolov ($\wedge, \neg$)
5. symbolov všeobecných kvantifikátorov ($\forall$)
6. symbolov pre definície ($\Rightarrow$)
7. čiarok (`,`)
8. a zátvoriek (`(`, `)`).

Definícia 1.1.4. Do **formúl** patria:

1. *atomické formuly* $p(t_1, t_2, \dots t_n)$, kde p je n-árny predikát a $t_1, t_2, \dots t_n$ sú konštanty alebo premenné
2. ak A a B sú formuly, tak potom aj $A \wedge B$ a $\neg A$ sú formuly
3. nič iné nie je formula

Definícia 1.1.5. $A \Rightarrow B$ je **implikácia**, ak A je formula a B je atomická formula.

Definícia 1.1.6. $\forall X \iota$ sa nazýva **kvantifikovaná implikácia**, kde X je premenná a ι je implikácia. Ak je kvantifikovaná každá premenná v kvantifikovanej implikácii, nazývame ju **klauzula**.

Definícia 1.1.7. $K_1 \wedge K_2 \wedge \cdots \wedge K_n$ nazývame **teóriou**, kde $K_1, K_2, \dots, K_n$ sú klauzuly.

Definícia 1.1.8. Ohodnotenie premenných je funkcia, ktorá priradí každej premennej konštantu. Ohodnotenie o, ktoré premennej X_i priradí konštantu k_i (pre $i \leq n$) označujeme $o(X_1|k_1, \dots, X_n|k_n)$. Keď vo formule A resp. implikácii ι resp. teórii $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n$ nahradíme všetky premenné podľa ohodnotenia o, výslednú formulu označujeme ako $A[o]$ resp. $\iota[o]$ resp. $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n[o]$.

Definícia 1.1.9. Interpretácia jazyka je funkcia, ktorá každej atomickej formule priradí jednu z hodnôt $\top, \bot, \Cup$.

Definícia 1.1.10. Nech $\mathcal{I}$ je interpretácia jazyka, φ je formula a o je ohodnotenie premenných. Potom $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o]$ resp. $\mathcal{I} \models_\bot \varphi[o]$ resp. $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o]$ označuje, že formula $\varphi[o]$ je pravdivá resp. neprevdivá resp. *unknown* vzhľadom na interpretáciu jazyka $\mathcal{I}$.

Pravdivosť formuly definujeme nasledovne:

1. $\mathcal{I} \models_\top \neg\varphi[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\bot \varphi[o]$.
   $\mathcal{I} \models_\bot \neg\varphi[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o]$.
   $\mathcal{I} \models_\Cup \neg\varphi[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o]$.
2. $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o] \wedge \phi[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\top \phi[o]$.
   $\mathcal{I} \models_\bot \varphi[o] \wedge \phi[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\bot \varphi[o]$ alebo $\mathcal{I} \models_\bot \phi[o]$.
   $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o] \wedge \phi[o]$ v ostatných prípadoch.

3. $\mathcal{I} \models_\top (\varphi \Rightarrow \phi)[o]$ ak platí
   (a) $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\top \phi[o]$,
   (b) $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\top \phi[o]$,
   (c) $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\Cup \phi[o]$,
   (d) $\mathcal{I} \models_\bot \varphi[o]$.

   $\mathcal{I} \models_\bot (\varphi \Rightarrow \phi)[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\top \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\bot \phi[o]$.
   $\mathcal{I} \models_\Cup (\varphi \Rightarrow \phi)[o]$ ak $\mathcal{I} \models_\Cup \varphi[o]$ a zároveň $\mathcal{I} \models_\bot \phi[o]$.
4. Pre kvantifikovanú implikáciu $\forall X \iota$ platí:
   $\mathcal{I} \models_\top \forall X \iota$ ak pre *ľubovoľnú* konštantu c platí $\mathcal{I} \models_\top \iota[X|c]$,
   $\mathcal{I} \models_\bot \forall X \iota$ ak pre *niektorú* konštantu c platí $\mathcal{I} \models_\bot \iota[X|c]$,
   inak $\mathcal{I} \models_\Cup \forall X \iota$.

Definícia 1.1.11. Interpretáciu $\mathcal{I}$ teórie $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n$ nazývame **model**, ak pre všetky $i \in \{1, \ldots, n\}$ platí $\mathcal{I} \models_\top K_i$.

Definícia 1.1.12. Majme teóriu $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n$ a atomickú formulu Q. Potom teóriu $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n \wedge Q$ nazývame **teória s dotazom** Q.

Definícia 1.1.13. Majme teóriu s dotazom $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n \wedge Q$, kde $X_1, \ldots, X_k$ sú premenné v dotaze Q. **Výsledkom dotazu** (vzhľadom na model $\mathcal{I}$ teórie $K_1 \wedge \cdots \wedge K_n$) nazývame množinu usporiadaných k-tic

$$\{(c_1, c_2, \ldots, c_k) \,|\, \mathcal{I} \models_\top Q[X_1|c_1, X_2|c_2, \ldots, X_k|c_k]\}.$$

Ak dotaz Q neobsahuje žiadnu premennú a platí $\mathcal{I} \models_\top Q$, výsledkom dotazu je $\top$, inak je výsledkom $\bot$.

Poznámka 2. Môžeme si všimnúť, že dotazom sa vieme pýtať ina otázky typu *platí* $p(K_1, \ldots, K_n)$*?*, kde $K_1, \ldots, K_n$ sú konštanty. Nevieme sa pýtať na opak (otázky typu *neplatí... ?*).

Týmto dokážeme odpovedať na niektoré dotazy pre teórie, ktoré nemajú dvojhodnotový model. Ako príklad môžeme zobrať teóriu

$$\mathcal{T} = (\neg p \Rightarrow q) \wedge (\neg q \Rightarrow p)\,.$$

Jediná validná interpretácia $\mathcal{I}_V$ je $\mathcal{I}_V \models_\Cup p$ a $\mathcal{I}_V \models_\Cup q$ (ak by sme zobrali ľubovoľnú inú interpretáciu $\mathcal{I}$, došli by sme k sporu $\mathcal{I} \models_\top p \wedge \mathcal{I} \not\models_\top p$ resp. $\mathcal{I} \models_\bot p \wedge \mathcal{I} \not\models_\bot p$). Ak by sme sa vedeli pýtať na záporné dotazy, dostali by sme pre teórie s dotazom $\mathcal{T} \wedge p$ a $\mathcal{T} \wedge \neg p$ výsledok dotazu $\bot$. S našim prístupom dostaneme pre dotaz „*platí p?*“ $\bot$.

TODO 2. bezpečné pravidlá

1.2 Rozšírenie datalogu o funkčné symboly

Doteraz sme dosádzali do predikátov iba konštanty a premenné. Rozšírime jazyk logiky o tzv. funkčné symboly. Funkčný symbol f (s aritou n) reprezentuje ľubovoľnú funkciu $f : D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n \to D$.

TODO 3. Doplniť niečo o tom, prečo chceme funkčné symboli.

Definícia 1.2.1. Za **term** považujeme:

- ľubovoľný 0-árny funkčný symbol (ktorý považujeme za *konštantu*, môžeme zapisovať aj bez zátvoriek),
- ľubovoľnú premennú (väčšinou budeme značiť veľkými písmenami latinskej abecedy),
- ak f je n-árny funkčný symbol a $t_1, t_2, \ldots, t_n$ sú termy, potom $f(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ je term.

Dôležité je, že term pozostáva z konečného množstva symbolov.

Rozširime definíciu jazyka logiky (1.1.3) o symboly označujúce funkčné symboly. Do predikátov potom nedosadzujeme premenné a konštanty, ale termy.

Definícia 1.2.2. Ground term je ľubovoľný term, v ktorom sa nevyskytujú premenné.

V definícii pre ohodnotenie premenných (1.1.8) sa daná funkcia predefinuje na funkciu, ktorá priradí každej premennej nie konštantu, ale *ground term*. Taktiež v definícii interpretácie jazyka (1.1.10) prepíšeme 4. časť na:

> Pre kvantifikovanú implikáciu $\forall X \iota$ platí:
> $\mathcal{I} \models_\top \forall X \iota$ ak pre *ľubovoľný* **ground term** c platí $\mathcal{I} \models_\top \iota[X|c]$,
> $\mathcal{I} \models_\bot \forall X \iota$ ak pre *niektorý* **ground term** c platí $\mathcal{I} \models_\bot \iota[X|c]$,
> inak $\mathcal{I} \models_{\Cup} \forall X \iota$.

Ostatné definície môžu ostať tak, ako boli popísané v predošlej kapitole.

1.3 Syntax rozšíreného datalogu

Zoberme si formálny zápis relatívne jednoduchej teórie s dotazom:

$$[\forall X, Y\,(\text{parent}(X, Y) \Rightarrow \text{ancestor}(X, Y))] \wedge$$
$$[\forall X, Y, Z\,((\text{parent}(X, Z) \wedge \text{ancestor}(Z, Y)) \Rightarrow \text{ancestor}(X, Y))] \wedge$$
$$[\forall X, Y\,(\text{ancestor}(X, Y))]$$

Príklad 1.1

Tento zápis sa rýchlo stáva neprehľadným a dlhým. Preto Datalog používa skrátený zápis.

Klauzula

$$\forall X_1, \ldots, X_k((P_1 \wedge \cdots \wedge P_i \wedge \neg P_{i+1} \wedge \cdots \wedge \neg P_n) \Rightarrow Q),$$

kde $X_1, \ldots, X_k$ sú všetky premenné vyskytujúce sa v termoch použitých v predikátoch $P_1, \ldots, P_n$ a Q, sa v skrátenom zápise zapíše ako

$$Q \leftarrow P_1, \ldots, P_i, \neg P_{i+1}, \ldots, \neg P_n.$$

Teórii s dotazom $K_1 \wedge K_2 \wedge \cdots \wedge K_n \wedge Q$ zodpovedá $D_1\, D_2\, \ldots\, D_n\, ?Q$, kde D_i je skrátený zápis klauzuly K_i.

Skorej spomenutá teória je reprezentovaná skráteným zápisom:

$$\text{ancestor}(X, Y) \leftarrow \text{parent}(X, Y).$$
$$\text{ancestor}(X, Y) \leftarrow \text{parent}(X, Z), \text{ancestor}(Z, Y).$$
$$?\,\text{ancestor}(X, Y)$$

Príklad 1.2

Poznámka 3. So znakom **t** , resp. **f** budeme označovať 0-árny predikát pre ktorý, pre každú interpretáciu $\mathcal{I}$, platí $\mathcal{I} \models_\top \mathbf{t}$, resp. $\mathcal{I} \models_\perp \mathbf{f}$.

Definícia 1.3.1. Klauzulu typu $p(t_1, \ldots, t_n) \leftarrow \mathbf{t}.$, kde p je n-árny predikát a $t_1, \ldots, t_n$ sú termy, nazývame **fakt**. Klasicky ich skrátene zapisujeme ako $p(t_1, \ldots, t_n)$. (zdôrazňujem, že bodka na konci je súčasťou skráteného zápisu). Keďže ale často potrebujeme vyjadriť pre jeden predikát viacero faktov, zvolíme nasledujúci zápis. Fakty

$$p(t_{1,1}, \ldots, t_{1,n}).$$
$$\vdots$$
$$p(t_{k,1}, \ldots, t_{k,n}).$$

zapíšem ako

$$p = \{(t_{1,1}, \ldots, t_{1,n}), \ldots, (t_{k,1}, \ldots, t_{k,n})\}.$$

(opäť zdôrazňujem, že bodka na konci je súčasťou zápisu).

V ASCII zápise datalogových programov a dotazov sa používajú alternatívne znaky, konkrétne:

- $\leftarrow \rightsquigarrow$ `:-`
- $\neg \rightsquigarrow$ `\+`
- Na označenie dotazov sa namiesto ? používa `?-`.

Príklad 1.3

Doteraz spomínaná teória (rozšírená o fakty) by potom bola zapísaná ako:

```
ancestor = {(jozo, fero), (fero, sano)}.
ancestor(X, Y) :- parent(X, Y).
ancestor(X, Y) :- parent(X, Z), ancestor(Z, Y).
?- ancestor(X, Y).
```

Príklad 1.4

1.4 Sémantika datalogu

TODO 4. V prezentácií príklady na minimálny 3-hodnotový stabilný vysvetlenie.

Kapitola 2

Relačná algebra

2.1 Definície

V tejto časti sa inšpirujeme relačnou algebrou z [1] a klasickou *učebnicovou* relačnou algebrou a definujeme našu vlastnú.

2.1.1 Učebnicová relačná algebra

Klasická relačná algebra pracuje s reláciami, ktoré majú väčšinou jednotlivé atribúty pomenované. Potom ich vieme jednoducho reprezentovať pomocou tabuliek.

$R \in \textbf{Meno} \times \textbf{Výška}$

$R = \{(\text{Adam}, 175), (\text{Boris}, 183), (\text{Cecil}, 192)\}$

R

Meno	**Výška**
Adam	175
Boris	183
Cecil	192

Príklad 2.1

Na manipuláciu s týmito reláciami existuje niekoľko operátorov:

- **Množinové operátory**
  zjednotenie množín $\cup$, rozdiel množín $-$, (prienik množín $\cap$, ale ten sa dá vyjadriť aj za pomoci rodielu $A \cap B = A - (A - B)$)

  Pre relácie, na ktoré aplikujeme tieto operátory musí platiť, že majú identické domény atribútov. Pred tým, ako aplikujeme operátor na dve relácie, musíme usporiadať ich atribúty v jednotlivých záznamoch do rovnakého poradia.

- **Karteziánsky súčin** $\times$
  $R \times S$, kde R a S sú relácie. Výsledná relácia sa dá matematicky zapísať nasledovne:

$$R \times S = \{(a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_m) \mid (a_1, \ldots, a_n) \in R, (b_1, \ldots, b_m) \in S)\}$$

R

X	**Y**
A	a
B	b
C	c

S

Y	**Z**
1	10
2	20
3	30

$R \times S$

X	**R.Y**	**S.Y**	**Z**
A	a	1	10
B	b	1	10
C	c	1	10
A	a	2	20
B	b	2	20
C	c	2	20
A	a	3	30
B	b	3	30
C	c	3	30

Príklad 2.2

- **Projekcia** Π

  $\Pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$, kde $a_1, \ldots, a_n$ sú názvy atribútov relácie R vráti novú reláciu, ktorá obsahuje „iba stĺpce“ $a_1, \ldots, a_n$. Výsledok je stále relácie (čiže aj množina), takže neobsahuje duplicitné záznamy.

R

Meno	**Mesto**	**Zviera**
Adam	Bratislava	Pes
Boris	Bratislava	Mačka
Cecil	Košice	Pes
Dano	Lučenec	Zajac
Erik	Poprad	Kôň
Fero	Košice	Mačka

$\Pi_{\mathbf{Meno},\mathbf{Zviera}}(R)$

Meno	**Zviera**
Adam	Pes
Boris	Mačka
Cecil	Pes
Dano	Zajac
Erik	Kôň
Fero	Mačka

$\Pi_{\mathbf{Mesto}}(R)$

Mesto
Bratislava
Košice
Lučenec
Poprad

Príklad 2.3

- **Selekcia** σ

  $\sigma_C(R)$, kde C je podmienka, ktorá obsahuje atribúty relácie R. Výsledná relácie je podmnožina relácie R obsahujúca iba tie záznamy, ktoré splňujú podmienku C.

R

Meno	**Mesto**	**Zviera**
Adam	Bratislava	Pes
Boris	Bratislava	Mačka
Cecil	Košice	Pes
Dano	Lučenec	Zajac
Erik	Poprad	Kôň
Fero	Košice	Mačka

$\sigma_{\textbf{Mesto}=\text{Bratislava}\vee\textbf{Zviera}=\text{Mačka}}(R)$

Meno	**Mesto**	**Zviera**
Adam	Bratislava	Pes
Boris	Bratislava	Mačka
Fero	Košice	Mačka

Príklad 2.4

- **Prirodzený (natural) join** $\bowtie$

  $R \bowtie S$, kde R a S sú relácie. Podobne ako v karteziánskom súčine, párujeme záznamy z dvoch relácií, ale párujeme iba tie záznamy z R a S, ktoré sa zhodujú na tých atribútoch, ktoré sú spoločné v R a S. V množinovom zápise:

$$
\begin{aligned}
R &= A_1 \times \cdots \times A_n \times C_1 \times \cdots \times C_k \\
S &= B_1 \times \cdots \times B_n \times C_1 \times \cdots \times C_k \\
R \times S &= \{(a_1, \ldots, a_n, c_1, \ldots, c_k, b_1, \ldots, b_m) \mid \quad (a_1, \ldots, a_n, c_1, \ldots, c_k) \in R, \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (b_1, \ldots, b_m, c'_1, \ldots, c'_k) \in S, \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad c_1 = c'_1, \ldots, c_k = c'_k\}
\end{aligned}
$$

TODO

Príklad 2.5

- **Antijoin** $\triangleright$

  $R \triangleright S$, kde R a S sú relácie. Vo výslednej relácií sú tie záznami z R, pre ktoré neexistuje záznam v S, s ktorým by sa zhodovali na spoločných atribútoch. V množinovom zápise:

$$
\begin{aligned}
R &= A_1 \times \cdots \times A_n \times C_1 \times \cdots \times C_k \\
S &= B_1 \times \cdots \times B_n \times C_1 \times \cdots \times C_k \\
R \times S &= \{(a_1, \ldots, a_n, c_1, \ldots, c_k) \in R \mid \forall (b_1, \ldots, b_m, c'_1, \ldots, c'_k) \in S : c_1 \neq c'_1, \ldots, c_k \neq c'_k\}
\end{aligned}
$$

TODO

Príklad 2.6

- **Theta-join $\bowtie_C$**
  $R \bowtie_C S$, kde R a S sú relácie a C je podmienka, v ktorej sa vyskytujú atribúty z R a S. Natural join nám povolil spojiť dva záznamy iba ak ich spoločné atribúty boli rovnaké. Theta-join popáruje každú dvoji záznamov z R a S, ktoré spĺňajú podmienku C.

TODO

Príklad 2.7

- **Premenovanie ρ**
  $\rho_{A/B}(R)$, kde R je relácie, A je názov atribútu z relácie R a B je nový názov atribútu. Výsledkom bude relácia s rovnakými záznamami, iba atribút A a premenuje na B.

R

Meno	**Mesto**	**Zviera**
Adam	Bratislava	Pes
Boris	Bratislava	Mačka
Cecil	Košice	Pes
Dano	Lučenec	Zajac
Erik	Poprad	Kôň
Fero	Košice	Mačka

$\rho_{\textbf{Mesto/Obec}}(R)$

Meno	**Obec**	**Zviera**
Adam	Bratislava	Pes
Boris	Bratislava	Mačka
Cecil	Košice	Pes
Dano	Lučenec	Zajac
Erik	Poprad	Kôň
Fero	Košice	Mačka

Príklad 2.8

- **Iné join-y**
  V niektorých knihách sa spomínajú aj iné variácie join-ov ako *left outer join*, *right outer join* alebo *full outer join*. My sa s nimi nebudeme zaoberať, keďže sa dajú vyskladať z predchádzajúcich operátorov. Pre ich správne fungovanie treba ale zaviesť špeciálnu konštantu, ktorá sa v literatúre označuje ako ω, ε, `null` alebo `none`.

2.1.2 Naša relačná algebra

Pre jednoduchší preklad datalogu do relačnej algebry sme si zvolili nasledujúcu algebru s piatimi operátormi (inšpirovaná algebrou z [1]). Tiež pracuje s reláciami, ale nepotrebuje vopred pomenované atribúty. Vždy, keď potrebuje pracovať s „názvamy stĺpcov“, sú explicitne vymenované.

- **UNION**$([R_1, \ldots, R_n])$, kde $R_1, \ldots, R_n$ sú relácie. Výsledná relácia bude obsahovať všetky záznamy z každej relácie R_1 až R_n.

A	
11	a
12	b
13	c

B	
21	a
22	b
23	c

C	
31	a
32	b
33	c

UNION$([A, B, C])$	
11	a
12	b
13	c
21	a
22	b
23	c
31	a
32	b
33	c

Príklad 2.9

- **JOIN**$([R_1, \ldots, R_n], [[T_{1,1}, \ldots, T_{1,a_1}], \ldots, [T_{n,1}, T_{n,a_n}]], [T_1, \ldots, T_k])$, kde R_i je relácia s aritou a_i, $T_{i,j}$ sú *vstupné* termy a T_l sú *výstupné* termy.

  Výsledná relácia bude nasledujúca. Nech $P_1, \ldots, P_p$ sú všetky premenné vyskytujúce sa v termoch $T_{1,1}, \ldots, T_{1,a_1}, T_{2,1}, \ldots, T_{n,a_n}$. Nech mnoňina M obsahuje všetky $(c_1, \ldots, c_p)$ také, pre ktoré platí

  $$(T_{i,1}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p], \ldots, T_{i,a_i}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p]) \in R_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}.$$

  Potom vo výslednej relácií R budú záznamy

  $$R = \{(T_1[P_1|k_1, \ldots, P_p|k_p], \ldots, T_k[P_1|k_1, \ldots, P_p|K_p]) \mid (k_1, \ldots, k_p) \in M\}.$$

G	
1	2
2	3
3	4
3	5

JOIN$([G, G], [[X, Z], [Z, Y]], [X, Y])$	
1	3
2	4
2	5

Príklad 2.10

- **ANTIJOIN**$([R_1, \ldots, R_n], [[T_{1,1}, \ldots, T_{1,a_1}], \ldots, [T_{n,1}, T_{n,a_n}]], [T_1, \ldots, T_k])$, kde R_i je relácia s aritou a_i, $T_{i,j}$ sú *vstupné* termy a T_l sú *výstupné* termy.

  Výsledná relácia bude nasledujúca. Nech $P_1, \ldots, P_p$ sú všetky premenné vyskytujúce sa v termoch $T_{1,1}, \ldots, T_{1,a_1}, T_{2,1}, \ldots, T_{n,a_n}$. Nech mnoňina M obsahuje všetky $(c_1, \ldots, c_p)$ také, pre ktoré platí

  $$(T_{1,1}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p], \ldots, T_{1,a_1}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p]) \in R_1$$

a zároveň pre aspoň jedno $i \in \{2, \ldots, n\}$ platí

$$(T_{i,1}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p], \ldots, T_{i,a_i}[P_1|c_1, \ldots, P_p|c_p]) \notin R_i.$$

Potom vo výslednej relácií R budú záznamy

$$R = \{(T_1[P_1|k_1, \ldots, P_p|k_p], \ldots, T_k[P_1|k_1, \ldots, P_p|K_p]) \mid (k_1, \ldots, k_p) \in M\}.$$

TODO

Príklad 2.11

- **REC**(N, R), kde N je názov relácie a R je relácia. Tento operátor definuje reláciu s názvom N a dovoľuje použiť v relácií R odkaz na ňu.

$$\mathbf{REC}(t, \mathbf{UNION}([\$s, \mathbf{JOIN}([t, t], [[X, Z], [Z, Y]], [X, Y])]))$$

Relácia t je tranzitívny uzáver vstavanej relácie s.

Príklad 2.12

- **DEF**$([[T_{1,1}, \ldots, T_{1,n}], \ldots, [T_{k,1}, \ldots, T_{k,n}]])$, kde $T_{1,1}, \ldots, T_{k,n}$ sú termy **bez** premenných. Výsledok bude relácia $R = \{(T_{i,1}, \ldots, T_{i,n}) \mid i \in \{1, \ldots, k\}\}$

TODO

Príklad 2.13

2.2 Inklúzia medzi učebnicovou a našou relačnou algebrou

Kapitola 3

Kompilátor

3.1 ANTLR

Náš kompilátor používa generátor *parserov* **AN**other **T**ool for **L**anguage **R**ecognition. V tejto časti si priblížime ako *ANTLR* funguje a čo motivovalo zmeny v relačnej algebre.

3.2 Gramatika datalogu pre ANTLR

Program ANTLR potrebuje na vygenerovanie parseru gramatiku parsovaného jazyka.

3.3 Algoritmus prekladu

Po vygenerovaní stromu odvodenia prichádza na rad preklad do relačnej algebry.

Záver

Literatúra

[1] Diana Biriukova. Compiler of relational algebra expressions, 2025.

[2] Tomáš Magát. Todo, 2026.

[3] Soufflé Language Team. Soufflé: Program translation. `https://souffle-lang.github.io/translate`, 2024. [Online; navštívené 7. januára 2026].