

Đặc Tả API Favorite/Share Cho Location

Tài liệu đặc tả nghiệp vụ và hợp đồng API cho luồng favorite và share áp dụng cho location trong hệ thống Hosting.

Phạm vi

Chỉ áp dụng cho location, chưa mở rộng sang resource khác.

Xác thực

Tất cả API yêu cầu JWT theo chuẩn module location.

1. Tổng quan

1.1. Mục tiêu

Bổ sung tài liệu đặc tả cho 3 API phục vụ frontend/mobile triển khai luồng yêu thích và chia sẻ location.

1.2. Quy ước dữ liệu

- Định danh public dùng locationCode.
- Không dùng numeric id trong request/response public.
- Link chia sẻ phải chứa locationCode để frontend mở màn chi tiết.
- favorite là dữ liệu persisted theo user; share không lưu DB ở v1.
- Nếu cần domain frontend đầy đủ thì backend dùng biến cấu hình FRONTEND_BASE_URL.

2. Danh sách API

API	Method	Path
Toggle favorite location	POST	/location/toggle-favorite
Lấy danh sách location đã favorite	GET	/location/get-my-favorite-location
Tạo link share location	GET	/location/get-share-link

3. Đặc tả chi tiết

3.1. Toggle favorite location

Cho phép user đang đăng nhập thêm hoặc bỏ yêu thích một location bằng đúng một API.

```
POST /location/toggle-favorite
```

Auth

- Bắt buộc JWT

Request Body

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
locationCode	string	Có	Mã location cần favorite hoặc unfavorite

```
{
  "locationCode": "LOC001"
}
```

Validation chính

- locationCode không được để trống.
- locationCode phải tồn tại trong hệ thống.
- Tác động theo user đang đăng nhập.

Hành vi nghiệp vụ

- Nếu chưa favorite thì tạo record và trả isFavorite = true.
- Nếu đã favorite thì xóa record và trả isFavorite = false.

Success Response

Field	Kiểu	Mô tả
message	string	Thông báo kết quả
locationCode	string	Mã location đã thao tác
isFavorite	boolean	Trạng thái favorite sau khi toggle

```
{
  "message": "Cap nhat yeu thich thanh cong",
  "locationCode": "LOC001",
  "isFavorite": true
}
```

Error cases điển hình

HTTP Code	Điều kiện
400	Thiếu locationCode hoặc không hợp lệ
401	Thiếu hoặc sai JWT
404	locationCode không tồn tại
500	Lỗi hệ thống

3.2. Lấy danh sách location đã favorite

Cho phép user xem toàn bộ location đã được user đó đánh dấu yêu thích.

```
GET /location/get-my-favorite-location
```

Auth

- Bắt buộc JWT

Request

- Không có request body.
- Không yêu cầu query params ở phiên bản đầu.

Hành vi nghiệp vụ

- Lấy danh sách location đã favorite của user hiện tại.
- Trả về shape gần với LocationListDto.
- Có thể bổ sung isFavorite = true để frontend dùng trực tiếp.
- Dữ liệu nên bao gồm location info, type info, owner info, services và address.

Success Response

Field	Kiểu	Mô tả
message	string	Thông báo kết quả
data	LocationListDto[]	Danh sách location đã favorite

```
{
  "message": "Lay danh sach favorite thanh cong",
  "data": [
    {
      "locationCode": "LOC001",
      "locationName": "Kho A - Tang 1",
      "locationDescription": "Kho chua hang dien tu",
      "locationNote": "Gan trung tam",
      "locationLogo": "https://cdn.example.com/location-a.png",
      "locationPriceStart": 1000000,
      "locationPriceEnd": 2000000,
      "locationPriceAfterDeal": 1500000,
      "minTime": "2026-03-01T00:00:00.000Z",
      "maxTime": "2026-12-31T00:00:00.000Z",
      "hasRent": 0,
      "locationRate": 4,
      "typeCode": "TYPE001",
      "typeName": "Kho",
      "ownerCode": "USR001",
      "ownerName": "owner_a",
      "ownerEmail": "owner_a@example.com",
      "renterCode": null,
      "isFavorite": true,
      "services": [],
      "address": []
    }
  ]
}
```

Error cases điển hình

HTTP Code	Điều kiện
401	Thiếu hoặc sai JWT
500	Lỗi hệ thống

3.3. Tạo link share location

Trả về link chia sẻ cho một location, để frontend/mobile dùng khi người dùng nhấn share.

```
GET /location/get-share-link?locationCode=LOC001
```

Auth

- Bắt buộc JWT ở phiên bản đầu để đồng nhất module location.

Query Params

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
locationCode	string	Có	Mã location cần tạo link share

Validation chính

- locationCode không được để trống.
- locationCode phải tồn tại.

Hành vi nghiệp vụ

- Backend kiểm tra location tồn tại.
- Backend tạo shareUrl chứa locationCode.
- Frontend mở link đó, rồi gọi API detail hiện có.

```
API detail hiện có: GET /location/get-location-by-code?locationCode=<locationCode>
```

Công thức link đề xuất

```
${FRONTEND_BASE_URL}/location-detail?locationCode=<locationCode>
```

Success Response

Field	Kiểu	Mô tả
message	string	Thông báo kết quả
locationCode	string	Mã location
shareUrl	string	Link chia sẻ cho frontend/mobile

```
{
  "message": "Tao link chia se thanh cong",
  "locationCode": "LOC001",
  "shareUrl": "https://frontend.example.com/location-detail?locationCode=LOC001"
}
```

Error cases điển hình

HTTP Code	Điều kiện
400	Thiếu locationCode hoặc không hợp lệ
401	Thiếu hoặc sai JWT
404	locationCode không tồn tại
500	Lỗi hệ thống

4. Public Interface đề xuất

4.1. ToggleFavoriteRequestDto

```
export class ToggleFavoriteRequestDto {  
  locationCode: string;  
}
```

4.2. ToggleFavoriteResponseDto

```
export class ToggleFavoriteResponseDto {  
  message: string;  
  locationCode: string;  
  isFavorite: boolean;  
}
```

4.3. FavoriteLocationListResponseDto

```
export class FavoriteLocationListResponseDto {  
  message: string;  
  data: Array<LocationListDto & { isFavorite?: boolean }>;  
}
```

4.4. GetShareLinkResponseDto

```
export class GetShareLinkResponseDto {  
  message: string;  
  locationCode: string;  
  shareUrl: string;  
}
```

5. Acceptance cases

STT	Case	Kết quả mong đợi
1	Favorite lần đầu	API tạo record favorite và trả isFavorite = true
2	Unfavorite khi đã favorite	API xóa record và trả isFavorite = false
3	Favorite với locationCode không tồn tại	Trả 404
4	Danh sách favorite rỗng	Trả data: []
5	Danh sách favorite có dữ liệu	Trả đúng shape location, có isFavorite = true nếu áp dụng
6	Share link hợp lệ	Trả đúng shareUrl chứa locationCode
7	Share link cho location không tồn tại	Trả 404

6. Giả định và ghi chú

- Tài liệu này chỉ đặc tả API, chưa bao gồm ERD và sequence diagram.
- `favorite` là dữ liệu persisted theo user.
- `share` không có log và không tăng counter ở v1.
- `LocationListDto` có thể được mở rộng thêm `isFavorite` nếu frontend cần dùng lại trực tiếp.
- Domain frontend là cấu hình môi trường, không hard-code trong source.

Tài liệu phục vụ BA, frontend, mobile và backend trước giai đoạn implementation.