

## EXERCÍCIO 13

1) Criar uma pasta exercicio13. Dentro da pasta criar os arquivos a seguir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Maior valor</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Maior valor</h1>
  <button onclick="maior()">Clique para começar</button>
  <section id="saida">
    <p>O resultado vai aparecer aqui...</p>
  </section>

  <script src="maior.js"></script>
</body>
</html>
```

2) Criar um maior.js conforme segue.

```
function maior() {
  let n1 = Number(window.prompt('Digite um número: '))
  let n2 = Number(window.prompt('Digite outro número: '))

  let res = document.querySelector('section#saida')
  if (n1 > n2) {
    res.innerHTML = `<p>Analisando os valores <mark>${n1}</mark> e
<mark>${n2}</mark>, o maior valor é <strong>${n1}</strong></p>`
  } else if (n1 < n2) {
    res.innerHTML = `<p>Analisando os valores <mark>${n1}</mark> e
<mark>${n2}</mark>, o maior valor é <strong>${n2}</strong></p>`
  } else {
    res.innerHTML = `<p>Analisando os valores <mark>${n1}</mark> e
<mark>${n2}</mark>, ambos são <strong>IGUAIS</strong></p>`
  }
}
```

3) Criar um style.css conforme segue.

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico&display=swap');

body { font: 12pt Arial; }
h1, h2, h3 { font-family: 'Pacifico', cursive; font-weight: normal; }
button { font-size: 12pt; padding: 30px; }
```