

TradingView MCP

Гайд по установке и подключению к Claude Code на Windows

Что это и зачем

MCP (Model Context Protocol) — это способ дать Claude Code доступ к внешним программам. В данном случае — к TradingView Desktop. После настройки Claude сможет читать данные с твоего графика, управлять индикаторами и делать скриншоты прямо из чата.

Claude подключается к TradingView через специальный порт 9222 по протоколу Chrome DevTools Protocol. Именно поэтому TradingView нужно запускать особым образом — не через обычный ярлык.

Что понадобится

- **Claude Code** — установлен и работает
 - **TradingView Desktop** — с платной подпиской (не веб-версия)
 - **Node.js** версии 18 и выше
 - **Git** — инструмент для скачивания кода с GitHub
-

Шаг 1. Установить Node.js

Зайди на сайт **nodejs.org** и скачай LTS версию. Устанавливается как обычная программа — везде жми Next.

Проверить что установился. Открой PowerShell — это командная строка Windows, открывается через `Win + R`, вписать `powershell`, Enter — и введи:

```
node --version
```

Должна появиться версия, например `v20.11.0`.

Шаг 2. Установить Git

Зайди на сайт **git-scm.com** и скачай Git for Windows. При установке везде жми Next — настройки по умолчанию подходят.

Git — это инструмент для скачивания кода с GitHub. Когда в инструкциях пишут `git clone`, это значит «скачай этот репозиторий на мой компьютер».

Проверить:

```
git --version
```

Шаг 3. Скачать MCP сервер

Сначала реши, куда хочешь положить файлы сервера. Рекомендую создать папку `tools` внутри `C:\Users\ИМЯ\.claude\` — тогда все инструменты для Claude будут в одном месте и не потеряются. Создай папку через обычный Проводник, как любую другую.

Можно положить и в любое другое место — например, прямо на рабочий стол или в папку проекта. Главное запомни путь, он понадобится в следующем шаге.

Теперь открой PowerShell, перейди в созданную папку и скачай репозиторий:

```
cd "C:\Users\ИМЯ\.claude\tools"
git clone https://github.com/tradesdontlie/tradingview-mcp.git
cd tradingview-mcp
npm install
```

Команда `git clone` скачивает все файлы сервера с GitHub. Команда `npm install` устанавливает зависимости — библиотеки, нужные для работы. Может занять 1–2 минуты.

Шаг 4. Прописать MCP в конфиг Claude Code

Claude Code хранит настройки в файле `.claude.json`, который лежит в домашней папке пользователя. У меня это `C:\Users\mikro\.claude.json` — у тебя будет аналогичный путь, только вместо `mikro` твоё имя пользователя Windows.

В инструкции на GitHub написано что конфиг лежит в `~/.claude/.mcp.json` — это другой формат, он тоже работает, но Claude Code по умолчанию использует `~/.claude.json`. Именно его и редактируем.

Открой этот файл в любом текстовом редакторе — Блокнот, VS Code, что угодно. Внутри ты увидишь большой JSON. Найди в нём секцию `"mcpServers"` — она выглядит так:

```
"mcpServers": {  
  
},
```

Между фигурными скобками нужно вставить запись. Если `mcpServers` уже содержит другие серверы — добавь через запятую после последней записи. Должно получиться вот так:

```
"mcpServers": {  
  "tradingview-desktop": {  
    "type": "stdio",  
    "command": "node",  
    "args": [  
      "C:\\Users\\ИМЯ\\.claude\\tools\\tradingview-mcp\\src\\server.js"  
    ],  
    "env": {}  
  }  
},
```

Замени `ИМЯ` на своё имя пользователя и укажи правильный путь к файлу `server.js` — тот, куда ты скачал репозиторий на шаге 3. Обратные слешы в пути пишутся двойными `\\` — это особенность формата JSON, иначе файл не прочитается.

Шаг 5. Запустить TradingView с debug-портом

TradingView нужно запустить особым образом — с открытым портом 9222. Обычный запуск через ярлык не подойдёт.

Вариант А — через скрипт

В папке с репозиторием есть готовый скрипт. Открой PowerShell, перейди в папку куда скачал репозиторий и запусти скрипт:

```
cd "C:\Users\ИМЯ\.claude\tools\tradingview-mcp"  
.\scripts\launch_tv_debug.bat
```

Скрипт сам найдёт TradingView, закроет старый процесс и запустит с нужным портом.

Вариант Б — вручную

TradingView с официального сайта tradingview.com/desktop устанавливается не как обычная программа, а в специальном формате — он попадает в папку `WindowsApps`, в которую нельзя зайти через обычный Проводник. Скрипт из варианта А может не найти путь — тогда делаем вручную.

Сначала найди путь к exe:

```
Get-AppxPackage *TradingView* | Select-Object InstallLocation
```

Скопируй путь из результата, он будет выглядеть примерно так:

```
C:\Program Files\WindowsApps\TradingView.Desktop_3.0.0.7652_x64__n534cwy3pjxzj
```

Затем запусти с debug-портом:

```
Start-Process "C:\Program  
Files\WindowsApps\TradingView.Desktop_3.0.0.7652_x64__n534cwy3pjxzj\TradingView.exe"  
-ArgumentList "--remote-debugging-port=9222"
```

Путь у каждого будет свой — используй тот, который показала команда выше.

Шаг 6. Проверить подключение

После запуска TradingView открой Claude Code и напиши:

```
tv_health_check
```

Если всё настроено правильно — Claude ответит, что подключение успешно, и покажет текущий символ на графике.

Частые проблемы

Ошибка	Решение
<code>TradingView not found</code>	Скрипт не нашёл exe. Используй Вариант Б из Шага 5
<code>CDP connection failed</code>	TradingView запущен без debug-порта. Закрой и запусти заново через скрипт или команду из Шага 5
<code>node: command not found</code>	Node.js не установлен или не добавлен в PATH. Переустанови Node.js
Ошибка в <code>.claude.json</code>	Проверь что все скобки закрыты и слешы двойные <code>\\</code>

Как это работает

После настройки каждый раз когда ты запускаешь Claude Code — он автоматически стартует Node.js сервер, указанный в `.claude.json`. Сервер подключается к TradingView через порт 9222, и Claude получает доступ к инструментам для работы с графиком.

Именно поэтому TradingView нужно запускать с флагом `--remote-debugging-`
`port=9222` до открытия Claude Code. Если TradingView закрыт или запущен без этого
флага — подключение не произойдёт.