Méthode des éléments finis en 2D

Mattis Duhaa

1 Introduction

Ce document a pour but de décrire une méthode numérique de façon assez précise pour qu'une IA puisse l'implémenter en Python.

Soit Ω un rectangle et $\beta \subset \Omega$ un obstacle (défini à la section 3.1). On pose $D = \Omega \setminus \beta$, dont le bord est $\partial D = \partial\Omega \cup \partial\beta$. Pour $k \geq 0$ une constante, $f \in L^2(D)$ et g_β une fonction régulière définie au voisinage de $\partial\beta$, données, on souhaite résoudre le problème

$$(P) \quad \begin{cases} -\Delta u + k\,u = f & \text{dans } D, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \\ u = g_\beta & \text{sur } \partial\beta. \end{cases}$$

Le cas $g_\beta = 0$ correspond à la condition homogène $u = 0$ sur ∂D. Le cas $k = 0$ est le problème de Poisson ; le code prend $k = 1$ par défaut.

2 Formulation variationnelle

On pose $V = H^1_0(D)$ et

$$V_g = \{v \in H^1(D) \ : \ v = 0 \text{ sur } \partial\Omega, \quad v = g_\beta \text{ sur } \partial\beta\},$$

où les égalités au bord s'entendent au sens des traces. V_g est non vide dès que $g_\beta \in H^{1/2}(\partial\beta)$, ce qui est le cas pour g_β régulière : on peut construire un *relèvement* $u_g \in V_g$, par exemple $u_g = \chi\, g_\beta$ avec χ une fonction régulière égale à 1 près de β et nulle près de $\partial\Omega$ (possible car $\partial\beta$ et $\partial\Omega$ sont disjoints). On a alors $V_g = u_g + V$.

Soit $v \in V$. On multiplie l'équation par v et on intègre sur D. La formule de Green donne

$$\int_D -\Delta u\, v = \int_D \nabla u \cdot \nabla v - \underbrace{\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n}\, v \,\mathrm{d}s}_{=0 \text{ car } v=0 \text{ sur } \partial D},$$

d'où

$$\int_D -\Delta u\, v + k \int_D u\, v = \int_D \nabla u \cdot \nabla v + k \int_D u\, v.$$

Les fonctions test restent nulles sur tout ∂D : seule l'inconnue u porte la condition $u = g_\beta$. On définit

$$a(u, v) = \int_D \nabla u \cdot \nabla v + k \int_D u\, v,$$
$$\ell(v) = \int_D f\, v.$$

Problème continu.

$$(P_V) \quad \text{Trouver } u \in V_g \text{ tel que } a(u,v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

En écrivant $u = u_g + u_0$ avec $u_0 \in V$, cela équivaut à

$$\text{Trouver } u_0 \in V \text{ tel que } a(u_0,v) = \ell(v) - a(u_g,v) \quad \forall v \in V,$$

qui est un problème homogène avec un second membre modifié.

Problème discret. On note W_h l'espace des fonctions continues, P_2 ou Q_2 par morceaux, sans condition au bord, et $V_h = W_h \cap \{v = 0 \text{ sur } \partial D_h\}$ (section 4.1). On remplace g_β par son interpolée aux nœuds de $\partial\beta$:

$$V_{g,h} = \{v_h \in W_h \ : v_h(x_j) = 0 \text{ pour les nœuds } x_j \in \partial\Omega, \\ v_h(x_j) = g_\beta(x_j) \text{ pour les nœuds } x_j \in \partial\beta\},$$

$$(P_h) \quad \text{Trouver } u_h \in V_{g,h} \text{ tel que } a(u_h,v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

Le relèvement discret est $u_{g,h} = \sum_{x_j \in \partial\beta} g_\beta(x_j)\,\varphi_j$ (fonctions de base nodales de W_h), et $V_{g,h} = u_{g,h} + V_h$. Les conditions au bord sont donc contenues dans la définition de $V_{g,h}$: elles fixent les valeurs aux nœuds de bord (section 5.6).

Théorème (Lax–Milgram)**.** *Soit V un espace de Hilbert, a une forme bilinéaire continue et coercive sur V et ℓ une forme linéaire continue sur V. Alors il existe un unique $u \in V$ tel que $a(u,v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$.*

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$|a(u,v)| \le M\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}, \quad M = \max(1,k), \qquad |\ell(v)| \le \|f\|_{L^2}\|v\|_{H^1}.$$

Pour la coercivité, si $k > 0$, $a(v,v) = \|\nabla v\|_{L^2}^2 + k\|v\|_{L^2}^2 \ge \min(1,k)\,\|v\|_{H^1}^2$. Si $k = 0$, on utilise l'inégalité de Poincaré sur $V = H_0^1(D)$ (D est borné) : $\|v\|_{L^2} \le C_P\|\nabla v\|_{L^2}$, d'où $a(v,v) = \|\nabla v\|_{L^2}^2 \ge \|v\|_{H^1}^2/(1+C_P^2)$. Dans les deux cas $a(v,v) \ge \alpha\|v\|_{H^1}^2$ avec $\alpha > 0$: a est continue et coercive, et ℓ est continue, de même que $v \mapsto \ell(v) - a(u_g,v)$. Le théorème s'applique à $u_0 \in V$ et à $u_h - u_{g,h} \in V_h$: (P_V) et (P_h) ont chacun une unique solution.

Estimation d'erreur (lemme de Céa). En retranchant (P_h) à (P_V) avec $v = v_h$, on obtient $a(u - u_h, v_h) = 0$ pour tout $v_h \in V_h$. La forme a étant symétrique et coercive, elle définit un produit scalaire sur $H_0^1(D)$, de norme associée $\|v\|_a = a(v,v)^{1/2}$ (norme d'énergie). Soit $w_h \in V_{g,h}$: comme $u_h - w_h \in V_h$,

$$\|u - u_h\|_a^2 = a(u-u_h, u-w_h) + a(u-u_h, w_h-u_h) = a(u-u_h, u-w_h) \le \|u-u_h\|_a\,\|u-w_h\|_a,$$

donc $\|u-u_h\|_a = \min_{w_h \in V_{g,h}} \|u-w_h\|_a$, et avec $\alpha\|v\|_{H^1}^2 \le \|v\|_a^2 \le M\|v\|_{H^1}^2$,

$$\|u-u_h\|_{H^1} \le \sqrt{M/\alpha} \min_{w_h \in V_{g,h}} \|u-w_h\|_{H^1}.$$

L'erreur ne dépend donc que de la capacité de $V_{g,h}$ à approcher u. L'interpolée nodale $I_h u$ appartient à $V_{g,h}$, puisque $u = g_\beta$ aux nœuds de $\partial\beta$. Pour des éléments de degré 2 et u assez régulière (ce qui demande g_β régulière), on attend $\|u-u_h\|_{H^1} = O(h^2)$ et $\|u-u_h\|_{L^2} = O(h^3)$.

Remarque. Avec des triangles courbes, le domaine maillé D_h n'est pas exactement D : en toute rigueur $V_h \not\subset H_0^1(D)$, et g_β n'est imposée exactement qu'aux nœuds de $\partial\beta$. L'erreur géométrique commise est du même ordre que l'erreur d'interpolation (éléments isoparamétriques de degré 2) et ne dégrade pas les taux ci-dessus. Pour un obstacle polygonal (section 3.4), $D_h = D$ et seule subsiste l'interpolation de g_β aux nœuds de $\partial\beta$.

3 Maillage en 2D

L'idée est de réaliser un maillage autour d'un obstacle β dont le bord peut être courbe ou polygonal, et β éventuellement non convexe. On exige seulement que chaque composante connexe de β soit bordée par des courbes fermées simples : une courbe extérieure et, si la composante est trouée, une courbe par trou. β peut être non connexe, réunion de plusieurs obstacles disjoints, ou réunion d'obstacles qui se chevauchent, dont on calcule alors le bord (section 3.7). En pratique, β est lu dans un fichier CAO (section 3.6) ; des formes analytiques (disque, cacahuète, polygone) servent à la validation (section 3.1). Le domaine $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ est un rectangle, avec $L_x = n_x h$ et $L_y = n_y h$, que l'on recouvre d'une grille cartésienne de pas h. Le maillage couvre $\Omega \setminus \beta$, que l'on découpe en deux zones :

- une zone $\mathcal{Q}$, formée des cellules de la grille qui ne rencontrent pas β et restent à une distance au moins m_β de β ; ces cellules sont des quadrilatères (éléments Q_2) et recouvrent Ω jusqu'à son bord ;
- le reste $\mathcal{T} = (\Omega \setminus \beta) \setminus \mathcal{Q}$, une zone autour de β, remplie par une triangulation non structurée (éléments P_2), qui permet de suivre le bord de β, éventuellement courbe, et de raffiner le maillage à son voisinage.

Comme Ω est un rectangle aligné sur la grille, son bord est formé d'arêtes de quadrilatères : aucun triangle n'est nécessaire le long de $\partial\Omega$, et la condition $u = 0$ s'y impose directement sur les nœuds de la grille.

3.1 Définition de l'obstacle β

Cadre général. L'obstacle β est une réunion de composantes connexes $\beta_1, \ldots, \beta_p$ disjointes. Dans le cas le plus simple, chacune est bordée par une courbe fermée simple $\partial\beta_c$, décrite par un paramétrage 2π-périodique

$$\gamma_c : [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2, \qquad \partial\beta_c = \{\gamma_c(t),\ t \in [0, 2\pi)\}.$$

Une composante trouée a plusieurs courbes de bord, chacune paramétrée de la même façon (section 3.7) ; tout ce qui suit s'applique alors courbe par courbe. Ce bord peut être régulier, ou formé de morceaux réguliers raccordés en des *points de cassure* (les coins éventuels de β), qui seront toujours des nœuds du maillage. Le reste de la méthode n'utilise β qu'au travers de quatre opérations :

- **évaluation** de $\gamma_c(t)$, pour placer les nœuds de $\partial\beta$ et les nœuds milieux des arêtes courbes ;
- **discrétisation du bord** : les paramètres t_i des nœuds de $\partial\beta_c$, au pas h_β, points de cassure compris ;
- **test d'appartenance** $x \in \beta$;
- **distance** $d(x, \beta) = \min_c d(x, \beta_c)$, calculée à partir d'un échantillonnage fin de chaque γ_c et mise à zéro si $x \in \beta$.

Toute description de β qui fournit ces opérations convient : en particulier, β n'a pas besoin d'être convexe ni étoilé.

Obstacle défini par un fichier CAO. C'est le cas visé en pratique : β est dessiné dans un logiciel de CAO et exporté au format STEP. Le bord de chaque composante est alors une suite de courbes (segments, arcs, B-splines…), dont les extrémités sont les points de cassure, et γ_c est paramétré par l'abscisse curviligne. La lecture du fichier et la construction de γ_c sont détaillées à la section 3.6.

Formes analytiques. Pour valider la méthode et étudier la convergence, on utilise aussi des obstacles décrits par une formule, sans fichier :

— **obstacles polaires**, décrits autour d'un centre $c = (c_x, c_y)$ par un rayon $r(\theta) > 0$, 2π-périodique et régulier. Avec $\rho(x) = |x-c|$ et $\theta(x)$ l'angle polaire de $x-c$ (`numpy.arctan2`),

$$\beta = \{x : \rho(x) \le r(\theta(x))\}, \qquad \gamma(t) = c + r(t) \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

et le test d'appartenance est direct. La condition $r > 0$, vérifiée sur l'échantillonnage de γ, garantit que γ est une courbe simple ; ce cas particulier impose en revanche que β soit étoilé par rapport à c. Deux formes sont utilisées : le **disque** $r(\theta) = R$ (validation, section 6), et la **cacahuète** $r(\theta) = r_0\,(1 + \varepsilon \cos 2\theta)$, $0 \le \varepsilon < 1$, dont le bord est concave en $\theta = \pm\pi/2$ dès que $\varepsilon > 1/5$;

— **polygones**, donnés par la liste de leurs sommets (section 3.4), qui ne sont ni nécessairement convexes ni étoilés.

Ces formes peuvent être combinées entre elles et avec des fichiers CAO pour obtenir un obstacle non connexe, ou réunies quand elles se chevauchent (section 3.7). La **couronne** $\{x : r \le |x-c| \le R\}$, $0 < r < R$, est l'exemple type d'obstacle troué (section 3.7).

Notations de taille. Dans tout le document, h désigne le pas de la grille, h_β le pas sur $\partial\beta$ et δ la largeur de la zone de transition. Pour les études de convergence, on fait varier h en gardant h_β/h et δ/h constants ; les estimations $O(h^k)$ portent sur ce h.

3.2 Construction du maillage

Le maillage se construit ainsi :

1. **Sélection des cellules.** On garde les cellules de la grille dont les quatre sommets et le centre sont hors de β et à distance au moins m_β de β. Tout point d'une cellule est à distance au plus $h/2$ de l'un de ces cinq points (le maximum est atteint aux milieux des côtés) ; on impose donc $m_\beta > h/2$, ce qui garantit qu'une cellule gardée ne rencontre pas β et que les contours de l'étape 2 restent à distance au moins $m_\beta - h/2 > 0$ de β. Le maillage est refusé sinon. On retire ensuite, jusqu'à stabilisation :
   — les îlots de cellules qui ne sont pas reliés (par des arêtes) à la rangée de cellules le long de $\partial\Omega$, par exemple des cellules enfermées entre plusieurs composantes de β ou dans une cavité d'un obstacle troué : ils sont rendus à la zone $\mathcal{T}$, pour que chaque trou de $\mathcal{Q}$ soit bordé par un seul contour (composantes connexes calculées avec `scipy.ndimage.label`) ;
   — les cellules qui n'ont qu'une seule voisine (par une arête) ;
   — les deux cellules d'un sommet qui ne se touchent que par ce coin (sinon ce sommet serait partagé par quatre arêtes du bord de $\mathcal{Q}$).
2. **Contours intérieurs de $\mathcal{Q}$.** Les cellules non gardées forment un ou plusieurs *trous* de $\mathcal{Q}$ (composantes connexes par les arêtes) ; chacun contient au moins une composante de β (section 3.6). Les arêtes de la grille qui appartiennent à une seule cellule de $\mathcal{Q}$ forment $\partial\Omega$ et un contour polygonal fermé autour de chaque trou, qui ne doit pas toucher $\partial\Omega$; une arête est rattachée au trou de la cellule non gardée qu'elle borde. Pour un obstacle connexe, il y a un seul trou. Les nœuds de ces contours sont imposés : ce sont exactement les nœuds de la grille. Chacune de ses arêtes est donc commune à un quadrilatère et à un triangle, et le maillage est conforme : sur cette arête, les traces Q_2 et P_2 sont toutes deux quadratiques et partagent les trois mêmes nœuds (deux sommets et le milieu).
3. **Bord de β.** On le discrétise avec un pas $h_\beta < h$, en répartissant les points selon l'abscisse curviligne, ce qui fonctionne pour un β non convexe. En pratique, on calcule la longueur $s(t)$ de γ sur un échantillonnage fin, on choisit $n_\beta = \lceil s(2\pi)/h_\beta \rceil$ points, et on garde pour chacun son paramètre t_i (obtenu en inversant s). Le raffinement de la section 3.8 rend ce pas variable près des coins singuliers et des interstices.


4. **Triangulation de $\mathcal{T}$.** Dans chaque trou de $\mathcal{Q}$, on calcule une triangulation de Delaunay contrainte par son contour et par le bord des composantes de β qu'il contient (repérées par la cellule où tombe un point de leur bord), avec une taille de maille cible

$$h_{\mathrm{loc}}(x) = h_\beta + (h - h_\beta)\,\min\!\left(1, \frac{d(x,\beta)}{\delta}\right),$$

où $d(x,\beta)$ est la distance à β et δ la largeur de la zone de transition. Les mailles sont ainsi fines près de β, où la solution varie le plus, et de taille h au raccord avec la grille. Les trous sont triangulés séparément, par des appels successifs à `gmsh`, et les triangles obtenus sont réunis. Les cavités d'un obstacle troué, qui ne touchent pas $\mathcal{Q}$, sont triangulées dans le même appel que le trou qui les entoure (section 3.7). Avec le raffinement de la section 3.8, la taille transmise à `gmsh` est $\min(h_{\mathrm{loc}}, h_r)$.

5. **Éléments isoparamétriques.** Pour chaque arête posée sur $\partial\beta$, entre deux points de paramètres t_a et t_b, le nœud milieu P_2 est placé sur $\partial\beta$ en $\gamma(\frac{t_a+t_b}{2})$ (en tenant compte du passage de 2π à 0 pour la dernière arête), et non au milieu du segment. Le triangle devient courbe, décrit par la transformation quadratique de l'élément de référence ; sans cela, l'erreur géométrique limiterait la convergence en norme H^1 à $O(h^{3/2})$ au lieu de $O(h^2)$.

En pratique, on utilise le logiciel `gmsh` depuis Python. On lui donne les deux contours (celui de β et celui de la grille, dont les nœuds sont fixés), puis il remplit la zone entre les deux avec des triangles, en suivant la taille de maille $h_{\mathrm{loc}}(x)$ définie ci-dessus. La figure ci-dessous est produite par `code/main.py` avec les paramètres par défaut de la section 7.1 ($h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$, $\delta = 0.8$, $m_\beta = 1$, obstacle en forme de cacahuète), le rectangle $\Omega = [0; 8.5] \times [0; 7.5]$ étant construit autour de β comme à la section 3.5 avec $d_{\min} = m_\beta + 4h = 3$; le maillage compte 196 quadrilatères et 318 triangles. Les arêtes posées sur $\partial\beta$ sont tracées courbes.



3.3 Numérotation globale des nœuds

La grille et `gmsh` numérotent leurs nœuds chacun de leur côté. On construit une numérotation globale unique de la façon suivante :

1. **Sommets de la grille.** Le sommet (ih, jh), $0 \leq i \leq n_x$, $0 \leq j \leq n_y$, reçoit un numéro s'il est sommet d'au moins une cellule de $\mathcal{Q}$.
2. **Sommets des triangles.** `gmsh` est appelé avec des éléments d'ordre 1 (triangles à 3 nœuds), une fois par trou de $\mathcal{Q}$. Chaque point des contours est créé dans `gmsh` comme un point géométrique, et `gmsh` renvoie le nœud qui lui correspond : un nœud du contour intérieur de $\mathcal{Q}$ reprend le numéro du sommet de la grille, et un point de $\partial\beta$ reçoit un nouveau numéro en gardant son indice k dans la discrétisation de γ. Les autres nœuds, intérieurs à $\mathcal{T}$, reçoivent un nouveau numéro.
3. **Milieux d'arêtes.** On parcourt toutes les arêtes des triangles et des quadrilatères. Un dictionnaire, dont la clé est le couple trié $(\min(a,b), \max(a,b))$ des numéros des deux sommets, associe à chaque arête le numéro de son milieu. Le milieu n'est créé qu'à la première rencontre de l'arête : une arête commune à deux éléments (en particulier à un quadrilatère et à un triangle) a donc un seul milieu. Si l'arête est sur $\partial\beta$, le milieu est placé sur la courbe (étape 5 de la section 3.2).
4. **Centres des quadrilatères.** Chaque cellule de $\mathcal{Q}$ reçoit un nœud supplémentaire en son centre.
5. **Nœuds de bord.** Un nœud est sur $\partial\Omega$ si $x \in \{0, L_x\}$ ou $y \in \{0, L_y\}$ (à la tolérance près). Il est sur $\partial\beta$ s'il est un point de discrétisation de γ, ou le milieu d'une arête dont les deux sommets sont des points *consécutifs* de cette discrétisation. Une arête qui relie

deux points non voisins de $\partial\beta$ est une corde : elle traverse D et son milieu reste un nœud intérieur.


3.4 Cas d'un obstacle polygonal

On considère maintenant un obstacle β polygonal. Le reste de la méthode (grille, zone $\mathcal{Q}$, triangulation de $\mathcal{T}$ par `gmsh`, numérotation) est inchangé ; seules la description de β, la discrétisation de son bord et le traitement des nœuds milieux changent.

Définition. On se donne m sommets $P_1, \dots, P_m$, numérotés dans le sens trigonométrique, et on pose $P_{m+1} = P_1$. Le polygone doit être simple (ses côtés ne se coupent pas), mais il n'a pas besoin d'être convexe ni étoilé. Le côté j est le segment $[P_j, P_{j+1}]$, de longueur $\ell_j = |P_{j+1} - P_j|$. On paramètre $\partial\beta$ par l'abscisse curviligne : avec $s_1 = 0$, $s_{j+1} = s_j + \ell_j$ et $L = s_{m+1}$ le périmètre,

$$\gamma(s) = P_j + \frac{s - s_j}{\ell_j}\,(P_{j+1} - P_j) \qquad \text{pour } s \in [s_j, s_{j+1}].$$

γ est continue mais seulement affine par morceaux : elle n'est pas dérivable aux sommets P_j.



Opérations géométriques. Elles remplacent celles de la section 3.1 :

— **test d'appartenance** : méthode du lancer de rayon. On compte le nombre de côtés coupés par la demi-droite horizontale issue de x ; $x \in \beta$ si ce nombre est impair (`matplotlib.path.Path.contains_points`) ;

— **distance** $d(x, \beta)$: elle est maintenant exacte, sans échantillonnage. Pour chaque côté,

$$d(x, [P_j, P_{j+1}]) = |x - P_j - \tau_j(P_{j+1} - P_j)|,$$

$$\tau_j = \min\left(1, \max\left(0, \frac{(x - P_j)\cdot(P_{j+1} - P_j)}{\ell_j^2}\right)\right),$$

puis $d(x, \beta) = \min_j d(x, [P_j, P_{j+1}])$, mise à zéro si $x \in \beta$.

Discrétisation du bord. On ne répartit plus les points uniformément sur tout le périmètre : les sommets P_j doivent être des points de discrétisation, sinon le maillage « couperait » les coins de β. On découpe donc chaque côté séparément en $n_j = \lceil \ell_j / h_\beta \rceil$ segments égaux :

$$x_{j,i} = P_j + \frac{i}{n_j}\,(P_{j+1} - P_j), \qquad 0 \le i < n_j.$$


La liste de tous les $x_{j,i}$, dans l'ordre des côtés, donne les $n_\beta = \sum_j n_j$ points de $\partial\beta$, que l'on transmet à `gmsh` comme dans le cas courbe.

Éléments. Chaque arête posée sur $\partial\beta$ relie deux points consécutifs d'un même côté : elle est contenue dans $\partial\beta$. Son nœud milieu est donc simplement le milieu du segment, et l'étape 5 de la section 3.2 (placement sur γ) n'est plus nécessaire. Tous les triangles sont à côtés droits : Φ_T est affine, $|\det D\Phi_T| = 2|T|$ est constant, et la quadrature à 6 points calcule R^K et M^K exactement. Le domaine maillé D_h coïncide exactement avec D : il n'y a plus d'erreur géométrique et $V_h \subset H_0^1(D)$.

Exemple. La figure ci-dessous est produite par `code/main.py` avec $h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$, $\delta = 0.8$, $m_\beta = 1$, pour un obstacle en forme de L de sommets

$$(2, 1.5),\ (5, 1.5),\ (5, 2.5),\ (3, 2.5),\ (3, 3.5),\ (2, 3.5).$$

Ce polygone n'est pas convexe : il possède cinq coins saillants ($\alpha_j = \pi/2$, donc $\omega_j = 3\pi/2$ pour D) et un coin rentrant en $(3, 2.5)$ ($\alpha_j = 3\pi/2$). Le domaine Ω est construit autour de β comme à la section 3.5, avec $d_{\min} = m_\beta + 4h = 3$ (qui vérifie bien $d_{\min} \geq m_\beta + h$) : on obtient $\Omega = [0, 9] \times [0, 8]$, l'obstacle étant translaté de $(1, 1.5)$. Le maillage compte 216 quadrilatères et 1279 triangles, avec le raffinement a priori de la section 3.8 (433 triangles sans) : les cinq coins saillants sont raffinés, pas le coin rentrant. Les sommets du polygone sont bien des nœuds du maillage, et toutes les arêtes posées sur $\partial\beta$ sont droites.



Singularités aux coins. Un sommet P_j où l'angle intérieur de β vaut $\alpha_j < \pi$ (coin saillant de β) est un coin *rentrant* pour D, d'angle $\omega_j = 2\pi - \alpha_j > \pi$. En coordonnées polaires (r, θ) centrées en P_j, la solution se comporte près de ce coin comme

$$u(r, \theta) \sim C\, r^{\lambda_j} \sin(\lambda_j \theta), \qquad \lambda_j = \frac{\pi}{\omega_j} < 1,$$

dont le gradient est infini en $r = 0$. On a seulement $u \in H^{1+\lambda-\varepsilon}(D)$ pour tout $\varepsilon > 0$, avec $\lambda = \min_j \lambda_j$. Sur un maillage à raffinement uniforme, l'ordre 2 des éléments finis ne sert plus à rien près du coin et on observe

$$\|u - u_h\|_{H^1} = O(h^{\lambda}), \qquad \|u - u_h\|_{L^2} = O(h^{2\lambda}).$$

Pour un obstacle carré, $\omega = 3\pi/2$ et $\lambda = 2/3$: on attend $O(h^{2/3})$ en norme H^1 au lieu de $O(h^2)$. Seuls les sommets où $\alpha_j > \pi$ (coins rentrants de β, donc saillants pour D) ne posent pas de problème.

Raffinement aux coins. Pour retrouver l'ordre optimal, on raffine le maillage de façon graduée vers chaque sommet P_j tel que $\alpha_j < \pi$. Avec $r(x) = \min_j |x - P_j|$ (minimum pris sur ces sommets), on remplace la taille cible par

$$h_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{coin}}(x) = \max\left(h_{\min},\ \min\left(h_{\mathrm{loc}}(x),\ h_\beta \left(\frac{r(x)}{R_c}\right)^{1-\mu}\right)\right),$$

où h_{loc} est la taille de la section 3.2 et R_c le rayon de la zone graduée, *fixé quand* $h \to 0$ (par exemple de l'ordre de la longueur des côtés de β). Le terme central vaut h_β à la distance R_c du sommet et décroît comme $r^{1-\mu}$ en s'en approchant ; le minimum avec h_{loc} ne fait que raffiner, et $h_{\min}$ évite une taille nulle au sommet.

Comme $h_\beta \propto h$, la taille vaut $C\,h\,r^{1-\mu}$ près du coin. Les dérivées d'ordre $k+1$ de u s'y comportent comme $r^{\lambda-k-1}$, et en sommant l'erreur d'interpolation sur des anneaux d'épaisseur $\mathrm{d}r$,

$$\|u - I_h u\|_{H^1}^2 \lesssim \int_0^{R_c} \left(h\,r^{1-\mu}\right)^{2k} r^{2\lambda-2k-2}\, r\,\mathrm{d}r = h^{2k} \int_0^{R_c} r^{2(\lambda-k\mu)-1}\,\mathrm{d}r,$$

qui est fini si et seulement si $\mu < \lambda/k$. Pour des éléments de degré $k = 2$, cela donne $\mu < 1/3$ pour un carré (on prend par exemple $\mu = 1/4$). Les éléments qui touchent le sommet ont alors une taille de l'ordre de $h^{1/\mu}$, d'où le choix $h_{\min} \sim h^{1/\mu}$. Le nombre de mailles,

$$\int_0^{R_c} \frac{r\,\mathrm{d}r}{\left(h\,r^{1-\mu}\right)^2} = h^{-2} \int_0^{R_c} r^{2\mu-1}\,\mathrm{d}r = O(h^{-2}),$$

reste de l'ordre de celui d'un maillage uniforme, et on retrouve $O(h^2)$ en norme H^1 et $O(h^3)$ en norme L^2.

Il est essentiel que R_c ne dépende pas de h. Avec $R_c = \delta$, proportionnel à h dans les études de convergence, la taille vaudrait $C\,h^\mu r^{1-\mu}$ dans une boule de rayon $O(h)$ seulement : les contributions à l'intégrale ci-dessus de $r < \delta$ et de $r > \delta$ (où la taille vaut h) seraient toutes deux de l'ordre de $h^{2\lambda}$, et l'ordre resterait $O(h^{\lambda})$, seule la constante étant améliorée.

Il suffirait de transmettre $h_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{coin}}$ à `gmsh` à la place de h_{loc}, et de répartir les nœuds de $\partial\beta$ selon cette taille. Le code implémente une version plus simple, avec une taille fixe au coin et une croissance linéaire (section 3.8) : elle réduit nettement l'erreur, mais ne restaure pas l'ordre optimal.

Validation. Pour un obstacle rectangulaire $\beta = [x_0, x_1] \times [y_0, y_1]$, on garde la solution manufacturée de la section 6 en remplaçant g par

$$g(x,y) = X(x)\,Y(y), \qquad X = (x - x_0)(x - x_1), \qquad Y = (y - y_0)(y - y_1),$$

qui s'annule sur $\partial\beta$ (ainsi que sur les prolongements des côtés, ce qui ne gêne pas). On a $\nabla g = (X'Y,\ XY')$ avec $X' = 2x - x_0 - x_1$, $Y' = 2y - y_0 - y_1$, et $\Delta g = 2(X + Y)$, d'où

$$f = (k + a^2 + b^2)\,S\,g - 2\,\nabla S \cdot \nabla g - S\,\Delta g.$$

Cette solution est régulière : elle ne présente pas de singularité aux coins, et l'on doit observer les ordres optimaux même sans raffinement aux coins. Elle valide donc le code, mais pas le traitement des coins. Pour ce dernier, on résout avec $f = 1$ et on compare à une solution de référence calculée sur un maillage beaucoup plus fin : l'ordre observé doit passer de $\lambda \approx 2/3$ (maillage uniforme) à 2 (maillage gradué) en norme H^1.

3.5 Construction de Ω à partir d'un obstacle polygonal

Plutôt que de fixer Ω à l'avance, on peut le construire autour de β en imposant une distance minimale $d_{\min}$ entre chaque côté de β et $\partial\Omega$.

Réduction à la boîte englobante. Ω est un rectangle aligné sur les axes, contenant β. La distance d'un segment $[P_j, P_{j+1}]$ à la droite $x = X_0$ est une fonction affine le long du segment : elle est atteinte en l'une de ses extrémités. Il en est de même pour les trois autres côtés de Ω, donc

$$\min_j d([P_j, P_{j+1}], \partial\Omega) = \min\left(x_{\min} - X_0,\ X_1 - x_{\max},\ y_{\min} - Y_0,\ Y_1 - y_{\max}\right),$$

où $x_{\min} = \min_j x_{P_j}$, $x_{\max} = \max_j x_{P_j}$ (de même en y) et $\Omega = [X_0, X_1] \times [Y_0, Y_1]$. Imposer la distance $d_{\min}$ à chaque segment revient donc à imposer une marge $d_{\min}$ autour de la boîte englobante $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$ des sommets.

Alignement sur la grille. Les dimensions de Ω doivent être des multiples de h. On prend

$$n_x = \left\lceil \frac{x_{\max} - x_{\min} + 2d_{\min}}{h} \right\rceil, \qquad n_y = \left\lceil \frac{y_{\max} - y_{\min} + 2d_{\min}}{h} \right\rceil,$$

$L_x = n_x h$, $L_y = n_y h$, et on centre β :

$$X_0 = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2} - \frac{L_x}{2}, \qquad Y_0 = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2} - \frac{L_y}{2}.$$

La marge obtenue de chaque côté est au moins $d_{\min}$. Pour se ramener à $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$, on translate les sommets de β de $-(X_0, Y_0)$; le reste du code est inchangé.

Choix de $d_{\min}$. Le contour intérieur de $\mathcal{Q}$ ne doit pas toucher $\partial\Omega$ (section 3.2). Une cellule le long de $\partial\Omega$, par exemple $[X_0, X_0 + h] \times [y, y + h]$, est à distance au moins $d_{\min} - h$ de β : elle est gardée dans $\mathcal{Q}$ dès que

$$d_{\min} \geq m_\beta + h.$$

Toute la rangée de cellules le long de $\partial\Omega$ est alors dans $\mathcal{Q}$ et sépare $\partial\Omega$ du contour autour de β.

Étude de convergence. Ω ne doit pas dépendre de h, sinon on ne compare pas les solutions d'un même problème. On construit Ω une seule fois, avec le pas le plus grossier $h_{\max}$ et $d_{\min} \geq m_\beta + h_{\max}$; comme les pas suivants sont $h_{\max}/2^k$, L_x et L_y restent des multiples de chacun d'eux.

Remarque. Ω est ici un domaine artificiel : la condition $u = 0$ sur $\partial\Omega$ n'a de sens que si elle est imposée par le problème à cette distance, ou si l'on approche un problème posé sur un domaine non borné, auquel cas $d_{\min}$ doit être grand devant la taille de β.

En Python, la fonction de `geometry.py`

```
domain_from_obstacle(obstacle, h, d_min, m_beta)
```

renvoie l'obstacle translaté, L_x, L_y et la translation appliquée. Elle accepte aussi un obstacle importé d'un fichier CAO (section 3.6) : les sommets P_j sont alors remplacés par les points d'échantillonnage de $\partial\beta$.

3.6 Obstacle importé d'un fichier CAO (STEP)

C'est la façon principale de définir β (section 3.1) : on le dessine dans un logiciel de CAO et on l'exporte au format STEP (`.step`), le format d'échange standard des modeleurs géométriques. Un tel fichier décrit exactement le bord de β comme une suite de courbes : segments, arcs de cercle ou d'ellipse, B-splines… Le reste de la méthode (grille, zone $\mathcal{Q}$, triangulation de $\mathcal{T}$, numérotation) est celui décrit pour les formes analytiques : la description de β combine le cas courbe (arêtes courbes) et le cas polygonal (coins imposés comme nœuds, section 3.4).

Lecture du fichier. Le fichier est lu par `gmsh`, avec le noyau géométrique OpenCASCADE. Il doit décrire une géométrie plane, contenue dans un plan $z = \text{cte}$: soit une face, dont on prend le bord, soit directement un contour fermé de courbes. Un volume est refusé. On obtient m courbes $C_1, \dots, C_m$, chacune donnée par un paramétrage $u \mapsto C_j(u)$, $u \in [u_j^-, u_j^+]$, que `gmsh` sait évaluer exactement. Les coordonnées sont lues telles qu'elles sont écrites dans le fichier ; un facteur d'échelle permet de changer d'unité (les logiciels de CAO travaillent souvent en millimètres).

Mise bout à bout des courbes. Les courbes ne sont pas rangées dans l'ordre du contour dans le fichier, et leurs sens de parcours sont quelconques. On part de C_1, puis on cherche à chaque étape la courbe dont une extrémité coïncide (à une tolérance relative 10^{-6} près) avec l'extrémité finale de la courbe courante, en la retournant si nécessaire, jusqu'à revenir au point de départ. On obtient ainsi un contour fermé $C_1, \dots, C_m$ où la fin de C_j est le début de C_{j+1}.

Paramétrage de γ. Le paramètre u fourni par la CAO n'est pas l'abscisse curviligne, et il faut évaluer γ après la fermeture de `gmsh`, puisque `gmsh` est de nouveau appelé pour la triangulation de $\mathcal{T}$. On échantillonne donc finement chaque courbe (environ 4000 points au total, répartis selon la longueur des courbes), on calcule l'abscisse curviligne cumulée s le long du contour, de longueur totale L, et on pose $t = 2\pi s/L \in [0, 2\pi)$. Entre deux échantillons, $\gamma(t)$ est obtenu par interpolation linéaire. Si Δs est l'écart entre deux échantillons et κ la courbure, l'écart entre la corde et la courbe est au plus

$$\frac{\kappa\, \Delta s^2}{8},$$

de l'ordre de 10^{-7} pour les exemples ci-dessous, très petit devant h_β. On note t_j le paramètre du début de C_j et ℓ_j la longueur de C_j.

Discrétisation du bord et éléments. Comme pour un polygone, les extrémités des courbes (les coins éventuels de β) doivent être des nœuds. On découpe donc chaque courbe séparément en $n_j = \lceil \ell_j / h_\beta \rceil$ morceaux de même longueur, soit les paramètres

$$t_{j,i} = t_j + \frac{i}{n_j}\,(t_{j+1} - t_j), \qquad 0 \le i < n_j.$$

En revanche, contrairement au cas polygonal, les courbes ne sont pas des segments : le nœud milieu d'une arête posée sur $\partial\beta$ est placé sur la courbe en $\gamma(\frac{t_a+t_b}{2})$, comme à l'étape 5 de la section 3.2. Les deux extrémités d'une telle arête sont sur une même courbe C_j, et son milieu aussi.

Opérations géométriques.


- **test d'appartenance** : lancer de rayon sur le polygone formé par les échantillons (`matplotlib.path.Path.contains_points`) ;
- **distance** $d(x, \beta)$: distance au plus proche échantillon de γ (arbre `scipy.spatial.cKDTree`), mise à zéro si $x \in \beta$;
- **construction de** Ω : celle de la section 3.5, avec la boîte englobante des échantillons.


Aux coins de β, les remarques de la section 3.4 sur les singularités et le raffinement restent valables.

Validation. On exporte en STEP le disque de validation ($c = (3.5, 2.5)$, $R = 1$), on le relit avec `from_step` et on reprend l'étude de convergence de la section 6, avec les mêmes paramètres. On retrouve les ordres optimaux, ce qui confirme que les nœuds milieux sont bien placés sur la courbe :

h	erreur L^2	ordre	erreur H^1	ordre
0.5	$8.95 \cdot 10^{-3}$	–	$1.42 \cdot 10^{-1}$	–
0.25	$1.25 \cdot 10^{-3}$	2.84	$3.90 \cdot 10^{-2}$	1.87
0.125	$1.61 \cdot 10^{-4}$	2.96	$9.98 \cdot 10^{-3}$	1.96
0.0625	$2.04 \cdot 10^{-5}$	2.98	$2.52 \cdot 10^{-3}$	1.98

Exemples. Les fichiers STEP sont rangés dans `code/cao/`. `obstacle.step` (rectangle arrondi réuni à un disque, généré par `cao/make_obstacle.py`) mêle segments, arcs et coins rentrants ; `Puzzle.step`, dessiné en CAO, est une pièce de puzzle bordée de 15 courbes. Avec les paramètres par défaut et $d_{\min} = m_\beta + 4h = 3$, `code/main.py` donne respectivement $\Omega = [0, 9] \times [0, 8]$ (214 quadrilatères, 426 triangles) et $\Omega = [0, 9.5] \times [0, 8]$ (220 quadrilatères, 1552 triangles, dont l'essentiel près des huit coins saillants raffinés, section 3.8 ; 518 triangles sans raffinement). Les coins sont des nœuds du maillage et les arcs sont suivis par des arêtes courbes.





Obstacle non connexe

Le fichier peut contenir plusieurs faces disjointes : β est alors la réunion de composantes connexes $\beta_1, \dots, \beta_p$, et la mise bout à bout des courbes produit un contour fermé par composante. Chaque composante est décrite comme ci-dessus, avec son propre paramétrage γ_c, $c = 1, \dots, p$, et

$$d(x, \beta) = \min_c d(x, \beta_c), \qquad x \in \beta \iff \exists\, c,\ x \in \beta_c.$$

La construction du maillage change en deux points :

— **Triangulation.** Chaque trou de $\mathcal{Q}$ contient une ou plusieurs composantes. La partie de $\mathcal{T}$ qui le remplit est limitée à l'extérieur par le contour du trou et possède un trou par composante qu'il contient : on transmet à `gmsh` ce contour et les contours $\partial\beta_c$ correspondants.

— **Numérotation.** Un point de $\partial\beta$ est repéré par le couple (c, k) : composante et indice dans la discrétisation de γ_c. Une arête est posée sur $\partial\beta$ si ses deux sommets appartiennent à la *même* composante et sont consécutifs dans sa discrétisation ; son milieu est alors placé sur γ_c. Une arête qui relie deux composantes traverse D : son milieu est un nœud intérieur.

Pour $p = 1$, on retrouve exactement le cas précédent.


Composantes proches ou éloignées. Une cellule située entre deux composantes n'est gardée que si elle est à distance au moins m_β de chacune, ce qui est impossible si leur écart est inférieur à $2m_\beta$ environ. Des composantes *proches* partagent donc un même trou de $\mathcal{Q}$, entouré par une seule zone $\mathcal{T}$. Si elles sont plus éloignées, des quadrilatères passent entre elles et $\mathcal{Q}$ a plusieurs trous, chacun triangulé séparément (étapes 2 et 4 de la section 3.2). Les deux situations peuvent coexister. Si des cellules de $\mathcal{Q}$ sont enfermées entre plusieurs composantes, sans lien avec le bord de Ω, elles sont retirées (étape 1) et le trou englobe tout le groupe. Les composantes d'un `MultiObstacle` doivent être disjointes : le test porte sur les contours (croisement de deux contours ou contour contenu dans un autre), et seulement pour les composantes dont les boîtes englobantes se rencontrent. Des obstacles qui se chevauchent sont d'abord réunis en une seule composante, et un contour contenu dans un autre peut être le bord d'un trou (section 3.7).

Des composantes *très* proches sont acceptées, mais les triangles du couloir qui les sépare sont alors très aplatis. Si l'un d'eux a une arête courbe, il peut se retourner : par exemple, pour deux disques de rayon 1 séparés de 0.005, avec $h_\beta = 0.15$, deux triangles ont $\det D\Phi_T < 0$ en un point de quadrature. Le maillage est alors refusé avec la position des éléments fautifs ; diviser h_β par deux (flèche $h_\beta^2/8R$ divisée par quatre) suffit dans cet exemple. Le raffinement a priori (section 3.8, actif par défaut) règle aussi le problème, en ne raffinant que l'interstice.

Validation et exemple. Pour deux disques $\beta_c = D(c_c, R_c)$, avec $c_1 = (2.5, 2.5)$, $R_1 = 0.7$, $c_2 = (4.6, 2.5)$, $R_2 = 0.6$, on prend la solution manufacturée $u = S\, g_1 g_2$, où $g_c(x) = |x - c_c|^2 - R_c^2$, qui s'annule sur les deux bords, et $f = -\Delta u + k\, u$. L'écart entre les disques vaut 0.8 : on fixe $m_\beta = 0.45$ pour tous les pas afin qu'ils partagent toujours le même trou de $\mathcal{Q}$ (avec $m_\beta = 0.9\, h$, des quadrilatères passent entre eux dès $h = 0.25$ et la topologie du maillage change). On obtient encore les ordres optimaux :

h	erreur L^2	ordre	erreur H^1	ordre
0.5	$2.42 \cdot 10^{-1}$	–	3.80	–
0.25	$3.11 \cdot 10^{-2}$	2.96	$9.66 \cdot 10^{-1}$	1.98
0.125	$3.90 \cdot 10^{-3}$	2.99	$2.42 \cdot 10^{-1}$	2.00
0.0625	$4.88 \cdot 10^{-4}$	3.00	$6.05 \cdot 10^{-2}$	2.00


Le fichier `cao/deux_obstacles.step` (une ellipse et un rectangle arrondi) donne, avec les paramètres par défaut, $\Omega = [0, 9.5] \times [0, 7.5]$, 212 quadrilatères et 436 triangles :



Pour des composantes éloignées, `code/main.py` réunit (classe `MultiObstacle`) un disque de centre $(0,0)$ et de rayon 0.8, une cacahuète de centre $(6,1)$ ($r_0 = 0.7$, $\varepsilon = 0.35$) et le polygone en L de sommets

$$(1,4),\ (1,6),\ (2,6),\ (2,5),\ (4,5),\ (4,4).$$

Avec les paramètres par défaut, on obtient $\Omega = [0,14]\times[0,13]$, 531 quadrilatères et 1910 triangles (1048 sans raffinement aux coins du L). Des quadrilatères passent entre le disque et les deux autres composantes : $\mathcal{Q}$ a deux trous, l'un autour du disque, l'autre autour de la cacahuète et du L, assez proches pour partager la même zone $\mathcal{T}$.



En Python, `from_step(path, scale)` de `geometry.py` renvoie un objet `CurveObstacle` (une composante), `HoledObstacle` (une composante trouée) ou `MultiObstacle` (plusieurs composantes), qui se passe directement à `domain_from_obstacle` puis à `build_mesh`. Les contours fermés lus dans le fichier sont classés par imbrication : un contour contenu dans un nombre impair d'autres contours borde un trou (face percée) et est rattaché au contour qui le contient directement ; les autres sont des bords extérieurs. Les composantes obtenues sont ensuite réunies comme à la section 3.7, ce qui fusionne deux faces qui se chevauchent. Pour produire un fichier STEP depuis Python, on construit la géométrie avec `gmsh.model.occ` (`addDisk`, `addRectangle`, `addBSpline`, opérations booléennes…) puis on l'écrit avec `gmsh.write("obstacle.step")`.

3.7 Obstacles qui se chevauchent et obstacles troués

Réunion d'obstacles qui se chevauchent

Quand on compose β à partir de formes simples (section 7.4) ou qu'un fichier CAO contient des faces qui se recouvrent, les obstacles $\beta_1, \dots, \beta_p$ peuvent se chevaucher. On remplace alors chaque groupe d'obstacles reliés par des chevauchements par leur réunion, qui est une seule composante de β (fonction `union` de `geometry.py`). Les groupes sont les composantes connexes du graphe dont les arêtes sont les paires d'obstacles qui se touchent (même test que pour `MultiObstacle`) ; un obstacle isolé est gardé tel quel.

Bord de la réunion. Pour des fermés $\beta_1, \dots, \beta_q$,

$$\partial\Big(\bigcup_c \beta_c\Big) \subset \bigcup_c \partial\beta_c,$$

et un point de $\partial\beta_c$ est sur le bord de la réunion s'il n'est à l'intérieur d'aucun autre $\beta_{c'}$. On échantillonne donc chaque courbe de bord (environ 4000 points, en gardant les points de cassure), on élimine les échantillons situés dans un autre obstacle, et on garde les arcs restants. Leurs

extrémités, les *points d'intersection*, sont localisées par dichotomie sur le paramètre t, entre un échantillon gardé et un échantillon éliminé (60 itérations, soit la précision machine) : comme le test d'appartenance et γ sont exacts, les deux arcs qui se rejoignent en un même point d'intersection le trouvent à 10^{-15} près.

Orientation et mise bout à bout. Chaque courbe est parcourue avec β à sa gauche : sens trigonométrique pour un bord extérieur, sens inverse pour le bord d'un trou. Les arcs gardés s'enchaînent alors dans ce sens, et on les met bout à bout comme les courbes d'un fichier CAO (section 3.6). On obtient des contours fermés, que leur orientation suffit à classer : le contour direct est le bord extérieur de la réunion, les contours indirects bordent ses trous. La réunion est un `CurveObstacle` (aucun trou) ou un `HoledObstacle`. Les points d'intersection et les coins des obstacles de départ sont des extrémités de courbes, donc des points de cassure et des nœuds du maillage ; un point de cassure où le bord est régulier (comme $t = 0$ sur un disque) n'est pas conservé.

Cas particuliers.

- Un obstacle contenu dans un autre disparaît ; si un seul obstacle contient tous les autres, il est renvoyé tel quel, avec son paramétrage exact.
- Deux obstacles tangents (contact en un point, sans chevauchement) donneraient un bord dégénéré : ils sont refusés.
- Un obstacle situé dans la cavité d'un autre, sans le toucher, donne deux contours directs : il est refusé (la cavité contiendrait elle-même un obstacle, cas non traité).

Au point d'intersection de deux bords, β a un coin rentrant : l'angle de D y est inférieur à π et u y est régulière. Ces points ne sont donc pas raffinés (section 3.8).

Obstacle troué

Une composante trouée β_c est décrite par un bord extérieur Γ_0 et des bords de trous $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m$, chacun paramétré comme une courbe fermée simple (disque, polygone, courbe CAO…) ; les trous $H_1, \ldots, H_m$ sont deux à deux disjoints et strictement intérieurs à Γ_0 (classe `HoledObstacle`, vérifié à la construction). Chaque trou est une *cavité* de D : un morceau de D séparé du reste, bordé seulement par $\Gamma_k \subset \partial\beta$. Le problème y reste bien posé (condition de Dirichlet $u = g_\beta$ sur tout son bord), et il est indépendant de celui posé dans le reste de D.

Opérations géométriques.

$$x \in \beta_c \iff x \text{ est à l'intérieur de } \Gamma_0 \text{ et dans aucun } H_k, \qquad d(x, \beta_c) = \begin{cases} d(x, \Gamma_k) & \text{si } x \in H_k, \\ d(x, \text{intérieur de } \Gamma_0) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans une cavité, la distance est donc celle au bord du trou, et non zéro.

Maillage. Le maillage traite les courbes de bord $\Gamma_0, \ldots, \Gamma_m$ une à une, comme les composantes d'un obstacle non connexe : chaque courbe a sa discrétisation, et une arête est posée sur $\partial\beta$ si ses deux sommets sont consécutifs sur une même courbe. Seule la triangulation change :

- les cellules de la grille situées dans une cavité ne sont pas reliées à $\partial\Omega$: elles sont retirées à l'étape 1 de la section 3.2, et la cavité appartient au même trou de $\mathcal{Q}$ que Γ_0 ;
- dans l'appel à `gmsh` pour ce trou, la surface habituelle est limitée par le contour du trou de $\mathcal{Q}$ et a Γ_0 pour trou ; chaque cavité est une surface plane de plus, limitée par Γ_k seul, entièrement triangulée (la taille de maille y est h_{loc}, de h_β sur Γ_k à h au-delà de δ).

Une grande cavité est ainsi entièrement maillée en triangles ; y garder un îlot de grille demanderait une zone $\mathcal{T}$ supplémentaire, bordée extérieurement par Γ_k, ce qui n'est pas fait.


Affichage et position d'un point. Un point est dans β s'il est à l'intérieur d'un nombre impair de courbes de $\partial\beta$ (règle pair–impair) : c'est ce test qui vérifie le centre d'une source gaussienne, qui peut donc être placé dans une cavité. Pour la figure, chaque courbe est orientée selon la parité du nombre de courbes qui l'entourent, et le tout est rempli comme un seul chemin, ce qui laisse les cavités vides.

Validation. Pour la couronne $1 \le |x| \le 2$ (cavité : disque de rayon 1), avec $f = 1$, $k = 1$ et $u = 0$ sur $\partial\beta$, la solution dans la cavité est radiale :

$$-u'' - \frac{u'}{\rho} + u = 1, \quad u(1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad u(\rho) = 1 - \frac{I_0(\rho)}{I_0(1)},$$

où I_0 est la fonction de Bessel modifiée. Avec $h = 0.5$ et $h_\beta = 0.1$, l'aire de D est exacte à 10^{-6} près et l'écart maximal entre u_h et u aux nœuds de la cavité est $2.2 \cdot 10^{-5}$ (il ne descend plus quand on réduit h_β seul, l'intérieur de la cavité étant maillé au pas h). Pour un carré percé d'un carré, l'aire de D est exacte à la précision machine.

Exemples. Le cas `couronne` ($c = (3.5, 2.5)$, $R = 1.5$, $r = 0.8$) donne $\Omega = [0, 9] \times [0, 9]$, 236 quadrilatères et 557 triangles, dont ceux de la cavité. Le cas `fusion` réunit deux couronnes de rayons 2 et 1.4 dont les centres sont à 1.5 l'un de l'autre : leurs cavités se coupent, et la réunion a trois cavités (deux croissants et une lentille), $\Omega = [0, 11.5] \times [0, 10]$, 292 quadrilatères et 1142 triangles. Un fichier STEP contenant une face percée donne de même un `HoledObstacle`.



3.8 Raffinement a priori près de β

La taille h_{loc} de la section 3.2 ne dépend que de la distance à β : le pas vaut h_β partout sur $\partial\beta$. Deux situations demandent des mailles plus fines, et se repèrent sur la géométrie seule, avant tout calcul :

- les **coins singuliers**, où l'angle de D dépasse π et où le gradient de u est infini (section 3.4) ;
- les **interstices**, où deux parties de $\partial\beta$ sont séparées par une bande de D de largeur $d < h_\beta$: un seul triangle, très aplati, occupe la largeur, et il peut se retourner s'il a une arête courbe (section 3.6).

Le module `sizing.py` définit près de ces zones une taille réduite, appliquée à la discrétisation de $\partial\beta$ et à la triangulation de $\mathcal{T}$. Son intensité est réglée par le paramètre $r \ge 0$ (`-raffinement`, 1 par défaut) : les tailles visées sont divisées par r, et $r = 0$ redonne exactement le maillage de la section 3.2.

Échantillonnage de $\partial\beta$. Chaque courbe de $\partial\beta$ (bord extérieur d'une composante, ou bord d'un trou) est échantillonnée au pas $h_\beta/10$, morceau par morceau entre ses *points de cassure* : les sommets d'un polygone, les extrémités des courbes d'un fichier CAO, et le seul point $t = 0$ pour un obstacle décrit en polaire. On note p_i les échantillons, s_i leur abscisse curviligne et L_c la longueur de la courbe c.

Interstices. Deux échantillons p et q se *font face à travers* D si :

1. ils appartiennent à deux courbes différentes, ou à la même courbe avec une distance le long de $\partial\beta$
$$\sigma(p,q) = \min\left(|s_p - s_q|,\ L_c - |s_p - s_q|\right) > 2\,|p-q|;$$
2. le milieu $(p+q)/2$ est dans D ;
3. s'ils sont sur la même courbe, le plus court chemin de p à q le long de $\partial\beta$ ne passe pas par exactement un coin saillant de D (angle de D inférieur à π, $\varphi < -15°$ avec les notations ci-dessous).

La condition 1 écarte les voisins le long d'une même courbe : sur un cercle, $\sigma(p,q) \le \frac{\pi}{2}\,|p-q|$, donc deux points ne se font jamais face. Elle retient en revanche les deux bords d'une encoche étroite. La condition 2 écarte une plaque mince, dont les deux faces sont proches à travers β et non à travers D. La condition 3 écarte les deux côtés d'un coin aigu de D, d'angle ω : pour deux points à distance a du sommet, $\sigma = 2a$ et $|p-q| = 2a\sin(\omega/2)$, donc la condition 1 est remplie dès que $\omega < 60°$. Comme $|p-q| \to 0$ au sommet, la taille visée y tendrait vers 0, limitée seulement par le pas d'échantillonnage, alors que u est régulière dans un coin d'angle inférieur à π. De tels coins apparaissent naturellement à l'intersection de deux obstacles réunis (section 3.7). Une vraie fente reste un interstice : à fond plat, le chemin d'un bord à l'autre passe par deux coins ; à fond arrondi, par aucun. Si $d(p)$ est la distance de p au plus proche point qui lui fait face, la taille visée en p est
$$s(p) = \frac{d(p)}{3r},$$
soit au moins trois éléments dans la largeur de l'interstice. Seules les paires à distance inférieure à $3rh_\beta$ peuvent donner $s < h_\beta$: ce sont les seules cherchées (arbre `scipy.spatial.cKDTree`).

Coins singuliers. En chaque point de cassure P, on calcule l'angle signé φ dont tourne la tangente, compté positivement vers β : la courbe est parcourue avec β à sa gauche, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique pour un bord extérieur et dans le sens inverse pour le bord d'un trou (le sens de parcours est donné par le signe de l'aire du polygone des échantillons). Si $\varphi > 15°$, P est un coin saillant de β et l'angle de D en P vaut $\omega = \pi + \varphi > \pi$: u y est singulière, et la taille visée est
$$s(P) = \frac{h_\beta}{4r}.$$
Les coins rentrants de β ($\varphi < 0$, angle de D inférieur à π, u régulière) et les raccords tangents entre deux courbes CAO ne sont pas raffinés.

Courbure. Un troisième critère, $s(p) = 0.3/(r\,|\kappa(p)|)$, limite l'angle sous-tendu par un élément de $\partial\beta$ à $0.3/r$ radian, la courbure κ étant estimée par l'angle entre deux cordes. Il est désactivé par défaut (constante `CURVATURE` de `sizing.py`) : les arêtes courbes isoparamétriques suivent déjà bien un bord régulier, et le bilan ci-dessous montre qu'il coûte plus de nœuds qu'il ne rapporte.

Gradation. Les échantillons où $s_j < h_\beta$ deviennent des *sources* (p_j, s_j). On les gradue d'abord entre elles, $s_j \leftarrow \min_i \left(s_i + G\,|p_i - p_j|\right)$ avec $G = 0.25$, puis on définit en tout point x

$$h_r(x) = \min_j \left(s_j + G\,|x - p_j|\right),$$

qui croît d'au plus G par unité de longueur en s'éloignant des sources. En pratique, le minimum est pris sur les 8 sources les plus proches de x ; grâce à la gradation préalable des s_j, cela surestime $h_r(x)$ d'au plus $2G$ fois la distance de x à la source la plus proche.

Utilisation.

— **Bord de β.** Le pas local sur $\partial\beta$ devient $\min(h_\beta, h_r)$. Sur chaque morceau $[t_a, t_b]$ entre deux points de cassure, on pose

$$N(t) = \int_{t_a}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{\min\left(h_\beta, h_r(\gamma(\tau))\right)}, \qquad n = \lceil N(t_b) \rceil,$$

et on place les nœuds aux paramètres t_i tels que $N(t_i) = i\,N(t_b)/n$, $0 \le i < n$ (intégrale et inversion sur un échantillonnage fin). Sans source, $N(t_b) = \ell/h_\beta$ et on retrouve le découpage uniforme des sections 3.4 et 3.6. Les points de cassure restent des nœuds.

— **Zone $\mathcal{T}$.** `gmsh` reçoit la taille $\min\left(h_{\mathrm{loc}}(x), h_r(x)\right)$: h_r lui est transmise par une fonction Python (`gmsh.model.mesh.setSizeCallback`), qui reçoit en argument la taille h_{loc} du champ habituel.

Exemples. Avec les paramètres par défaut ($r = 1$) :


— **polygone en L** : les cinq coins saillants sont raffinés, pas le coin rentrant ; 1279 triangles au lieu de 433 (figure de la section 3.4) ;

— **pièce de puzzle** : ses huit coins saillants sont raffinés ; ses encoches, plus larges que $3h_\beta$, ne comptent pas comme des interstices ; 1552 triangles au lieu de 518 (figure de la section 3.6) ;

— **deux disques presque tangents** (`cao/disques_tangents.step`, cas `tangents`) : deux disques de rayon 1 séparés de $\varepsilon = 0.05 < h_\beta$. Sans raffinement, un seul triangle occupe la largeur de l'interstice ; avec, il y en a au moins trois (742 triangles au lieu de 516). Pour un écart de 0.005, le maillage sans raffinement est refusé (éléments retournés, section 3.6) ; avec, il est accepté sans changer h_β ;

— **disque, cacahuète, `obstacle.step`, obstacle non connexe, couronne** : ni coin singulier ni interstice, maillage inchangé ;

— **deux couronnes sécantes** (cas `fusion`, section 3.7) : leurs points d'intersection sont des coins aigus de D, écartés par la condition 3 ; le maillage est celui obtenu sans raffinement (3789 nœuds). Sans la condition 3, le critère d'interstice y descendrait à des arêtes de 0.004 et donnerait 4907 nœuds.




Bilan coût / précision. Pour savoir si les nœuds ajoutés sont utiles, on compare l'erreur en norme d'énergie $\|v\|_a^2 = |v|_{H^1}^2 + k\,\|v\|_{L^2}^2$ obtenue par le raffinement et par une réduction uniforme de h_β ou de h. On prend $f = 1$, $u = 0$ sur ∂D, $k = 1$, et le même Ω pour tous les maillages (construit avec $h = 0.5$, section 3.5). Si $V_h \subset H_0^1(D)$, l'orthogonalité de Galerkin $a(u - u_h, u_h) = 0$ donne

$$\|u - u_h\|_a^2 = a(u,u) - a(u_h,u_h) = (f,u) - (f,u_h),$$

avec $(f, u_h) = F \cdot U$: l'erreur se calcule sans interpoler d'un maillage à l'autre. (f,u) est pris sur un maillage de référence ($h = 0.0625$, $h_\beta = 0.01$, $r = 3$). Cette identité est exacte pour le polygone ; pour un bord courbe, $D_h \neq D$ et elle n'est qu'approchée. L'écart entre deux maillages de référence successifs est inférieur à 10^{-2}.

	polygone		puzzle		tangents	
Maillage	nœuds	$\|e\|_a$	nœuds	$\|e\|_a$	nœuds	$\|e\|_a$
$h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$	1867	$1.36 \cdot 10^{-1}$	2072	$1.43 \cdot 10^{-1}$	2133	$4.75 \cdot 10^{-2}$
$h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$, $r = 1$	3585	$6.45 \cdot 10^{-2}$	4176	$7.25 \cdot 10^{-2}$	2635	$4.67 \cdot 10^{-2}$
$h = 0.5$, $h_\beta = 0.05$	3524	$8.24 \cdot 10^{-2}$	3958	$8.43 \cdot 10^{-2}$	4145	$4.53 \cdot 10^{-2}$
$h = 0.25$, $h_\beta = 0.075$	6736	$7.56 \cdot 10^{-2}$	7360	$8.45 \cdot 10^{-2}$	7675	$1.27 \cdot 10^{-2}$
$h = 0.25$, $h_\beta = 0.075$, $r = 1$	8170	$3.43 \cdot 10^{-2}$	9586	$3.86 \cdot 10^{-2}$	8039	$1.27 \cdot 10^{-2}$
$h = 0.125$, $h_\beta = 0.0375$	25559	$4.74 \cdot 10^{-2}$	27477	$5.22 \cdot 10^{-2}$	29039	$3.21 \cdot 10^{-3}$



Sur un domaine régulier, réduire h (avec h_β/h fixé) fait décroître l'erreur comme $h^2 \propto N^{-1}$, où N est le nombre de nœuds : c'est le cas de `tangents` (pente -1 ci-dessus). Un raffinement vaut le coup s'il fait mieux à nombre de nœuds égal.

— **Coins singuliers : rentable.** Pour le polygone et la pièce de puzzle, $r = 1$ divise l'erreur par 2 pour 1.9 à 2 fois plus de nœuds ; à nombre de nœuds comparable, réduire h_β partout ($h_\beta = 0.05$) fait nettement moins bien. Réduire h est très inefficace : avec 13.7 fois plus de nœuds ($h = 0.125$), l'erreur du polygone n'est divisée que par 2.9. C'est la singularité qui limite la convergence : pour $\omega = 3\pi/2$, l'erreur décroît comme $h^{2/3} \propto N^{-1/3}$, soit un facteur $13.7^{-1/3} \approx 0.42$, proche du 0.35 observé. La meilleure combinaison est $h = 0.25$ avec $r = 1$: un quart de l'erreur initiale avec 8170 nœuds.

— **Interstice : pas rentable en norme d'énergie.** Pour `tangents`, l'erreur ne baisse que de 2 % ; elle vient surtout de la grille $\mathcal{Q}$ de pas $h = 0.5$, loin de β. Localement, en revanche, la valeur de u_h au milieu de l'interstice passe d'une erreur de 0.4 à 0.7 % à moins de 0.1 % (référence : $h_\beta = 0.005$, 31 871 nœuds), pour 24 % de nœuds en plus. Le critère est surtout utile pour la robustesse (éléments retournés) et si l'on s'intéresse à la solution dans l'interstice.

— **Courbure : pas rentable.** Activé, le critère de courbure raffine les coins arrondis (rayon 0.2) de `obstacle.step` et de `deux_obstacles.step` : l'erreur est multipliée par 0.88 et 0.79 pour 1.28 et 1.56 fois plus de nœuds, moins bien que N^{-1} (0.78 et 0.64). D'où sa désactivation par défaut.

Remarque. La taille au coin, $h_\beta/(4r)$, est proportionnelle à h_β, donc à h quand h_β/h est fixé : quand $h \to 0$, le maillage reste quasi uniforme à l'échelle du coin, et l'ordre de convergence reste λ ; seule la constante est réduite. Retrouver l'ordre optimal demanderait la gradation en $r^{1-\mu}$ décrite à la section 3.4, avec une taille minimale qui décroît plus vite que h.

4 Discrétisation

4.1 Espaces polynomiaux et espace V_h

On définit les espaces de polynômes P_k (utilisés sur les triangles) et Q_k (utilisés sur les quadrilatères) :

$$P_k = \left\{ p(x,y) = \sum_{m=0}^{k} \sum_{n=0}^{k-m} \alpha_{m,n}\, x^m y^n \right\},$$

$$Q_k = \left\{ p(x,y) = \sum_{m=0}^{k} \sum_{n=0}^{k} \alpha_{m,n}\, x^m y^n \right\}.$$


On note $\mathcal{T}_h$ l'ensemble des triangles, $\mathcal{Q}_h$ l'ensemble des quadrilatères et D_h le domaine qu'ils recouvrent. Avec les transformations Φ_T et Φ_Q vers les éléments de référence (section 4.2), on pose


$$V_h = \Big\{ v \in C^0(\overline{D_h}) \ : \ v|_T \circ \Phi_T \in P_2 \ \ \forall T \in \mathcal{T}_h, \ \ v|_Q \circ \Phi_Q \in Q_2 \ \ \forall Q \in \mathcal{Q}_h, \ \ v = 0 \text{ sur } \partial D_h \Big\}.$$

Les fonctions de V_h sont continues et polynomiales par morceaux, donc dans $H^1(D_h)$. La continuité est assurée par le maillage : sur chaque arête commune à deux éléments, les deux restrictions sont des polynômes de degré 2 de l'abscisse le long de l'arête, qui coïncident en trois points (les deux sommets et le milieu), donc partout. V_h est engendré par les fonctions de base nodales φ_j (valant 1 au nœud j et 0 aux autres nœuds) associées aux nœuds qui ne sont pas sur ∂D_h. L'espace W_h de la formulation variationnelle est défini de la même façon, sans la condition $v = 0$ sur ∂D_h : il est engendré par les φ_j de tous les nœuds.

4.2 Passage à l'élément de référence

Chaque élément K du maillage est l'image d'un élément de référence $\widehat{K}$ par une transformation Φ_K : le triangle $\widehat{T}$ de sommets $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ pour les triangles, le carré $\widehat{Q} = [-1,1]^2$ pour les quadrilatères.





On décrit la géométrie avec les mêmes fonctions de base que la solution (éléments *isoparamétriques*). Si K a n_K nœuds x_k ($n_K = 6$ pour un triangle, $n_K = 9$ pour un quadrilatère) et si

$\widehat{\psi}_k$ sont les fonctions P_2 ou Q_2 de la section 5.2 :

$$\Phi_K(\hat{x}) = \sum_{k=1}^{n_K} x_k\, \widehat{\psi}_k(\hat{x}), \qquad D\Phi_K(\hat{x}) = \sum_{k=1}^{n_K} x_k\, \nabla\widehat{\psi}_k(\hat{x})^\top \quad \text{(matrice } 2\times 2\text{)}.$$

Pour toute fonction φ définie sur K, on note $\widehat{\varphi} = \varphi \circ \Phi_K$. La dérivation des fonctions composées et le changement de variables donnent

$$\nabla\varphi \circ \Phi_K = D\Phi_K^{-\top}\, \nabla\widehat{\varphi}, \qquad \int_K g\,\mathrm{d}x = \int_{\widehat{K}} g\circ\Phi_K\ |\det D\Phi_K|\ \mathrm{d}\hat{x}.$$

En particulier, si le nœud global i est le nœud local k de K, alors $\varphi_i \circ \Phi_K = \widehat{\psi}_k$: toutes les intégrales se calculent avec les fonctions de référence.

Cas particuliers.

— **Triangle à côtés droits** (milieux au milieu des arêtes) : Φ_T est affine,

$$\Phi_T(\hat{x}) = x_1 + \left[\, x_2 - x_1 \;\middle|\; x_3 - x_1 \,\right]\hat{x}, \qquad |\det D\Phi_T| = 2\,|T|.$$

— **Carré de la grille** de côté h et de centre x_c :

$$\Phi_Q(\hat{x}) = x_c + \tfrac{h}{2}\,\hat{x}, \qquad D\Phi_Q = \tfrac{h}{2} I, \qquad |\det D\Phi_Q| = \tfrac{h^2}{4}.$$

— **Triangle courbe** (une arête sur $\partial\beta$, milieu placé sur la courbe) : Φ_T est quadratique et $D\Phi_T$ dépend du point. C'est ce qui permet à l'élément de suivre le bord de β. Il faut alors $\det D\Phi_T > 0$ en tout point, ce qui n'est plus automatique : si l'écart entre le milieu placé sur la courbe et le milieu de la corde est grand devant la hauteur du triangle, l'élément se retourne. Le signe de $\det D\Phi_K$ est donc vérifié à la fin de la construction du maillage, en chaque point de quadrature de chaque élément (section 3.6, composantes très proches).

5 Système linéaire et structure des matrices

5.1 Du problème discret au système linéaire

On note N le nombre total de nœuds du maillage (sommets, milieux d'arêtes et centres des quadrilatères), y compris les nœuds de bord, et $(\varphi_j)_{1\le j\le N}$ les fonctions nodales associées, avec $\varphi_j = 1$ au nœud j et 0 aux autres. Seules celles des nœuds intérieurs forment une base de V_h ; on travaille d'abord avec toutes, et les nœuds de bord sont éliminés à la section 5.6. On cherche

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} U_j\,\varphi_j, \qquad U = (U_1,\dots,U_N)^\top \in \mathbb{R}^N.$$

En prenant $v_h = \varphi_i$ dans (P_h) pour $i = 1,\dots,N$, on obtient le système linéaire

$$\boxed{A\,U = F, \qquad A = R + k\,M}$$

avec

$$R_{ij} = \int_D \nabla\varphi_j\cdot\nabla\varphi_i, \qquad M_{ij} = \int_D \varphi_j\,\varphi_i, \qquad F_i = \int_D f\,\varphi_i.$$

R est la matrice de rigidité, M la matrice de masse et F le second membre. On a $A_{ij} = a(\varphi_j,\varphi_i)$: A est donc symétrique, et sa restriction aux nœuds intérieurs est définie positive par coercivité de a (pour $k = 0$, $A = R$ seule est singulière : les constantes sont dans son noyau, et ce sont les conditions de Dirichlet qui la rendent inversible).

5.2 Fonctions de base P_2 et Q_2 sur les éléments de référence

Les fonctions de degré 2 $\widehat{\psi}_k$ servent à la fois à approcher u et à décrire la géométrie des éléments (section 4.2).

Triangle P_2 (6 nœuds). Sur $\widehat{T}$, avec $\lambda_1 = 1-\hat{x}-\hat{y}$, $\lambda_2 = \hat{x}$, $\lambda_3 = \hat{y}$, les nœuds sont numérotés : sommets 1:$(0,0)$, 2:$(1,0)$, 3:$(0,1)$, puis milieux 4:$(\frac{1}{2},0)$, 5:$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, 6:$(0,\frac{1}{2})$.

$$
\begin{aligned}
&\widehat{\psi}_1 = \lambda_1(2\lambda_1-1), && \nabla\widehat{\psi}_1 = (4\lambda_1-1)\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_2 = \hat{x}(2\hat{x}-1), && \nabla\widehat{\psi}_2 = \begin{pmatrix}4\hat{x}-1\\0\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_3 = \hat{y}(2\hat{y}-1), && \nabla\widehat{\psi}_3 = \begin{pmatrix}0\\4\hat{y}-1\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_4 = 4\lambda_1\hat{x}, && \nabla\widehat{\psi}_4 = 4\begin{pmatrix}1-2\hat{x}-\hat{y}\\-\hat{x}\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_5 = 4\hat{x}\hat{y}, && \nabla\widehat{\psi}_5 = 4\begin{pmatrix}\hat{y}\\\hat{x}\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_6 = 4\lambda_1\hat{y}, && \nabla\widehat{\psi}_6 = 4\begin{pmatrix}-\hat{y}\\1-\hat{x}-2\hat{y}\end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

Quadrilatère Q_2 (9 nœuds). Sur $\widehat{Q} = [-1,1]^2$, on utilise les polynômes de Lagrange 1D de degré 2 aux points $-1, 0, 1$:

$$
\ell_{-1}(s) = \tfrac{1}{2}s(s-1), \qquad \ell_0(s) = 1-s^2, \qquad \ell_1(s) = \tfrac{1}{2}s(s+1),
$$
$$
\ell'_{-1}(s) = s-\tfrac{1}{2}, \qquad \ell'_0(s) = -2s, \qquad \ell'_1(s) = s+\tfrac{1}{2}.
$$

Les nœuds sont numérotés : sommets 1:$(-1,-1)$, 2:$(1,-1)$, 3:$(1,1)$, 4:$(-1,1)$, milieux 5:$(0,-1)$, 6:$(1,0)$, 7:$(0,1)$, 8:$(-1,0)$, et centre 9:$(0,0)$. Si le nœud k a pour coordonnées (a_k, b_k), alors

$$
\widehat{\psi}_k(\hat{x},\hat{y}) = \ell_{a_k}(\hat{x})\,\ell_{b_k}(\hat{y}), \qquad \nabla\widehat{\psi}_k = \begin{pmatrix}\ell'_{a_k}(\hat{x})\,\ell_{b_k}(\hat{y})\\ \ell_{a_k}(\hat{x})\,\ell'_{b_k}(\hat{y})\end{pmatrix}.
$$

5.3 Quadrature

Les intégrales sur l'élément de référence sont approchées par

$$
\int_{\widehat{K}} g(\hat{x})\,\mathrm{d}\hat{x} \approx \sum_{q=1}^{n_q} w_q\, g(\hat{x}_q).
$$

— **Triangle** : règle de Gauss à 6 points, exacte pour les polynômes de degré 4. Avec $a = 0.445948490915965$ et $b = 0.091576213509771$, les points sont

$$
(a,a),\ (1-2a,a),\ (a,1-2a) \quad \text{de poids } w_a = 0.111690794839005,
$$
$$
(b,b),\ (1-2b,b),\ (b,1-2b) \quad \text{de poids } w_b = 0.054975871827661.
$$

La somme des poids vaut $\frac{1}{2}$, l'aire de $\widehat{T}$.

— **Quadrilatère** : Gauss–Legendre 3×3. Les points sont les (s_m, s_n) et les poids les produits $w_m w_n$, avec

$$
s \in \{-\sqrt{3/5},\ 0,\ \sqrt{3/5}\}, \qquad w \in \{\tfrac{5}{9},\ \tfrac{8}{9},\ \tfrac{5}{9}\}.
$$

Les valeurs $\widehat{\psi}_k(\hat{x}_q)$ et $\nabla\widehat{\psi}_k(\hat{x}_q)$ ne dépendent pas de l'élément : on les calcule une seule fois.

5.4 Matrices élémentaires

Pour un élément K à n_K nœuds ($n_K = 6$ pour un triangle, $n_K = 9$ pour un quadrilatère), de transformation Φ_K, on note en chaque point de quadrature $\hat{x}_q$:

— $J_q = D\Phi_K(\hat{x}_q)$ et $d_q = |\det J_q|$;
— $\Psi_q = \big(\widehat{\psi}_1(\hat{x}_q), \dots, \widehat{\psi}_{n_K}(\hat{x}_q)\big)^\top \in \mathbb{R}^{n_K}$;
— $G_q = \big[\nabla\widehat{\psi}_1(\hat{x}_q) \ \cdots \ \nabla\widehat{\psi}_{n_K}(\hat{x}_q)\big] \in \mathbb{R}^{2\times n_K}$;
— $B_q = J_q^{-\top} G_q \in \mathbb{R}^{2\times n_K}$, qui contient les gradients des fonctions de base sur l'élément réel.

Les matrices et le vecteur élémentaires s'écrivent alors

$$R^K = \sum_q w_q\, d_q\, B_q^\top B_q, \qquad M^K = \sum_q w_q\, d_q\, \Psi_q \Psi_q^\top, \qquad F^K = \sum_q w_q\, d_q\, f\big(\Phi_K(\hat{x}_q)\big)\, \Psi_q,$$

avec $R^K, M^K \in \mathbb{R}^{n_K\times n_K}$ symétriques et $F^K \in \mathbb{R}^{n_K}$. On pose $A^K = R^K + k\, M^K$.

Cas des carrés de la grille. Pour une cellule de côté h, $J_q = \frac{h}{2} I$ et $d_q = \frac{h^2}{4}$ en tout point. On obtient

$$R^K = \widehat{R}, \qquad M^K = \frac{h^2}{4}\, \widehat{M},$$

où $\widehat{R}$ et $\widehat{M}$ sont calculées sur $\widehat{Q}$ avec $d_q = 1$ et $B_q = G_q$. Elles sont identiques pour tous les quadrilatères : il suffit de les calculer une seule fois.

5.5 Assemblage

Chaque élément K possède une table de connectivité $\mathrm{conn}_K(k)$ qui donne le numéro global du nœud local k. Un nœud partagé par plusieurs éléments (sommet ou milieu d'arête) a un seul numéro global. L'assemblage consiste à ajouter chaque contribution élémentaire à la bonne place :

1. Initialiser $A = 0 \in \mathbb{R}^{N\times N}$ et $F = 0 \in \mathbb{R}^N$.
2. Pour chaque élément K (triangles puis quadrilatères) :
   (a) calculer A^K et F^K ;
   (b) pour $k, l = 1, \dots, n_K$: $A_{\mathrm{conn}_K(k),\,\mathrm{conn}_K(l)}$ += A^K_{kl} ;
   (c) pour $k = 1, \dots, n_K$: $F_{\mathrm{conn}_K(k)}$ += F^K_k.

Structure de A. $A_{ij} \neq 0$ seulement si les nœuds i et j appartiennent à un même élément. A est donc *creuse* : chaque ligne contient au plus quelques dizaines de termes non nuls (25 pour un sommet commun à quatre quadrilatères Q_2), quel que soit N. En Python, on stocke les triplets (i, j, A^K_{kl}) dans trois listes, puis on construit la matrice au format `scipy.sparse.coo_matrix`, qui additionne automatiquement les doublons, avant de la convertir au format CSR pour la résolution.

5.6 Conditions aux limites et système final

On sépare les nœuds en deux ensembles :

— $\mathcal{I}$: les nœuds intérieurs ;
— $\mathcal{B}$: les nœuds situés sur $\partial\Omega$ ou sur $\partial\beta$ (y compris les milieux P_2 placés sur la courbe $\partial\beta$). On note $\mathcal{B}_\beta \subset \mathcal{B}$ ceux de $\partial\beta$.

En renumérotant les inconnues dans cet ordre, le système s'écrit par blocs

$$\begin{pmatrix} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{I}\mathcal{B}} \\ A_{\mathcal{B}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{B}\mathcal{B}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{\mathcal{I}} \\ U_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{\mathcal{I}} \\ F_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}.$$

Les conditions au bord fixent $U_{\mathcal{B}} = G_{\mathcal{B}}$, avec

$$G_j = 0 \ \text{ pour } j \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_\beta \ (\text{nœuds de } \partial\Omega), \qquad G_j = g_\beta(x_j) \ \text{ pour } j \in \mathcal{B}_\beta.$$

Les milieux P_2 des arêtes de $\partial\beta$ étant placés exactement sur la courbe, g_β y est évaluée sans erreur géométrique. Les lignes associées à $\mathcal{B}$ ne sont plus des équations à résoudre (on ne teste qu'avec les φ_i, $i \in \mathcal{I}$, qui forment une base de V_h). La première ligne de blocs donne alors

$$\boxed{A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}\, U_{\mathcal{I}} = F_{\mathcal{I}} - A_{\mathcal{I}\mathcal{B}}\, G_{\mathcal{B}}}$$

Le terme $-A_{\mathcal{I}\mathcal{B}}G_{\mathcal{B}}$ est la version discrète de $-a(u_g, v)$: il transporte la condition au bord dans le second membre. $A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$ est symétrique définie positive, donc le système admet une unique solution. On le résout avec `scipy.sparse.linalg.spsolve` (ou un gradient conjugué), puis on reconstruit U en complétant par $U_{\mathcal{B}} = G_{\mathcal{B}}$. La matrice A et le vecteur F sont assemblés comme dans le cas homogène : seul le second membre du système réduit change. Si $g_\beta = 0$, on retrouve $A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}U_{\mathcal{I}} = F_{\mathcal{I}}$.

5.7 Récapitulatif des tableaux

Nom	Taille	Contenu
`coords`	$N \times 2$	coordonnées (x, y) de chaque nœud
`tri`	$n_T \times 6$	numéros globaux des nœuds de chaque triangle
`quad`	$n_Q \times 9$	numéros globaux des nœuds de chaque quadrilatère
`bnd`	$\lvert\mathcal{B}\rvert$	indices des nœuds de $\partial\Omega \cup \partial\beta$
`bnd_beta`	$\lvert\mathcal{B}_\beta\rvert$	indices des nœuds de $\partial\beta$ (sous-ensemble de `bnd`)
A^K, F^K	$n_K \times n_K$, n_K	matrice et vecteur élémentaires
A	$N \times N$ (creuse)	$R + k\,M$ assemblée
F	N	second membre assemblé
U	N	valeurs de u_h aux nœuds

L'ordre des nœuds locaux dans `tri` et `quad` doit être le même que celui des éléments de référence ci-dessus.

6 Validation

6.1 Solution manufacturée

Pour vérifier le code, on choisit une solution exacte u_{ex} qui s'annule sur $\partial\Omega$ mais pas sur $\partial\beta$, afin de tester aussi la condition non homogène. On en déduit f, et on prend $g_\beta = u_{\text{ex}}$ (restreinte à $\partial\beta$). On prend $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ et pour β le disque de centre c et de rayon R. Avec $a = \pi/L_x$ et $b = \pi/L_y$:

$$S(x, y) = \sin(ax)\sin(by), \qquad \phi(x, y) = (x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 - R^2, \qquad u_{\text{ex}} = S\,(\phi + 1).$$

S s'annule sur $\partial\Omega$ et ϕ sur $\partial\beta$, donc $u_{\text{ex}} = 0$ sur $\partial\Omega$ et $u_{\text{ex}} = S$ sur $\partial\beta$; S n'est pas nulle sur $\partial\beta$ puisque β est à l'intérieur de Ω. On a

$$\nabla u_{\text{ex}} = (\phi + 1)\,\nabla S + S\,\nabla\phi, \qquad \nabla S = \begin{pmatrix} a\cos(ax)\sin(by) \\ b\sin(ax)\cos(by) \end{pmatrix}, \qquad \nabla\phi = 2\begin{pmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{pmatrix},$$

et, avec $\Delta S = -(a^2 + b^2)S$ et $\Delta\phi = 4$,

$$f = -\Delta u_{\text{ex}} + k\,u_{\text{ex}} = (k + a^2 + b^2)\,S\,(\phi + 1) - 4\big[a(x - c_x)\cos(ax)\sin(by) + b(y - c_y)\sin(ax)\cos(by)\big] - 4S.$$

6.2 Calcul des erreurs

Les erreurs sont calculées élément par élément avec la même quadrature que pour l'assemblage. Avec les notations de la section 5.4, et $U^K = (U_{\mathrm{conn}_K(k)})_k$ les valeurs de u_h aux nœuds de l'élément K :

$$\|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{L^2}^2 \approx \sum_K \sum_q w_q \, d_q \Big(u_{\mathrm{ex}}(x_q) - \Psi_q^\top U^K \Big)^2,$$

$$|u_{\mathrm{ex}} - u_h|_{H^1}^2 \approx \sum_K \sum_q w_q \, d_q \Big| \nabla u_{\mathrm{ex}}(x_q) - B_q \, U^K \Big|^2,$$

où $x_q = \Phi_K(\hat{x}_q)$. On a $\|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{H^1}^2 = \|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{L^2}^2 + |u_{\mathrm{ex}} - u_h|_{H^1}^2$.

Répartition de l'erreur. Les mêmes sommes, arrêtées à un élément K, donnent les erreurs locales $e_K^{L^2}$ et $e_K^{H^1}$. Les triangles de $\mathcal{T}$ étant bien plus petits que les carrés de $\mathcal{Q}$, on compare les densités $e_K/\sqrt{|K|}$, avec $|K| = \sum_q w_q d_q$, c'est-à-dire l'erreur moyenne quadratique sur K. On calcule leur moyenne et leur écart-type séparément sur $\mathcal{T}$ et sur $\mathcal{Q}$. Un écart-type grand devant la moyenne signale une erreur concentrée sur quelques éléments (par exemple près de $\partial\beta$ ou dans la zone de transition).

6.3 Étude de convergence

On résout le problème pour $h \in \{0.5,\ 0.25,\ 0.125,\ 0.0625\}$, en gardant $h_\beta = 0.3\,h$, $\delta = 1.6\,h$ et $m_\beta = 0.9\,h$. Pour deux pas successifs h et $h/2$, l'ordre observé, pour une erreur $E(h)$, est

$$p = \frac{\log\big(E(h)/E(h/2)\big)}{\log 2}.$$

On doit observer $p \approx 3$ pour l'erreur L^2 et $p \approx 2$ pour l'erreur H^1. Un ordre H^1 proche de 1.5 indique en général que les milieux des arêtes de $\partial\beta$ ne sont pas placés sur la courbe. Un ordre proche de 1 ou une erreur qui ne diminue pas indique une erreur dans les fonctions de base, la numérotation locale ou l'assemblage. Une erreur qui stagne dès le premier pas indique souvent que g_β n'est pas imposée (ou mal évaluée) aux nœuds de $\partial\beta$.

6.4 Cas d'application


Une fois le code validé, on le lance sur l'obstacle en forme de cacahuète avec $f = 1$. Il n'y a pas de solution exacte : on vérifie seulement que u_h est positive, nulle sur ∂D et régulière. On fait de même pour le disque, l'obstacle polygonal (section 3.4), les obstacles lus dans les fichiers STEP de `code/cao/` (section 3.6), y compris l'obstacle non connexe et les deux disques presque tangents (section 3.8), les trois obstacles éloignés de la section 3.6 (avec $g_\beta = 1 + x/L_x$ sur $\partial\beta$), la couronne et les deux couronnes sécantes (section 3.7), pour lesquelles u_h doit aussi être positive dans chaque cavité et nulle sur son bord.

Pour illustrer la condition non homogène, on reprend la cacahuète avec $f = 1$ et $g_\beta(x, y) = 1 + x/L_x$ sur $\partial\beta$: u_h doit valoir g_β sur $\partial\beta$, s'annuler sur $\partial\Omega$ et décroître régulièrement entre les deux.

Pour une source localisée, on remplace $f = 1$ par une gaussienne

$$f(x, y) = \exp\Big(- \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2} \Big),$$

qui vaut 1 en son centre (x_0, y_0) ($\sigma = 0.5$ par défaut). Le centre doit être dans $D = \Omega \setminus \beta$: un centre hors de Ω ou dans β (tel que maillé) est refusé. Le cas `puzzle_gauss` prend $(x_0, y_0) = (L_x/4, 3L_y/4)$, hors de β ; pour les autres cas le centre se choisit au lancement (section 7.4). u_h doit être maximale près de (x_0, y_0) et décroître vers ∂D. Pour la pièce de puzzle :



7 Paramètres et sorties attendues

7.1 Paramètres par défaut

Paramètre	Valeur	Rôle
L_x, L_y	7, 5	Ω de validation (L_x/h, L_y/h entiers)
$d_{\min}$	$m_\beta + 4h = 3$	marge entre β et $\partial\Omega$ (applications)
h	0.5	pas de la grille
h_β	0.15	pas sur $\partial\beta$
δ	0.8	largeur de la zone de transition
m_β	1	distance minimale entre $\mathcal{Q}$ et β ($m_\beta > h/2$)
r	1	intensité du raffinement a priori (0 : aucun)
disque	$c = (3.5, 2.5)$, $R = 1$	obstacle de validation
cacahuète	$c = (3.1, 2.63)$, $r_0 = 0.8$,	obstacle d'application
	$\varepsilon = 0.35$	(puis translatée avec Ω)

7.2 Organisation du code

Module	Contenu
`geometry.py`	$r(\theta)$, $\gamma(t)$, test $x \in \beta$, $d(x, \beta)$, polygone, obstacle troué, réunion (`union`), lecture STEP (`from_step`), construction de Ω
`mesh.py`	sélection de $\mathcal{Q}$, appel à `gmsh`, numérotation, nœuds P2/Q2
`sizing.py`	raffinement a priori : sources aux coins et interstices, taille h_r
`reference.py`	$\widehat{\psi}_k$, $\nabla\widehat{\psi}_k$, points et poids de quadrature
`assembly.py`	Φ_K, $D\Phi_K$ (signe de $\det D\Phi_K$ vérifié), R^K, M^K, F^K, assemblage creux, erreurs par élément
`solver.py`	élimination des nœuds de $\mathcal{B}$ ($U_\mathcal{B} = G_\mathcal{B}$), résolution
`config.py`	paramètres par défaut, dossier `resultats/`
`cases.py`	cas prédéfinis, obstacles composés, maillage et résolution d'un cas
`validation.py`	solution manufacturée, étude de convergence, erreur par élément
`plots.py`	figures du maillage, de la solution et de la convergence
`ui.py`	menu, questions au terminal, fenêtre de validation du maillage
`main.py`	point d'entrée : ligne de commande (section 7.4)
`tests/`	tests automatiques (section 7.3)
`cao/`	fichiers STEP d'exemple (dont `disques_tangents.step`) et script `make_obstacle.py` qui les génère

Dépendances : `numpy`, `scipy`, `gmsh`, `matplotlib` et, pour les tests, `pytest` ; les versions minimales testées sont dans `requirements.txt` (`pip install -r requirements.txt`).

7.3 Tests

La commande `python3 -m pytest tests`, lancée dans `code/`, exécute en quelques secondes :

- **éléments de référence** : $\widehat{\psi}_i(\hat{x}_j) = \delta_{ij}$, $\sum_i \widehat{\psi}_i = 1$, gradients comparés à des différences finies, exactitude des quadratures (degré 4 sur le triangle, 5 par direction sur le carré) ;
- **maillage** : conformité (chaque arête appartient à au plus deux éléments, qui partagent son nœud milieu ; une arête d'un seul élément est sur ∂D), absence de nœud isolé, aire de D (exacte pour le polygone, à 10^{-6} près pour le disque) ;
- **patch test** : pour u de degré 2, $AU = F$ à la précision machine sur les lignes des nœuds dont le support ne contient que des éléments droits ($k = 0$ et $k = 1$) ;
- **convergence** : ordres supérieurs à 2.7 en L^2 et à 1.8 en H^1 sur $h = 0.5, 0.25, 0.125$;
- **garde-fous** : $m_\beta \leq h/2$, $r(\theta) \leq 0$, composantes d'un `MultiObstacle` imbriquées ou qui se chevauchent, trou qui sort du bord extérieur, trous qui se chevauchent, couronne avec $r \geq R$, éléments retournés ;
- **réunion** : aire et points d'intersection de deux disques sécants, croix de deux rectangles (aire exacte, 12 coins, maillage d'aire exacte), obstacle contenu dans un autre renvoyé tel quel, composantes disjointes conservées, contact tangent refusé ;
- **obstacles troués** : anneau de disques sécants (cavité centrale dans D, distance au bord du trou), couronne coupée par un disque, couronnes dont les cavités se coupent (trois cavités), trou polygonal découpé à ses seuls sommets, obstacle dans une cavité refusé ; couronne (aire de D, solution exacte dans la cavité), carré percé (aire exacte), centre d'une source dans une cavité, face STEP percée de deux trous ;
- **raffinement** : sans source, nœuds de $\partial\beta$ identiques au découpage uniforme et disque inchangé ; seuls les cinq coins saillants du L sont raffinés ; dans une cavité en L, seul le coin rentrant du L est raffiné ; au moins trois éléments dans l'interstice des disques tangents et dans une fente à fond plat ; coin aigu d'une réunion non pris pour un interstice ; deux disques à 0.005 maillés avec raffinement ; plaque mince non prise pour un interstice ; critère de courbure désactivé par défaut et effectif une fois activé.

7.4 Utilisation de `main.py`

Validation du maillage. Pour un obstacle donné, le programme construit Ω autour de β (section 3.5, avec $d_{\min} = m_\beta + 4h$), puis le maillage, affiche le nombre de nœuds, de triangles et de quadrilatères, et montre le maillage dans une fenêtre avec deux boutons « Valider » et « Refuser ». L'assemblage et la résolution ne sont lancés qu'après validation. En cas de refus ou d'échec du maillage, on peut modifier les paramètres h, h_β, δ, m_β, r (Entrée conserve la valeur courante), changer d'obstacle ou quitter. Sans affichage disponible (*backend* `matplotlib` non interactif), le maillage est écrit dans `resultats/` et la validation se fait au clavier.

Choix de la source. Dans la fenêtre du maillage, le centre (x_0, y_0) d'une source gaussienne $f(x_0, y_0) = 1$ se place d'un clic gauche dans D, ou, pour plus de précision, en saisissant x_0 et y_0 dans les deux champs sous la figure (validés par Entrée). Un clic remplit ces champs, qu'on peut ensuite corriger. Le centre est marqué d'une croix et d'un cercle de rayon σ en rouge ; un clic droit l'annule. Sans choix, la source du cas est conservée ($f = 1$, ou la gaussienne de `puzzle_gauss`). Un point hors de Ω ou dans β, ou une saisie qui n'est pas un nombre, est signalé en rouge dans le titre et ignoré. Sans affichage, la question est posée au terminal après validation : Entrée garde la source du cas, `g` demande x_0, y_0 (redemandés tant que le point n'est pas dans D) et σ. Avec `-gauss` ou `-y`, rien n'est demandé.

Ligne de commande.

Commande	Effet
`python3 main.py`	menu (voir ci-dessous)
`python3 main.py` *cas*	cas prédéfini : `disque`, `cacahuete`, `cacahuete_dirichlet`, `polygone`, `step`, `puzzle`, `puzzle_gauss`, `non_connexe`, `tangents`, `couronne`, `fusion`, `eloignes`
`python3 main.py -step f.step`	obstacle lu dans un fichier STEP / IGES / BREP (`-echelle`)
`python3 main.py -obstacle ...`	β composé, option à répéter pour chaque composante
`python3 main.py` *cas* `-gauss` x_0 y_0	source gaussienne $f(x_0, y_0) = 1$ (`-sigma`)
`python3 main.py validation`	étude de convergence (section 6)
`python3 main.py erreurs`	erreur de chaque élément du cas de validation (pas `-h`), carte cliquable
`python3 main.py tous`	validation et tous les cas prédéfinis en parallèle, sans validation du maillage

Les options `-h`, `-h-beta`, `-delta` et `-m-beta` changent les paramètres de maillage (strictement positifs, avec $m_\beta > h/2$), `-raffinement` l'intensité $r \geq 0$ du raffinement a priori (1 par défaut, 0 pour le désactiver), `-k` le coefficient $k \geq 0$ de l'équation (1 par défaut ; pour une autre valeur, les figures de solution et de validation prennent le suffixe `_k<valeur>`), `-gauss` x_0 y_0 et `-sigma` (défaut 0.5, $\sigma > 0$) la source gaussienne, dont le centre est vérifié après le maillage (erreur s'il n'est pas dans D), et `-y` (`-oui`) valide le maillage sans l'afficher. Dans le mode `tous` et pour l'étude de convergence, chaque calcul tourne dans son propre processus (`ProcessPoolExecutor`), sans fenêtre.

Obstacle composé. β peut être construit comme réunion de composantes dont on choisit le type et les paramètres :

Composante	Paramètres
`disque`	centre (x, y), rayon R
`cacahuete`	centre (x, y), r_0, ε
`couronne`	centre (x, y), rayons $R > r > 0$ (obstacle troué)
`polygone`	translation (x, y), puis sommets $x_1\ y_1\ x_2\ y_2 \ldots$ (au moins trois ; L par défaut)
`fichier`	chemin d'un fichier CAO, translation (x, y), échelle

Une composante lue dans un fichier peut elle-même être non connexe : toutes ses composantes sont ajoutées. Par exemple

```
python3 main.py -obstacle disque 0 0 1 -obstacle polygone 4 0
```

réunit un disque de rayon 1 et le polygone en L translaté de $(4, 0)$. Les composantes qui se chevauchent sont réunies (section 3.7) ; on obtient un obstacle connexe, éventuellement troué, ou un `MultiObstacle` (section 3.6), traité comme à la section 3.2 que les composantes soient proches ou éloignées. Par exemple

```
python3 main.py -obstacle couronne 0 0 2 1 -obstacle disque 1.5 0 0.8
```

donne une couronne dont la cavité est entamée par le disque.

Menu. Sans argument, le programme propose : `composer` (obstacles ajoutés un par un), `validation`, `tous` ou `erreurs`. En mode `composer`, on choisit le type puis les paramètres de chaque composante (Entrée : valeur par défaut ; les composantes sont placées côte à côte par défaut, $x = 4k$ pour la k-ième). Après chaque ajout ou retrait, le maillage est recalculé et affiché sans bloquer (ou écrit dans `compose/apercu_`p`.png`, p étant le nombre de composantes) ; une composante qui fait échouer le maillage n'est pas ajoutée. On termine avec `t`, puis le maillage final passe par la validation décrite ci-dessus.

7.5 Sorties

- Les figures sont rangées dans `resultats/`, un sous-dossier par obstacle : `disque`, `cacahuete`, `polygone`, `step`, `puzzle`, `non_connexe`, `tangents`, `couronne`, `fusion`, `eloignes`, `compose/<types>_<em` (obstacle composé, l'empreinte distinguant deux jeux de paramètres) et le nom du fichier en minuscules pour `-step` (suivi de `_x<échelle>` si l'échelle n'est pas 1). Les figures du cas de validation sont dans `validation/`.
- `maillage.png` : les quadrilatères, les triangles et β, un seul par obstacle.
- `solution.png` : u_h en couleurs, avec un suffixe pour les variantes du cas : `_dirichlet` (cacahuète avec $u = g_\beta$ sur $\partial\beta$), `_gauss` (`puzzle_gauss`), `_gauss_`x_0`_`y_0`_s`σ (source gaussienne choisie), puis `_k<valeur>` si $k \neq 1$. Le cas de validation donne `validation/solution.png`. Pour l'affichage, chaque triangle P_2 est découpé en 4 sous-triangles et chaque carré Q_2 en 8 à l'aide des nœuds milieux, puis on trace le résultat avec `matplotlib.pyplot.tripcolor`. Une triangulation de Delaunay de tous les nœuds ne convient pas : elle traverserait β.
- `validation/erreurs_elements.png` : carte des densités $e_K/\sqrt{|K|}$ du cas de validation (échelle logarithmique). En mode interactif, un clic sur un élément affiche $|K|$, e_K et $e_K/\sqrt{|K|}$ en L^2 et en H^1, l'écart à la moyenne de son type ($\mathcal{T}$ ou $\mathcal{Q}$) en nombre d'écarts-types, et l'écart-type de $u_{\text{ex}} - u_h$ aux points de quadrature de K ; des boutons choisissent la norme affichée.
- `validation/convergence.png` : erreurs L^2 et H^1 en fonction de h en échelle log–log, avec des droites de pente 3 et 2.
- Dans le terminal : le nombre de nœuds, de triangles et de quadrilatères, puis un tableau h, erreur L^2, ordre, erreur H^1, ordre, puis, pour chaque h et chaque type d'élément, le nombre d'éléments, la moyenne et l'écart-type de $e_K/\sqrt{|K|}$ en L^2 et en H^1.