

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Matière</b>    | web development I |
| <b>Enseignant</b> | M. NAJIB          |
| <b>Date</b>       | 09-04-2025        |
| <b>Durée</b>      | 2h                |

### Exercice 1 (9pt)

Nous souhaitons gérer les clubs étudiants existants au sein de l'université. Chaque club est caractérisé par les attributs suivants : **idClub**, **nomClub**, et **description**.

#### Consignes :

- Utilisez « PDO » pour interagir avec la BD.
- Les clubs sont enregistrés dans la table **CLUBS** dans la base de données **BD1**. La structure de la table :

|                          |   |                    |              |                    |          |                |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <b>idClub</b>      | int(11)      | Non                | Aucun(e) | AUTO_INCREMENT |
| <input type="checkbox"/> | 2 | <b>nomClub</b>     | varchar(11)  | utf8mb4_general_ci | Non      | Aucun(e)       |
| <input type="checkbox"/> | 3 | <b>description</b> | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | Non      | Aucun(e)       |

- Les informations pour se connecter à la BD MySQL sont :  
**mysql:host=localhost;dbname=BD1, 'root', '1234'**

#### Questions :

- Donnez le code de la classe PHP représentant un club, en incluant les éléments suivants : les attributs, un constructeur avec tous les paramètres, et une méthode toString. (2 pts)
- Écrivez le code PHP permettant de créer un objet de type Club (hard-coded) et d'afficher son contenu. (1 pt)
- Fournissez le code nécessaire de la méthode « **getAllClubs** » pour récupérer la liste de tous les clubs depuis la base de données. (2 pts)
- Donnez le code PHP permettant d'afficher la liste des clubs récupérés comme suit. L'action supprimer, est un lien qui permet d'exécuter le fichier « **supprimer.php** » avec un passage de l'identifiant du club. (2 pts)

| Liste des clubs |             |                                       |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ID              | Nom du club | Description                           | Action                    |
| 1               | LectureEng  | club des fans de littérature anglaise | <a href="#">Supprimer</a> |
| 2               | E-sports    | Fans de gaming et e-sports            | <a href="#">Supprimer</a> |

- Donnez la méthode « **deleteClub(int idClub)** » permettant de supprimer un club de la base de données en fonction de son idClub. (2 pts)

## Exercice 2 : (5pts) (suite de l'Ex.1)

Nous souhaitons gérer l'adhésion des étudiants aux clubs existants à l'université. Pour simplifier la gestion, nous supposons qu'un étudiant ne peut adhérer qu'à un seul club.

### Consignes :

- Les étudiants sont enregistrés dans la table **ETUDIANTS**. La structure de la table :

|   |               |             |                    |          |                |
|---|---------------|-------------|--------------------|----------|----------------|
| 1 | <b>idEtd</b>  | int(11)     | Non                | Aucun(e) | AUTO_INCREMENT |
| 2 | <b>nomEtd</b> | varchar(20) | utf8mb4_general_ci | Non      | Aucun(e)       |
| 3 | <b>email</b>  | varchar(20) | utf8mb4_general_ci | Non      | Aucun(e)       |
| 4 | <b>idClub</b> | int(10)     |                    | Non      | Aucun(e)       |

- Nous supposons que la classe « **Etudiant.php** » est fournie avec tous les attributs nécessaires ainsi que les méthodes de base (constructeur, getters/setters, toString).
- Les informations pour se connecter à la BD MySQL sont similaires à l'exercice 1.

### Questions :

- Donnez le code de la méthode « **ajouterEtudiant** » permettant d'enregistrer un nouvel étudiant dans la table ETUDIANTS. (2 pts)
- Donnez le code nécessaire pour créer le formulaire suivant pour enregistrer un nouvel étudiant : (2 pts)

Nom de l'étudiant :

Adresse email :

Club :

- Donnez le code correspondant à l'action exécutée lors de la soumission du formulaire. (1 pt)

### Exemple de contenu de la table **CLUBS** :

| idClub | nomClub    | description                           |
|--------|------------|---------------------------------------|
| 1      | LectureEng | club des fans de littérature anglaise |
| 2      | E-sports   | Fans de gaming et e-sports            |

### Exemple de contenu de la table **ETUDIANTS** :

| idEtd | nomEtd | email                | idClub |
|-------|--------|----------------------|--------|
| 1     | nada   | nada.gamer@uir.ac.ma | 2      |

## QCM

Nom et prénom : .....

**1. Une architecture monolithique, facilite : (1 pt)**

- ☐ Le développement de l'application
- ☐ La maintenance de l'application
- ☐ La séparation entre les interfaces graphiques, la logique métier, et la persistance de données.

**2. Dans une architecture client-serveur (2-tiers), le client web peut interagir avec : (1 pt)**

- ☐ un seul serveur
- ☐ deux serveurs

**3. Dans une application web avec rendu côté serveur, le serveur envoie les résultats au client sous forme de : (1 pt)**

- ☐ XML
- ☐ HTML
- ☐ JSON

**4. Dans une application web avec rendu côté client, le serveur envoie les résultats au client sous forme de : (1 pt)**

- ☐ XML
- ☐ HTML
- ☐ JSON

**5. Que sont les informations que nous pourrions récupérer avec la méthode Head d'une réponse HTTP : (1 pt)**

- ☐ Le corps (body) de la réponse
- ☐ La date de dernière modification de la ressource
- ☐ Le contenu de la ressource
- ☐ Le type de contenu (Content-Type)

**6. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies (session et cookie) : (1 pt)**

- ☐ Les cookies sont stockés côté client
- ☐ Une session PHP commence avec la fonction start\_session().
- ☐ Les cookies peuvent être créés en PHP avec la fonction setcookie().
- ☐ Les cookies expirent automatiquement à la fin de la session du navigateur.