

1. **¿Cuál es la diferencia entre un repositorio local y uno remoto?**
El repositorio **local** está guardado en nuestra computadora, mientras que el **remoto** está almacenado en Internet, por ejemplo, en GitHub.
2. **¿Cuál es la diferencia entre commit y push?**
Commit guarda los cambios en el repositorio local. **Push** envía esos cambios del repositorio local al repositorio remoto.
3. **¿Para qué sirve .gitignore?**
Sirve para indicar a Git qué archivos o carpetas **no debe guardar ni subir** al repositorio.
4. **¿Por qué .venv no se almacena normalmente en GitHub?**
Porque contiene el entorno virtual y muchas dependencias que pueden ocupar mucho espacio y pueden instalarse nuevamente en otra computadora.
5. **¿Para qué sirve requirements.txt?**
Sirve para guardar la lista de **librerías y versiones** que necesita el proyecto para funcionar.
6. **¿Cuál es la diferencia entre fork y clone?**
Un **fork** crea una copia del repositorio en nuestra cuenta de GitHub. Un **clone** descarga un repositorio a nuestra computadora.
7. **¿Por qué conviene crear una rama antes de modificar el proyecto?**
Para trabajar en los cambios **sin afectar directamente la rama principal** del proyecto.

8. **¿Qué función cumple un Pull Request?**

Permite **proponer cambios** de una rama para que sean revisados antes de integrarlos a la rama principal.

9. **¿Qué se revisa antes de realizar un merge?**

Se revisan los cambios, que el código funcione correctamente, que no existan conflictos y que las pruebas sean satisfactorias.

10. **¿Por qué, después del merge en GitHub, se utiliza `git pull` en el repositorio local?**

Para **actualizar el repositorio local** y obtener los cambios que fueron integrados en GitHub.