HTML FORMS

<FORM>

Хэрэглэгчээс ямар нэгэн мэдээлэл авах үед хэрэглэнэ.

Жишээ нь:
- Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх
- Сэтгэгдэл бичих
- Мэдээлэл бүртгэх

<INPUT>

ATTRIBUTES

- type

text	number	date
password	color	radio
checkbox	hidden	range

- maxlength
- minlength

<TEXTAREA>

ATTRIBUTES

- rows
- cols
- maxlength

```
1  <textarea rows="5" cols="25" maxlength="100"></textarea>
```

\<SELECT\>

orange ⌄

```html
<select name="fruit" id="fruit">
  <option value="orange">orange</option>
  <option value="apple">apple</option>
  <option value="kiwi">kiwi</option>
</select>
```

<LABEL>

LABEL

Click on one of the text labels to toggle the related radio button:

- ⬤ HTML
- ⬤ CSS
- ⬤ JavaScript

ATTRIBUTES - FOR

```html
1   <form action="/action_page.php">
2     <input type="radio" id="html" name="fav_language" value
3     <label for="html">HTML</label>
4
5     <input type="radio" id="css" name="fav_language" value=
6     <label for="css">CSS</label>
7
8     <input type="radio" id="javascript" name="fav_language"
9     <label for="javascript">JavaScript</label>
10  </form>
```

ATTRIBUTES - FOR

```html
1  <form action="/action_page.php">
2      <input type="radio" id="html" name="fav_language" value
3      <label for="html">HTML</label>
4
5      <input type="radio" id="css" name="fav_language" value=
6      <label for="css">CSS</label>
7
8      <input type="radio" id="javascript" name="fav_language"
9      <label for="javascript">JavaScript</label>
10 </form>
```

NO FOR - ATTRIBUTES

```html
<form action="/action_page.php">
  <label>
    <input type="radio" id="html" value="HTML">
    HTML
  </label>
  <label>
    <input type="radio" id="css" value="CSS">
    CSS
  </label>
  <label>
    <input type="radio" id="javascript" value="JavaSc
    JavaScript
  </label>
</form>
```

<FORM>

ATTRIBUTES

- action
- method

```
 1  <form action="/action_page.php">
 2    <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="
 3    <label for="html">HTML</label>
 4
 5    <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="C
 6    <label for="css">CSS</label>
 7  </form>
 8  <form method="get">
 9    <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="
10    <label for="html">HTML</label>
11
12    <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="C
13    <label for="css">CSS</label>
14  </form>
```

<BUTTON>

- type: submit

```
1 <button type="submit" style="border-radius: 10px; width: 20r
2    submit
3 </button>
```

Буцах