INSTITUCION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actividad 3 - Métodos de aprendizaje supervisado

Descripción de los datos

Trabajo de:

SANTIAGO DUQUE MORA

GERALDINE RÍOS

Docente:

SANDRA ISABEL RODRIGUEZ BAUTISTA

Fecha de elaboración:

9 de octubre de 2026

Continuidad y procedencia

La Actividad 2 resolvió rutas en un modelo del Metro de Medellín. Esta actividad estudia la demanda en ocho estaciones del mismo proyecto. El código inicial de Geraldine se conserva como base del método y su historial permanece intacto.

El archivo anterior contenía estaciones de TransMilenio y no documentaba su procedencia. Se conserva en datos_originales como antecedente, pero no se usa en los experimentos actuales. Se generó una muestra nueva y explícitamente simulada; no se trasladaron cifras bogotanas a nombres de Medellín.

Hay fuentes oficiales de afluencia agregada y un portal de datos abiertos del Metro. No se obtuvo para este ejercicio una tabla verificada con la combinación estación, hora, día, lluvia y evento. Por ello se usa la alternativa de muestra simulada permitida por el enunciado. No se afirma que no existan datos públicos.

Unidad de observación y tamaño

Cada fila representa un escenario hipotético de demanda de una estación durante una franja de una hora. Son 5,000 escenarios generados con semilla 42; se retiran 27 duplicados exactos y se utilizan 4,973 filas. No existe fecha ni secuencia temporal real. El muestreo de horas y días es uniforme, no proporcional al servicio.

Estaciones: Acevedo, Estadio, Itagüí, La Estrella, Niquía, Poblado, San Antonio, San Javier.

Definición de ocupación

nivel_ocupacion es un nombre heredado del código inicial: significa una clase académica de afluencia. Baja: hasta 350 pasajeros; media: 351 a 800; alta: desde 801. No mide la proporción de capacidad ocupada de un tren ni representa límites oficiales.

Diccionario de datos

Campo	Tipo y significado
estacion	Texto. Una de ocho estaciones del modelo anterior.
linea	Texto. Línea A o B de referencia; San Antonio se codifica en A aunque permite transbordo.
hora	Entero, 5 a 21. Franja horaria simulada.
dia_semana	Entero, 0 lunes a 6 domingo.
es_festivo	Binario, probabilidad simulada 0,06. No consulta calendario.
lluvia	Binario, probabilidad simulada 0,25.
evento_especial	Binario, probabilidad simulada 0,05.
pasajeros	Entero ≥20. Conteo simulado por franja; no capacidad.
nivel_ocupacion	Etiqueta baja/media/alta según umbrales académicos.

Generación reproducible

La base por estación va de 280 a 560. Se multiplica por 2,4 en horas pico laborables (6–8 y 17–19), por 1,2 entre las 10 y las 16 en otros casos y por 0,55 en las restantes franjas. Un día no laborable multiplica por 0,70; lluvia por 0,86; evento por 1,45. Se incorpora ruido lognormal con sigma 0,22 y media aritmética 1. Se redondea y aplica mínimo 20. Todos estos factores son supuestos didácticos sin calibración.

generar_dataset.py conserva la fórmula y las bases de cada estación. dataset_transporte.metadata.json registra semilla, versión de NumPy y SHA-256. Ambas actividades usan exactamente el mismo CSV. La regeneración con las versiones fijadas permite verificar su integridad.

Uso en el componente

Se emplean estación, línea, hora, día, festivo, lluvia y evento para predecir la clase. pasajeros se excluye porque la etiqueta deriva de él. El preprocesamiento se aprende dentro de cada partición; la prueba final queda separada.

Límites de interpretación

Los modelos aprenden o agrupan la estructura del generador. Las métricas no demuestran rendimiento en la operación real ni constituyen una recomendación de servicio. Una implantación requeriría mediciones autorizadas, fecha, control de calidad y validación temporal. La razón con/sin lluvia es descriptiva y no demuestra un efecto causal.

Fuentes consultadas y referencia del curso

Proyecto anterior: estaciones y reglas

Metro de Medellín: transparencia y acceso a datos

Metadatos oficiales: afluencia del sistema Metro

scikit-learn: validación cruzada

scikit-learn: agrupamiento

Consulta de recursos web: 9 de octubre de 2026. Los documentos oficiales se usan como contexto y búsqueda de fuentes; no son el origen de las filas simuladas.

Lectura asignada: Palma Méndez, J. T. (2008). Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill España. Capítulo 17: Aprendizaje de árboles y reglas de decisión. El capítulo no se incorporó a esta revisión; su lectura y contraste quedan pendientes.