

KOREA PETROLEUM

한국석유공업주식회사
韓國石油工業株式會社

Head Office 302-79, Ichon-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea

Plant:832-23, Yeochon-dong, Ulsan, Kyungsangnam-Do, Korea

TEL:(02)799-3044

FAX:(02)798-7250

일 위 대 가

2026.01

MP-T 시트방수공법의 품셈은 다음과 같사오니 참고 바랍니다.

공 법	MP-T
두께	2.5mm
용도	비노출용

[1㎡ 기준]

구분		바닥				벽체			
품목		수량		단가	금액	수량		단가	금액
재료비	MP-T(2.5mm)	m2	1.15	12,500	14,375	m2	1.20	12,500	15,000
	AS-BOND	kg	0.40	4,200	1,680	kg	0.40	4,200	1,680
	연료(LPG)	kg	0.08	2,620	210	kg	0.08	2,620	210
	공구손료 (재료비의 3%)	식	1	487.94	488	식	1	506.69	507
	소계	16,753				17,396			
인건비	방수공	인	0.071	228,286	16,208	인	0.091	228,286	20,774
	보통인부	인	0.035	172,068	6,022	인	0.045	172,068	7,743
	소계	22,231				28,517			
합계		38,983				45,913			

※ 해설

- 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다.
- 토치로 가열하여 접착시키는 시트를 사용하여 모체와 시트를 밀착시키는 공법을 기준으로한 것이다.
- 시트 상호연결 부분은 10cm 이상 겹쳐 시공해야 한다.
- MP-T의 수량은 일반적인 구조물에 대한 것이므로, 굴곡부가 많은 구조물에 필요한 보강시트는 추가해야 한다.
- 프라이머의 수량은 일반적인 면에 대한 것이므로, 평탄하지 않은 면에 대해서는 10%~30% 증량하여야 한다.
- 방수공사 후, 보호층은 별도 계산하여야 한다.