

KOREA PETROLEUM

한국석유공업주식회사

韓國石油工業株式會社

Head Office 302-79, Ichon-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea

Plant:832-23, Yeochon-dong, Ulsan, Kyungsangnam-Do, Korea

TEL:(02)799-3044

FAX:(02)798-7250

일 위 대 가

2026.01

KP-M300 도막방수공법의 품셈은 다음과 같사오니 참고 바랍니다.

공 법	KP-M300
두께	바닥 : 3.0mm (도막 : 3mm) / 벽체 : 2.0mm (도막 : 2mm)
용도	노출용

[1㎡ 기준]

구분		바닥				벽체			
품목		수량		단가	금액	수량		단가	금액
재료비	KP-L	kg	0.40	5,400	2,160	kg	0.40	5,400	2,160
	KP-M300R(중도)	kg	4.80	5,500	26,400	-	-	-	-
	KP-M250W(수직용)	-	-	-	-	kg	2.80	6,000	16,800
	KP-H(상도)	kg	0.30	7,800	2,340	-	0.30	7,800	2,340
	KP-신나	kg	0.04	3,600	144	kg	0.04	3,600	144
	공구손료 (재료비의 3%)	식	1	931.32	931	식	1	643.32	643
	소계	31,975				22,087			
인건비	방수공	인	0.053	228,286	12,099	인	0.066	228,286	15,067
	보통인부	인	0.028	172,068	4,818	인	0.036	172,068	6,193
	소계	16,917				21,260			
합계		48,892				43,348			

※ 해설

- 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다.
- 방수할 기면의 전처리 작업 및 모르터 작업은 별도 계산하여야 한다.
- 수량은 일반적인 구조물에 대한 것이므로, 현장 여건에 따라 증감될 수 있다.
- 벽체 및 특수한 부분의 시공에 대해서는 자재비/품을 20% 이상 가산할 수 있다.
- 방수공사 후 보호층은 별도로 계산한다.
- VAT 별도 금액이다.